Variante 2014 al P.U.C. adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 20/10/2015

COMUNE DI CELLE LIGURE

PROVINCIA DI SAVONA

settembre 2015
marzo 2016

fascicolo adeguato al verbale di conferenza dei istruttoria del 17/12/2015 ai sensi dell'art. 38, comma 3 della L.U.R. n. 36/1997 e s.m.i.

PIANO URBANISTICO COMUNALE

Verifica di adeguatezza con contestuale VARIANTE 2014 (art. 79 punto 1 del testo coordinato della L.U.R. n. 36/1997 con la L.R. n. 11/2015)

ELABORAZIONE DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE E DELLA VARIANTE 2014:
Pasquale e Luisa Gabbaria Mistrangelo architetti associati, Savona

CONTRIBUTI SPECIALISTICI:
Dott. Giuliano Antonielli e Dott.ssa Daniela Pattini (Geo. Te. Am.)
Dott.ssa Elena Avolio avvocato
Dott. Arch. Carlo Bertelli (Charta S.r.l.) consulente per il sistema informativo territoriale
Dott. Mauro Brunetti geografo e Dott.ssa Gabriella Cirone naturalista
Dott. Fabrizio Del Nero agronomo
Dott.ssa Rita Lavagna archeologa

Firmato da
Gabbaria Mistrangelo
Pasquale

ELABORAZIONE GRAFICA:
Geom. Luca Cicogna
Dott. Arch. Anna Varaldo

Firmato da
Gabbaria
Mistrangelo Luisa

Firmato digitalmente da
Giuliano Antonielli
CN = Antonielli Giuliano
O = Ordine Regionale Geologi Liguria/01327160991
T = Geologo
SerialNumber = IT:NTNGLN59D14D264O
C = IT

Firmato digitalmente da
DANIELA PATTINI
CN = PATTINI DANIELA
O = Ordine Regionale Geologi Liguria/01327160991
C = IT

Fascicolo E/A

NORME DI CONFORMITÀ E DI CONGRUENZA DEL P.U.C. VARIANTE 2014

Testo adeguato alla legge regionale n. 12/2015 (modifiche alla L.R. n. 16/2008 e s.m.i.) ed adeguato ai pareri allegati alla "Relazione Istruttoria n.74" del 19/12/2014 con la quale il Dipartimento Ambiente della Regione Liguria, settore Valutazione di Impatto Ambientale, ha concluso la fase di consultazione scoping sul "Piano Urbanistico Comunale di Celle Ligure Variante 2014" (nota Regionale: PG/2015/0009788 del 21/1/2015)

COMUNE DI CELLE LIGURE

PIANO URBANISTICO COMUNALE
Verifica di adeguatezza con contestuale VARIANTE 2014
(art. 79 punto 1 del testo coordinato della L.U.R. n. 36/1997 con la L.R. n. 11/2015)

FASC. E/A - NORME DI CONFORMITÀ E DI CONGRUENZA DEL P.U.C. VARIANTE 2014

Testo adeguato alla legge regionale n. 12/2015 (modifiche alla L.R. n. 16/2008 e s.m.i.) ed ai pareri allegati alla "Relazione Istruttoria n. 74" del 19/12/2014 con la quale il Dipartimento Ambiente della Regione Liguria, settore Valutazione di Impatto Ambientale, ha concluso la fase di consultazione scoping sul "Piano Urbanistico Comunale di Celle Ligure Variante 2014" (nota Regionale: PG/2015/0009788 del 21/1/2015)

ELABORAZIONE DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE E DELLA VARIANTE 2014
Pasquale e Luisa Gabbaria Mistrangelo architetti associati, Savona

CONTRIBUTI SPECIALISTICI:
Dott. Giuliano Antonielli e Dott.ssa Daniela Pattini (Geo. Te. Am)
Dott.ssa Elena Avolio avvocato
Dott. Arch. Carlo Bertelli (Charta S.r.l.) consulente per il sistema informativo territoriale
Dott. Mauro Brunetti geografo e Dott.ssa Gabriella Cirone naturalista
Dott. Fabrizio Del Nero agronomo
Dott.ssa Rita Lavagna archeologa

ELABORAZIONE GRAFICA E COMPUTERIZZATA
Geom. Luca Cicogna
Dott. Arch. Anna Varaldo

INDICE

Verifica di adeguatezza con contestuale VARIANTE 2014 5
DIMENSIONAMENTO DEL P.U.C. VARIANTE 2014……..5
TITOLO I 5
NORME GENERALI E DISCIPLINA PAESISTICA..... 5
ART. 1 - OBIETTIVI DEL PIANO 5
ART. 2 - ELABORATI DI PIANO..... 5
ART. 3 - DEFINIZIONI DEI PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI 8
ART. 4 - DISCIPLINA PAESISTICA.....11
ART. 5 - REGOLAMENTO EDILIZIO 11
ART. 6 - ATTUAZIONE DEL PIANO E CONFERENZA DI MONITORAGGIO.....11
ART. 7 - DESTINAZIONI D'USO.....12
ART. 8 - TITOLO EDILIZIO ABILITATIVO.....13
ART. 9 - STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI.....13
ART. 10 - DELIMITAZIONE DEL CENTRO ABITATO.....13
ART. 11 - AREE DEMANIALI.....14
ART. 12 - VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE.....14
ART. 13 - BARRIERE ARCHITETTONICHE.....14
TITOLO II.....17
INTERVENTI DI ATTUAZIONE DEL PIANO 17
CAPO I. INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE.....17
ART. 14 - INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE. CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE, FORMALI E STRUTTURALI DEGLI EDIFICI.....17
ART. 15 - MANUTENZIONE ORDINARIA.....17
ART. 16 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA 18
ART. 17 – RESTAURO.....19
ART. 18 – RISANAMENTO CONSERVATIVO.....20
ART. 19 - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA 21
ART. 20 - MUTAMENTO DI DESTINAZIONE D'USO.....21
ART. 21 - FRAZIONAMENTO ED ACCORPAMENTO DI UNITA' IMMOBILIARI 22
ART. 22 - SOSTITUZIONE EDILIZIA.....22
ART. 23 - AUMENTO DI SUPERFICIE SENZA ASSERVIMENTO.....*23*
CAPO II. INTERVENTI SULLE AREE.....23
ART. 24 - INTERVENTI SULLE AREE.....23
ART. 25 - DEMOLIZIONE.....23
ART. 26 - SISTEMAZIONI ESTERNE.....24
ART. 27 - NUOVA COSTRUZIONE ED INTERVENTI DI TRASFORMAZIONE TERRITORIALE.....24
ART. 28 - RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA 24
CAPO III. INFRASTRUTTURE E SERVIZI PUBBLICI.....25
ART. 29 - LIMITAZIONI DIVERSE.....25
ART. 30 - AREE DI RISPETTO DEI CIMITERI ESISTENTI.....25
ART. 31 - LINEA FERROVIARIA 25
ART. 32 - AREE PER LA VIABILITÀ.....25
ART. 33 - NUOVI TRACCIATI STRADALI E TIPOLOGIA DELLE PAVIMENTAZIONI 26
ART. 34 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA A RETE.....27
ART. 35 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA. INFRASTRUTTURE PER IMPIANTI DI TELERADIOCOMUNICAZIONE 27
ART. 36 - ATTREZZATURE DI INTERESSE GENERALE ESISTENTI 28
ART. 37 - ATTREZZATURE DI INTERESSE GENERALE PREVISTE AL DI FUORI DEGLI AMBITI FC (parti del territorio destinate ad attrezzature) 29
ART. 38 - PERCORSI DI CARATTERE STORICO, PAESAGGISTICO E NATURALISTICO.....30
CAPO IV. EDILIZIA PRIVATA.....30
ART. 39 - EDIFICI IN PRECARIE CONDIZIONI IGIENICHE, STATICHE E DI DECORO 30
ART. 40 - EDIFICI DI PREGIO 30
ART. 41 - EDIFICI ANTICHI 31
ART. 42 - COPERTURE E SOTTOTETTI.....31
ART. 43 - ABBAINI E SERRAMENTI COMPLANARI.....31
ART. 44 - DEHORS, VERANDE, PARATIE FRANGIVENTO 32

ART. 45 - TARGHE E INSEGNE 32
ART. 46 - LOCALI INTERRATI 32
ART. 47 - TENDE, TETTOIE, PERGOLE E PORTICATI 33
ART. 48 - DIFESA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO 33
ART. 49 - ANTENNE E IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI 34
ART. 50 - PARCHEGGI DI PERTINENZA E PARCHEGGI PRIVATI 35
ART. 51 - PISCINE 36
ART. 52 - ROULOTTES E CASE MOBILI 37
ART. 53 - FASCE COLTIVE ED ORTI 37
ART. 54 - DEPOSITI ALL'APERTO 37
ART. 55 - STAZIONI DI SERVIZIO E CONTENITORI PER GAS 37

TITOLO III 38
AMBITI DI CONSERVAZIONE, DI RIQUALIFICAZIONE E DISTRETTO DI TRASFORMAZIONE 38
ART. 56 - DIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE IN AMBITI DI CONSERVAZIONE, IN AMBITI DI RIQUALIFICAZIONE E IN UN DISTRETTO DI TRASFORMAZIONE 38
ART. 57 - AMBITI AC DI CONSERVAZIONE: AGGLOMERATI URBANI CHE RIVESTONO CARATTERE STORICO. NORME DI CONFORMITA' 38
ART. 58 - AMBITI BC DI CONSERVAZIONE: PARTI DEL TERRITORIO PARZIALMENTE O TOTALMENTE EDIFICATE. NORME DI CONFORMITA' 48
ART. 59 - AMBITI DC DI CONSERVAZIONE: PARTI DEL TERRITORIO DESTINATE AD INSEDIAMENTI PRODUTTIVI (industriali, artigianali, commerciali, turistici). NORME DI CONFORMITA' 60
ART. 60 - AMBITI EC DI CONSERVAZIONE: PARTI DEL TERRITORIO DESTINATE AD USO AGRICOLO E AL PRESIDIO AMBIENTALE. NORME DI CONFORMITA' 67
ART. 61 - AMBITI FC DI CONSERVAZIONE: PARTI DEL TERRITORIO DESTINATE AD ATTREZZATURE, SERVIZI DI INTERESSE GENERALE E PINETE. NORME DI CONFORMITA' 82
ART. 62 - AMBITI TNI DI CONSERVAZIONE: TERRITORIO NON INSEDIABILE (aree prevalentemente naturali, agro-forestali o incolte). NORME DI CONFORMITA' 94
ART. 63 - AMBITI CR DI RIQUALIFICAZIONE: PARTI DEL TERRITORIO DESTINATE A NUOVI COMPLESSI RESIDENZIALI. NORME DI CONFORMITA' 98
ART. 64 - DISTRETTO DI TRASFORMAZIONE CT. NORME DI CONGRUENZA. STUDIO DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE. NORME DI CONGRUENZA 104

TITOLO IV 108
CODICE DEI MATERIALI E DELLE METODOLOGIE OPERATIVE DA IMPIEGARE NEGLI INTERVENTI SUGLI EDIFICI DI PREGIO (art. 40), SUGLI EDIFICI ANTICHI (art. 41) E NEGLI AMBITI AC (centri e nuclei storici) DI CONSERVAZIONE (art. 57) 108
ART. 65 - DISPOSIZIONI GENERALI E POTENZIALE ARCHEOLOGICO 108
ART. 66 - STRUTTURE VERTICALI 108
ART. 67 - STRUTTURE ORIZZONTALI 110
ART. 68 - COPERTURE 110
ART. 69 - IMPIANTI TECNOLOGICI 111
ART. 70 - FINITURE E RELATIVI MATERIALI 111
ART. 71 - CONSOLIDAMENTO STATICO 113

TITOLO V 115
NORME GEOLOGICHE 115
CAPO I - NORME GENERALI E VINCOLI VIGENTI SUL TERRITORIO COMUNALE 115
ART. 72 – DEFINIZIONE 115
ART. 73 - INDAGINI GEOLOGICHE 115
ART. 74 – VINCOLI VIGENTI SUL TERRITORIO COMUNALE 115
CAPO II - NORME PER LA REGIMAZIONE DELLE ACQUE 117
ART. 75 - VOLUMI INTERRATI 117
ART. 76 - SCARICHI 117
ART. 77 - OPERE DI SOSTEGNO 117
ART. 78 - MANUTENZIONE OPERE DI SOSTEGNO 118
ART. 79 - SUPERFICI IMPERMEABILIZZATE 118

CAPO III - SCHEDE DI REGIME NORMATIVO……..118
ART. 80 - DISPOSIZIONI PER LE SINGOLE AREE……..... ..119
ART. 81 - Classe 1 – Suscettività d'uso non condizionata……...119
ART. 82 - Classe 2 – Suscettività d'uso moderatamente condizionata …… .119
ART. 83 - Classe 3 – Suscettività d'uso condizionata …….. .120
ART. 84 - Classe 4 – Suscettività d'uso parzialmente limitata…….. 122
ART. 85 - Classe 5 – Suscettività d'uso limitata …….. 123
CAPO IV - LIVELLO PUNTUALE DELL'ASSETTO GEOMORFOLOGICO DEL P.T.C.P……. 124
ART. 86 - NORME GENERALI……...124
ART. 87 – VULNERABILITA'……..125
ART. 88 - AMBITI A VULNERABILITÀ GEOMORFOLOGICA BASSA (Classi 1 e 2)……..125
ART. 89 - AMBITI A VULNERABILITÀ GEOLOGICA MEDIA (Classe 3)……...125
ART. 90 - AREE A VULNERABILITÀ GEOMORFOLOGICA ALTA (Classi 4 e 5) ……....125
ART. 91 - LITORALI……126

TITOLO VI……..127
NORME AGRO-FORESTALI……..127
CAPO I - NORME GENERALI……..127
ART. 92 –ESSENZE ERBACEE, ARBOREE O ARBUSTIVE DA METTERE A DIMORA NEL TERRITORIO COMUNALE……127
ART. 93 - ESECUZIONE DELLE OPERE - TUTELA DELLA VEGETAZIONE……..132
ART. 94 - RISISTEMAZIONE DELLE AREE……...132
ART. 95 - TASSONOMIA DELLE ESSENZE……..133
ART. 96 - DISCIPLINA DELLE PIANTAGIONI IN TERRITORIO URBANO……..133
CAPO II - AMBITO FORESTALE……..133
ART. 97 - NORME COMUNI A TUTTI I BOSCHI……133
ART. 98 - OLIVETI……133

TITOLO VII……135
PIANO TURISTICO
in conformità alla legge Regione Liguria n. 1/2008 e s.m.i. "Misure per la salvaguardia e la valorizzazione degli alberghi e disposizioni relative alla disciplina e alla programmazione dell'offerta turistico-ricettiva"……...135
ART. 99 - STRUTTURE TURISTICO-RICETTIVE……..135
ART. 100 - CAPACITÀ RICETTIVA ESISTENTE……...137
ART. 101 - PROGRAMMAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA……..139
ART. 102 - NORME GENERALI D'INTERVENTO……..141

TITOLO VIII……142
PROGRAMMAZIONE E DISCIPLINA URBANISTICA PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE N. 38/2007: "ORGANIZZAZIONE DELL'INTERVENTO REGIONALE NEL SETTORE ABITATIVO"……...142
ART. 103 - PIANIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI NEL SETTORE ABITATIVO……142
ART. 104 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (E.R.P.)……..142
ART. 105 - INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE……142
ART. 106 - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA……...143
ART. 107 - INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE E DI NUOVA COSTRUZIONE..143

TITOLO IX……..144
DIMENSIONAMENTO DEL P.U.C. VARIANTE 2014……144

TITOLO I

NORME GENERALI E DISCIPLINA PAESISTICA

ART. 1 - OBIETTIVI DEL PIANO

1. Il P.U.C. definisce l'assetto e l'uso del suolo nel territorio comunale di Celle Ligure stabilendo le norme per l'attuazione delle previsioni di conservazione ecologica e di sviluppo urbanistico e per il controllo degli interventi di tipo insediativo, ambientale, vegetazionale e geomorfologico.

2. Il P.U.C. tende a perseguire le seguenti finalità:
   a) conservare l'identità storico culturale del territorio;
   b) garantire il rispetto e la qualità dell'ambiente, naturale e antropizzato, e la sua fruizione collettiva;
   c) assicurare il rispetto delle compatibilità ecologiche;
   d) provvedere alla salvaguardia delle risorse territoriali e paesaggistiche non riproducibili;
   e) incentivare le azioni per il recupero e la valorizzazione degli edifici non utilizzati e degli ambienti degradati, naturali ed urbani;
   f) salvaguardare il mantenimento e lo sviluppo delle attività economiche di tipo agricolo, artigianale, commerciale e turistico.

3. Ogni intervento comportante trasformazione urbanistica, edilizia o paesaggistica ricadente nell'ambito del territorio comunale deve rispettare le leggi urbanistiche nazionali e regionali nonché le prescrizioni ed i vincoli del P.U.C. ricavabili dalle tavole di struttura del Piano e dalle presenti norme di conformità e di congruenza.

4. In caso di contrasto interpretativo dei perimetri degli ambiti e del distretto prevale la struttura del piano (tav. 23 SP/A) rappresentata su base catastale rispetto a quella su carta tecnica (tav. 24 SP/A).

5. Ogni intervento è soggetto alle norme geologiche (titolo V) che possono risultare limitative dell'attività edificatoria e alle norme agro-forestali (titolo VI) vincolanti ogni tipo di intervento sulla vegetazione e sulle aree coltivate, incolte e boscate.

ART. 2 - ELABORATI DI PIANO

Il P.U.C. variante 2014 comprende gli elaborati di seguito elencati (la lettera **A** e i titoli in grassetto individuano gli elaborati aggiunti o modificati a seguito della verifica di adeguatezza e degli adempimenti di cui alla legge regionale n. 32/2012 e s.m.i. "Disposizioni in materia di Valutazione Ambientale Strategica e modifiche alla legge regionale n. 38/1998 Disciplina della Valutazione di Impatto Ambientale").

DESCRIZIONE FONDATIVA

Fasc. A - Relazione sulla descrizione fondativa del Piano:

- I parte - Relazione storica
- II parte - Relazione sulle analisi per il livello puntuale della normativa paesistica
- III parte - Relazione geologica
- IV parte - Relazione agronomica e forestale
- V parte - Tabelle di sintesi sulla composizione socio economica della popolazione
- VI parte - Analisi delle strutture turistico-ricettive
- VII parte - Documento degli obiettivi di Piano

Fasc. B/A- Elenco degli immobili e degli ambiti architettonici di rilevante valore storico, artistico ed ambientale e relazione sul potenziale archeologico

Fasc. C/A- Verifica della descrizione fondativa con il documento degli obiettivi e relazione sull'adeguatezza del P.U.C. con contestuale variante 2014 (art. 79 punto 1 del testo coordinato della L.U.R. n. 36/1997 con la L.R. n. 11/2015)

Tav. n. 1 DF - ORGANISMO TERRITORIALE. Analisi per la normativa paesistica scala 1:25000
1/1 Morfologia del territorio
1/2 Sviluppo storico del sistema urbano
1/3 Percorsi ed insediamenti

Tav. n. 2 DF - ORGANISMO TERRITORIALE ELEMENTARE. Analisi per la normativa paesistica scala 1:10000
2/1 Aree a prevalente connotazione naturale e ad uso agricolo
2/2 Uso del suolo: aree insediate

Tav. n. 3 DF - UNITA' INSEDIATIVE. Analisi per la normativa paesistica scala 1:5000
Unità territoriali elementari: insediamenti ed attrezzature pubbliche

Tav. n. 4 DF - UNITA' INSEDIATIVE. Analisi per la normativa paesistica scala 1:5000
Uso del suolo dal punto di vista agroforestale: boschi, aree ed impianti per la produzione agricola, sentieri di interesse paesistico

Tav. n. 5 DF - UNITA' INSEDIATIVE. Analisi per la normativa paesistica scala 1:5000
Reti tecnologiche esistenti, viabilità e parcheggi

Tav. n. 6a DF/A - UNITA' INSEDIATIVE – VINCOLI VIGENTI SUL TERRITORIO COMUNALE
scala 1:5000
Vincoli infrastrutturali e delimitazione del centro abitato

Tav. n. 6b DF/A - UNITA' INSEDIATIVE – VINCOLI VIGENTI SUL TERRITORIO COMUNALE
scala 1:5000
Vincoli idrogeologici ed aree percorse dal fuoco

Tav. n. 6c DF/A - UNITA' INSEDIATIVE – VINCOLI VIGENTI SUL TERRITORIO COMUNALE
scala 1:5000
Vincoli sui beni monumentali e sulle aree paesaggistiche

Tav. n. 7 DF/A - ASPETTI GEOLOGICI scala 1:10000. Carta dell'acclività dei versanti

Tav. n. 8 DF/A - ASPETTI GEOLOGICI scala 1:10000. Carta geologica

Tav. n. 9 DF/A - ASPETTI GEOLOGICI scala 1:10000. Carta geomorfologica e Carta della franosità reale

Tav. n. 10 DF/A - ASPETTI GEOLOGICI scala 1:10000. Carta idrogeologica

Tav. n. 11 DF/A - ASPETTI GEOLOGICI scala 1:10000. Carta del reticolo idrografico

Tav. n. 12 DF/A - ASPETTI GEOLOGICI scala 1:10000. Carta geologico-tecnica e delle indagini

Tav. n. 13 DF - TESSUTI EDILIZI. Analisi per la normativa paesistica scala 1:5000
Classificazione delle tipologie in rapporto ai percorsi ed alle funzioni: residenziali, turistiche, pubbliche, sportive, religiose e simili. Edifici di pregio

Tav. n. 14 DF - TIPI EDILIZI. Analisi per la normativa paesistica scala 1:500
Rilievi architettonici del centro storico e classificazione delle tipologie edilizie

Tav. n. 15 DF - TIPI EDILIZI. Analisi per la normativa paesistica scala 1:200
Rilievi dei valori architettonici e di pregio per le Frazioni Costa e Ferrari

Tav. n. 16 DF - TIPI EDILIZI. Analisi per la normativa paesistica scala 1:1000
Ambito di conservazione della Frazione Sanda

Tav. n. 17 DF - TIPI EDILIZI. Analisi per la normativa paesistica scala 1:1000
Ambito di conservazione della Frazione Cassisi

Tav. n. 18 DF - TIPI EDILIZI. Analisi per la normativa paesistica scala 1:1000
Ambito di conservazione del nucleo adiacente al centro storico

Tav. n. 19 DF - TIPI EDILIZI. Analisi per la normativa paesistica scala 1:500
Tipologie edilizie elementari e complesse

Tav. n. 20 DF - PROPRIETÀ COMUNALI. Aree ed edifici scala 1:5000

STRUTTURA DEL PIANO

Fasc. D/A- Valutazione Ambientale Strategica. Rapporto Ambientale ai sensi della legge regionale n. 32/2012 con schema del piano di monitoraggio e sintesi non tecnica

Fasc. E/A- Norme di conformità e di congruenza del P.U.C. variante 2014:

- **Titolo I - Norme generali e disciplina paesistica**
- **Titolo II - Interventi di attuazione del piano**
- **Titolo III - Ambiti di conservazione e di riqualificazione, distretto di trasformazione**
- **Titolo IV - Codice dei materiali**
- **Titolo V - Norme geologiche**
- **Titolo VI - Norme agro-forestali**
- **Titolo VII - Piano turistico per l'attuazione della legge regionale n. 1/2008 e s.m.i. "Disciplina e programmazione dell'offerta turistico-ricettiva"**
- **Titolo VIII - Programmazione e disciplina urbanistica per l'attuazione della legge regionale n. 38/2007 "Organizzazione dell'intervento regionale nel settore abitativo"**
- **Titolo IX - Dimensionamento del P.U.C. variante 2014**

Tav. n. 21 SP/A - Asservimenti catastali scala 1:5000

Tav. n. 22 SP - Sintesi critico-propositiva dell'analisi paesistica per la definizione degli indirizzi di Piano scala 1:5000

Tav. n. 23 SP/A - Struttura del Piano Urbanistico Comunale variante 2014 su carta catastale scala 1:5000

Tav. n. 24 SP/A - Struttura del Piano Urbanistico Comunale variante 2014 su Carta Tecnica Regionale scala 1:5000

Tav. n. 25 SP/A – Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica (livello 1) scala 1:10000

Tav. n. 26 SP/A – Carta dei vincoli di carattere idro-geomorfologico scala 1:10000

Tav. n. 27 SP/A – Carta della suscettività d'uso del suolo e Carta della sovrapposizione della struttura del P.U.C. e della suscettività d'uso scala 1:10000

Tav. n. 28 SP/A - Carta bionaturalistica rappresentata sulla struttura del P.U.C. scala 1:10000

Tav. n. 29a SP/A - Sovrapposizione del P.U.C. variante 2014 all'assetto insediativo del P.T.C.P. della Regione Liguria scala 1: 50000

Tav. n. 29b SP/A - Sovrapposizione del P.U.C. variante 2014 all'assetto vegetazionale del P.T.C.P. della Regione Liguria scala 1: 5000

Tav. n. 29c SP/A - Sovrapposizione del P.U.C. variante 2014 all'assetto geomorfologico del P.T.C.P. della Regione Liguria scala 1: 5000

Tav. n. 30 SP/A - TIPOLOGIE D'INTERVENTO. Ambiti di conservazione 1AC centro storico mare e 2AC centro storico alto scala 1:1000

Tav. n. 31 SP/A - TIPOLOGIE D'INTERVENTO. Ambiti di conservazione 3AC Costa, 4AC Ferrari, 5AC Cassisi, 6AC Sanda, 7AC Cornaro scala 1:2000

Tav. n. 32 SP/A - TIPOLOGIE D'INTERVENTO. Ambiti di riqualificazione residenziale, distretto di trasformazione e ambiti di conservazione con il dimensionamento degli interventi ammessi (Titolo IX delle presenti Norme) scala 1:5000 e 1:2000

Tav. n. 33 SP/A - TIPOLOGIE D'INTERVENTO. Aree destinate a parcheggi pubblici scala 1:1000

Tav. n. 34 SP/A - Piano turistico (legge regionale n. 1/2008 e s.m.i.). Localizzazione dell'offerta turistica sul territorio comunale scala 1:2000

Tav. n. 35 SP/A - Carta di sintesi dei rischi/ opportunità ambientali scala 1:5000

Tav. n. 36 SP/A - Piano acustico (redatto dall'Ing. Mario Marengo nel 2004) sovrapposto alla struttura del P.U.C. scala 1:5000

Tav. n. 37 SP/A – Carta del potenziale archeologico e delle emergenze storico architettoniche scala 1:5000

Tav. n. 38 SP/A – Sovrapposizione della struttura del P.U.C. variante 2014 a quella del P.U.C. variante 2008 scala 1:5000

ART. 3 - DEFINIZIONI DEI PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI

1. Ai fini della redazione dei progetti edilizi, l'edificazione e l'urbanizzazione negli ambiti di conservazione e di riqualificazione e nel distretto di trasformazione, localizzati sul territorio comunale sono regolate dai seguenti parametri:

   St = Superficie territoriale

   Dt = Densità territoriale

   Rc = Rapporto di copertura

   Sf = Superficie fondiaria minima

   A = Area di pertinenza

   Du = Destinazioni d'uso

   Te = Tipo Edilizio

   Sa = Superficie agibile

   Sacc = Superficie accessoria

   Vg = Volume geometrico

   If = Indice di fabbricabilità fondiario

   Ri = Rapporto di impermeabilizzazione

   H = Altezza massima di un fabbricato

h = Altezza massima interna

Dc = Distanza minima dai confini

De = Distanza minima tra gli edifici

Ds = Distanza minima dal filo stradale

Pp = Parcheggi privati

2. Tali parametri sono definiti nel seguente modo:

St = Superficie territoriale. È la superficie di un ambito o distretto di P.U.C. comprensiva delle aree destinate alle urbanizzazioni primarie e secondarie.

Dt = Densità territoriale. Esprime il rapporto tra il volume complessivo delle costruzioni esistenti non destinate a pubblici servizi e la superficie territoriale St dell'ambito o distretto considerati.

Rc = Rapporto di copertura. Esprime il rapporto tra il complesso delle proiezioni orizzontali degli edifici esistenti (compresi tutti gli elementi aggettanti, quali balconi, bovindi, cornicioni e simili) e la superficie territoriale St dell'ambito o distretto considerati.

Sf = Superficie fondiaria minima. È l'area, anche non contigua ma compresa in un unico ambito o distretto di trasformazione del P.U.C., libera da asservimenti, destinata all'edificazione, a cui si applica l'indice di fabbricabilità fondiario. In essa sono comprese le aree destinate alla viabilità, al verde attrezzato e non attrezzato ed ai parcheggi di esclusivo uso privato.

A = Area di pertinenza. È la porzione di superficie fondiaria pertinente a un fabbricato esistente in quanto sia stata ad esso regolarmente asservita ovvero sia considerata satura agli effetti del presente P.U.C.; tale area non può essere destinata a nuova edificazione, ma solo all'ampliamento dell'edificio esistente, nel rispetto dei parametri del relativo ambito.

Du = Destinazione d'uso. Indica gli utilizzi dei volumi e delle aree ammessi dal P.U.C. nei singoli ambiti e nel distretto in cui è diviso il territorio comunale.

Te = Tipo edilizio. È costituito dall'insieme degli elementi storicamente configurati che compongono il fabbricato. Comprende la struttura portante, il numero dei piani, i corpi scala, le destinazioni d'uso ai vari piani, il tipo di copertura, le caratteristiche delle bucature per porte e finestre, i materiali da costruzione impiegati.

Sa = Superficie agibile. È la superficie di solaio misurata al filo interno dei muri perimetrali e comprensiva dei muri divisori fra unità immobiliari o interni ad esse. Non sono da ricomprendere nella Sa.:

a) le coperture piane di uso comune e quelle sistemate a verde pensile, le scale, gli atri, i pianerottoli, le rampe, i sottorampa ed i passaggi di uso comune negli edifici a destinazione residenziale o ad essa assimilabile, ad uffici e ad attività turistico-ricettive;
b) i locali tecnici per impianti tecnologici quali ascensori, montacarichi, impianti termici, di climatizzazione, elettrici, idrici, e simili, nonché le intercapedini non eccedenti le dimensioni prescritte dalle norme di settore;
c) i locali privi dei requisiti richiesti per l'agibilità, quali cantine e ripostigli, purché ricompresi entro il sedime della costruzione e non comportanti la realizzazione di più di un piano in sottosuolo o nel piano terra limitatamente agli edifici aventi destinazione residenziale e tipologia monofamiliare, bifamiliare e trifamiliare;
d) i sottotetti a falda inclinata privi dei requisiti richiesti per l'agibilità aventi altezza media interna netta non superiore a 2,10 metri e quelli con altezza interna superiore a 2,10 m destinati ad accogliere solo impianti tecnologici;
e) le autorimesse private interrate e seminterrate con un solo lato fuori terra di cui all'articolo 50, quelle fuori terra di cui al medesimo articolo assoggettate a vincolo di pertinenzialità e non eccedenti i limiti dimensionali ivi indicati, quelle fuori terra al servizio di nuove strutture ricettive

alberghiere, quelle interrate o al piano terreno, di cui all'articolo 9, comma 1, della l. 122/1989 e successive modificazioni ed integrazioni, nei limiti dimensionali di cui all'articolo 50, nonché le autorimesse interrate, fuori terra o su coperture piane negli edifici a destinazione produttiva nelle quantità prescritte dalla vigente normativa in materia;

f) i porticati e gli spazi ad uso pubblico;
g) i locali e gli spazi destinati a servizi pubblici o di uso pubblico con vincolo permanente di destinazione d'uso.

Sacc = Superficie accessoria. Costituiscono superficie accessoria da non ricomprendere nella Sa, sempreché contenuta entro il limite massimo del 40 per cento della Sa per edifici aventi Sa non superiore a 160 metri quadrati ed entro il limite massimo del 30 per cento per la parte di Sa eccedente la soglia di 160 metri quadrati e da misurarsi al filo interno dei muri perimetrali, comprensiva dei muri divisori fra unità immobiliari o interne ad esse:

a) i porticati, le tettoie, i poggioli, i terrazzi e le logge, se ad uso privato esclusivo;
b) i sottotetti a falda inclinata aventi altezza media interna netta superiore a 2,10 metri, ma privi dei requisiti richiesti per l'agibilità e che non siano destinati ad accogliere solo impianti tecnologici;
c) i locali privi dei requisiti richiesti per l'agibilità non riconducibili alla fattispecie di cui alla lettera c) delle definizioni di Sa;
d) le autorimesse private fuori terra negli edifici a destinazione residenziale o ad essa assimilabile, ad uffici, non assoggettate a vincolo di pertinenzialità o quelle eccedenti i limiti dimensionali minimi di cui all'articolo 50 nonché le autorimesse private fuori terra negli edifici a destinazione ricettivo-alberghiera eccedenti i limiti dimensionali di cui all'articolo 101, comma 4.

Vg = Volume geometrico. È il volume del fabbricato fuori terra, misurato vuoto per pieno.

If = Indice di fabbricabilità fondiario. Esprime il rapporto tra la superficie agibile complessiva delle costruzioni esistenti e di nuova realizzazione e la superficie fondiaria Sf.

Ri = Rapporto di impermeabilizzazione. Esprime il rapporto fra la sommatoria della proiezione orizzontale dei volumi fuori terra, di quelli interrati che fuoriescono dai corpi emergenti e delle parti di suolo coperte da manti e pavimentazioni impermeabili, con la superficie fondiaria Sf dell'ambito.

H = Altezza massima di un fabbricato. Si misura dal punto più basso del perimetro dell'edificio sul terreno sistemato (intendendosi per tale il profilo preesistente con uno scostamento massimo di 1 m, con esclusione delle aperture di accesso ai piani interrati) alla linea di gronda ovvero, per gli edifici a copertura piana, all'estradosso dell'ultimo solaio che copre i vani abitabili o agibili.
Al fine di agevolare l'attuazione delle norme sul risparmio energetico e per migliorare la qualità degli edifici, non vengono computati nell'altezza massima:

a) i tamponamenti orizzontali di copertura e i solai intermedi che comportino spessori complessivi superiori a 30 cm, fino ad un massimo in più di 25 cm per i tamponamenti orizzontali di copertura e di 15 cm per i solai intermedi;
b) i tamponamenti orizzontali di copertura funzionali alla realizzazione di manti vegetali con essenze di medio e alto fusto.

h = Altezza massima interna. L'altezza massima interna degli immobili destinati a residenza o a funzioni ad essa assimilabili, uffici e attività turistico-ricettive, non può essere inferiore a 2,70 m per i locali abitabili, riducibile a 2,40 m per gli spazi accessori e di servizio.
Nel caso in cui si intervenga sul patrimonio edilizio esistente e l'immobile presenti caratteristiche tipologiche, strutturali ed architettoniche da salvaguardare (artt. 40 e 41 delle presenti norme) oppure nel caso in cui la conformazione strutturale e formale dell'organismo edilizio non consenta senza alterazioni il raggiungimento delle soglie dimensionali sopra fissate, si potrà prescindere dal rispetto dei parametri dimensionali sopra indicati, sempreché venga dimostrato e verificato l'effettivo miglioramento igienico e funzionale dell'intervento rispetto alla situazione in atto. A tal fine, alla dichiarazione del progettista che attesti la conformità del progetto edilizio alle norme igienico-sanitarie dovrà essere allegato il parere dell'A.S.L. competente.
Negli interventi di nuova costruzione e di interventi sull'usato, laddove il solaio sovrastante l'ultimo piano dell'edificio o una sua porzione non sia orizzontale, l'altezza media interna netta (da intendersi come distanza tra il solaio di calpestio ed il piano virtuale orizzontale mediano tra il punto

più alto e quello più basso dell'intradosso del solaio stesso) non può essere inferiore a 2,30 m per i locali destinati ad abitazione, riducibili a 2,10 m per i locali accessori e di servizio. L'altezza minima delle pareti perimetrali non può essere inferiore a 1,50 m per gli spazi ad uso abitazione e 1,30 m per gli spazi accessori e di servizio.
Le disposizioni di cui alla presente definizione non si applicano alle residenze di tipo specialistico e agli immobili i cui requisiti igienico-sanitari siano fissati da specifiche disposizioni di settore.
L'altezza massima interna dei parcheggi e box interrati non può superare i m 2,50. Negli ambiti destinati ad insediamenti produttivi (21DC; 22DC; 23DC) i parcheggi e i box interrati possono raggiungere un'altezza massima interna di 3,20 m

Dc = Distanza minima dai confini. È la lunghezza del segmento minimo congiungente la proiezione orizzontale dell'edificio, ivi compresi gli elementi aggettanti oltre 1,50 m, e la linea di confine della proprietà. Sono inclusi nella proiezione dell'edificio i "bow window", le verande, gli elementi portanti verticali in risalto, gli spazi porticati, i vani semi aperti di scale ed ascensori.

De = Distanza minima tra gli edifici. È la lunghezza del segmento minimo congiungente le proiezioni orizzontali degli edifici , ivi compresi gli elementi aggettanti oltre 1,50 m.

Ds = Distanza minima dal filo stradale. È la lunghezza del segmento minimo congiungente la proiezione orizzontale del fabbricato, ivi compresi gli elementi aggettanti oltre 1,50 m, con la sede stradale, comprendente i marciapiedi, le banchine, i parapetti, i muri e le scarpate.

Pp = Parcheggi privati. È la percentuale minima di superficie coperta o scoperta, definita all'interno del progetto per soddisfare i parametri di parcheggi pertinenziali prescritti dalla legislazione vigente in materia.

ART. 4 - DISCIPLINA PAESISTICA

1. Il presente P.U.C. è redatto con la finalità di perseguire un organico controllo degli esiti finali delle trasformazioni urbanistiche in una visione unitaria sotto il profilo degli interessi urbanistici, paesistici, ambientali ed idrogeologici, secondo i dettami del Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico della Liguria e del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Savona.

2. **In particolare, nel prosieguo del seguente testo, le parti riquadrate e scritte in grassetto costituiscono "disciplina paesistica" ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 2/5/91 n. 6 e s.m.i.**

3. **Sono altresì elaborati specifici costituenti "disciplina paesistica" oltre alle seguenti norme i fascicoli B/A, C/A e D/A e le tavole 1 DF, 2 DF, 3 DF, 4 DF, 5 DF, 6a DF/A, 6b DF/A, 6c DF/A 7 DF, 8 DF, 9 DF, 10 DF, 11 DF, 12 DF, 13 DF, 14 DF, 15 DF, 16 DF, 17 DF, 18 DF, 19 DF, 23 SP/A, 24 SP/A, 28 SP/A, 29a SP/A, 29b SP/A, 29cSP/A, 30SP/A, 31SP/A, 32 SP/A.**

ART. 5 - REGOLAMENTO EDILIZIO

1. Il Comune di Celle Ligure è dotato di regolamento edilizio approvato in conformità alla legislazione vigente.

2. Eventuali disposizioni del regolamento edilizio vigente, in contrasto alle presenti norme di conformità e congruenza del P.U.C. variante 2014, sono da intendersi decadute alla data di approvazione dello strumento urbanistico "P.U.C. di Celle Ligure, variante 2014".

ART. 6 - ATTUAZIONE DEL PIANO E CONFERENZA DI MONITORAGGIO

1. Il P.U.C. viene attuato attraverso progetti di opere pubbliche, progetti urbanistici operativi, interventi edilizi diretti o convenzionati secondo le indicazioni contenute nelle presenti norme relative agli ambiti e al distretto di Piano. Si può far ricorso altresì a tutti gli strumenti previsti da leggi e regolamenti nazionali e della Regione Liguria che concorrono a determinare l'uso dei suoli e degli edifici.

2. Nei casi in cui gli interventi siano soggetti al permesso di costruire convenzionato, lo schema di convenzione (di cui ai successivi artt. 63 e 64) deve comprendere la descrizione dettagliata di tutti gli oneri e di tutti gli impegni, che il soggetto attuatore assume e garantisce nella loro interezza con apposita fideiussione; lo schema di convenzione per ogni tipo d'intervento è approvato dagli organi comunali competenti.

3. Il P.U.C. stabilisce per ogni ambito, per il distretto e per ogni tipologia d'intervento le procedure da seguire. Gli ambiti di riqualificazione individuati dal P.U.C. saranno destinati prioritariamente alle cooperative che ne richiederanno l'assegnazione in conformità alla legislazione vigente in materia di edilizia pubblica e all'A.R.T.E. In mancanza di tali soggetti, gli ambiti potranno essere edificati da chiunque, con preferenza per gli interventi destinati a soddisfare il bisogno della prima casa di abitazione.

4. Le aree verdi, quelle boscate e quelle destinate all'esercizio dell'agricoltura possono essere oggetto di apposita pianificazione di dettaglio che preveda per ciascun singolo ambito gli interventi necessari per il miglioramento paesaggistico del territorio ed il suo riequilibrio ambientale.

5. Ai sensi dell'art. 14 della legge regionale n. 32/2012, la rilevazione degli impatti significativi dell'attuazione del P.U.C. sull'ambiente è effettuata tramite il "monitoraggio che verifica anche il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, al fine di adottare le opportune misure correttive in caso di impatti negativi" sino a procedere all'aggiornamento del piano stesso ai sensi dell'art. 43 della legge regionale n. 36/1997 e s.m.i.. Nei dieci anni di validità del piano, saranno effettuate almeno quattro rilevazioni degli indicatori e conseguenti valutazioni intermedie di monitoraggio (ogni due anni dall'entrata in vigore) e, al termine del decennio salvo varianti intervenute, sarà disposta la valutazione finale ex-post della variante 2014 del P.U.C.. Gli indicatori, individuati a monte dell'attuazione del piano e descritti nel paragrafo 4 "Schema del piano di monitoraggio" del **fasc. D/A** (Rapporto Ambientale), potranno essere meglio definiti e integrati nel futuro, in accordo con il Dipartimento Ambiente della Regione Liguria, dalla "Conferenza di Monitoraggio" che il Comune intende costituire per le rilevazioni e valutazioni e che sarà composta dal Segretario Comunale, o suo delegato, dal responsabile dell'Ufficio Tecnico, dal responsabile del S.G.A. dell'Ufficio Ambiente e da un funzionario della Provincia di Savona del settore Pianificazione di Bacino, che si avvarranno della collaborazione di ARPAL. I dati del monitoraggio per verificare periodicamente di rientrare nei limiti di legge e di rispettare o in che misura scostarsi dai target stabiliti, nonché le eventuali misure correttive, saranno pubblicati (punto 4 dell'art. 14 della legge citata) nei siti web del Comune di Celle Ligure e dell'ARPAL.

ART. 7 - DESTINAZIONI D'USO

1. Le destinazioni d'uso ammesse nei diversi ambiti e nel distretto di P.U.C. sono di seguito elencate ai fini delle determinazione del contributo di costruzione.

1.1 - residenza, comprensiva delle civili abitazioni, delle residenze in funzione della conduzione di attività rurali e delle residenze specialistiche per alloggi protetti per anziani, studenti, disabili, case famiglia e comunità civili, religiose, assistenziali, convitti, foresterie, alloggi di servizio per il personale di attività pubbliche, studi ed uffici professionali compatibili con la residenza, strutture ricettive all'interno di unità abitative ai sensi della vigente normativa regionale in materia di attività turistico-ricettive;

1.2 - turistico-ricettiva, comprensiva delle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere definite dalla vigente normativa regionale in materia;

- 1.2.1 - Alberghi
- 1.2.2 - Residenze turistico-alberghiere
- 1.2.3 - Strutture turistiche all'aria aperta

1.3 - commerciale, comprensiva delle attività per la distribuzione al dettaglio, delle attività di servizio alla persona ed all'impresa e dei pubblici esercizi, definite dalla vigente normativa regionale in materia;

1.4 - produttiva e direzionale, comprensiva delle attività artigianali di produzione di beni e servizi, delle attività industriali, logistiche per il trasporto, la movimentazione, il deposito di merci e prodotti, la distribuzione all'ingrosso delle merci, delle attività terziarie e delle attività direzionali separate dalle sedi operative delle imprese e delle attività per la produzione, lo stoccaggio e la distribuzione di energia anche da fonti rinnovabili;

1.5 - autorimesse e rimessaggi, comprensiva delle autorimesse, box e parcheggi all'aperto di natura non pertinenziale rispetto ad altre destinazioni d'uso, rimessaggi per veicoli o rimorchi ad uso privato, per imbarcazioni ed attrezzature per la nautica, magazzini e depositi ad uso privato non funzionali ad attività appartenenti alle altre destinazioni d'uso;

1.6 - servizi, comprensiva delle attività per i servizi pubblici anche in regime convenzionato per l'uso pubblico, dei servizi speciali per le installazioni logistiche del trasporto pubblico.

1.7 - rurale, comprensiva delle attività di produzione agricola, lavorazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione diretta dei prodotti agricoli, delle attività di allevamento, lavorazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione diretta dei prodotti di allevamento, delle attività di coltivazione, lavorazione e trasformazione dei prodotti della filiera del bosco;

2. Le destinazioni pertinenziali delle unità immobiliari, quali parcheggi o singoli alloggi di custodia, sono assimilate alla destinazione d'uso dell'unità immobiliare interessata.

3. Per ogni ambito e per il distretto di P.U.C. sono indicate le destinazioni d'uso ammesse nei volumi esistenti e in quelli di nuova edificazione. Altre funzioni, preesistenti ma in contrasto, possono essere mantenute, salvo diversa indicazione di P.U.C., ma non possono essere ampliate; il cambio d'uso può essere assentito solo se la nuova destinazione è tra quelle previste nell'ambito o nel distretto ove si trova il volume oggetto dell'intervento.

ART. 8 - TITOLO EDILIZIO ABILITATIVO

1. I diversi tipi di intervento sono soggetti alle forme autorizzative previste dalle norme di legge vigenti.

2. Il P.U.C. indica i casi in cui il P.U.C. indica i casi in cui gli interventi sono soggetti a permesso di costruire convenzionato per la realizzazione delle necessarie urbanizzazioni e di altre opere da porre a carico del soggetto attuatore per particolari oneri o vincoli d'interesse pubblico.

3. Il Comune in sede di rilascio del permesso di costruire può consentire o richiedere che le opere di urbanizzazione restino di proprietà privata e che la loro manutenzione ordinaria e/o straordinaria gravi sul privato stesso.

ART. 9 - STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

1. Gli ambiti disciplinati da Progetti Urbanistici Operativi già approvati sono contrassegnati da apposita perimetrazione sulla tav. 23 SP/A. In essi l'edificazione di nuovi edifici e la trasformazione di quelli esistenti restano vincolate a tutte le prescrizioni contenute nei singoli P.U.O.

2. È quindi parte integrante del P.U.C. variante 2014, fermi restando i suoi limiti di validità temporale sotto il profilo delle procedure coattive nei confronti dei privati proprietari, il seguente Progetto Urbanistico Operativo e sue eventuali successive modifiche:
   - Progetto Urbanistico Operativo degli arenili approvato dal Comune di Celle Ligure con delibera C.C. n. 35 del 14/4/2004.

   Sono altresì vincolanti per il loro specifico aspetto normativo:
   a) Piano della zonizzazione acustica approvato con D.G.P. n. 35 del 7/3/2006 di cui alla tav. 36 SP/A;
   b) Progetto colore del centro storico approvato con delibera C.C. n. 54 del 28/12/2006;
   c) Piano di organizzazione del sistema di teleradiocomunicazioni. Regolamento per la tutela dell'inquinamento elettromagnetico approvato con delibera C.C. n. 25 del 29/6/2007.

ART. 10 - DELIMITAZIONE DEL CENTRO ABITATO

Il P.U.C. variante 2014 definisce con unica perimetrazione, riportata sulla tav. 6 DF/A, il centro abitato ed edificato in conformità al D.Lgs. n. 285/1992 (Codice della strada) e s.m.i.

ART. 11 - AREE DEMANIALI

Le aree appartenenti al Demanio e quelle comprese nel patrimonio indisponibile dello Stato o di altri enti pubblici sono assoggettate alle destinazioni e alle Norme di conformità e di congruenza del P.U.C. variante 2014 solo se non utilizzate ai fini istituzionali dell'Amministrazione usuaria secondo le proprie leggi.

ART. 12 - VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

Ove fra gli interventi ammessi si configurasse un progetto avente caratteristiche da sottoporre a V.I.A., dovranno essere seguite le procedure prescritte atte a verificare la trasformazione dello stato dei luoghi da quello attuale a quello finale.

ART. 13 - BARRIERE ARCHITETTONICHE

1. Le barriere architettoniche sono definite dall'art. 2 del decreto ministeriale 14/06/1989 n. 236 e dall'art. 3 della legge regionale12/06/1989 n. 15.

2. Nelle sistemazioni e costruzioni degli spazi ed edifici pubblici o destinati ad uso pubblico o comunque accessibili al pubblico devono essere osservate le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996 n. 503, emanato in attuazione dell'articolo 27 della legge 30 marzo 1971 n. 118 nonché, per le altre costruzioni, le disposizioni contenute nella legge regionale n. 12 giugno 1989 n. 15 e, per quanto riguarda la normativa tecnica, quelle di cui al decreto ministeriale 14 giugno 1989 n. 236 emanato in attuazione della legge 9 gennaio 1989 n. 13 e s.m.i.

3. Negli edifici o nei locali pubblici o aperti al pubblico, ivi compresi negozi di qualsiasi genere e pubblici esercizi, nonché sedi di associazioni e circoli privati, è fatto obbligo, in caso di intervento eccedente la manutenzione ordinaria, di provvedere alla rimozione delle barriere architettoniche che ne impediscono l'accessibilità.

4. Nel caso di interventi su negozi, pubblici esercizi e sedi di associazioni o circoli privati per i quali sia obbligatoria la dotazione di servizi igienici per il pubblico, i servizi stessi devono essere resi fruibili ai soggetti diversamente abili, sia che si tratti di nuove costruzioni, sia che si tratti di interventi di riorganizzazione interna complessiva o di cambio di destinazione d'uso, anche senza opere, o di semplice variazione di utilizzazione.

5. Nel caso in cui il superamento di un dislivello avvenga attraverso l'utilizzo di rampe, queste devono avere una pendenza non superiore all'8%.

6. Laddove le oggettive condizioni degli immobili da adeguare, anche in ragione delle esigenze funzionali di esercizio, non consentano di raggiungere i parametri dimensionali di legge per i servizi igienici e per le rampe di accesso, l'intervento non potrà essere assentito.

7. Ai piani terra degli edifici residenziali esistenti alla data di approvazione del P.U.C. variante 2014 è consentito, in deroga agli indici di fabbricabilità degli ambiti, ampliare la superficie, nella misura massima di 20 mq, per realizzare degli spazi specifici per soggetti diversamente abili.
   Restano fermi, per tali ampliamenti, le disposizioni a tutela dei beni ambientali e culturali, quelle previste sulle distanze dalle strade, dai confini e dalle pareti di edifici antistanti.
   Il progetto per la richiesta del permesso di costruire in deroga deve evidenziare le soluzioni tecniche adottate per il conseguimento della finalità riabilitativa e deve essere corredato da una certificazione medica rilasciata dall'A.S.L. e supportata da relazioni mediche specialistiche atte a documentare le condizioni e le necessità del disabile.
   Le volumetrie così realizzate possono essere adibite esclusivamente a spazi per attività motorie e riabilitative, specifiche per persone diversamente abili.

8. Nei nuovi edifici che contengono sale destinate a riunioni, conferenze o spettacoli rivolti al pubblico nonché nei luoghi destinati al culto, una parte della sala deve essere accessibile ed utilizzabile anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria.

Tale prescrizione si applica anche alla fattispecie di interventi di ristrutturazione o restauro di edifici esistenti (che contengono sale destinate a riunioni, conferenze o spettacoli rivolti al pubblico o locali destinati al culto), ove venga mantenuta la stessa destinazione od utilizzazione precedente. In presenza di vincoli storici o monumentali devono essere studiate le soluzioni compatibili con le caratteristiche tutelate dal vincolo.
L'area fruibile deve essere raggiungibile mediante percorsi continui dall'esterno, raccordati con rampe o con ascensore: sono consentiti i montascale solo nel caso di edifici esistenti e nel caso in cui le strutture e le esigenze di conservazione non consentano altre soluzioni.
La sala deve essere dotata di stalli liberi, ricavati tra le file delle poltrone e riservati alla sosta di sedie a rotelle, nel numero di almeno un posto per i primi cinquanta e di un posto per ogni successivi cento posti o frazione.
Lo stallo deve avere lunghezza non inferiore a 1,20 m, larghezza non inferiore a 1,10 m e spazio libero, anteriore o posteriore, di larghezza pari a quella dello stallo e profondità non inferiore a 1,20 m. La pavimentazione deve essere orizzontale.

9. Nelle strutture ricettive quali alberghi, pensioni, villaggi turistici, residenze alberghiere, campeggi, residenze agrituristiche, tutte le parti comuni debbono essere accessibili anche a persone con ridotta o impedita capacità motoria.
   Nel caso in cui il numero di stanze o alloggi della struttura ricettiva sia inferiore a dieci, almeno una stanza od alloggio deve essere accessibile e fruibile e dotata di arredi, servizi igienici, percorsi interni e spazi di manovra che consentano un agevole uso da parte di persona su sedia a ruote. Nel caso in cui il numero di stanze o alloggi sia superiore a venti, le stanze o gli alloggi accessibili e muniti delle caratteristiche suddette debbono essere uno ogni multiplo di venti.
   Nelle strutture ricettive l'accessibilità deve essere garantita esclusivamente da rampe o ascensori, sia nel caso di nuove costruzioni che nel caso di restauri o ristrutturazione di edifici esistenti, con o senza cambio di destinazione d'uso.
   Nei villaggi turistici e nei campeggi, oltre a tutti i servizi e attrezzature comuni, deve essere accessibile e dotato di servizi che ne rendano agevole l'uso da parte di persone su sedie a ruote, almeno il 5 % delle superfici destinate al soggiorno degli ospiti, con un minimo di due unità.
   Nel caso di servizi igienici comuni deve sempre essere garantita l'esistenza di almeno un servizio igienico per soggetti diversamente abili. Nel caso in cui il numero dei posti letto sia superiore a venti, i servizi igienici per persone diversamente abili devono essere uno ogni venti posti letto.

10. In tutti gli edifici o parti di edifici aperti al pubblico, sia per l'esercizio di attività commerciali che per lo svolgimento di attività direzionali, culturali o ricreative, ivi compresi i circoli privati anche se con accesso limitato ai soci, deve essere garantita l'accessibilità agli spazi di relazione secondo le indicazioni di cui ai precedenti punti da 1 a 6.
    Per spazi di relazione si intendono tutti gli spazi destinati a mostra e vendita nel caso di attività commerciali, tutti gli spazi di lavoro negli uffici e negli spazi di riunione, di incontro ed eventualmente di somministrazione, nel caso di circoli privati.
    Sia nei nuovi edifici, sia negli edifici oggetto di restauro o ristrutturazione totale o parziale di immobili aperti al pubblico, deve essere garantita la presenza di almeno un servizio igienico accessibile e fruibile dai soggetti diversamente abili su sedia a ruote se si superano i 250 mq di superficie utile, compresa quella di locali di servizio e supporto.
    Qualora per le dimensioni dell'edificio, siano previsti più nuclei di servizi igienici, il numero dei servizi accessibili deve essere incrementato in proporzione.
    Negli edifici o loro parti destinati ad attività sociali, scolastiche, culturali, sanitarie, assistenziali, sportive, sia pubbliche che private, almeno un servizio igienico per ogni piano deve essere accessibile e fruibile da persona su sedia a ruote.
    La presente disposizione si applica anche agli studi medici ed ambulatori privati, sia di nuova costruzione che ricavati in edifici esistenti con o senza cambio di destinazione d'uso.

11. Le autorimesse singole o collettive, negli edifici residenziali di nuova edificazione, devono essere accessibili, ovvero, se a livello diverso da piano terra, devono essere servite da ascensori o altri mezzi di sollevamento che raggiungano la stessa quota di stazionamento delle auto. Tale quota può essere raccordata anche mediante rampe con pendenza massima dell'8%, purché di modesto sviluppo lineare.
    Ogni nuovo edificio condominiale deve disporre, nella misura minima di uno ogni 50 o frazione di 50, di posti auto di larghezza non inferiore a 3,20 m da riservarsi agli eventuali veicoli a servizio di persone diversamente abili contrassegnati con apposita simbologia.

Nella quota parte di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica o che comunque godano di agevolazioni, sovvenzioni o contributi pubblici, immediatamente accessibili, debbono essere reperiti posti auto con le caratteristiche descritte sopra in numero pari a quello degli alloggi predisposti per soggetti diversamente abili.

12. Gli impianti sportivi devono consentire la partecipazione e l'attività di persone diversamente abili mediante la predisposizione di spazi ed attrezzature idonee.
    Ogni impianto sportivo pubblico o privato deve garantire almeno uno spogliatoio accessibile delle dimensioni minime di 310 cm per 180 cm e porta apribile verso l'esterno. Tutti gli elementi accessori in esso contenuti devono essere posizionati ad altezza tale da poter essere utilizzati da persone diversamente abili su sedia a ruote.
    Ogni impianto sportivo pubblico o privato deve garantire almeno una cabina doccia per sesso, accessibile a persone diversamente abili su sedia a ruote delle dimensioni minime di 180 cm per 180 cm con porta apribile verso l'esterno. Tutti gli elementi accessori in esso contenuti devono essere posizionati ad altezza tale da poter essere utilizzati da soggetti diversamente abili.
    Per i servizi igienici si rimanda alle prescrizioni tecniche dettate dalle normative vigenti riportate all'inizio del presente articolo.
    Le tribune e gli altri spazi riservati al pubblico devono prevedere, un'area che garantisca una buona visibilità delle competizioni che vi si svolgono, spazi accessibili riservati alle persone diversamente abili, delle dimensioni minime di 110 cm per 120 cm con uno spazio libero anteriore o posteriore di pari lunghezza e profondità non inferiore a 120 cm, con pavimentazione orizzontale ed in numero di uno ogni 300 posti o frazione nei grandi impianti. Nei piccoli impianti il numero dei posti riservati, della stessa tipologia e dimensioni sopra riportate, non può essere inferiore a cinque.

TITOLO II

INTERVENTI DI ATTUAZIONE DEL PIANO

CAPO I. INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ART. 14 - INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE. CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE, FORMALI E STRUTTURALI DEGLI EDIFICI

1. Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente si distinguono in manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, mutamento di destinazione d'uso , frazionamento e accorpamento di unità immobiliari, sostituzione edilizia, aumento di superficie. La sostituzione edilizia è ammessa negli ambiti residenziali BC di conservazione e negli ambiti CR di riqualificazione, negli ambiti EC destinati ad uso agricolo e al presidio ambientale, nell'ambito di conservazione TNI del territorio non insediabile e per i volumi indicati di "recente costruzione" nelle tavole delle tipologie d'intervento degli ambiti AC, centri e nuclei storici (tavv. 30 SP/A e 31 SP/A).

2. Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente sono disciplinati dalla legge regionale n. 16/2008 e s.m.i.

3. Le caratteristiche tipologiche, formali e strutturali degli edifici, in conformità all'art. 83 della legge regionale n. 16/2008 e s.m.i., sono così individuate :
   a) **tipologiche**, intendendosi per tali quei caratteri architettonici e funzionali che consentono la qualificazione degli edifici in base alle correnti tipologie edilizie (quali ad esempio edificio residenziale unifamiliare o plurifamiliare, fabbricato industriale, casa rurale ed altre);
   b) **formali**, intendendosi per tali quei caratteri architettonici che determinano l'immagine esterna dell'edificio ed in particolare la disposizione delle bucature e i materiali;
   c) **strutturali**, intendendosi per tali quei caratteri che compongono le parti strutturali (portanti e non) dell'organismo edilizio quali, ad esempio, strutture portanti in laterizio, in calcestruzzo armato, in ferro, in legno o miste.

ART. 15 - MANUTENZIONE ORDINARIA

1. Si definiscono interventi di manutenzione ordinaria le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione di finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, purché non comportino alterazioni all'aspetto esterno del fabbricato e delle sue pertinenze.

2. Sono considerati di manutenzione ordinaria i seguenti interventi:
   - **all'interno degli edifici:**
   a) riparazioni e rifacimenti di pavimentazioni;
   b) rifacimenti e riparazioni di intonaci, tinteggiature, rivestimenti interni;
   c) riparazione e sostituzione di serramenti interni;
   d) riparazione o sostituzione di impianti idraulici, elettrici, di riscaldamento, di ventilazione e per la fornitura del gas;
   e) riparazione o sostituzione di canne fumarie;
   f) riparazione, rinnovamento o sostituzione di servizi igienico-tecnologici (senza alterazione delle caratteristiche distributive, volumetriche e di destinazione d'uso) dell'edificio o delle singole unità immobiliari;
   g) inserimento e sostituzione di elementi di coibentazione termica, di impermeabilizzazione, di isolamento;
   h) risanamento o costruzione di vespai;
   i) rifacimento o riparazione delle condotte condominiali o delle "braghe di scarico" all'interno dell'unità immobiliare;
   - **all'esterno degli edifici:**
   a) riparazione e ripristino delle facciate in pietra con le stesse caratteristiche e materiali;
   b) tinteggiatura e ripulitura delle facciate, con gli stessi colori di quelli originari e con eventuale ripresa degli intonaci deteriorati o mancanti senza alterazione dei materiali o delle colorazioni esistenti;

c) manutenzione e riparazione dei frontalini e delle ringhiere dei terrazzi e dei balconi o loro sostituzione con elementi dello stesso tipo e materiale di quelli preesistenti;
d) riparazione, sostituzione, rinnovamento delle decorazioni e finiture esterne (quali ad esempio lesene, frontalini, cornicioni, piattabande, spalline, mostrine), con soluzioni formali e materiali dello stesso tipo di quelli preesistenti;
e) riparazione, sostituzione con materiali dello stesso tipo di quelli preesistenti: dei manti di copertura, delle pavimentazioni delle coperture piane, delle pavimentazioni di cortili o di cavedi, delle pavimentazioni di atri condominiali, scale e ballatoi, delle pavimentazioni esterne, degli elementi di arredo esterno;
f) riparazione o sostituzione, con materiali dello stesso tipo di quelli preesistenti, di singoli elementi della piccola orditura del tetto;
g) riparazione o sostituzione di infissi, grondaie, pluviali, camini, canne fumarie e simili con gli stessi colori e tipologie preesistenti, e con materiali che non comportino alterazione degli aspetti estetici;
h) riparazione o sostituzione con elementi dello stesso tipo e materiale di quelli preesistenti di recinzioni, parapetti, ringhiere e simili;
i) installazione di tende da sole, insegne, targhe, impianti tecnologici o elementi di arredo urbano e privato pertinenziali non comportanti creazione di volumetria;
j) installazione di recinzioni nel terreno non comportanti l'esecuzione di opere murarie;
k) interventi di impermeabilizzazione dei cornicioni;
l) nuova installazione o sostituzione di antenne televisive centralizzate o singole;
m) inserimento di impianti tecnologici purché collocati entro la sagoma dell'edificio;
n) installazione di impianti di allarme, di rinforzi agli infissi comprese grate o blindature ed, in genere, le strutture relative alla sicurezza passiva dell'edificio ricadenti nella sagoma dello stesso.

3. Per gli edifici ed impianti adibiti ad attività industriali e artigianali o al servizio delle stesse sono compresi nella manutenzione ordinaria gli interventi di seguito indicati volti ad assicurare la funzionalità e l'adeguamento tecnologico degli impianti produttivi esistenti, sempre che tali interventi non ne mutino le caratteristiche dimensionali, siano interni al loro perimetro e non incidano sulle loro strutture e sulla loro tipologia edilizia:
   a) riparazione, sostituzione ed adeguamento degli impianti e delle relative reti, nonché installazione di impianti telefonici, televisivi e telematici purché tali interventi non comportino alterazione dei locali, aperture nelle facciate, modificazione o realizzazione di volumi tecnici;
   b) riparazione e sostituzione parziale di impianti tecnologici, nonché realizzazione delle necessarie opere edilizie, sempreché non comportino modifiche esterne dei locali né aumento delle superfici agibili;
   c) realizzazione di passerelle o strutture in metallo per l'attraversamento aereo delle strade interne con tubazioni.

4. Per le infrastrutture viarie sono comprese nella manutenzione ordinaria le opere di mantenimento, riparazione, ripristino, parziale rinnovamento ed adeguamento necessarie a conservare in efficienza il sistema stradale e le sue pertinenze, impianti, attrezzature e servizi e che non ne comportino modificazioni delle caratteristiche dimensionali e strutturali.

5. Per gli interventi di manutenzione ordinaria, da eseguire su edifici di pregio (art. 40) o antichi (art. 41), valgono le norme di cui al Titolo IV (Codice dei Materiali).

ART. 16 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA

1. Si definiscono interventi di manutenzione straordinaria le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali delle costruzioni, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempreché dette modifiche non alterino la volumetria complessiva e non mutino le destinazioni d'uso delle singole unità immobiliari.

2. Sono considerati di manutenzione straordinaria i seguenti interventi:
   a) le opere da realizzare all'interno delle unità immobiliari o in un edificio nonché il frazionamento e l'accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico, purché in entrambi i casi

non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso;
b) le opere necessarie per conservare la stabilità della costruzione mediante il rinnovamento o la sostituzione di alcuni degli elementi strutturali dell'edificio;
c) le sistemazioni di spazi aperti anche mediante modifiche alle quote del terreno preesistente e la realizzazione di muri di contenimento di natura pertinenziale;
d) il rifacimento totale dei manti di copertura, con modifica del tipo di materiale esistente, compresa la struttura del tetto;
e) la riparazione e il ripristino delle facciate con diverse caratteristiche e materiali, il rinnovo dell'intonaco esterno con demolizione dell'esistente fino al vivo della muratura e rifacimento esteso almeno ad un intero prospetto, nonché la tinteggiatura e ripulitura delle facciate con colori diversi da quelli originari;
f) l'adeguamento, il rinnovo e la sostituzione dei servizi igienico-sanitari e degli impianti tecnologici (riscaldamento, condizionamento, ventilazione, aspirazione, impianto di ascensori e di sollevamento in genere, con le opere ad essi funzionalmente complementari ed indispensabili) quando comportano alterazione delle caratteristiche distributive;
g) gli interventi volti al superamento delle barriere architettoniche e al risparmio energetico quando richiedano la creazione di locali tecnici esterni di cui all'art. 81 della legge regionale n. 16/2008 e s.m.i. o di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio o la realizzazione delle opere di cui all'art. 67, comma 5 della legge regionale n. 16/2008 e s.m.i.;
h) l'installazione di recinzioni con opere murarie non più alte di 50 cm;
i) la riparazione o sostituzione degli infissi con diverso colore e tipologia.

3. Per gli edifici adibiti ad attività industriali e artigianali sono considerati di manutenzione straordinaria i seguenti interventi:
   a) l'installazione di impianti tecnologici e la realizzazione di impianti e opere necessarie al rispetto della normativa sulla tutela dagli inquinamenti e sull'igienicità degli edifici e la sicurezza delle lavorazioni, sempre che non comportino aumento delle superfici agibili di calpestio, né mutamento delle destinazioni d'uso. I relativi locali tecnici potranno essere realizzati, se necessario, all'esterno dell'edificio, purché non configurino incremento della superficie agibile destinata all'attività produttiva;
   b) tutte le opere di natura statica, igienica, tecnologica e funzionale necessarie per conservare e integrare l'efficienza degli impianti produttivi esistenti e la salubrità delle costruzioni che li ospitano, sempre che non comportino l'incremento della superficie lorda di pavimento;
   c) la realizzazione di basamenti, incastellature di sostegno e apparecchiature all'aperto per la modifica e il miglioramento di impianti esistenti.

4. Per le infrastrutture viarie sono compresi nella manutenzione straordinaria gli interventi eccedenti quelli di manutenzione ordinaria volti a garantire la protezione e la funzionalità delle infrastrutture e delle relative pertinenze, impianti, attrezzature e servizi e che richiedono un insieme sistematico di opere anche di natura strutturale purché non comportanti modifiche delle caratteristiche funzionali.

5. Per gli interventi di manutenzione straordinaria, da eseguire su edifici di pregio (art. 40) o antichi (art. 41), valgono le norme di cui al Titolo IV (Codice dei Materiali).

ART. 17 – RESTAURO

1. Si definiscono interventi di restauro quelli consistenti in un insieme sistematico di opere che, nel rispetto delle caratteristiche tipologiche, formali e strutturali dell'edificio quali definite dall'art. 14 punto 3, ne consentono la conservazione e il recupero valorizzandone i caratteri e rendendone possibile un uso adeguato alle intrinseche caratteristiche; detti interventi riguardano edifici vincolati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e successive modifiche e integrazioni, o dichiarati di valore storico, culturale o architettonico dallo strumento urbanistico generale (art. 40 e fascicolo B/A) e dal P.T.C.P. (ME emergenze monumentali).

2. Gli interventi di restauro possono interessare l'intero organismo edilizio, parti dell'edificio o singole unità immobiliari.

3. Detti interventi possono comportare le modifiche interne necessarie per migliorare le condizioni igieniche o statiche nonché quelle per realizzare locali tecnici che si rendono indispensabili per l'installazione degli impianti tecnologici necessari agli usi previsti per gli immobili.

4. Sono considerati di restauro i seguenti interventi:
   a) il recupero degli elementi storici, architettonici o artistici e il ripristino delle parti alterate dei fronti esterni ed interni e degli ambienti interni;
   b) la ricostruzione filologica di parti dell'edificio eventualmente crollate o demolite;
   c) la conservazione o il ripristino dell'impianto distributivo-organizzativo originale;
   d) la conservazione, il ripristino o il miglioramento degli spazi liberi di pertinenza dell'edificio quali, tra gli altri, le corti, i larghi, i piazzali, gli orti, i giardini, i chiostri, i porticati;
   e) il consolidamento, con eventuale sostituzione delle parti non recuperabili, dei seguenti elementi strutturali:
      - murature portanti sia interne che esterne;
      - solai e volte;
      - scale;
      - tetto con eventuale ripristino della copertura originaria;
   f) la eliminazione delle superfetazioni costituenti parti incongrue dell'impianto originario;
   g) l'inserimento degli impianti tecnologici e igienico-sanitari nonché per l'efficienza energetica dell'edificio nel rispetto dei caratteri storici, culturali e architettonici.

5. Nel caso di immobili situati nelle zone dichiarate a rischio sismico in base alla normativa vigente il restauro può comprendere interventi di miglioramento strutturale ai sensi della normativa di settore.

6. Per gli interventi di restauro da eseguire su edifici di pregio (articolo 40) o antichi (art. 41) valgono le norme tecnico-esecutive di cui al Titolo IV (Codice dei Materiali).

ART. 18 – RISANAMENTO CONSERVATIVO

1. Si definiscono interventi di risanamento conservativo quelli volti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto delle caratteristiche tipologiche, formali e strutturali dell'edificio quali definite all'art. 14 punto 3, ne consentano destinazioni d'uso con esse compatibili.

2. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio, sempreché vengano rispettati l'impianto strutturale, tipologico ed architettonico; sono altresì da ricomprendere nel risanamento conservativo gli interventi volti a realizzare nuovi servizi igienico-sanitari nonché locali per impianti tecnologici e per l'efficienza energetica dell'edificio, anche mediante modeste modifiche della conformazione delle coperture. Tali impianti devono essere realizzati all'interno dell'edificio ogni volta che ciò risulti tecnicamente possibile. In caso di documentata impossibilità è consentito realizzarli all'esterno a condizione che vengano adottati tutti gli accorgimenti necessari per inserirli nel contesto dell'edificio.

3. Nel caso di immobili situati nelle zone dichiarate a rischio sismico in base alla disciplina vigente il risanamento conservativo può comprendere gli interventi di miglioramento strutturale ai sensi della normativa di settore.

4. Per le infrastrutture viarie sono compresi nel risanamento conservativo gli interventi eccedenti quelli di manutenzione straordinaria volti al consolidamento statico ed all'adeguamento funzionale delle infrastrutture e delle relative pertinenze, impianti, attrezzature e servizi, attraverso opere di natura strutturale che ne prevedono modifiche delle caratteristiche e delle dimensioni purché non comportino realizzazione di nuovi tratti viari.

5. Per gli interventi di risanamento conservativo, da eseguire su edifici di pregio (art. 40) o antichi (art. 41), valgono le norme tecnico-esecutive di cui al Titolo IV (Codice dei Materiali).

ART. 19 - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

1. Si definiscono interventi di ristrutturazione edilizia quelli volti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente sotto il profilo delle caratteristiche tipologiche, formali e strutturali dell'edificio preesistente, nei termini indicati al precedente art. 14 punto 3;

2. Sono considerati di ristrutturazione edilizia gli interventi che comportino:
   a) l'accorpamento o il frazionamento di una unità immobiliare in due o più unità immobiliari con contestuale mutamento di destinazione d'uso;
   b) i mutamenti di destinazione d'uso connessi all'esecuzione di opere edilizie tali da alterare le caratteristiche tipologiche, formali e strutturali dell'organismo preesistente di cui all'art. 14 punto 3 del P.U.C.;
   c) la trasformazione d'uso dei locali costituenti superficie accessoria, nell'originario titolo abilitativo, in locali costituenti superficie agibile a norma dell'art. 67 della legge regionale n. 16/2008 e s.m.i. nel rispetto dei parametri e delle condizioni stabilite nel titolo III delle presenti norme;
   d) la demolizione e successiva ricostruzione di un fabbricato esistente (regolarmente assentito ed accatastato alla data di adozione del P.U.C. (29/5/1997)), intendendosi per tale la ricostruzione che rispetti i volumi originari fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica e quelle previste come obbligatorie dalle normative tecniche di settore e, per gli immobili vincolati ai sensi del D.lgs n. 42/2004 e s.m.i. (e comunque per tutti gli edifici di pregio di cui al Fasc.B/A), purchè sia rispettata anche la sagoma dell'edificio preesistente.

   Per gli edifici di pregio (art. 40) descritti nel fascicolo B/A (Elenco degli immobili e degli ambiti architettonici di rilevante valore storico, artistico ed ambientale e relazione sul potenziale archeologico), che comprendono anche quelli vincolati ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. (schede dal n. 1 al n. 17) nonché per gli edifici antichi costruiti prima del 1942 (art. 41) compresi negli ambiti di conservazione AC (agglomerati urbani che rivestono carattere storico) non sono ammessi gli interventi di demolizione e ricostruzione.
   Per gli edifici antichi costruiti prima del 1942, compresi in tutti gli altri ambiti del P.U.C. e nel territorio non insediabile, la demolizione e successiva ricostruzione (nonché la sostituzione edilizia) è ammessa previa presentazione di apposita relazione architettonica e strutturale atta a dimostrare la difficoltà oggettiva di un loro recupero e riuso funzionale, adeguato alle destinazioni d'uso ammesse dal P.U.C., attraverso la sola ristrutturazione. Per tale tipo di intervento è esclusa la possibilità di procedere tramite Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.).

   e) gli interventi di ricostruzione e ripristino di edifici o parti di essi crollati o demoliti purché sia possibile accertarne l'originaria consistenza e sempreché, per gli edifici descritti nel fascicolo B/A del P.U.C. (tra cui quelli vincolati ai senti del D.Lgs n. 42/2004 e s.m.i.), non sia modificata la sagoma preesistente;
   f) gli ampliamenti diversi da quelli di nuova costruzione di cui all'art. 27 lettera b) e, quindi, entro soglie percentuali predeterminate dalla disciplina urbanistica senza applicazione dell'indice di fabbricabilità, la cui entità espressa in superficie agibile (Sa), non può eccedere il 20 per cento del volume geometrico (Vg) come definito al precedente art. 3. Tali ampliamenti "una tantum" sono disciplinati nei successivi artt. 58 punto 1; 60 punto 1; 62 punto 5.

3. Per gli interventi di ristrutturazione edilizia, da eseguire su edifici di pregio (art. 40) o antichi (art. 41), valgono le norme tecnico-esecutive di cui al Titolo IV (Codice dei Materiali).

ART. 20 - MUTAMENTO DI DESTINAZIONE D'USO

1. Costituiscono mutamenti della destinazione d'uso rilevanti sotto il profilo urbanistico ed edilizio le forme di utilizzo dell'immobile o della singola unità immobiliare comportanti il passaggio ad una diversa categoria funzionale tra quelle indicate al precedente art.7 al quale si rinvia, ancorchè non accompagnate dall'esecuzione di opere edilizie.

2. E' sempre ammesso il passaggio all'interno di una delle categorie funzionali (art.7 "Destinazioni d'uso") ad una delle altre forme di utilizzo indicate. Il P.U.C. variante 2014 stabilisce alcune limitazioni per il

passaggio da una forma di utilizzo all'altra all'interno della stessa categoria funzionale in caso di interventi di sostituzione edilizia e di nuova costruzione di edifici oppure per assicurare la compatibilità di tali interventi con la normativa in materia di tutela dell'ambiente.

3. La destinazione d'uso di un fabbricato o di una unità immobiliare è quella prevalente in termini di superficie agibile come risultante dal pertinente titolo abilitativo edilizio o, in assenza o indeterminatezza del titolo, dalla classificazione catastale attribuita in sede di primo accatastamento oppure da altri atti probanti successivi all'accatastamento.

ART. 21 - FRAZIONAMENTO ED ACCORPAMENTO DI UNITA' IMMOBILIARI

1. Si ha frazionamento di un'unità immobiliare quando attraverso una suddivisione della stessa si ottiene un aumento del numero delle unità immobiliari esistenti. Nel caso di frazionamento di unità immobiliari a destinazione residenziale la superficie agibile (Sa) di ciascuna unità dovrà essere uguale o maggiore a mq 50.

2. In ogni intervento di frazionamento devono essere reperite le aree minime a parcheggio (un posto auto per ogni unità immobiliare di nuova formazione) ove il soggetto attuatore disponga dell'area necessaria.
   In caso di dimostrata impossibilità di reperire le aree minime da destinare a parcheggio pertinenziale, è fatto obbligo di corrispondere al Comune di Celle Ligure l'importo equivalente al valore di mercato di dette aree, determinato in conformità all'art.19 della legge regionale n. 16/2008 e s.m.i..

3. Si ha accorpamento di più unità immobiliari quando in uno stesso edificio, attraverso una nuova suddivisione interna, il numero delle unità viene ridotto. Nel caso di accorpamento di più unità immobiliari a carattere residenziale la superficie agibile (Sa) di ciascuna nuova unità dovrà essere uguale o maggiore a mq 50.

4. I frazionamenti e gli accorpamenti di unità immobiliari che non comportano la modifica dell'assetto distributivo di un intero edificio e purché la superficie agibile (Sa) di ogni unità sia uguale o maggiore a mq 50 possono essere attuati con Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (C.I.L.A.) in conformità all'art. 7 punto 2.0a della legge regionale n. 16/2008 e s.m.i.

ART. 22 - SOSTITUZIONE EDILIZIA

1. Si definiscono interventi di sostituzione edilizia quelli consistenti nella demolizione e successiva ricostruzione di edifici esistenti che necessitano di riqualificazione sotto il profilo urbanistico, paesistico, architettonico ed ambientale e che non sono riconducibili alla definizione di cui al precedente articolo 19, punto 2, lettera e), e comportanti eventuale incremento della volumetria originaria.

2. Tali interventi:
   a) sono da considerare come quelli di nuova costruzione di cui all'art. 27. È prescritta la verifica dei parametri urbanistici dell'ambito, fatta eccezione per il solo parametro If (Indice di fabbricabilità fondiario), e dell'entità dell'eventuale incremento della volumetria esistente ammissibile entro le soglie percentuali predeterminate nei limiti di cui all'articolo 19, punto 2, lettera f), e delle prestazioni di opere di urbanizzazione da osservare nella ricostruzione. Questa può essere prevista nello stesso lotto di proprietà, ovvero nell'ambito omogeneo in cui è localizzato l'immobile originario e in conformità alle indicazioni del P.T.C.P.;
   b) devono rispettare le normative in materia igienico-sanitaria, di risparmio energetico, di stabilità e di sicurezza degli edifici e ogni altra normativa di settore prescritta per gli interventi di nuova costruzione.
   c) per quanto attiene la disciplina paesistica di livello puntuale:

per gli edifici di pregio (art. 40) descritti nel fascicolo B/A (Elenco degli immobili e degli ambiti architettonici di rilevante valore storico, artistico ed ambientale e relazione sul potenziale archeologico), che comprendono anche quelli vincolati ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. (schede dal n. 1 al n. 17) nonché per gli edifici antichi costruiti prima del 1942 (art. 41) compresi negli ambiti di conservazione AC (agglomerati urbani che rivestono carattere storico) non sono ammessi gli interventi di sostituzione edilizia.

Per gli edifici antichi costruiti prima del 1942, compresi in tutti gli altri ambiti del P.U.C. e nel territorio non insediabile, la sostituzione edilizia è ammessa previa presentazione di apposita relazione architettonica e strutturale atta a dimostrare la difficoltà oggettiva di un loro recupero e riuso funzionale, adeguato alle destinazioni d'uso ammesse dal P.U.C., attraverso la sola ristrutturazione. Per tale tipo di intervento è esclusa la possibilità di procedere tramite Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.).

3. Ai fini della miglior qualificazione ambientale e della qualità del disegno urbano tutti gli edifici non vincolati costruiti dopo il 1942, compresi nel territorio del Comune di Celle Ligure, possono essere oggetto di intervento di sostituzione edilizia nel rispetto delle "Norme edilizie ed architettoniche" riportate nelle schede prescrittive di ogni ambito di cui al seguente Titolo III.

4. Possono essere oggetto di sostituzione edilizia anche gli edifici classificati "di recente costruzione", compresi negli ambiti AC di conservazione (agglomerati urbani che rivestono carattere storico) di cui alle tavole 30 SP/A, 31 SP/A del P.U.C.

5. L'intervento deve essere volto a conseguire una riqualificazione della tipologia edilizia ed un miglior assetto funzionale nel rispetto delle norme vigenti in materia igienico-sanitaria, di risparmio energetico, di stabilità e di sicurezza degli edifici;

6. Il Comune potrà prescrivere interventi specifici tesi al miglioramento della viabilità veicolare e pedonale dell'area d'intervento.

ART. 23 - AUMENTO DI SUPERFICIE SENZA ASSERVIMENTO

1. L'incremento di superficie (una tantum), senza asservimento di nuove aree, è ammesso per gli edifici mono e bi familiari solo ove espressamente previsto dalle schede prescrittive degli ambiti di cui al seguente Titolo III; può essere applicato una sola volta per ogni fabbricato ad uno o due piani, esistenti alla data di adozione del P.U.C. variante 2014, e deve essere esteso a tutte le unità immobiliari che fanno parte del corpo edilizio.
   Sono esclusi dalla possibilità di usufruire di tale ampliamento superficiario gli edifici che hanno già attuato ampliamenti volumetrici ai sensi della legge regionale n. 49/2009 e s.m.i. (Piano Casa).

2. L'aumento della superficie agibile può essere applicato, indipendentemente dall'indice di fabbricabilità dell'ambito o del distretto, senza asservimento.

CAPO II. INTERVENTI SULLE AREE

ART. 24 - INTERVENTI SULLE AREE

Gli interventi sulle aree si distinguono in demolizione, sistemazioni esterne, nuova costruzione e ristrutturazione urbanistica.
Essi sono subordinati al rilascio del titolo abilitativo prescritto e, ove previsto, al pagamento del contributo di costruzione.

ART. 25 - DEMOLIZIONE

1. Costituisce demolizione l'abbattimento di un edificio o di altro manufatto senza ricostruzione in sito.

2. La demolizione senza ricostruzione è soggetta al titolo abilitativo prescritto dalla legislazione vigente (legge regionale n. 16/2008 e s.m.i.). L'intervento comporta sempre l'obbligo di risistemazione ambientale delle aree interessate.

ART. 26 - SISTEMAZIONI ESTERNE

1. Le sistemazioni esterne sono costituite dagli interventi volti a realizzare pavimentazioni, recinzioni, strade, muri di contenimento, sistemazioni vegetali o agricole, movimenti di terreno, parcheggi scoperti anche se realizzati sulla copertura di volumi totalmente interrati, opere di riassetto idrogeologico, discariche di inerti e simili.

2. Le opere di sistemazione di aree, ivi compresi i parcheggi a raso anche non pertinenziali, non comportanti creazione di volumetria né modifiche alle quote del terreno originario superiori ad 1 m sono soggette al titolo abilitativo prescritto dalla legislazione vigente (legge regionale n. 16/2008 e s.m.i.).

3. Le opere di manutenzione ordinaria da eseguire all'esterno degli edifici, di cui ai punti i) j) del precedente art. 15, non sono soggette né a titolo abilitativo né a comunicazione.

ART. 27 - NUOVA COSTRUZIONE ED INTERVENTI DI TRASFORMAZIONE TERRITORIALE

1. Si definiscono interventi di nuova costruzione e di trasformazione territoriale ad essa assimilabili:
   a) la realizzazione di edifici e di manufatti edilizi fuori terra ed interrati con esclusione delle pertinenze come disciplinate dalle presenti norme e dalla legge regionale n. 16/2008 e s.m.i.;
   b) gli ampliamenti di edifici esistenti, ove ammessi dalle schede prescrittive del P.U.C. (Titolo III e tav. 32SP/A), con asservimento della superficie corrispondente all'applicazione dell'indice fondiario dell'ambito (If);
   c) l'esecuzione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
   d) la realizzazione di impianti che non siano al servizio di edifici o di attrezzature esistenti;
   e) l'installazione di manufatti leggeri, di strutture di qualsiasi genere, anche prefabbricati e anche non infissi stabilmente al suolo (quali roulotte, campers, case mobili, cabine e attrezzature balneari, chioschi, bungalows), che siano utilizzati come abitazioni o altre funzioni che prevedano la permanenza di persone oppure che siano utilizzati come depositi, magazzini e simili, e che siano diretti a soddisfare esigenze non meramente temporanee, con l'esclusione dei manufatti di cui all'art.21 della legge regionale n. 16/2008 e s.m.i.; non rientrano nelle esigenze meramente temporanee quelle a cadenza stagionale o periodica;
   f) le occupazioni di suolo mediante deposito di merci o di materiali e la realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto.

2. In sede di rilascio del titolo edilizio abilitativo possono o, se necessario, devono essere prescritti interventi di riqualificazione dell'architettura, del paesaggio, di riassetto idrogeologico e di miglioramento della viabilità veicolare e pedonale dell'area d'intervento. Tali opere, in relazione alla loro onerosità, potranno essere parzialmente o totalmente scomputate dal contributo di costruzione in conformità alle disposizioni della Legge regionale n. 25/95 e successivi provvedimenti comunali attuativi.
   Gli interventi di sistemazione idrogeologica e vegetazionale o di riqualificazione del paesaggio che non interessano l'area pertinenziale della nuova costruzione devono essere completati prima dell'inizio dei lavori edilizi; quelli che interessano l'area pertinenziale devono essere completati prima del termine della costruzione.
   Non può essere rilasciata dichiarazione di agibilità senza il completamento di tali opere.

3. Le unità immobiliari di nuova costruzione non possono avere una superficie Sa inferiore a mq 50 in ogni ambito e distretto del P.U.C. variante 2014 con la sola esclusione degli ambiti di conservazione 1AC e 2AC per i quali valgono le indicazioni prescrittive delle schede corrispondenti.

ART. 28 - RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA

Si definiscono interventi di ristrutturazione urbanistica quelli volti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso mediante un insieme sistematico di interventi edilizi anche modificando il disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.

CAPO III. INFRASTRUTTURE E SERVIZI PUBBLICI

ART. 29 - LIMITAZIONI DIVERSE

L'attuazione delle previsioni del P.U.C. è soggetta a preventiva autorizzazione dell'autorità competente nei casi e nelle zone soggette a vincolo monumentale, ambientale, idrogeologico, di distanza dai corsi d'acqua pubblici, di salvaguardia delle risorse idriche o ogni altro vincolo imposto da leggi sovraordinate.

ART. 30 - AREE DI RISPETTO DEI CIMITERI ESISTENTI

1. Le aree di rispetto dei cimiteri esistenti sono riportate sulle tavv. 6a DF/A, 23 SP/A e 24 SP/A. Le superfici sono soggette sia alla disciplina degli ambiti di P.U.C. in cui ricadono che al divieto di nuova edificazione; le eventuali nuove costruzioni ammesse nell'ambito devono essere realizzate fuori dall'area di rispetto.

2. All'interno dell'area di rispetto dei cimiteri sono ammessi solo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo degli edifici esistenti, le opere pubbliche e gli ampliamenti funzionali dei cimiteri, nelle forme di legge e con conseguente traslazione del vincolo di inedificabilità.

3. Nel caso di interventi di ampliamento dei cimiteri esistenti, il perimetro delle relative aree di rispetto dovrà essere opportunamente esteso per adeguarlo alla nuova configurazione progettata.

ART. 31 - LINEA FERROVIARIA

1. I lavori sulla linea ferroviaria e gli interventi di trasformazione conseguenti debbono rispettare i valori ambientali del Comune.

2. In sede di accordo o di intesa sul progetto, a norma delle leggi vigenti, si dovrà verificare che gli interventi previsti rispettino i valori ambientali posti dal Comune a fondamento del presente Piano Urbanistico Comunale variante 2014.

ART. 32 - AREE PER LA VIABILITÀ

1. Le aree destinate alla viabilità comprendono:

   a) le autostrade;
   b) le strade;
   c) i nodi stradali;
   d) le fasce di rispetto coincidenti con il parametro Ds (distanza dal filo stradale);
   e) i parcheggi pubblici.

   L'individuazione nella cartografia di Piano dei nuovi tracciati per la viabilità è effettuata in linea di massima e pertanto non risulta rigidamente vincolante per la definizione del percorso definitivo che sarà fissato, previa approvazione da parte della Giunta Municipale, nel progetto preliminare delle singole opere.

2. Le aree comprese nelle fasce di rispetto delle strade possono essere destinate nei progetti esecutivi d'intervento, oltre che alle sedi stradali, a corsie di servizio, ad ampliamento di carreggiate, a parcheggi pubblici, a percorsi pedonali e ciclabili, ad aree per la raccolta differenziata di rifiuti, a verde pubblico, al passaggio di reti di urbanizzazione primaria e relativi manufatti di servizio se interrati in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 e relativo regolamento di attuazione.

Tali aree possono essere conservate allo stato naturale, utilizzate per uso agricolo o possono essere attribuite come destinazione d'uso agli ambiti adiacenti di P.U.C., pur rimanendo

inedificabili.
In conformità all'art. 79 bis delle Norme di Attuazione del P.T.C.P. della Regione Liguria, vale la disciplina di salvaguardia e valorizzazione del complesso viario di interesse paesistico della via Aurelia anche se, sulla fascia costiera del Comune di Celle Ligure, non è stato localizzato alcun tratto con la sigla SVA.
Obiettivo della disciplina è restituire alla via Aurelia il rango di elemento costitutivo dell'entità e dell'immagine della Liguria attraverso la salvaguardia dei suoi valori storico-documentali e paesistici e la valorizzazione delle sue potenzialità in termini di fruizione del paesaggio e di promozione dell'immagine della Liguria.
La Regione emana, d'intesa con ANAS, linee guida per gli interventi sui tracciati e promuove progetti di valorizzazione paesistica su singoli tratti o aree volti al conseguimento degli obiettivi di salvaguardia e valorizzazione dell'intero tracciato della via Aurelia.

3. L'area ricompresa nelle fasce di rispetto delle singole strade può essere espropriata in tutto o in parte allo scopo di destinarla alla realizzazione degli interventi previsti nel precedente punto 2.

4. All'interno delle fasce di rispetto è consentita ai privati solo la costruzione di viabilità di servizio e di accessi ai lotti .

5. Per gli edifici ricadenti nelle fasce di rispetto sono ammessi, e possono essere prescritti, per ragioni igieniche o di pubblica incolumità, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria senza aumento di superficie agibile.
   Gli interventi di sostituzione edilizia, totale o parziale di un manufatto ricadente nelle fasce di rispetto, sono disciplinati dall'art. 22 delle presenti norme. Se il manufatto esistente si trova sul ciglio della strada, il fronte dell'edificio, la recinzione o qualsiasi altro manufatto oggetto di intervento deve essere arretrato di almeno 80 cm per consentire l'ampliamento della sede stradale. Tale fascia deve essere sistemata a spese e cura del soggetto attuatore ed è vincolata ad uso pubblico.

6. Per le aree private non edificate, ricadenti in fasce di rispetto, è obbligatoria la manutenzione a cura dei proprietari, nel rispetto del decoro e dell'ambiente circostante, da effettuarsi mediante la cura della vegetazione esistente integrata, ove possibile, da piantumazione con essenze arbustive locali disposte in modo da costituire diaframmi vegetali, anche al fine di tutelare dall'inquinamento acustico e migliorare la qualità dell'aria.

7. Le aree di pertinenza autostradale devono essere piantumate con essenze arboree e arbustive locali in modo da diminuire l'inquinamento acustico e dell'aria proveniente dalla circolazione dei veicoli.

8. Le tavv. 23 SP/A, 24 SP/A e 33 SP/A del P.U.C. localizzano le aree da sistemare a posteggio pubblico in superficie, sia in corrispondenza del centro urbano, sia nelle diverse frazioni. Oltre ad adeguarsi, caso per caso, alla disciplina paesistica degli ambiti in cui i posteggi sono ubicati, ci si dovrà attenere alle prescrizioni di cui all'art. 33 e completare le aree sistemate con piante e siepi.

9. Quando in fregio alle strade pubbliche, o a quelle private vincolate ad uso pubblico, vengono realizzate delle recinzioni (su muretti in pietra o in calcestruzzo rivestito in pietra) queste devono distare non meno di 80 cm dal ciglio della strada.

ART. 33 - NUOVI TRACCIATI STRADALI E TIPOLOGIA DELLE PAVIMENTAZIONI

1. Le tavv. 5 DF, 23 SP/A e 24 SP/A riportano il tracciato della viabilità esistente e di quella prevista.
   Le sezioni tipo dei nuovi tracciati devono rispettare le norme vigenti per la progettazione delle strade e la sicurezza della viabilità.

2. Nel rispetto di tali sezioni, va verificata la possibilità di inserire piste ciclabili sia lungo i nuovi tratti di strada, sia lungo la viabilità esistente.

3. Le nuove strade, ove ammesse nei singoli ambiti e nel distretto, devono seguire per quanto possibile l'andamento naturale del terreno limitando al minimo i movimenti di terra e le pendenze preesistenti che comunque non potranno superare il 20%.

4. Ogni progetto per la realizzazione di nuovi tracciati stradali o per l'ampliamento, la sistemazione o la modifica di quelli esistenti deve contenere dettagliate previsioni circa la sistemazione ambientale delle scarpate, la regimazione delle acque meteoriche ed il loro convogliamento nelle condutture o nei ritani già esistenti secondo quanto stabilito nel successivo titolo V delle presenti norme.
   Nei punti di immissione tra viabilità privata e viabilità pubblica devono essere realizzati opportuni grigliati di scolo per la raccolta e il convogliamento delle acque meteoriche.

5. Le strade private devono essere costruite, drenate, sistemate e mantenute in perfetta efficienza a cura e spese dei proprietari dei lotti serviti.

ART. 34 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA A RETE

1. Le opere di urbanizzazione primaria a rete possono essere assentite in tutti gli ambiti e nel distretto di P.U.C.

2. Eventuali manufatti fuori terra devono essere realizzati con materiali, forme e colori che ne favoriscono l'inserimento ambientale e ne riducono l'impatto visivo .

3. Nella progettazione di nuovi insediamenti, devono essere previste le cabine elettriche e le altre opere accessorie agli impianti a rete da concordarsi con gli Enti erogatori dei servizi.

4. In tutti gli ambiti e nel distretto del P.U.C. i nuovi impianti elettrici e telefonici devono essere realizzati esclusivamente con condutture interrate .

ART. 35 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA. INFRASTRUTTURE PER IMPIANTI DI TELERADIOCOMUNICAZIONE

1. Le opere di urbanizzazione primaria non a rete e quelle di urbanizzazione secondaria possono essere realizzate ove puntualmente previste dal P.U.C. e non sono subordinate all'indice di fabbricabilità; la loro volumetria discenderà da ragioni funzionali e da normative specifiche.

2. La progettazione architettonica di tali opere deve evidenziare una configurazione di qualità del volume da costruire o dell'area da sistemare capace di riferirsi, senza rinunciare ad un linguaggio contemporaneo, ai prevalenti caratteri storici, tipologici e ambientali del territorio comunale.

3. Dovranno essere recuperate con corrette interpretazioni costruttive le tipologie di finitura esterna (sporti della copertura; gronde in rame; intonaci traspiranti a base calce; serramenti in legno, ferro o alluminio preverniciato) e quelle compositive delle facciate (aperture ed elementi architettonici) per definire una configurazione dell'intervento coerente con lo sviluppo storico-urbanistico dell'abitato cellese.

4. Gli impianti di teleradiocomunicazione (diversi da quelli indicati sulla tav. 23 SP/A) possono essere collocati in altre parti del territorio comunale solo per rilevanti ragioni di interesse pubblico.
   Ai fini del prevalente interesse pubblico teso ad una rigorosa azione di tutela del paesaggio e dell'ambiente, in ogni ambito e distretto del P.U.C., l'Amministrazione Comunale può dettare modifiche ai progetti di antenne che verranno presentati ai sensi del punto 3 dell'art.7 della legge R.L. n. 10/2012 e s.m.i. in merito a posizionamento, impatto visivo, colore, materiali e forma dell'antenna e di ogni accessorio dell'impianto. La domanda si perfezionerà entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della stessa previa acquisizione del parere dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure (ARPAL).

5. L'installazione delle infrastrutture per impianti di teleradiocomunicazione e la modifica delle caratteristiche di emissione di tali impianti è soggetta al controllo da parte del Comune. Per gli impianti

con potenza in singola antenna uguale o inferiore ai 20 watt l'istanza è corredata dalla documentazione prescritta dalle disposizioni nazionali e regionali emanate in materia. Per gli impianti con potenza in singola antenna superiore a 20 watt l'istanza di autorizzazione è presentata in conformità al modello A di cui all'allegato n. 13 del decreto legislativo n. 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche) e successive modifiche ed integrazioni. L'istanza di autorizzazione per le nuove installazioni è corredata da una relazione contenente l'inquadramento urbanistico territoriale dell'intervento. Copia dell'istanza di autorizzazione è inviata all'ARPAL per il rilascio del relativo parere in merito al rispetto della vigente normativa in materia di inquinamento elettromagnetico, da rendersi nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della copia dell'istanza.

6. Nel caso l'esito dell'istruttoria determini un diniego dell'istanza di autorizzazione il responsabile è tenuto a comunicare tempestivamente i motivi ostativi dell'accoglimento della stessa ai sensi dell'art. 10 bis della legge n. 241/1990 e s.m.i. Qualora entro il termine di trenta giorni dalla ricezione dell'istanza non sia comunicato un provvedimento di diniego da parte del Comune l'autorizzazione all'installazione dell'impianto si intende rilasciata.

7. Il Comune, previa acquisizione dei programmi di sviluppo delle reti di telecomunicazione e nel rispetto delle esigenze di funzionalità delle stesse, ha predisposto, di concerto con i soggetti gestori, il Piano di Organizzazione del sistema di teleradiocomunicazioni (delibera C.C. n. 25/2007), contenente la disciplina urbanistico-edilizia volta a conseguire il migliore inserimento paesistico-territoriale delle relative infrastrutture. Laddove l'istanza volta alla realizzazione dell'impianto risulti in contrasto con tale disciplina comunale di settore ovvero con la pianificazione territoriale il Comune convoca una conferenza dei sevizi ai sensi dell'art. 18 della legge regionale n. 9/1999 in esito alla quale può autorizzare l'installazione dell'impianto, previa approvazione in tale sede delle relative varianti a tale disciplina. Nel caso di motivato dissenso espresso in conferenza dei servizi trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 30 e 31 della legge regionale n. 16/2008 e s.m.i.

8. Il richiedente, ad installazione o modifica avvenuta, effettua ed invia entro trenta giorni al Comune e all'ARPAL le misure di intensità di campo elettromagnetico. L'ARPAL verifica la congruità dei livelli di esposizione effettivi con quelli dichiarati nella perizia entro i successivi trenta giorni.

9. Le spese per l'istruttoria tecnica e quelle relative ai rilievi, agli accertamenti ed ai controlli connessi alle verifiche di cui al presente articolo sono a carico del richiedente.

10. L'importo delle spese di cui al punto 9 è determinato dal Comune, che prevede il versamento da parte del richiedente di quanto dovuto all'ARPAL in base al tariffario regionale, al momento della presentazione della domanda.

11. I gestori di impianti e apparecchiature con potenza massima irradiata dall'antenna non superiore a 7 watt e i radioamatori per il cui impianto ed esercizio sia stata accordata la concessione prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 1214/1966 (Nuove norme sulle concessioni di impianto e di esercizio di stazioni di radioamatori) sono tenuti ad effettuare la comunicazione di cui all'articolo 21 di tale decreto nonché a comunicare all'ARPAL, almeno trenta giorni prima dell'installazione, i dati relativi all'impianto (frequenza, potenza irradiata dall'antenna e localizzazione).

12. Per gli impianti del Ministero degli Interni, delle Forze Armate, della Guardia di Finanza, del Corpo Forestale, della Polizia Municipale e della Protezione Civile, è dovuta, almeno trenta giorni prima dell'installazione, una comunicazione al Comune e all'ARPAL contenente i dati relativi all'impianto (frequenza, potenza irradiata dall'antenna e localizzazione).

13. Per quanto non diversamente disciplinato dal presente articolo trovano applicazione le disposizioni del D.Lgs. n. 259/2003 e s.m.i. così come modificato dalla legge n. 164/2014 di conversione del Decreto Sblocca Italia.

ART. 36 - ATTREZZATURE DI INTERESSE GENERALE ESISTENTI

1. Comprendono edifici e spazi destinati a funzioni e servizi di pubblica utilità.

Più in particolare:

a) ATTREZZATURE PER L'ISTRUZIONE. Sono gli edifici e gli spazi all'aperto per cui si conferma la destinazione scolastica per il ciclo dell'obbligo (scuole primarie e secondarie di primo grado) e per l'infanzia (asili nido e scuole dell'infanzia);
b) ATTREZZATURE SANITARIE E ASSISTENZIALI. Sono i vani destinati all'assistenza ambulatoriale, sedi A.S.L. e altre strutture pubbliche o assistenziali relative alla sanità.
c) VERDE PUBBLICO ATTREZZATO. Sono gli spazi destinati al passeggio, all'incontro e al gioco dei bimbi. Eventuali edifici esistenti in tali spazi possono essere oggetto di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo.
d) EDIFICI PER IL CULTO E ISTITUTI RELIGIOSI. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 della legge regionale 4/1985 e successive modifiche e integrazioni, sono gli edifici, con i rispettivi spazi all'aperto (sagrati e giardini), destinati al culto, alla residenza dei sacerdoti e a tutte le funzioni collaterali (insegnamento, seminari, incontri e simili) ad esso legate. Sono consentite le diverse categorie d'intervento, previste per ogni ambito dalle presenti norme, nel rispetto dei valori monumentali e architettonici che tali edifici testimoniano su tutto il territorio comunale.
e) UFFICI E ATTREZZATURE PER FUNZIONI PUBBLICHE. Sono gli edifici e gli spazi all'aperto destinati a sede comunale, biblioteca, uffici e servizi pubblici di diversa natura e simili. Se ne confermano la destinazione d'uso, la collocazione e l'integrazione conformemente alle norme del presente P.U.C.
f) SERVIZI TECNOLOGICI. Sono le aree e i volumi connessi alle reti impiantistiche legate ai diversi servizi tecnologici (cabine ENEL, depuratori, vasche per l'acqua, ripetitori televisivi e simili). Per essi vale la conformità alle diverse esigenze tecnologiche dei servizi e il rispetto delle discipline paesistiche del presente P.U.C. per i diversi ambiti.
g) CIMITERI**.** Oltre a quanto prescritto dall'art. 30, gli interventi ammessi all'interno dei cimiteri e dei loro ampliamenti funzionali sono regolamentati dalle norme di disciplina cimiteriale .

2. Per tutti gli edifici e gli spazi di cui ai punti precedenti, non compresi negli ambiti AC di conservazione, "Agglomerati urbani che rivestono carattere storico", il P.U.C. ne conferma la situazione di fatto; consente, in deroga alle norme edilizie e architettoniche fissate nelle schede prescrittive del Titolo III, gli interventi funzionalmente necessari, ivi compresi gli ampliamenti planimetrici ed anche possibili sopraelevazioni, attenendosi alle disposizioni tecniche stabilite dalle normative specifiche vigenti per ogni tipo di attrezzatura e servizio e alle norme di disciplina paesistica degli ambiti in cui gli interventi si renderanno necessari.

3. Negli ambiti BC, DC, EC, FC di conservazione possono essere mantenute le attività sportive in atto al momento dell'adozione del P.U.C. variante 2014; per ogni attività sportiva esistente, nel rispetto delle distanze indicate nei parametri urbanistici di ogni ambito, è possibile costruire piccoli volumi tecnici di servizio, anche interrati, quali spogliatoi, deposito attrezzi, punto di ristoro, ecc., non superiori a complessivi mq 50, destinati funzionalmente all'esercizio dell'attività. Se la struttura sportiva è già dotata di volumi accessori ne è ammesso l'ampliamento massimo di 40 mq.

4. Il materiale da impiegare per la costruzione di tali volumi deve essere consono agli ambiti in cui sorgono; i corpi edilizi, inoltre, dovranno essere realizzati secondo criteri di inserimento nel paesaggio.

ART. 37 - ATTREZZATURE DI INTERESSE GENERALE PREVISTE AL DI FUORI DEGLI AMBITI FC (parti del territorio destinate ad attrezzature)

1. Come precisato all'art. 35, il P.U.C. variante 2014 localizza alcune opere pubbliche (attrezzature) al di fuori degli ambiti FC, e indicate con apposita simbologia sulle tavv. 23 SP/A e 24 SP/A.

2. Nell'ambito 8BC è possibile sostituire la struttura coperta esistente (ex mercato) con un volume della stessa altezza e di pari ingombro planimetrico, da destinare ad uffici pubblici.

3. Negli ambiti di conservazione BC, EC, EF e negli ambiti produttivi a destinazione turistico-ricettiva 23DC, 24DC, 25DC, 26DC è possibile realizzare nuove attrezzature sportive pubbliche o private da assentire previa stipula di convenzione atta ad assicurarne un parziale uso pubblico.

Nel rispetto delle distanze previste dai parametri urbanistici per ciascun ambito, i nuovi impianti potranno realizzare un volume tecnico di servizio (anche interrato) non superiore a 50 mq per spogliatoi, deposito attrezzi o altro funzionalmente destinato all'esercizio dell'attività.

ART. 38 - PERCORSI DI CARATTERE STORICO, PAESAGGISTICO E NATURALISTICO

Le costruzioni ed i manufatti di qualsiasi tipo, ivi comprese le recinzioni lungo i percorsi di interesse storico, paesaggistico e naturalistico, devono essere realizzate in modo da salvaguardare le peculiarità del percorso.
Tali percorsi, indicati sulla "Carta dei sentieri del territorio del Comune di Celle" sono riportati sulla tav. 28 SP/A del P.U.C. variante 2014.

CAPO IV. EDILIZIA PRIVATA

ART. 39 - EDIFICI IN PRECARIE CONDIZIONI IGIENICHE, STATICHE E DI DECORO

Su tutto il territorio del Comune di Celle Ligure, l'Amministrazione Comunale, con apposita ordinanza sindacale, può prescrivere l'esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria o la demolizione degli edifici che costituiscono pericolo per l'igiene e l'incolumità pubblica, nonché con ordinanza sindacale la rimozione di baracche e roulottes abusivamente collocate in spregio al decoro ambientale.

ART. 40 - EDIFICI DI PREGIO

1. **Sono raggruppati in questa categoria (fascicolo B/A e tavv. 13 DF, 23 SP/A, 24 SP/A), oltre agli immobili vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004, quegli edifici indicati con la sigla ME (emergenze monumentali) nel P.T.C.P. della Regione Liguria e quei manufatti che, per le loro funzioni e le particolari caratteristiche architettoniche, costituiscono le testimonianze storiche, religiose e artistiche più importanti e significative del territorio di Celle Ligure.**

2. **Sugli edifici di pregio, indicati nelle planimetrie di Piano (tav. 23 SP/A e 24 SP/A), sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia limitatamente alle lettere b) d) f) del punto 2 dell'art.19, da eseguirsi con procedimenti di ricerca storica e di ripristino.**
   Tra gli edifici documentati nel fascicolo B/A, alcuni possono presentare corpi aggiunti in epoche successive; questi ultimi se legittimati in conformità alla legislazione urbanistica vigente, ma in evidente contrasto ambientale rispetto al volume principale, devono essere demoliti e ricostruiti a pari volume con una diversa configurazione architettonica (bucature, facciate, forma della copertura, colori, materiali ed altro) tesa a valorizzare la parte antica di pregio.
   Negli edifici di pregio è vietata la costruzione di abbaini e la posa di serramenti complanari.

3. **I criteri da seguire sono quelli del recupero di spazi ed elementi architettonici e decorativi originari, nonché di ogni traccia significativa della cultura materiale locale: è prescritto il rispetto delle disposizioni di cui al Titolo IV delle presenti norme.**

4. **Le decorazioni e le semplici quadrature ad affresco dovranno essere conservate anche se deteriorate e frammentarie.**

5. **Nelle aree attorno agli edifici, per una fascia indicata per ogni manufatto nel fascicolo B/A, di pregio non è possibile realizzare nuove costruzioni o altri manufatti, abbattere senza autorizzazione la vegetazione arborea di alto fusto esistente; l'autorizzazione per eventuali modifiche al verde con la messa a dimora di nuove piante deve essere rilasciata dai competenti uffici del Comune di Celle Ligure.**
   In particolare per gli edifici di cui alle schede n. 12 e 13 del fascicolo B/A le distanze minime dei nuovi possibili interventi ammessi sono indicate nelle schede prescrittive n. 4AC e 26EC delle presenti Norme.

6. Per gli edifici di pregio, di cui al fascicolo B/A, è esclusa la possibilità di intervenire tramite Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.).

ART. 41 - EDIFICI ANTICHI

1. Sono edifici antichi ai sensi delle presenti norme quelli esistenti nei vari ambiti di P.U.C., diversi da quelli di pregio di cui all'articolo precedente, costruiti prima del 1942 .

2. Per tali edifici, gli interventi di cui al Capo I (Interventi sul patrimonio edilizio esistente), devono essere eseguiti nel rispetto delle norme di cui al Titolo IV – Codice dei materiali.

3. Per gli edifici antichi, compresi nei sette ambiti di conservazione AC (agglomerati urbani che rivestono carattere storico), non sono ammessi gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui agli artt. 19 e 22. Per i volumi costruiti prima del 1942, compresi in tutti gli altri ambiti del P.U.C. e nel territorio non insediabile, la demolizione e successiva ricostruzione (nonché la sostituzione edilizia) è ammessa previa presentazione di apposita relazione architettonica e strutturale atta a dimostrare la difficoltà oggettiva di un loro recupero e riuso funzionale, adeguato alle destinazioni d'uso ammesse dal P.U.C., attraverso la sola ristrutturazione. Per tale tipo di intervento è esclusa la possibilità di procedere tramite Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.)

ART. 42 - COPERTURE E SOTTOTETTI

1. I tetti degli edifici di nuova edificazione dovranno essere a falde inclinate (angolazione compresa fra 20 e 30 gradi sessagesimali) con manto di copertura in tegole marsigliesi o ardesia, in conformità a quanto stabilito per i singoli ambiti e nel distretto di piano. Ai fini della determinazione della Sa del sottotetto a falde inclinate vale la definizione del parametro "altezza massima interna" di cui al precedente articolo 3 punto 2.

2. In tutti gli ambiti del P.U.C. è consentito sostituire le coperture piane con tetti a falde purché l'intervento interessi tutta la superficie della copertura.

3. Non è consentito in alcuna area del territorio comunale ricavare terrazzi a pozzetto nelle falde dei tetti.

ART. 43 - ABBAINI E SERRAMENTI COMPLANARI

1. Negli edifici di pregio di cui all'art. 40 è vietata la costruzione di abbaini e serramenti complanari.

2. Nei sottotetti a destinazione residenziale, regolarmente autorizzata, gli abbaini del tipo alla ligure ed i serramenti complanari alle falde del tetto possono essere realizzati in ragione di una superficie massima pari al 5% della superficie agibile del sottotetto. Nel caso di sottotetto a destinazione non residenziale (locale di sgombero), può essere realizzato un serramento complanare se la superficie non supera i 20 mq; per superfici di sottotetto maggiori di 20 mq è possibile posizionare due serramenti complanari solo su falde contrapposte.

3. L'abbaino, coperto con due spioventi paralleli alle linee di massima pendenza della falda ove viene inserito, non dovrà superare i m 1,20 di larghezza, misurati al filo delle murature esterne, e superare in altezza il colmo del tetto. Le parti in vista della muratura esterna, in corrispondenza del serramento, non possono essere più larghe di 12 cm per lato; la parte strutturale della copertura non può aggettare oltre l'ingombro delle murature perimetrali. Lo spiovente della gronda deve essere realizzato solo con l'aggetto del manto di copertura (ardesia o tegole).
I serramenti complanari muniti di vetro antiriflesso non possono avere una superficie maggiore di 1,20 mq.

ART. 44 - DEHORS, VERANDE, PARATIE FRANGIVENTO

1. I pubblici esercizi possono essere corredati di dehors e verande su spazi privati o pubblici subordinatamente al permesso di costruire e, ove necessario, alla concessione d'uso del suolo, purché ciò non ostacoli la circolazione veicolare e pedonale e costituisca elemento di qualificazione ambientale attraverso la realizzazione di consistenti diaframmi vegetali e sistemazioni d'arredo urbano unitarie.

2. Le verande sugli edifici di civile abitazione, possono essere realizzate esclusivamente sul retro degli edifici e, in quanto spazi coperti e delimitati da pareti vetrate, rientrano nella superficie agibile.

3. Nel caso di edifici sul cui retro esistano già verande, è ammessa la realizzazione di quelle mancanti, con l'obiettivo di uniformare il prospetto.
   Nel caso di edifici privi di verande, la loro realizzazione è possibile solo se estesa in modo omogeneo a tutte le unità abitative sovrapposte in colonna e per ridurre i valori dell'inquinamento acustico nei limiti fissati dal Piano di Zonizzazione Acustica.

4. La realizzazione di nuove verande annesse alle abitazioni è subordinata all'acquisizione del permesso di costruire ed al conseguente pagamento del contributo di costruzione.

5. Le verande e le paratie frangivento ortogonali alla facciata devono essere realizzate nei seguenti materiali: struttura portante in legno, putrelle di ferro o alluminio preverniciato a fuoco; serramenti in legno, ferro o alluminio preverniciato a fuoco; lastre di vetro di sicurezza trasparenti o sabbiate.

ART. 45 - TARGHE E INSEGNE

1. Per le attività commerciali o artigianali, negli ambiti di conservazione AC, è permessa l'installazione di insegne e scritte pubblicitarie con le seguenti limitazioni:
   a) **una targa singola a lato delle aperture di negozi e vetrine. Potrà essere in legno, ceramica, ardesia, ferro, bronzo, ottone o rame con caratteri e simboli incisi, riportati a rilievo, o traforati nel materiale della targa.**
      La dimensione massima di tale targa è, nel formato rettangolare, cm 80 x 40 e nel formato quadrato cm 60 x 60.
      Per altre forme (rotonda, triangolare o poligonale) la superficie non potrà superare i mq 0,40.
   b) **una insegna sopra l'apertura del negozio (ingresso o vetrina). In alternativa alla targa, negli stessi materiali di cui sopra, potrà essere realizzata un'insegna con lettere singole o con scritte ritagliate o riportate su una lastra che non dovrà superare, in lunghezza, l'apertura dell'ingresso o della vetrina e, in altezza, l'ingombro massimo di cm 40.**

   Non è concessa l'installazione di insegne luminose di tipo scatolare; le targhe realizzate secondo le indicazioni di cui ai punti a) e b) potranno essere illuminate con faretti mimetizzati nelle murature adiacenti.
   È esclusa l'installazione di espositori a vetrina fissati a parete.

2. Negli altri ambiti di P.U.C. e nel distretto di trasformazione le insegne, anche luminose, per dimensione, tipologia e materiale devono essere sottoposte all'approvazione del Comune previa valutazione dell'inserimento ambientale.
   Di norma è esclusa l'installazione di insegne a bandiera; sono solo consentite quelle codificate di interesse pubblico (farmacie, tabacchi, pubblica sicurezza e simili) e quelle che localizzano i ristoranti e le trattorie.
   Nei casi in cui le aperture di negozi siano ad arco è concessa solo l'installazione di insegne a lato dell'ingresso e delle vetrine.

3. Lungo gli arenili le insegne e le targhe dovranno essere eseguite con materiali resistenti alla corrosione.

ART. 46 - LOCALI INTERRATI

1. Si definiscono locali interrati (cantine e magazzini) quelli posti in sottosuolo, al di sotto del livello del terreno sistemato come definito dall'art. 3, punto 2 (parametro "Altezza massima di un fabbricato") delle presenti norme.

2. I locali interrati possono essere realizzati nel sottosuolo degli edifici o ad una distanza non superiore a 30 m dall'edificio di cui costituiscono pertinenza (distanza da calcolarsi sul segmento più corto che unisce l'interrato e l'edificio). In questo ultimo caso la superficie del locale interrato non può superare il 20% della superficie agibile (Sa) del volume fuori terra, come definiti dall'art. 3 punto 2 delle presenti norme, né comunque risultare superiore a 20 mq .
   Uno dei fronti dovrà avere una parte scoperta, non più larga di 1,80, m contenente l'accesso al locale con una porta di superficie non maggiore di 2,20 mq. I muri laterali della scala e la parte di muratura scoperta dovranno avere paramento in pietra o altra finitura in sintonia con l'ambiente circostante.
   Nel caso di terreni a fasce, e nel rispetto della distanza non superiore a 30 metri (di cui al primo comma del presente punto 2), i locali potranno essere totalmente interrati solo su tre lati; sul quarto lato, a paramento in pietra complanare alla fascia, potrà essere aperta una porta non più larga di 1,80 m e non più alta di 2,00 m.
   I locali interrati non potranno avere servizi igienici né impianti a gas e di riscaldamento; è consentita la sola installazione di un lavello con relativa rete idrica per l'acqua potabile.

ART. 47 - TENDE, TETTOIE, PERGOLE E PORTICATI

1. **In corrispondenza delle vetrine e degli ingressi agli esercizi commerciali è possibile installare tende esterne nel rispetto, oltre che delle norme d'ambito , anche delle seguenti disposizioni:**
   - **aggetto massimo m 1,50 e, comunque, non superiore alla larghezza del marciapiede sottostante;**
   - **struttura a pantografo triangolare con fianchi aperti;**
   - **uso di tela grezza impermeabile in tinta chiara consona al colore di facciata.**

   Le fantasie (righe, quadri, disegni) devono essere concordate di volta in volta con gli uffici urbanistici comunali.

2. **L'installazione di tende esterne negli edifici residenziali è ammessa con le seguenti prescrizioni:**
   - **uniformità degli interventi su tutta la facciata di uno stesso edificio privilegiando la scelta di tessuti in tinta neutra;**
   - **aggetto non eccedente la profondità dei terrazzi su cui le tende vengono installate e comunque mai superiore a 3 metri;**
   - **per la protezione con tende di aree esterne (condominiali o pertinenziali a singole case unifamiliari) la superficie complessiva dell'area coperta non potrà superare i 20 mq;**
   - **accordo a livello condominiale sul tessuto ed il tipo di struttura da impiegare.**

3. In adiacenza alle costruzioni esistenti possono essere realizzate pensiline di protezione sui portoni d'ingresso con struttura in legno, ferro o ghisa, ricoperte in legno, rame, ardesia. La loro superficie dovrà essere valutata di volta in volta in rapporto alla tipologia architettonica della costruzione esistente e non dovrà, comunque, superare i 3 mq di superficie .

4. Le tettoie o le pergole, in legno, acciaio o ferro, possono essere realizzate nelle aree pertinenziali di fabbricati già esistenti, intendendosi per tali i giardini e le superfici connessi all'abitazione; in tal caso la loro superficie non potrà superare i mq 20 e l'altezza media della copertura i m 2,60.

5. Le tettoie, le pergole e i gazebi, che non siano poste in adiacenza a fabbricati esistenti, devono essere completamente aperte su tutti i lati

6. Negli edifici costruiti dopo il 1942 e in quelli di nuova edificazione che non siano più alti di due piani, è possibile realizzare, su due fronti del volume, dei porticati profondi sino a 2,50 m, contenuti in altezza entro i limiti del piano terra.

ART. 48 - DIFESA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO

1. Oltre al rispetto della legislazione vigente in materia e all'applicazione del "Piano della zonizzazione acustica" (di cui al precedente art. 9, punto 2, lettera a) e alla tav. 36 SP/A), si dispone la formazione di barriere vegetali lungo le fasce di rispetto delle sedi stradali e si prescrive, nel caso di nuove costruzioni, l'uso di materiali idonei a costituire coibentazione acustica a completamento di quella termica prevista per legge.

2. Negli edifici esistenti è consentita la posa di doppie finestre attenendosi all'uso dei materiali indicati, per i diversi ambiti, nelle norme di disciplina paesistica e nelle disposizioni di cui al titolo IV delle presenti norme.

ART. 49 - ANTENNE E IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI

1. La posa di antenne è soggetta all'obbligo della semplice comunicazione di inizio lavori ed è ammessa sulle parti dell'edificio meno visibili da spazi pubblici in modo da garantirne un ridotto impatto visivo.
   Nel caso di condomini o di edifici plurifamiliari è prescritta l'installazione di antenne paraboliche centralizzate.

2. Per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili (solari termici o fotovoltaici) sono prescritte le procedure di cui all'art.21 ter della legge regionale n. 16/2008 e s.m.i..
   In particolare è soggetta a Comunicazione di Inizio Lavori la posa di:
   a) pannelli solari termici o impianti fotovoltaici di qualsiasi potenza, integrati o aderenti con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della copertura, purché di superficie non superiore a quella del tetto dell'edificio;
   b) impianti fotovoltaici di qualsiasi potenza, anche con caratteristiche diverse da quelle di cui al punto a) da realizzare su edifici o altre strutture esistenti o loro pertinenze;
   c) impianti solati termici, con caratteristiche diverse da quelle di cui al punto a) da realizzare su edifici o altre strutture esistenti o loro pertinenze al di fuori degli ambiti di conservazione AC;
   d) impianti di produzione di energia termica da fonti rinnovabili diversi da quelli di cui ai punti a), c) realizzati negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi e destinati unicamente alla produzione di acqua calda e di aria per utilizzo nei medesimi edifici;
   e) generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro;
   f) impianti alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati da processi di depurazione e biogas operanti in assetto cogenerativo e aventi capacità di generazione massima inferiore a 50 kWe (micro cogenerazione);
   g) impianti alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati da processi di depurazione e biogas, diversi da quelli di cui al punto f), aventi capacità di generazione compatibile con il regime di scambio sul posto, da realizzare all'interno di edifici esistenti, purché non comportanti alterazioni dei volumi o delle superfici, modifiche delle destinazioni d'uso, che non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici;
   h) impianti idroelettrici e geotermoelettrici, aventi una capacità di generazione compatibile con il regime di scambio sul posto, da realizzare in edifici esistenti, purché non comportanti realizzazione di nuove opere di presa, alterazione dei volumi o delle superfici, modifiche delle destinazioni d'uso, che non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici.

   È invece soggetta a Procedura Abilitativa Semplificata (P.A.S.) la posa di:
   i) impianti fotovoltaici a terra fino a 20 KW;
   j) impianti di rilevazione anemometrica mediante strutture mobili, semifisse o comunque amovibili, da rimuovere in ogni caso alla fine della campagna di misurazione qualora si preveda una durata della rilevazione superiore a trentasei mesi;
   k) impianti eolici di nuova realizzazione con potenza fino a 200 kW che non richiedano sostanziali modifiche alla viabilità pubblica esistente o esecuzione di percorsi di accesso di lunghezza superiore a 100 metri;
   l) impianti eolici fino a 1MW che costituiscano ampliamento di parchi eolici esistenti che non richiedano sostanziali modifiche alla viabilità pubblica esistente o esecuzione di percorsi di accesso di lunghezza superiore a 100 metri;

m) impianti idroelettrici con capacità di generazione fino a 100 KW;
n) impianti alimentati da biomasse con capacità di generazione fino a 200 kW;
o) impianti alimentati da biomasse operanti in assetto cogenerativo con capacità di generazione massima inferiore a 1.000 kWe (piccola cogenerazione) ovvero a 3.000 kWt.

3. Negli ambiti di conservazione 1AC e 2AC (centro storico mare e centro storico alto) l'installazione di pannelli solari o fotovoltaici è consentita solo se posizionati sulle coperture non visibili da spazi ed aree pubbliche previa accurata progettazione del loro inserimento ambientale; per le coperture visibili da spazi ed aree pubbliche i pannelli potranno essere collocati se perfettamente integrati nelle falde. Le parti di copertura eccedenti la superficie dei pannelli dovranno essere realizzate in abbadini o lastre di ardesia posate a calce o a secco (con ganci in rame) per conseguire, contestualmente alla posa dei pannelli, una corretta ed omogenea integrazione cromatica.

4. Nei progetti di riqualificazione urbanistica ed edilizia, inerenti gli ambiti di conservazione 24 DC (Colonie milanesi) e 25 DC (Colonie bergamasche), nonché nei nuovi edifici previsti negli ambiti di riqualificazione CR e nel distretto di trasformazione CT; gli edifici di nuova costruzione (come definiti all'art.27), oltre a rispettare le disposizioni della legge regionale n. 22/2007, devono essere costruiti a "bilancio energetico nullo" per rispondere agli obiettivi contenuti nel SEAP (Piano d'azione per l'energia sostenibile) approvato dal C.C. di Celle con delib. n. 47/2013 in conseguenza della precedente adesione del Comune al "Patto dei Sindaci" di cui alla delibera di C.C. n. 44/2012.

ART. 50 - PARCHEGGI DI PERTINENZA E PARCHEGGI PRIVATI

1. In conformità al disposto dell'art. 41 sexies della legge urbanistica n. 1150/1942 e s.m.i., tutti gli interventi di demolizione e ricostruzione (rappresentino essi nuova costruzione, ristrutturazione edilizia o sostituzione edilizia), devono assicurare la realizzazione di una dotazione di parcheggi nella misura minima di 35 mq ogni 100 mq di superficie agibile (Sa) come definita all'art. 3 delle presenti norme e comunque con obbligo di almeno un posto auto per ogni unità immobiliare.

2. Nei casi di frazionamento, incremento superficiario o cambio d'uso, la realizzazione di parcheggi avrà luogo in regime di pertinenza e va commisurata alla quantità minima di 35 mq ogni 100 mq di superficie agibile (Sa) delle unità immobiliari aggiuntive, o degli incrementi di superficie, con la dotazione minima di un posto auto per ogni unità.

3. La realizzazione dei parcheggi pertinenziali negli ambiti di conservazione BC e DC, anche eccedenti la dotazione minima ivi prescritta, non è soggetta alla corresponsione del contributo di costruzione purché entro la data di ultimazione dei lavori vengano formalizzati gli atti di asservimento a garanzia del vincolo di pertinenzialità dei parcheggi a specifiche unità immobiliari. Tali atti, impegnativi per i richiedenti, per il loro successori e aventi causa a qualsiasi titolo, devono essere trascritti nei registri immobiliari. In tal caso l'obbligazione di pagamento del contributo di costruzione dovuto è garantita dal richiedente mediante rilascio, a favore dell'Amministrazione comunale, di apposita garanzia fideiussoria di importo pari al contributo . All'ultimazione dei lavori, perfezionata la trascrizione nei registri immobiliari degli atti di asservimento dei parcheggi a pertinenza delle unità residenziali, il richiedente provvede al pagamento della somma eventualmente dovuta, con conseguente estinzione da parte dell'Amministrazione comunale della garanzia fideiussoria.

4. I parcheggi realizzabili ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge n. 122/1989 e s.m.i. non devono eccedere la superficie di 35 mq per ogni unità al netto degli spazi di accesso e di manovra e sono esclusi dalla corresponsione del contributo di costruzione:

5. In assenza di asservimento di cui al comma 3, la realizzazione dei parcheggi negli ambiti di conservazione BC e DC è soggetta al contributo di costruzione da determinarsi ai sensi della legge regionale n. 25/1995 e s.m.i.

6. Negli interventi sul patrimonio edilizio esistente che impongono la dotazione di parcheggi al servizio delle unità immobiliari, questa deve essere garantita mediante l'atto di asservimento di cui al precedente comma 3; laddove non sia oggettivamente possibile reperire le superfici per tali parcheggi nell'area

oggetto di intervento, ovvero in aree limitrofe, è ammessa la corresponsione al Comune di una somma equivalente al valore di mercato relativo alla quota di parcheggio dovuta, da destinare alla realizzazione di opere di urbanizzazione.

7. La realizzazione di nuove strutture commerciali comporta il reperimento di aree a parcheggi per carico e scarico merci e per la clientela nelle quantità previste dalla normativa regionale in materia.

8. Negli ambiti BC (parti del territorio parzialmente o totalmente edificate) e DC (parti del territorio destinate ad insediamenti produttivi) è ammessa con permesso di costruire convenzionato la realizzazione di parcheggi privati in sottosuolo, non pertinenziali ad abitazioni. L'ubicazione deve avvenire in aree non sistemate né vincolate a verde urbano. Per interventi che prevedono più di 2 box il numero di accessi non dovrà eccedere quello minimo prescritto dalla normativa vigente in materia di sicurezza; oltre i 2 box non è consentita la realizzazione di accessi singoli sul fronte strada.
   Nel caso di costruzione di box interrati non pertinenziali, attraverso la convenzione, il soggetto attuatore deve assicurare la sistemazione ad uso pubblico dell'area soprastante l'intervento (parcheggio pubblico con aiuole o area verde attrezzata) o la cessione al Comune di almeno il 20% dei box realizzati, e l'esecuzione completa delle opere di urbanizzazione primaria .

9. Per i parcheggi all'aperto gli articoli di cui al Titolo II, Capo III delle presenti norme indicano le tipologie delle pavimentazioni da realizzare nei singoli ambiti. Nel caso si voglia destinare a parcheggio con aiuole la copertura dei box interrati (punto 16 seguente), le zone soggette al transito e alla sosta dei veicoli dovranno essere rinforzate con la posa di grigliati infissi nella coltre vegetale sovrapposta.

10. Nelle aree di parcheggio all'aperto è prescritta la messa a dimora di un numero di essenze locali ad alto fusto, in conformità al Titolo VI delle presenti norme. Ove ciò non sia possibile, l'ombreggiatura potrà essere ottenuta mediante la posa in opera di pergolati o altre strutture atte allo scopo.

11. I parametri urbanistici dei singoli ambiti devono essere rispettati con la precisazione che per la costruzione di autorimesse in sottosuolo valgono i limiti di distanza posti dal Codice Civile. Resta ferma l'applicazione dei limiti prescritti dal Codice della Strada dove e quando operanti.

12. I parcheggi collettivi ricavati al piano terreno o nel sottosuolo degli edifici di cui costituiscono pertinenza dovranno avere le seguenti dimensioni minime: larghezza m 2,50, lunghezza m 5,00, altezza m 2,50.

13. Qualora siano previsti interventi comprendenti la realizzazione di più di un posto auto le aree destinate alla percorribilità e alla manovra non dovranno avere larghezza inferiore a m 5,50.

14. Salvo quanto previsto dal precedente punto 8, non è possibile costruire in adiacenza più di 2 box o posti auto in sottosuolo quando questi prospettino su strada pubblica o su fronti principali. Nel caso il numero dei box o posti auto sia superiore a due, essi dovranno essere serviti da un unico ingresso prospettante su qualsiasi fronte.

15. I box o posti auto interrati gravati da vincolo pertinenziale (legge n. 122/1989) dovranno essere realizzati completamente entro il profilo naturale del terreno; al termine della costruzione il nuovo volume dovrà risultare completamente interrato, fatta eccezione per il fronte d'ingresso. Il solaio superiore dovrà essere ricoperto da una coltre di terreno vegetale alta almeno 40 cm sistemata a verde.

ART. 51 - PISCINE

Le piscine non possono superare la superficie di mq 60 e devono essere posizionate rasoterra nelle aree di pertinenza degli edifici residenziali a distanza di almeno ml 3 dal confine di proprietà.
Gli impianti devono essere collegati alla rete di scarico comunale delle acque nere per l'incanalamento delle acque di lavaggio delle vasche.
La costruzione di nuove piscine è vietata negli ambiti di conservazione sottoposti ai regimi insediativi ANI-MA e IS-MA-CPA di P.T.C.P.

ART. 52 - ROULOTTES E CASE MOBILI

La sosta di roulottes all'aperto è vietata in tutte le aree pubbliche del territorio comunale non adibite a campeggio o parco per vacanze (ambiti di conservazione 22DC, 23DC).

ART. 53 - FASCE COLTIVE ED ORTI

1. **I passaggi di accesso ai fondi possono essere sistemati purché, salvo brevi raccordi, seguano l'andamento delle curve di livello e siano finiti in terra battuta o pietre tonde (risseau) senza massicciata né asfaltatura.**

2. **È prescritta la conservazione e la riqualificazione dei vecchi sentieri che collegano le proprietà, attraverso il mantenimento ed il ripristino delle sezioni stradali, delle pavimentazioni (terra battuta, acciottolati e gradini in pietra), dei muri laterali, dei rinfianchi del terreno, dei portali, delle fontane, delle edicole religiose e di ogni altro oggetto d'arredo e di cultura materiale ed infine delle piantumazioni esistenti, comprese le siepi vive ed i pergolati in fregio alle strade pubbliche e alle proprietà private.**

ART. 54 - DEPOSITI ALL'APERTO

1. I depositi di materiali edili, di metalli, di legname, di terra e simili possono essere localizzati esclusivamente all'interno degli ambiti 19DC, 20DC, 21DC (parti del territorio destinate ad insediamenti produttivi).

2. **Negli altri ambiti di Piano possono essere mantenuti solo i depositi esistenti e regolarmente autorizzati, previa sistemazione dell'area interessata attraverso la piantumazione di alberi e arbusti tipici dell'area geografica mediterranea a foglia perenne con funzione di schermo visivo, in modo da impedire la vista dei depositi da strade ed aree pubbliche.**

ART. 55 - STAZIONI DI SERVIZIO E CONTENITORI PER GAS

1. Le stazioni di servizio e i distributori di carburante possono essere realizzati nelle fasce di rispetto della viabilità e devono essere adeguatamente schermati con alberi e arbusti tipici dell'ambiente mediterraneo a foglia perenne per ridurne l'impatto sul paesaggio.

2. Le stazioni di servizio corredate da impianti di assistenza alle autovetture possono trovare collocazione esclusivamente negli ambiti 19DC, 20DC, 21DC (parti del territorio destinate ad insediamenti produttivi).

3. **I contenitori per gas ad uso domestico sono autorizzati solo se collocati nel sottosuolo e conformemente a tutte le norme specifiche di sicurezza.**

TITOLO III

AMBITI DI CONSERVAZIONE, DI RIQUALIFICAZIONE E DISTRETTO DI TRASFORMAZIONE

ART. 56 - DIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE IN AMBITI DI CONSERVAZIONE, IN AMBITI DI RIQUALIFICAZIONE E IN UN DISTRETTO DI TRASFORMAZIONE

1. Il territorio comunale è diviso nelle aree di seguito elencate ed articolate in ambiti di conservazione, ambiti di riqualificazione e un distretto di trasformazione.

2. **Ambiti AC di conservazione - Agglomerati urbani che rivestono carattere storico.**
   Il P.U.C. individua sette ambiti di conservazione AC sottoposti a diversi regimi insediativi del P.T.C.P.
   Per tali ambiti le tavv. 30 SP/A e 31 SP/A indicano gli interventi ammessi su ogni volume.

3. **Ambiti BC di conservazione - Parti del territorio parzialmente o totalmente edificate.**
   Il P.U.C. prevede undici ambiti di conservazione BC sottoposti a diversi regimi insediativi del P.T.C.P.

4. **Ambiti DC di conservazione - Parti del territorio destinate ad insediamenti produttivi (industriali, artigianali, commerciali, turistici).**
   Il P.U.C. prevede sette ambiti di conservazione DC sottoposti a diversi regimi insediativi del P.T.C.P.

5. **Ambiti EC di conservazione - Parti del territorio destinate ad uso agricolo e al presidio ambientale.**
   Il P.U.C. prevede tredici ambiti di conservazione EC sottoposti a diversi regimi insediativi di P.T.C.P.

6. **Ambiti FC di conservazione - Parti del territorio destinate ad attrezzature, impianti di interesse generale e pinete.**
   Il P.U.C. prevede diciassette ambiti di conservazione FC sottoposti a diversi regimi insediativi del P.T.C.P.

7. **Ambito TNI di conservazione - Territorio Non Insediabile (aree prevalentemente naturali, agro-forestali o incolte).**
   Il P.U.C. prevede un ambito di conservazione TNI sottoposto al regime insediativo ANI-MA del P.T.C.P.

8. **Ambiti CR di riqualificazione - Parti del territorio destinate a nuovi complessi residenziali.**
   Il P.U.C. prevede tre ambiti di riqualificazione CR sottoposti a diversi regimi insediativi del P.T.C.P.

9. **Distretto CT di trasformazione - Parte del territorio per la quale è possibile una sostanziale trasformazione urbanistica.**
   Il P.U.C. prevede un distretto di trasformazione sottoposto al regime insediativo TU del P.T.C.P.
   La trasformazione urbanistica comporta un sistema articolato di interventi atti a modificare sostanzialmente l'assetto architettonico e funzionale dell'area compresa nel distretto.

ART. 57 - AMBITI AC DI CONSERVAZIONE: AGGLOMERATI URBANI CHE RIVESTONO CARATTERE STORICO. NORME DI CONFORMITÀ

1. Sono le parti di territorio interessate da insediamenti che rivestono carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale; comprendono la parte edificata e le aree marginali circostanti che possono considerarsi complementari agli insediamenti stessi.

2. Nelle tavv. 30 SP/A e 31 SP/A delle tipologie d'intervento per gli ambiti di conservazione AC sono individuati, con apposita simbologia, quei volumi che costituiscono compromissioni improprie quali: baracche, tettoie, prefabbricati di ogni tipo, precari e simili.

Nel caso di interventi sul corpo edilizio principale della proprietà ove sorge il volume improprio, se legittimato in conformità alla legislazione urbanistica vigente, lo stesso potrà essere demolito e ricostruito sul sedime originario o accorpato al volume principale a pari ingombro e nel rispetto delle prescrizioni di cui al Titolo IV - Codice dei materiali.

3. **Gli articoli di cui al Titolo IV "Codice dei materiali" delle presenti norme costituiscono disciplina paesistica di livello puntuale per gli interventi sugli edifici di pregio (art. 40) e su quelli antichi (art. 41), compresi negli ambiti di conservazione AC.**
   Le disposizioni prescrittive per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia sono contenute nel titolo II capo I delle presenti norme.
   Si prescrive inoltre che:
   a) **le nuove recinzioni devono essere realizzate esclusivamente con sottostanti muretti in pietra o rivestiti in pietra non più alti di 50 cm, salvo il completamento di preesistenze di pregio da conservare. L'altezza complessiva, muretto e recinzione, non potrà superare 1,80 m. Le fasce coltive e gli orti sono regolamentati dall'art. 53 delle presenti Norme.**
   b) **I muri esterni di sostegno lungo le strade e le fasce dei terreni, compresi negli ambiti AC, non devono superare l'altezza di 3,00 m e devono essere costruiti in pietra a secco o con paramento in pietra esterno su getto in calcestruzzo armato contro terra.**
   c) **Eventuali serbatoi d'acqua devono essere completamente interrati per non alterare il profilo dei terreni.**
   d) **Negli interventi di restauro e risanamento conservativo si devono porre in atto quelle lavorazioni tese al ripristino di tutti gli elementi originari, architettonici e decorativi degli edifici, da eseguirsi con procedimenti di ricerca e di ripristino. Il restauro deve tendere alla conservazione di ogni traccia significativa della cultura materiale locale.**
      Il P.U.C. stabilisce quali edifici sono soggetti ad interventi di restauro (tavv. 30 SP/A e 31 SP/A) negli agglomerati urbani a carattere storico (ambiti di conservazione AC).
      Le integrazioni e la ricostruzione di piccole parti dovranno essere subordinate al rispetto delle strutture antiche, senza falsi stilistici.
      Le decorazioni e le semplici quadrature ad affresco saranno conservate anche se deteriorate e frammentarie.
      Nel rifacimento degli intonaci, da realizzare a calce (norme di cui al Titolo IV Codice dei Materiali) e per il passaggio di canalizzazioni sotto traccia per impianti di riscaldamento, elettrici o simili, è fatto obbligo di procedere con cautela, prima dell'esecuzione del lavoro, a saggi di raschiatura delle colorazioni sovrapposte per accertare l'eventuale presenza di affreschi o decorazioni di epoche diverse, da ripristinare e conservare.

4. Le tavv. 30 SP/A e 31 SP/A tipologie d'intervento, localizzano gli edifici di pregio, compresi negli ambiti di conservazione AC.
   Su tali edifici (art. 40) e sugli edifici antichi (art. 41), è ammesso di intervenire esclusivamente con la manutenzione ordinaria e straordinaria, con il restauro o con il risanamento conservativo.
   Sono consentiti inoltre gli interventi sui sottotetti dei fabbricati esistenti, che possono essere resi abitabili senza modificarne la forma originaria. Devono quindi essere conservate le quote del colmo e delle imposte e la forma delle falde (vedere punto 9 seguente e art. 42).
   Il tessuto urbanistico degli ambiti AC è meritevole di tutela e di conservazione per cui, il restauro e il ripristino degli elementi architettonici di pregio, deve avvenire nel rispetto delle indicazioni del Titolo IV, Codice dei materiali, delle presenti Norme.
   Gli interventi di ristrutturazione, ove indicati sulle tavole 30 SP/A e 31 SP/A, devono avvenire in conformità al precedente art. 19 punto 2.
   Rimane esclusa dai possibili interventi la "demolizione totale e ricostruzione" che è limitata alle parti volumetriche accessorie e secondarie in evidente contrasto architettonico o parzialmente dirute e prive di copertura. In questo caso, e solo per parti secondarie dell'intero volume, si può applicare il punto d) dell'art. 19.
   Negli ambiti 1AC e 2AC è escluso il cambio di destinazione d'uso dei piani terra a fini residenziali.

5. Sui volumi localizzati negli ambiti AC e definiti "di recente costruzione", cioè edificati dopo il 1942, in genere in evidente contrasto ambientale con l'edilizia storica, sono ammessi gli interventi di cui al Titolo II Capi I e II.

Negli interventi di manutenzione straordinaria i richiedenti dovranno uniformarsi nella scelta dei colori, dei materiali e delle finiture, alle prescrizioni che, caso per caso, il Comune si riserva di indicare attraverso le proprie strutture tecniche. Le prescrizioni date dal Comune potranno comportare anche demolizioni e/o sostituzioni di elementi di finitura (cornicioni, parapetti, serramenti, cancellate) in evidente contrasto tipologico (rif. tavv. da 13 DF a 19 DF e fascicolo A, II parte, della relazione sulla descrizione fondativa del P.U.C.).
È ammessa la ricomposizione dei prospetti in conformità alle caratteristiche costruttive e tipologiche del tessuto edilizio prevalente.
È altresì consentito, su quei volumi con copertura piana, realizzare delle falde inclinate con manto di copertura in ardesia o tegole marsigliesi; eventuali spazi a destinazione residenziale, ricavati nel sottotetto, sono disciplinati dall'art. 42 delle presenti Norme.

6. Fermo restando l'obbligo del rispetto di tutte le norme edilizie del P.U.C. gli ambiti di conservazione AC, ai fini dell'applicazione della legge regionale n. 29/2002 "Misure di sostegno per gli interventi di recupero e riqualificazione dei centri storici e norme per lo snellimento delle procedure di rilascio dei titoli edilizi", sono da considerarsi "ambiti di degrado" in conformità all'art. 2 della legge e come tali possono beneficiare delle azioni tese alla loro riqualificazione e di ogni altra forma di agevolazione finanziaria (Titolo II, Capo I della legge regionale n. 29/2002).

7. **Per gli impianti di teleradiocomunicazione, di cui al punto 4 dell'art. 35, la progettazione delle antenne da installare negli ambiti AC di conservazione dovrà seguire rigorosi criteri di mimetizzazione in base ai quali il manufatto dovrà risultare contestualizzato fra gli elementi architettonici che arricchiscono le coperture degli edifici (vani scale, volumi tecnici, ringhiere, terrazzi, abbaini e simili); si dovranno evitare strutture stabilizzate con tiranti, scale di accesso ai corpi emittenti ed ogni altro elemento accessorio non indispensabile alla tecnologia dell'antenna.**

8. **La pavimentazione delle strade e dei percorsi interni agli agglomerati urbani storici dovrà essere eseguita con materiali lapidei (porfido di preferenza, mattoni pieni di coltello, ciottoli e lastre di pietra) conformemente alle prescrizioni tecniche dell'art. 32 e al punto 9 dell'art. 70 (titolo IV – Codice dei materiali).**

9. Negli ambiti di conservazione AC i sottotetti, in caso sussistano i requisiti igienico sanitari previsti dalle norme di legge, possono essere trasformati in nuove abitazioni se la loro superficie agibile è pari o maggiore a 50 mq. Se minore la superficie può essere utilizzata per ampliare quella degli alloggi sottostanti.
Per i volumi ove sono previsti interventi di restauro o risanamento conservativo (tavv. 30 SP/A e 31 SP/A) l'uso del sottotetto a fini abitativi è consentito solo all'interno della forma e dell'ingombro preesistenti del tetto cioè conservando le quote d'imposta e dei colmi, le forme e le dimensioni delle falde esistenti.
Per la realizzazione di nuovi abbaini, la posa di serramenti complanari e i terrazzi a pozzetto vale l'art. 43.

10. Nuovi box o posti auto pertinenziali (vincolo ex legge n. 122/1989) alle singole unità immobiliari devono essere situati a non più di 300 m dalle abitazioni al cui servizio sono vincolati. Tale distanza rimane anche nel caso in cui i box o posti auto pertinenziali ricadano in ambiti diversi da quelli AC in cui è compreso l'edificio.

11. Per i sette ambiti di conservazione AC, definiti in conformità ai diversi regimi di assetto insediativo del P.T.C.P., sono prescrittive le norme tecnico-urbanistiche indicate nelle seguenti schede:

Scheda prescrittiva per l'ambito di conservazione **1AC**	Toponimo **Centro storico mare**	Regime di assetto insediativo di P.T.C.P. **SU**

SUPERFICIE TERRITORIALE: 40.312 mq

Caratteri storici ed urbanistici dell'ambito: della storia medievale di Celle Ligure mancano scritti e documenti; la più remota notizia appare in un diploma dell'Imperatore Federico II che, nel 1014, conferma la donazione

di alcuni signori del Piemonte, della Lombardia e della Liguria al monastero di S. Benigno in Fruttuaria, "in loco et fundo Cellae". Si trattava di alcune terre donate dai marchesi Aleramici prima del 1014 al predetto monastero.
Alcuni storici accolgono l'ipotesi che il più antico abitato di Celle fosse situato nell'entro terra.
Ove sorge l'attuale centro storico sul mare esistevano nei tempi remoti alcune casupole ad uso di depositi (cellae) nei quali gli abitanti del paese, posto in collina, depositavano gli attrezzi marinareschi.
La famiglia di Ugo, pronipote di Aleramo I, ricevette in dominio la parte orientale e meridionale dell'antico stato che comprendeva la regione posta fra l'Appennino e il mare, a levante di Savona. I documenti del secolo XII ricordano, nei discendenti di Ugo, i consignori di Celle e tra questi il particolare predominio dei Marchesi di Ponzone che durò su Celle quasi due secoli, contrastato sovente da Genova e da Savona. Da essi passò ai Malocelli e quindi ai D'Oria famiglie consolari Genovesi.
La signoria dei D'Oria nel Comune di Celle inizia con il ramo di Oberto, Capitano del popolo di Genova, e prosegue per quasi tutto il secolo XIV con i discendenti dello stesso.
Alle signorie dei D'Oria segue il dominio di Genova; con la Convenzione del 1343 il Doge Simon Boccanegra ed il suo Consiglio concedevano che i paesi di Varazze, Celle ed Albisola si unissero in una Podesteria sotto un governo nominato, annualmente, dal Comune di Genova. Le tre Comunità potevano amministrare autonomamente i propri beni e ciascuna ebbe i propri Statuti Municipali.
Celle li ottenne nel 1414: nel Comune si conserva un libro in pergamena di data posteriore, di circa un secolo, nel quale sono scritti i capitoli e le modificazioni successive sempre determinate dal popolo. Da quel tempo tale forma di governo durò fino al 1798, alla caduta della Repubblica di Genova.
Si ricorda che il 21 luglio 1414, in una casa posta nella vallata di Pecorile, nacque Francesco Della Rovere che fu Papa col nome di Sisto IV. Nel 1529, all'epilogo delle lotte fra Genova e Savona (terminate con la quasi totale distruzione di quest'ultima), un decreto della Repubblica di Genova del 20 Agosto 1529 stabilì che Savona non doveva avere più alcuna giurisdizione su Celle che vedeva definito il suo territorio nei confini, che rispettavano quelli dell'antica circoscrizione, e che corrispondono a quelli attuali.
Nel 1535 Pietro Buonaccorsi detto Perino del Vaga dipinse il Polittico raffigurante San Michele conservato nella Parrocchia dedicata all'Arcangelo.
Nel secolo XVI la pirateria barbaresca rese necessaria la costruzione di due fortificazioni sul mare; una (forte di ponente) alla marina nel bel mezzo del piazzale del "Molo", l'attuale Piazza del Popolo, l'altra sul poggio a levante della Chiesa di N. S. della Consolazione, quando il colle avanzava sino al mare. Da un inventario datato 7 giugno 1598 si ricava che questa rocca veniva indicata come "forte di Levante".
Il 24 luglio 1629 "li Magnifici Consiglieri congregati nella sala del Comune" diedero ordine di iniziare la fabbrica della Chiesa Parrocchiale di San Michele ove si trovava l'antica Chiesa medievale. Di quest'ultima si conservò il Campanile; la nuova Chiesa venne consacrata l'8 ottobre 1645. Sempre nel 1629 si iniziò la costruzione di due mulini a vento di uno dei quali si conservano i ruderi.
Nei secoli XVII e XVIII la popolazione di Celle migliorò le proprie condizioni economiche per le attività sul mare grazie all'operatività dei suoi abitanti che la portarono ad essere annoverata tra i Paesi più ricchi ed attivi della riviera occidentale.
La prosperità di Celle ebbe una forte decadenza in seguito all'istituzione del sistema doganale francese del 1815, in conseguenza del quale perse navigli e commercio. A questo forte danno sopperì, in parte, l'intensa attività di traffico che i mercanti di Celle avevano con la Spagna e la Francia meridionale.
Esistevano a Celle due fornaci per la fabbricazione delle stoviglie, per cui era utilizzata la terra argillacea esistente nel territorio del Comune. Di tali fornaci una rimaneva ancora, ma inattiva, nell'anno 1911 quando venne demolita per l'ampliamento di via B. Arecco.
Con la costruzione della Ferrovia, il cui primo convoglio transitò il 19 maggio 1868, cessarono le attività di piccolo cabotaggio risultando i trasporti su rotaia più convenienti e sicuri rispetto a quelli sul mare; inoltre la chiusura della spiaggia con il "muraglione" influì negativamente sulle residue attività portuali e cantieristiche.
Iniziò così per Celle una nuova stagiona basata sullo sfruttamento delle proprie risorse naturali: sole, mare, spiagge ed il bel borgo, con le sue case poggiate l'una all'altra nei vivaci colori ammansiti dal tempo e dal salino. Nel 1894 risultano 38 vacanzieri estivi con 1608 presenze ed una permanenza media di 42 giorni.
Nel ventennio tra le due guerre l'abitato consolidò la sua immagine di località per vacanze frequentato in prevalenza da famiglie lombarde e piemontesi che ancor oggi, di generazione in generazione, rappresentano con tutto l'indotto conseguente la parte portante dell'economia cellese.
(notizie e date da "La storia di Celle" di Michele Manzi)

Obiettivi e modalità della conservazione: **favorire gli interventi di restauro e risanamento conservativo ai fini di un corretto riuso dei volumi esistenti e delle relative pertinenze.**

Servizi e infrastrutture: i servizi esistenti devono essere conservati, migliorati e integrati con nuovi interventi d'interesse pubblico. In particolare deve essere implementata la rete commerciale con l'apertura di nuovi esercizi adeguando la viabilità in termini di percorsi e di aree di sosta, privilegiando la pedonalizzazione e l'uso degli spazi aperti come elementi di aggregazione sociale.

Titolo abilitativo: quelli prescritti dalla legislazione vigente con le limitazioni di cui agli artt. 40 e 41 per gli edifici di pregio e per quelli antichi.

Destinazioni d'uso consentite: residenza, ricettività alberghiera, distribuzione al dettaglio e uffici, artigianato non rumoroso né inquinante compatibile con la residenza, autorimesse. Le nuove attività devono essere comprese tra quelle indicate all'art. 7 e non devono generare traffico, rumori, odori o polveri in misura nociva o molesta.

Nell'ambito è consentita, previa verifica del rigoroso rispetto della viabilità esistente e della congruità dei materiali e degli arredi da impiegare, la realizzazione su suolo comunale di nuovi déhors e paratie frangivento ad uso di pubblici esercizi. Gli operatori sono tenuti a presentare un progetto delle nuove strutture da installare. Potranno essere usate strutture in legno, verniciato o finito a smalto, o in profili di ferro trattati con convertitori di ruggine o smalti opachi. Le chiusure fra gli elementi strutturali dovranno essere realizzate con lastre di vetro di sicurezza trasparenti.

L'edificio localizzato sul mappale n. 210 del foglio catastale n. 9, in fregio a via Poggi, può essere demolito e ricostruito in conformità al precedente art. 22, punto 1. L'intervento dovrà conseguire una configurazione architettonica di qualità atta a riferirsi, senza rinunciare ad un linguaggio contemporaneo, ai prevalenti caratteri storici, architettonici ed urbanistici del centro storico.
Questo particolare intervento, da attuare in regime di convenzionamento, dovrà conservare la destinazione commerciale a piano terra e potrà prevedere un incremento della superficie agibile Sa pari al 10% di quella esistente.

Norme di conformità, edilizie e architettoniche: **per gli edifici antichi (art. 41) costruiti prima del 1942 e per quelli di pregio (art. 40 e fascicolo B/A), valgono le prescrizioni del Titolo IV – Codice dei materiali.**
Sugli altri volumi sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria (art. 15) e straordinaria (art. 16), di accorpamento (art. 21), di restauro (art. 17), di risanamento conservativo (art. 18), di ristrutturazione edilizia ove indicata sulla tav. 30 SP/A (art. 19 punto 2, limitatamente alle lettere b); c); d); e), di frazionamento e modifica di destinazione d'uso esclusivamente al ricorrere delle condizioni di cui infra.
Per le unità immobiliari con superfici pari o maggiori a 200 mq è ammesso il frazionamento a condizione che la superficie agibile (Sa) di ogni nuova unità sia uguale o maggiore a 100 mq.
Il cambio di destinazione d'uso dei locali a piano terra degli edifici, escludendo la funzione residenziale, è ammesso solo per inserire nuovi esercizi commerciali, attività artigianali non rumorose né inquinanti, uffici o pubblici esercizi.
In generale, tutti gli interventi devono:

a) migliorare l'inserimento ambientale degli edifici utilizzando le indicazioni prescrittive del Titolo IV - Codice dei materiali;
b) curare con particolare attenzione le pavimentazioni dei percorsi pubblici e privati (punto 8 del presente articolo) nonché la permeabilità del terreno non coperto;
c) possono essere utilizzati i sottotetti esistenti nei limiti di cui al punto 9 del presente articolo escludendo la realizzazione di nuovi abbaini e di serramenti complanari alle falde (vasistas), sui fronti di tutti gli edifici che prospettano verso mare.

Norme di assetto vegetazionale (regime di P.T.C.P.: COL-ISS): titolo VI.

Norme di assetto geomorfologico (regime di P.T.C.P.: MO-B): titolo V.

Scheda prescrittiva per l'ambito di conservazione **2AC**	Toponimo **Centro storico monte**	Regime di assetto insediativo di P.T.C.P. **ID-CE**

SUPERFICIE TERRITORIALE: 28.572 mq

Caratteri storici ed urbanistici dell'ambito: l'impianto e lo sviluppo urbanistico di questo ambito seguono le vicende storiche del nucleo 1AC dal quale si differenzia per la maggior lontananza dalla costa e per un aspetto architettonico prevalente di tipologie a carattere residenziale (ville e palazzine plurifamiliari di pregio).

Obiettivi e modalità della conservazione: **favorire gli interventi di restauro e risanamento conservativo ai fini di un corretto riuso dei volumi esistenti e delle relative pertinenze.**

Servizi e infrastrutture: possono essere aperti nuovi esercizi commerciali adeguando la viabilità in termini di percorsi e di aree di sosta, privilegiando la pedonalizzazione e l'uso degli spazi aperti come elementi di aggregazione sociale.

Titolo abilitativo: quelli prescritti dalla legislazione vigente con le limitazioni di cui agli artt. 40 e 41 per gli edifici di pregio e per quelli antichi.

Destinazioni d'uso consentite: residenza, ricettività alberghiera, distribuzione al dettaglio e uffici, artigianato non rumoroso né inquinante compatibile con la residenza, autorimesse. Le nuove attività devono essere comprese tra quelle indicate all'art. 7 e non devono generare traffico, rumori, odori o polveri in misura nociva o molesta.

Norme di conformità, edilizie e architettoniche: **per gli edifici antichi (art. 41) costruiti prima del 1942 e per quelli di pregio (art. 40 e fascicolo B/A), valgono le prescrizioni del Titolo IV – Codice dei materiali.**
Sugli altri volumi sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria (art. 15) e straordinaria (art. 16), di accorpamento (art. 21), di restauro (art. 17), di risanamento conservativo (art. 18), di ristrutturazione edilizia ove indicata sulla tav. 30 SP/A (art. 19 punto 2, limitatamente alle lettere b); c); d); e), di frazionamento e modifica di destinazione d'uso esclusivamente al ricorrere delle condizioni di cui infra.
Per le unità immobiliari con superfici pari o maggiori a 200 mq è ammesso il frazionamento a condizione che la superficie agibile (Sa) di ogni nuova unità sia uguale o maggiore a 100 mq.
In generale, tutti gli interventi devono:

a) migliorare l'inserimento ambientale degli edifici utilizzando le indicazioni prescrittive del Titolo IV - Codice dei materiali;
b) curare con particolare attenzione le pavimentazioni dei percorsi pubblici e privati (punto 8 del presente articolo) nonché la permeabilità del terreno non coperto;
c) possono essere utilizzati i sottotetti esistenti nei limiti di cui al punto 9 del presente articolo escludendo la realizzazione di nuovi abbaini e di serramenti complanari alle falde (vasistas), sui fronti di tutti gli edifici che prospettano verso mare.

Norme di assetto vegetazionale (regime di P.T.C.P.: COL-ISS): titolo VI.

Norme di assetto geomorfologico (regime di P.T.C.P.: MO-B): titolo V.

Scheda prescrittiva per l'ambito di conservazione **3AC**	Toponimo **Costa**	Regime di assetto insediativo di P.T.C.P. **NI-MA**

SUPERFICIE TERRITORIALE: 75.042 mq

Caratteri storici ed urbanistici dell'ambito: la planimetria tracciata nel 1775 da Matteo Vinzoni (in "Il dominio della Serenissima Repubblica di Genova in terraferma", edito nel 1777) documenta la forma dell'abitato a mare (ambito 1AC) ma nulla dice dei nuclei interni delle frazioni. Da un'analisi di rilievo diretto tali aggregati risultano formati da unità abitative complesse che raccolgono case a blocco e a schiera, tutte ricche di annessi agricoli e magazzini di diversa entità; nel contesto urbano del nucleo si identifica il volume della Chiesa di San Giovanni.

Le pertinenze delle case si espandono nell'ambiente paesaggistico esterno che, con i suoi valori agricoli, costituisce elemento essenziale a definire la connotazione urbanistica dell'agglomerato di Costa.
Le aree esterne al nucleo, comprese nell'ambito, sono caratterizzate da pochi volumi residenziali, alcuni di vecchio impianto, e conservano una buona connotazione paesaggistica in cui orti, frange boscate e fasce terrazzate si alternano in un paesaggio ben equilibrato e di pregio.

Obiettivi e modalità della conservazione: **favorire gli interventi di restauro e risanamento conservativo ai fini di un corretto riuso dei volumi esistenti e delle relative pertinenze.**

Servizi e infrastrutture: possono essere aperti nuovi esercizi commerciali adeguando la viabilità in termini di percorsi e di aree di sosta, privilegiando la pedonalizzazione e l'uso degli spazi aperti come elementi di aggregazione sociale.

Titolo abilitativo: quelli prescritti dalla legislazione vigente con le limitazioni di cui agli artt. 40 e 41 per gli edifici di pregio e per quelli antichi.

Destinazioni d'uso consentite: residenza, ricettività alberghiera, distribuzione al dettaglio, artigianato non rumoroso né inquinante compatibile con la residenza, autorimesse. Le nuove attività devono essere comprese tra quelle indicate all'art. 7 e non devono generare traffico, rumori, odori o polveri in misura nociva o molesta.

Norme di conformità, edilizie e architettoniche: **per gli edifici antichi (art. 41) costruiti prima del 1942 e per quelli di pregio (art. 40 e fascicolo B/A), valgono le prescrizioni del Titolo IV – Codice dei materiali.**
Sugli altri volumi sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria (art. 15) e straordinaria (art. 16), di accorpamento (art. 21), di restauro (art. 17), di risanamento conservativo (art. 18), di ristrutturazione edilizia ove indicata sulla tav. 31 SP/A (art. 19 punto 2, limitatamente alle lettere b); c); d); e), di frazionamento e modifica di destinazione d'uso.
I locali al piano terra inutilizzati possono essere recuperati a nuove destinazioni d'uso conformi ai punti 1.1; 1.2.1; 1.3 dell'art.7 delle presenti norme.
In generale, tutti gli interventi devono:

a) migliorare l'inserimento ambientale degli edifici utilizzando le indicazioni prescrittive del Titolo IV - Codice dei materiali;
b) curare con particolare attenzione le pavimentazioni dei percorsi pubblici e privati (punto 8 del presente articolo) nonché la permeabilità del terreno non coperto;
c) possono essere utilizzati i sottotetti esistenti nei limiti di cui al punto 9 del presente articolo.

Norme di assetto vegetazionale (regime di P.T.C.P.: COL-ISS): titolo VI.

Norme di assetto geomorfologico (regime di P.T.C.P.: MO-B): titolo V.

Scheda prescrittiva per l'ambito di conservazione **4AC**	Toponimo **Ferrari**	Regime di assetto insediativo di P.T.C.P. **NI-MA**

SUPERFICIE TERRITORIALE: 113.586 mq

Caratteri storici ed urbanistici dell'ambito: la planimetria tracciata nel 1775 da Matteo Vinzoni (in "Il dominio della Serenissima Repubblica di Genova in terraferma", edito nel 1777) documenta la forma dell'abitato a mare (ambito 1AC) ma nulla dice dei nuclei interni delle frazioni. Da un'analisi di rilievo diretto tali aggregati risultano formati da unità abitative complesse che raccolgono case a blocco e a schiera tutte ricche di annessi agricoli e magazzini di diversa entità.
Le pertinenze delle case si espandono nell'ambiente paesaggistico esterno che, con i suoi valori agricoli, costituisce elemento essenziale a definire la connotazione urbanistica dell'agglomerato di Ferrari. Nel contesto urbano del nucleo si identificano in alto i volumi della chiesa di San Lorenzo con il pregievole sagrato in mosaico (ciottoli bianchi e neri) e l'area a monte dove si svolge ogni anno, nel mese di agosto, una sagra.

Le aree esterne comprese nell'ambito sono caratterizzate da pochi volumi residenziali, alcuni di vecchio impianto, e conservano nell'insieme una buona connotazione paesaggistica in cui orti, frange boscate e fasce terrazzate si alternano in un paesaggio ben equilibrato e di pregio.

Obiettivi e modalità della conservazione: **favorire gli interventi di restauro e risanamento conservativo ai fini di un corretto riuso dei volumi esistenti e delle relative pertinenze.**

Servizi e infrastrutture: possono essere aperti nuovi esercizi commerciali adeguando la viabilità in termini di percorsi e di aree di sosta, privilegiando la pedonalizzazione e l'uso degli spazi aperti come elementi di aggregazione sociale.
La tav. 31 SP/A individua nell'ambito uno slargo interno al nucleo che deve essere sistemato a piazza pubblica aperta da arredare e pavimentare nel rispetto delle presenti norme (artt. 33 e 70 punto 9).

Titolo abilitativo: quelli prescritti dalla legislazione vigente con le limitazioni di cui agli artt. 40 e 41 per gli edifici di pregio e per quelli antichi.

Destinazioni d'uso consentite: residenza, ricettività alberghiera, distribuzione al dettaglio, artigianato non rumoroso né inquinante compatibile con la residenza, autorimesse. Le nuove attività devono essere comprese tra quelle indicate all'art. 7 e non devono generare traffico, rumori, odori o polveri in misura nociva o molesta.

Norme di conformità, edilizie e architettoniche: **per gli edifici antichi (art. 41) costruiti prima del 1942 e per quelli di pregio (art. 40 e fascicolo B/A), valgono le prescrizioni del Titolo IV – Codice dei materiali.**
Sugli altri volumi sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria (art. 15) e straordinaria (art. 16), di accorpamento (art. 21), di restauro (art. 17), di risanamento conservativo (art. 18), di ristrutturazione edilizia ove indicata sulla tav. 31 SP/A (art. 19 punto 2, limitatamente alle lettere b); c); d); e), di frazionamento e modifica di destinazione d'uso.
I locali al piano terra inutilizzati possono essere recuperati a nuove destinazioni d'uso conformi ai punti 1.1; 1.2.1; 1.3 dell'art.7 delle presenti norme.
In generale, tutti gli interventi devono:

a) migliorare l'inserimento ambientale degli edifici utilizzando le indicazioni prescrittive del Titolo IV - Codice dei materiali;
b) curare con particolare attenzione le pavimentazioni dei percorsi pubblici e privati (punto 8 del presente articolo) nonché la permeabilità del terreno non coperto;
c) possono essere utilizzati i sottotetti esistenti nei limiti di cui al punto 9 del presente articolo.

Sull'area pianeggiante a retro della chiesa è possibile realizzare una struttura all'aperto, con copertura a due falde. Questa potrà essere opportunamente dimensionata per consentire la posa di un impianto a pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica alternativa.
Una parte non maggiore di 40 mq, da utilizzare solo in occasione della sagra (cucina e servizi pubblici), può essere chiusa in muratura; come indicato all'art. 40 la distanza minima fra tale manufatto e la Chiesa di San Lorenzo non potrà essere minore di 10 m.

Norme di assetto vegetazionale (regime di P.T.C.P.: COL-ISS): titolo VI.

Norme di assetto geomorfologico (regime di P.T.C.P.: MO-B): titolo V.

Scheda prescrittiva per l'ambito di conservazione **5AC**	Toponimo **Cassisi**	Regime di assetto insediativo di P.T.C.P. **NI-MA**

SUPERFICIE TERRITORIALE: 99.185 mq

Caratteri storici ed urbanistici dell'ambito: la planimetria tracciata nel 1775 da Matteo Vinzoni (in "Il dominio della Serenissima Repubblica di Genova in terraferma", edito nel 1777) documenta la forma dell'abitato a mare (ambito 1AC) ma nulla dice dei nuclei interni delle frazioni. Da un'analisi di rilievo diretto tali aggregati

risultano formati da unità abitative complesse che raccolgono case a blocco e a schiera tutte ricche di annessi agricoli e magazzini di diversa entità.
Le pertinenze delle case si espandono nell'ambiente paesaggistico esterno che, con i suoi valori agricoli, costituisce elemento essenziale dell'agglomerato di Cassisi caratterizzato da edifici mono o bifamiliari alternati a piccoli condomini quasi tutti realizzati in anni recenti senza perseguire né particolari caratteri architettonici né un disegno urbano ordinatore.
I volumi antichi, raggruppati lungo la strada a sviluppo longitudinale che attraversa l'ambito, si differenziano per quella composizione architettonica "variata" tipica dei centri storici liguri collinari: alcuni interventi superficiari (tinte materiali, finiture, serramenti) spesso invasivi potranno essere attenuati nel corso di futuri interventi manutentivi, sempre necessari nel tempo.
Si segnala in particolare la presenza di due immobili di interesse storico artistico: la chiesa dei S.S. Giacomo e Filippo e la casa Avogadro De Martini (già Torre di Babele).

Obiettivi e modalità della conservazione: **favorire gli interventi di restauro e risanamento conservativo ai fini di un corretto riuso dei volumi esistenti e delle relative pertinenze.**

Servizi e infrastrutture: possono essere aperti nuovi esercizi commerciali adeguando la viabilità in termini di percorsi e di aree di sosta, privilegiando la pedonalizzazione e l'uso degli spazi aperti come elementi di aggregazione sociale.

Titolo abilitativo: quelli prescritti dalla legislazione vigente con le limitazioni di cui agli artt. 40 e 41 per gli edifici di pregio e per quelli antichi.

Destinazioni d'uso consentite: residenza, ricettività alberghiera, distribuzione al dettaglio, artigianato non rumoroso né inquinante compatibile con la residenza, autorimesse. Le nuove attività devono essere comprese tra quelle indicate all'art. 7 e non devono generare traffico, rumori, odori o polveri in misura nociva o molesta.

Norme di conformità, edilizie e architettoniche: **per gli edifici antichi (art. 41) costruiti prima del 1942 e per quelli di pregio (art. 40 e fascicolo B/A), valgono le prescrizioni del Titolo IV – Codice dei materiali.**
Sugli altri volumi sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria (art. 15) e straordinaria (art. 16), di accorpamento (art. 21), di restauro (art. 17), di risanamento conservativo (art. 18), di ristrutturazione edilizia ove indicata sulla tav. 31 SP/A (art. 19 punto 2, limitatamente alle lettere b); c); d); e), di frazionamento e modifica di destinazione d'uso.
I locali al piano terra inutilizzati possono essere recuperati a nuove destinazioni d'uso conformi ai punti 1.1; 1.2.1; 1.3 dell'art.7 delle presenti norme.
In generale, tutti gli interventi devono:
a) migliorare l'inserimento ambientale degli edifici utilizzando le indicazioni prescrittive del Titolo IV - Codice dei materiali;
b) curare con particolare attenzione le pavimentazioni dei percorsi pubblici e privati (punto 8 del presente articolo) nonché la permeabilità del terreno non coperto;
c) possono essere utilizzati i sottotetti esistenti nei limiti di cui al punto 9 del presente articolo.

Norme di assetto vegetazionale (regime di P.T.C.P.: COL-ISS): titolo VI.

Norme di assetto geomorfologico (regime di P.T.C.P.: MO-B): titolo V.

Scheda prescrittiva per l'ambito di conservazione **6AC**	Toponimo **Sanda**	Regime di assetto insediativo di P.T.C.P. **IS-MA**

SUPERFICIE TERRITORIALE: 41.418 mq

Caratteri storici ed urbanistici dell'ambito: la planimetria tracciata nel 1775 da Matteo Vinzoni (in "Il dominio della Serenissima Repubblica di Genova in terraferma", edito nel 1777) documenta la forma dell'abitato a mare (ambito 1AC) ma nulla dice dei nuclei interni delle frazioni. Da un'analisi di rilievo diretto tali aggregati

risultano formati da unità abitative complesse che raccolgono case a blocco e a schiera tutte ricche di annessi agricoli e magazzini di diversa entità.
Nell'ambito spicca il complesso monumentale della parrocchia di San Giorgio con il palazzo adiacente (le cui facciate, gravemente alterate nel disegno e nei colori, in caso di interventi edilizi dovranno essere ripristinate secondo canoni pertinenti al luogo e conformi al Codice dei Materiali, l'oratorio e la pregevole piazzetta panoramica sopraelevata rispetto alla viabilità che attraversa l'agglomerato storico.
Dai nuclei le pertinenze delle case si espandono nell'ambiente paesaggistico esterno che, con i suoi valori agricoli, costituisce elemento essenziale a definire la connotazione urbanistica dell'agglomerato di Sanda.

Obiettivi e modalità della conservazione: **favorire gli interventi di restauro e risanamento conservativo ai fini di un corretto riuso dei volumi esistenti e delle relative pertinenze.**

Servizi e infrastrutture: possono essere aperti nuovi esercizi commerciali adeguando la viabilità in termini di percorsi e di aree di sosta, privilegiando la pedonalizzazione e l'uso degli spazi aperti come elementi di aggregazione sociale.

Titolo abilitativo: quelli prescritti dalla legislazione vigente con le limitazioni di cui agli artt. 40 e 41 per gli edifici di pregio e per quelli antichi.

Destinazioni d'uso consentite: residenza, ricettività alberghiera, distribuzione al dettaglio, artigianato non rumoroso né inquinante compatibile con la residenza, autorimesse. Le nuove attività devono essere comprese tra quelle indicate all'art. 7 e non devono generare traffico, rumori, odori o polveri in misura nociva o molesta.

Norme di conformità, edilizie e architettoniche: **per gli edifici antichi (art. 41) costruiti prima del 1942 e per quelli di pregio (art. 40 e fascicolo B/A), valgono le prescrizioni del Titolo IV – Codice dei materiali.**
Sugli altri volumi sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria (art. 15) e straordinaria (art. 16), di accorpamento (art. 21), di restauro (art. 17), di risanamento conservativo (art. 18), di ristrutturazione edilizia ove indicata sulla tav. 31 SP/A (art. 19 punto 2, limitatamente alle lettere b); c); d); e), di frazionamento e modifica di destinazione d'uso.
I locali al piano terra inutilizzati possono essere recuperati a nuove destinazioni d'uso conformi ai punti 1.1; 1.2.1; 1.3 dell'art.7 delle presenti norme.
In generale, tutti gli interventi devono:
a) migliorare l'inserimento ambientale degli edifici utilizzando le indicazioni prescrittive del Titolo IV - Codice dei materiali;
b) curare con particolare attenzione le pavimentazioni dei percorsi pubblici e privati (punto 8 del presente articolo) nonché la permeabilità del terreno non coperto;
c) possono essere utilizzati i sottotetti esistenti nei limiti di cui al punto 9 del presente articolo.

Norme di assetto vegetazionale (regime di P.T.C.P.: COL-ISS): titolo VI.

Norme di assetto geomorfologico (regime di P.T.C.P.: MO-B): titolo V.

Scheda prescrittiva per l'ambito di conservazione **7AC**	Toponimo **Cornaro**	Regime di assetto insediativo di P.T.C.P. **IS-MA**

SUPERFICIE TERRITORIALE: 31.926 mq

Caratteri storici ed urbanistici dell'ambito: la planimetria tracciata nel 1775 da Matteo Vinzoni (in "Il dominio della Serenissima Repubblica di Genova in terraferma", edito nel 1777) documenta la forma dell'abitato a mare (ambito 1AC) ma nulla dice dei nuclei interni delle frazioni. Da un'analisi di rilievo diretto tali aggregati risultano formati da unità abitative complesse che raccolgono case a blocco e a schiera tutte ricche di annessi agricoli e magazzini di diversa entità.

Nell'ambito spiccano i volumi verticali delle due torri: la torre dei Bacci (già vescovi Biale) e la torre dei Camilla che, entrambe, risalgono al XIV secolo. Elementi essenziali e di pregio nella composizione architettonica dell'agglomerato che richiedono grande attenzione per la loro conservazione e valorizzazione.
Dai nuclei le pertinenze delle case si espandono nell'ambiente paesaggistico esterno che, con i suoi valori agricoli, costituisce elemento essenziale a definire la connotazione urbanistica dell'agglomerato di Cornaro.

Obiettivi e modalità della conservazione: **favorire gli interventi di restauro e risanamento conservativo ai fini di un corretto riuso dei volumi esistenti e delle relative pertinenze.**

Servizi e infrastrutture: possono essere aperti nuovi esercizi commerciali adeguando la viabilità in termini di percorsi e di aree di sosta, privilegiando la pedonalizzazione e l'uso degli spazi aperti come elementi di aggregazione sociale.

Titolo abilitativo: quelli prescritti dalla legislazione vigente con le limitazioni di cui agli artt. 40 e 41 per gli edifici di pregio e per quelli antichi.

Destinazioni d'uso consentite: residenza, ricettività alberghiera, distribuzione al dettaglio, artigianato non rumoroso né inquinante compatibile con la residenza, autorimesse. Le nuove attività devono essere comprese tra quelle indicate all'art. 7 e non devono generare traffico, rumori, odori o polveri in misura nociva o molesta.

Norme di conformità, edilizie e architettoniche: **per gli edifici antichi (art. 41) costruiti prima del 1942 e per quelli di pregio (art. 40 e fascicolo B/A), valgono le prescrizioni del Titolo IV – Codice dei materiali.**
Sugli altri volumi sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria (art. 15) e straordinaria (art. 16), di accorpamento (art. 21), di restauro (art. 17), di risanamento conservativo (art. 18), di ristrutturazione edilizia ove indicata sulla tav. 31 SP/A (art. 19 punto 2, limitatamente alle lettere b); c); d); e), di frazionamento e modifica di destinazione d'uso.
I locali al piano terra inutilizzati possono essere recuperati a nuove destinazioni d'uso conformi ai punti 1.1; 1.2.1; 1.3 dell'art.7 delle presenti norme.
La piccola edicola religiosa (individuata sulla tav. 31 SP/A) deve essere conservata in buone condizioni manutentive.
In generale, tutti gli interventi devono:

a) migliorare l'inserimento ambientale degli edifici utilizzando le indicazioni prescrittive del Titolo IV - Codice dei materiali;
b) curare con particolare attenzione le pavimentazioni dei percorsi pubblici e privati (punto 8 del presente articolo) nonché la permeabilità del terreno non coperto
c) possono essere utilizzati i sottotetti esistenti nei limiti di cui al punto 9 del presente articolo.

Norme di assetto vegetazionale (regime di P.T.C.P.: COL-ISS): titolo VI.

Norme di assetto geomorfologico (regime di P.T.C.P.: MO-B): titolo V.

ART. 58 - AMBITI BC DI CONSERVAZIONE: PARTI DEL TERRITORIO PARZIALMENTE O TOTALMENTE EDIFICATE. NORME DI CONFORMITA'

1. Sono le parti di territorio totalmente o parzialmente edificate in epoche recenti. Comprendono 11 ambiti di conservazione saturi nei quali non è possibile costruire nuovi edifici.
   Negli ambiti BC sui volumi esistenti sono consentiti:
   a) per edifici mono e bifamiliari, gli ampliamenti superficiari con asservimento delle aree necessarie. Sono esclusi dalla possibilità di usufruire di tale ampliamento le proprietà che hanno già attuato ampliamenti volumetrici ai sensi della legge regionale n. 49/2009 e s.m.i. (Piano Casa).
   b) per edifici mono e bifamiliari gli accorpamenti, anche con cambio di destinazione d'uso e asservimento delle aree necessarie, di volumi esistenti (manufatti agricoli e accessori analoghi ad uso dell'abitazione principale) che sorgono su una stessa proprietà, regolarmente assentiti ed accatastati alla data di adozione del P.U.C. (29/5/1997);
   c) la demolizione e ricostruzione degli edifici esistenti in conformità all'art. 19 punto 2 lettere d); e), la sostituzione edilizia (art.22);

d) l'ampliamento di unità immobiliari residenziali, comprese in volumi mono o bifamiliari esistenti alla data di adozione del Piano, la cui superficie agibile non ecceda i 100 mq nei limiti di seguito indicati:
   I° - per ogni proprietà la cui superficie agibile (Sa) non ecceda i 100 mq è ammesso l'ampliamento fino al 20% della superficie esistente;
   II° - per ogni proprietà la cui superficie agibile (Sa) supera i 100 mq l'ampliamento del 20% è ammesso senza eccedere un incremento di Sa pari a 20 mq;

   L'ampliamento è ammesso esclusivamente (per volumi mono o bifamiliari) su unità immobiliari che fanno parte di fabbricati ad uno o due piani, alle seguenti condizioni:
   I° - se il fabbricato interessato dall'intervento si sviluppa su un unico piano, ogni unità abitativa può usufruire dell'ampliamento su istanza del singolo proprietario;
   II° - **se il fabbricato interessato dall'intervento si sviluppa su due piani l'ampliamento di ciascuna unità abitativa è ammesso solo se sovrapposto in pianta e su istanza congiunta dei proprietari delle unità immobiliari.**

   Tale ampliamento superficiario, che esclude la possibilità di attuare gli ampliamenti previsti alle precedenti lettere a); b), costituisce intervento assimilato alla ristrutturazione edilizia ai sensi dell'art. 19 del presente P.U.C. variante 2014, è realizzabile in deroga al parametro urbanistico-edilizio If (Indice di fabbricabilità fondiario) fermo restando il rispetto degli altri parametri urbanistici e delle distanze da pareti finestrate.
   Sono esclusi dalla possibilità di usufruire di tale ampliamento superficiario gli edifici che hanno già attuato ampliamenti volumetrici ai sensi della legge regionale n. 49/2009 e s.m.i. (Piano Casa).

Gli interventi sopra indicati devono adeguarsi alle prescrizioni di livello puntuale di cui al successivo punto 9. Per essi sono stabiliti i seguenti parametri urbanistici:

If = 0,01 mq/mq (per ampliamenti superficiari non in deroga o per accorpamenti con cambio di destinazione d'uso di volumi esistenti regolarmente assentiti. Le corrispondenti aree da asservire devono essere contenute nel raggio massimo di 500 m dal baricentro della costruzione)
Du = residenza
Dc = 5,00 m
De = 10,00 m
Ds = 5,00 m (salvo maggiori distanze previste dalla legislazione vigente)
H = 6,50 m (fatti salvi gli interventi di cui alla lettera c) per i quali è consentito mantenere l'altezza preesistente).

L'ampliamento superficiario, nei termini di cui alla precedente lettera a), non potrà superare il valore massimo di 49 mq di Sa (Superficie agibile).

2. Per conseguire un adeguamento tipologico degli edifici esistenti, i volumi a copertura piana possono realizzare una copertura a falda nel rispetto dell'art. 42.
   I sottotetti esistenti e quelli di nuova realizzazione indicati al comma precedente, in caso sussistano i requisiti igienico sanitari previsti dalle norme di legge, possono essere trasformati in nuove abitazioni se la loro superficie agibile è pari o maggiore a 50 mq. Se minore la superficie può essere utilizzata per ampliare gli alloggi sottostanti.

3. Le destinazioni d'uso ammesse negli ambiti BC sono: la residenza, la ricettività alberghiera ed extralberghiera, la distribuzione al dettaglio e gli uffici, l'artigianato non inquinante e non rumoroso, le autorimesse per mezzi di trasporto di peso non superiore a 10 q, i servizi ad uso privato.
   Negli ambiti 8BC e 14BC il cambio di destinazione d'uso dei locali a piano terra degli edifici, escludendo la funzione residenziale, è ammesso solo per inserire nuovi esercizi commerciali, attività artigianali non rumorose né inquinanti, uffici o pubblici esercizi.

4. L'introduzione di nuove destinazioni d'uso diverse dalla residenza è consentita fino al massimo del 30% della superficie agibile complessiva dei singoli edifici; tali destinazioni, conformi al precedente punto 3, devono essere strettamente connesse alla residenza ed escludere ogni forma di lavorazione inquinante in applicazione a leggi e regolamenti vigenti in materia.
   La limitazione del cambio d'uso al 30% è esclusa nel caso di destinazioni turistico-ricettive per cui valgono le norme del Piano Turistico, Titolo VII delle presenti norme.

5. Nuovi box o posti auto pertinenziali (vincolo ex legge n. 122/1989) alle singole unità immobiliari devono essere situati a non più di 300 m dalle abitazioni al cui servizio sono vincolati. Tale distanza rimane vincolante anche nel caso in cui i box o posti auto pertinenziali ricadano in ambiti diversi da quelli BC in cui è compreso l'edificio.

6. Le strade e i percorsi interni agli ambiti di conservazione BC dovranno corrispondere alle prescrizioni tecniche dell'art. 33. La pavimentazione delle carreggiate, delle piste ciclabili e dei parcheggi può essere realizzato in manto d'asfalto mentre i marciapiedi, le piazze e gli slarghi pedonali dovranno essere pavimentati con materiali di pregio (basoli e lastre di pietra, cubetti di porfido, mattoni di coltello, ciottoli o autobloccanti di cemento di buona qualità).

7. È ammessa la costruzione di piscine private, di superficie non maggiore di 60 mq, nelle immediate adiacenze delle abitazioni (distanza non maggiore di 50 m).

8. Ai fini di una corretta riqualificazione ambientale, come indicato nelle schede prescrittive e sulla tavola 32 SP/A, solo negli ambiti di conservazione 12BC e 16 BC è consentito l'accorpamento dei volumi, in un raggio non superiore a 500 m dall'edificio principale che si intende ampliare. Tali manufatti devono risultare preesistenti alla data di adozione del P.U.C. (29/5/1997), regolarmente assentiti ed accatastati; l'intervento deve tendere a migliorare la qualità architettonica dell'unità edilizia.
   Se l'accorpamento dei volumi isolati è finalizzato a creare una nuova unità residenziale e non l'ampliamento di un corpo preesistente, la Sa della nuova unità non può essere minore di 50 mq.
   Le aree ove sorgevano i manufatti da accorpare dovranno essere completamente risistemate a verde.
   L'accorpamento con cambio di destinazione d'uso comporta l'asservimento delle aree necessarie secondo i parametri stabiliti al precedente punto 1.
   I volumi che si intendono accorpare devono essere demoliti prima dell'inizio dei lavori di costruzione del nuovo manufatto.

9. Se si interviene su edifici di pregio o su edifici antichi, costruiti prima del 1942, è prescritto il rispetto del Codice dei Materiali di cui al Titolo IV.
   Se negli ambiti BC si interviene su edifici costruiti dopo il 1942, le opere dovranno essere eseguite in conformità alle norme del Titolo II, Capi I e II, e tenendo conto delle seguenti prescrizioni di livello puntuale:
   a) **gli zoccoli ed i basamenti esterni degli edifici devono essere in ardesia, pietra o graniglia lavata a grana grossa;**
   b) **i manti di copertura a falda devono essere in ardesia o tegole marsigliesi;**
   c) **le facciate devono essere finite ad intonaco a calce di colore bianco, rosa, verde, giallo o grigio nei toni pastello tipici della tavolozza ligure. È escluso tassativamente l'uso di colori a base plastica;**
   d) **le facciate possono presentare poggioli a sbalzo di profondità non superiore a m 1,50 e lunghezza non maggiore a m 3,00, muniti di parapetti in vetro di sicurezza o realizzati con profili di ferro a barre quadre, tonde o piatte composte a disegno semplice;**
   e) **i serramenti esterni devono essere in legno, in profili di ferro o in alluminio verniciati con colori consoni all'ambiente (bianco o grigio chiaro, persiane verde bandiera);**
   f) **i muri esterni di sostegno, salvo diverse previsioni per ciascun ambito, non devono superare l'altezza di m 3,00 e devono essere costruiti in pietra a secco o con paramento esterno in pietra su getto in calcestruzzo armato contro terra;**
   g) **le pavimentazioni delle aree private esterne di pertinenza alle abitazioni devono essere realizzate in pietra (porfido, arenaria, luserna) o in autobloccanti di cemento di buona qualità;**
   h) **le aree esterne devono essere sistemate a verde (giardini o orti), tutte le alberature devono essere mantenute o, se rimosse, sostituite; le essenze ammesse sono le piante da frutta, gli ulivi, tutte le essenze della macchia mediterranea e, comunque, quelle di cui al Titolo VI delle presenti norme;**
   i) **le recinzioni delle proprietà non possono superare l'altezza di m 1,80 e devono essere realizzate su un muretto non più alto di 50 cm con cancellate in ferro a quadrelli, tondi e piatti di colore verde composti a disegno semplice.**
   Gli interventi di ampliamento volumetrico, come consentiti e descritti al precedente punto 1 lettere a); b); c); d), devono perseguire quelle caratteristiche tipologiche, formali e strutturali di cui al punto 3 dell'art. 14 affinché il progetto finale (della preesistenza edilizia su cui si interviene e dell'ampliamento proposto), si caratterizzi nel suo insieme per qualità ed omogeneità

compositiva inserendosi correttamente nell'impianto paesistico ambientale, senza creare contrasti tipologici.

10. Per gli undici ambiti di conservazione BC, definiti in conformità ai diversi regimi di assetto insediativo del P.T.C.P., sono prescrittive le norme tecnico-urbanistiche indicate nelle seguenti schede:

Scheda prescrittiva per l'ambito di conservazione **8BC**	Toponimo **Centro urbano**	Regime di assetto insediativo di P.T.C.P. **TU**

SUPERFICIE TERRITORIALE: 216.105 mq

Caratteri urbanistici dell'ambito: corrisponde al nucleo moderno del paese a monte del centro storico (ambito 1AC); è caratterizzato da volumi con tipologie edilizie eterogenee, di recente edificazione, senza caratteri architettonici di particolare valore. Si evidenzia in particolare una forte mancanza di inserimento ambientale, carenza di servizi e insufficiente rete viaria di collegamento al centro e alle frazioni.
L'ambito è saturo e non consente alcun nuovo insediamento residenziale.

Obiettivi degli interventi: **favorire gli interventi di recupero e di riqualificazione ai fini di un corretto uso dei volumi esistenti, delle relative pertinenze e della viabilità urbana.**

Servizi e infrastrutture: i servizi esistenti devono essere conservati, migliorati e integrati con nuovi interventi d'interesse pubblico. In particolare deve essere implementata la rete commerciale con l'apertura di nuovi esercizi adeguando la viabilità in termini di percorsi e di aree di sosta, privilegiando la pedonalizzazione e l'uso degli spazi aperti come elementi di aggregazione sociale.
Nell'ambito è localizzato il complesso dell'ex Cinema Giardino (da anni dismesso); sull'area è in corso di realizzazione un complesso da destinare a centro sociale e uffici pubblici; nel terrapieno seminterrato saranno realizzati posti auto o box.
Parallelamente a via Sanda, sul lato sinistro a salire del rio Ghiare, è prevista la costruzione di una nuova strada ad uso pubblico. L'accesso dovrà avvenire in corrispondenza di via Sirio e dovrà consentire un idoneo collegamento con il magazzino comunale nell'ambito 52FC: il progetto esecutivo dovrà dare idonea soluzione idraulica agli esistenti attraversamenti del rio Ghiare.
Il centro sociale in località Mezzalunga, recentemente realizzato, può essere sopraelevato di un piano in deroga ai parametri urbanistici di cui al punto 1 del presente articolo; inoltre sulle aree esterne può essere realizzato un manufatto per ricovero attrezzi agricoli in conformità alle prescrizioni costruttive e dimensionali dell'art. 60, punto 7. È inoltre possibile installare, sulle aree di pertinenza del centro, delle serre nel rispetto delle prescrizioni di cui alla scheda 37EC delle presenti norme.

Titolo abilitativo: quelli prescritti dalla legislazione vigente.

Destinazioni d'uso consentite: la residenza, la ricettività alberghiera ed extralberghiera, la distribuzione al dettaglio e gli uffici, l'artigianato non inquinante e non rumoroso, le autorimesse, i servizi ad uso privato. Le nuove attività non devono generare traffico, rumori, odori o polveri in misura nociva o molesta.
Nell'ambito è consentita la realizzazione su suolo comunale di nuovi déhors, verande e paratie frangivento, in conformità all'art. 44.
In particolare, in conformità al punto 3 del presente articolo, si ribadisce che lungo il tratto della centrale via Colla, compresa fra l'Aurelia e il complesso della scuola primaria, il cambio d'uso dei locali a piano terra non può prevedere la funzione residenziale; il cambio d'uso di tali locali è solo consentito rispettando le funzioni ammesse ai punti 1.2.1 e 1.3 del precedente art. 7 " Destinazioni d'uso".
Nell'ambito, ove è stato demolito un volume ai fini dell'allargamento del tratto iniziale di via Risso, lo stesso può essere ricostruito, con funzione residenziale e a pari volume geometrico, sul retro dell'edificio esistente.

Norme di conformità, edilizie e architettoniche: **per gli edifici antichi (art. 41) costruiti prima del 1942 e per quelli di pregio (art. 40 e fascicolo B/A), valgono le prescrizioni del Titolo IV – Codice dei materiali.**
Sugli altri volumi sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria (art. 15) e straordinaria (art. 16), di mutamento di destinazione d'uso (art. 20), di frazionamento e accorpamento (art. 21), di

restauro (art. 17), di risanamento conservativo (art. 18), di ristrutturazione edilizia che non comportano l'aumento della superficie agibile (art. 19) e di sostituzione edilizia (art. 22).
In generale, tutti gli interventi devono:
a) migliorare l'inserimento ambientale degli edifici;
b) curare con particolare attenzione le pavimentazioni dei percorsi pubblici e privati (punto 6 del presente articolo) nonché la permeabilità del terreno non coperto;
c) possono essere utilizzati i sottotetti esistenti secondo le indicazioni di cui al punto 2 del presente articolo.

Nell'ambito è possibile sostituire la struttura coperta esistente (ex mercato) con un edificio della stessa altezza e di pari ingombro planimetrico da destinare a funzioni pubbliche.

Norme di assetto vegetazionale (regime di P.T.C.P.: COL-ISS): titolo VI.

Norme di assetto geomorfologico (regime di P.T.C.P.: MO-B): titolo V.

Scheda prescrittiva per l'ambito di conservazione **9BC**	Toponimo **Centro urbano alto**	Regime di assetto insediativo di P.T.C.P. **ID-CO**

SUPERFICIE TERRITORIALE: 91.499 mq

Caratteri urbanistici dell'ambito: corrisponde al nucleo moderno del paese a monte del centro storico (ambito 1AC); è caratterizzato da volumi con tipologie edilizie eterogenee, di recente edificazione, senza caratteri architettonici di particolare valore. Anche i corpi edilizi degli edifici, realizzati in attuazione al P.P. 167 in fase di completamento, non rappresentano nulla di innovativo; anch'essi si caratterizzano per una forte mancanza di inserimento ambientale, carenza di servizi e insufficiente rete viaria di collegamento al centro e alle frazioni.
L'ambito è saturo e non consente alcun nuovo insediamento residenziale.

Obiettivi degli interventi: **favorire gli interventi di recupero e di riqualificazione ai fini di un corretto uso dei volumi esistenti, delle relative pertinenze e della viabilità urbana.**

Servizi e infrastrutture: i servizi esistenti devono essere conservati, migliorati e integrati con nuovi interventi d'interesse pubblico. In particolare dovrebbe essere creata una sia pur minima rete commerciale per gli approvvigionamenti di prima necessità adeguando la viabilità in termini di percorsi e di aree di sosta, privilegiando la pedonalizzazione e l'uso degli spazi aperti come elementi di aggregazione sociale.

Titolo abilitativo: quelli prescritti dalla legislazione vigente.

Destinazioni d'uso consentite: la residenza, la ricettività alberghiera ed extralberghiera, la distribuzione al dettaglio, l'artigianato non inquinante e non rumoroso, le autorimesse, i servizi ad uso privato. Le nuove attività non devono generare traffico, rumori, odori o polveri in misura nociva o molesta.

Norme di conformità, edilizie e architettoniche: **per gli edifici antichi (art. 41) costruiti prima del 1942 e per quelli di pregio (art. 40 e fascicolo B/A), valgono le prescrizioni del Titolo IV – Codice dei materiali.**
Sugli altri volumi sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria (art. 15) e straordinaria (art. 16), di mutamento di destinazione d'uso (art. 20), di frazionamento e accorpamento (art. 21), di restauro (art. 17), di risanamento conservativo (art. 18), di ristrutturazione edilizia che non comportano l'aumento della superficie agibile (art. 19) e di sostituzione edilizia (art. 22).
In generale, tutti gli interventi devono:
a) migliorare l'inserimento ambientale degli edifici;
b) curare con particolare attenzione le pavimentazioni dei percorsi pubblici e privati (punto 6 del presente articolo) nonché la permeabilità del terreno non coperto;
c) possono essere utilizzati i sottotetti esistenti secondo le indicazioni di cui al punto 2 del presente articolo

Norme di assetto vegetazionale (regime di P.T.C.P.: COL-ISS): titolo VI.

Norme di assetto geomorfologico (regime di P.T.C.P.: MO-A): titolo V.

Scheda prescrittiva per l'ambito di conservazione **10BC**	Toponimo **Cooperative ovest**	Regime di assetto insediativo di P.T.C.P. **IS-MA**

SUPERFICIE TERRITORIALE: 9.370 mq

Caratteri urbanistici dell'ambito: l'area comprende alcuni corpi edilizi realizzati in attuazione al P.P. 167: questi non rappresentano nulla di innovativo sul piano della tipologia urbanistica ed architettonica. Si evidenzia in particolare una forte mancanza di inserimento ambientale, carenza di servizi e insufficiente rete viaria di collegamento al centro e alle frazioni.
L'ambito è saturo e non consente alcun nuovo insediamento residenziale.

Obiettivi degli interventi: **favorire gli interventi di recupero e di riqualificazione ai fini di un corretto uso dei volumi esistenti, delle relative pertinenze e della viabilità urbana.**

Servizi e infrastrutture: i servizi esistenti devono essere conservati, migliorati e integrati con nuovi interventi d'interesse pubblico. In particolare dovrebbe essere creata una sia pur minima rete commerciale per gli approvvigionamenti di prima necessità adeguando la viabilità in termini di percorsi e di aree di sosta, privilegiando la pedonalizzazione e l'uso degli spazi aperti come elementi di aggregazione sociale.

Titolo abilitativo: quelli prescritti dalla legislazione vigente.

Destinazioni d'uso consentite: la residenza, le autorimesse, i servizi ad uso privato. Le attività non devono generare traffico, rumori, odori o polveri in misura nociva o molesta.

Norme di conformità, edilizie e architettoniche: **per gli edifici antichi (art. 41) costruiti prima del 1942 e per quelli di pregio (art. 40 e fascicolo B/A), valgono le prescrizioni del Titolo IV – Codice dei materiali.**
Sugli altri volumi sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria (art. 15) e straordinaria (art. 16), di mutamento di destinazione d'uso (art. 20), di frazionamento e accorpamento (art. 21), di restauro (art. 17), di risanamento conservativo (art. 18), di ristrutturazione edilizia che non comportano l'aumento della superficie agibile (art. 19) e di sostituzione edilizia (art. 22).
In generale, tutti gli interventi devono:
a) migliorare l'inserimento ambientale degli edifici;
b) curare con particolare attenzione le pavimentazioni dei percorsi pubblici e privati (punto 6 del presente articolo) nonché la permeabilità del terreno non coperto;
c) possono essere utilizzati i sottotetti esistenti secondo le indicazioni di cui al punto 2 del presente articolo.

Norme di assetto vegetazionale (regime di P.T.C.P.: COL-ISS): titolo VI.

Norme di assetto geomorfologico (regime di P.T.C.P.: MO-A): titolo V.

Scheda prescrittiva per l'ambito di conservazione **11BC**	Toponimo **Cooperative est**	Regime di assetto insediativo di P.T.C.P. **ID-MA**

SUPERFICIE TERRITORIALE: 29.464 mq

Caratteri urbanistici dell'ambito: l'area comprende alcuni corpi edilizi realizzati in attuazione al P.P. 167: questi non rappresentano nulla di innovativo sul piano della tipologia urbanistica ed architettonica; nella parte più a valle sono presenti alcuni volumi unifamiliari con giardini sufficientemente inseriti nella parte boscata dell'ambito. Più a monte si evidenzia una forte mancanza di inserimento ambientale, carenza di servizi e insufficiente rete viaria di collegamento al centro e alle frazioni.
L'ambito è saturo e non consente alcun nuovo insediamento residenziale.

Obiettivi degli interventi: **favorire gli interventi di recupero e di riqualificazione ai fini di un corretto uso dei volumi esistenti, delle relative pertinenze e della viabilità urbana.**

Servizi e infrastrutture: i servizi esistenti devono essere conservati, migliorati e integrati con nuovi interventi d'interesse pubblico. In particolare dovrebbe essere creata una sia pur minima rete commerciale per gli approvvigionamenti di prima necessità adeguando la viabilità in termini di percorsi e di aree di sosta, privilegiando la pedonalizzazione e l'uso degli spazi aperti come elementi di aggregazione sociale.

Titolo abilitativo: quelli prescritti dalla legislazione vigente.

Destinazioni d'uso consentite: la residenza, le autorimesse, i servizi ad uso privato. Le attività non devono generare traffico, rumori, odori o polveri in misura nociva o molesta.

Norme di conformità, edilizie e architettoniche: **per gli edifici antichi (art. 41) costruiti prima del 1942 e per quelli di pregio (art. 40 e fascicolo B/A), valgono le prescrizioni del Titolo IV – Codice dei materiali.**
Sugli altri volumi sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria (art. 15) e straordinaria (art. 16), di mutamento di destinazione d'uso (art. 20), di frazionamento e accorpamento (art. 21), di restauro (art. 17), di risanamento conservativo (art. 18), di ristrutturazione edilizia che non comportano l'aumento della superficie agibile (art. 19) e di sostituzione edilizia (art. 22).
In generale, tutti gli interventi devono:
a) migliorare l'inserimento ambientale degli edifici;
b) curare con particolare attenzione le pavimentazioni dei percorsi pubblici e privati (punto 6 del presente articolo) nonché la permeabilità del terreno non coperto;
c) possono essere utilizzati i sottotetti esistenti secondo le indicazioni di cui al punto 2 del presente articolo.
La tav. 23 SP/A, struttura del P.U.C., indica un adeguamento del tracciato della strada che passa sopra la galleria del treno al fine di migliorarne la funzione di collegamento fra il centro urbano e le aree residenziali realizzate negli anni recenti: l'adeguamento prosegue nell'ambito 8BC.

Norme di assetto vegetazionale (regime di P.T.C.P.: COL-ISS): titolo VI.

Norme di assetto geomorfologico (regime di P.T.C.P.: MO-A): titolo V.

Scheda prescrittiva per l'ambito di conservazione **12BC**	Toponimo **Centro urbano nord**	Regime di assetto insediativo di P.T.C.P. **ID-MA**

SUPERFICIE TERRITORIALE: 53.651 mq

Caratteri urbanistici dell'ambito: è la parte più alta del centro urbano sopra l'ambito 8BC del quale, di fatto, presenta le stesse caratteristiche. Si evidenziano tipologie edilizie eterogenee di recente e di più antica edificazione senza caratteri architettonici di particolare valore nonché un'evidente mancanza di inserimento ambientale, carenza di servizi e insufficiente rete viaria di collegamento al centro e alle frazioni.
L'ambito è saturo e non consente alcun nuovo insediamento residenziale. Sono ammessi gli interventi di cui al punto 1 del presente articolo.

Obiettivi degli interventi: **favorire gli interventi di recupero e di riqualificazione ai fini di un corretto uso dei volumi esistenti, delle relative pertinenze e della viabilità urbana.**

Servizi e infrastrutture: i servizi esistenti devono essere conservati, migliorati e integrati con nuovi interventi d'interesse pubblico. In particolare dovrebbe essere creata una sia pur minima rete commerciale per gli approvvigionamenti di prima necessità adeguando la viabilità in termini di percorsi e di aree di sosta, privilegiando la pedonalizzazione e l'uso degli spazi aperti come elementi di aggregazione sociale.

Titolo abilitativo: quelli prescritti dalla legislazione vigente.

Destinazioni d'uso consentite: la residenza, la ricettività alberghiera ed extralberghiera, la distribuzione al dettaglio, l'artigianato non inquinante e non rumoroso, le autorimesse, i servizi ad uso privato. Le nuove attività non devono generare traffico, rumori, odori o polveri in misura nociva o molesta.

Norme di conformità, edilizie e architettoniche: **per gli edifici antichi (art. 41) costruiti prima del 1942 e per quelli di pregio (art. 40 e fascicolo B/A), valgono le prescrizioni del Titolo IV – Codice dei materiali.**
Sugli altri volumi sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria (art. 15) e straordinaria (art. 16), di mutamento di destinazione d'uso (art. 20), di frazionamento e accorpamento (art. 21), di restauro (art. 17), di risanamento conservativo (art. 18), di ristrutturazione edilizia (art. 19), di sostituzione edilizia (art. 22) e di ampliamento con asservimento (art.27 punto 1 lettera b)).
In generale, tutti gli interventi devono:
a) migliorare l'inserimento ambientale degli edifici;
b) curare con particolare attenzione le pavimentazioni dei percorsi pubblici e privati (punto 6 del presente articolo) nonché la permeabilità del terreno non coperto;
c) possono essere utilizzati i sottotetti esistenti secondo le indicazioni di cui al punto 2 del presente articolo.

Norme di assetto vegetazionale (regime di P.T.C.P.: COL-ISS): titolo VI.

Norme di assetto geomorfologico (regime di P.T.C.P.: MO-B): titolo V.

Scheda prescrittiva per l'ambito di conservazione **13BC**	Toponimo **Centro urbano sud**	Regime di assetto insediativo di P.T.C.P. **ID-MA**

SUPERFICIE TERRITORIALE: 118.187 mq

Caratteri urbanistici dell'ambito: corrisponde alla parte situata a ponente del centro urbano.
I volumi esistenti, quasi esclusivamente residenziali, comprendono numerose ville di pregio e di diverse epoche (più antiche, dei primi anni del secolo scorso e più moderne). Alcuni condomini, caratterizzati dall'architettura commerciale degli anni '60 e '70 del secolo scorso, hanno alterato i percorsi e modificato diversi scorci panoramici del mare e dell'ampio parco urbano dell'adiacente pineta Bottini (ambiti 43FC e 44FC). A distanza di tempo la vegetazione, che cresce rigogliosa, è riuscita ad attenuare alcune situazioni confermando ancora una volta il ruolo preminente del verde naturale nella percezione dei paesaggi.
L'insieme dei volumi, in genere edificati come case agricole, costituisce una zona residenziale estensiva.
L'ambito è saturo e non consente alcun nuovo insediamento residenziale. Sono ammessi gli interventi di cui al punto 1 del presente articolo con la sola esclusione degli ampliamenti superficiari con asservimento di cui alle lettere a); b).

Obiettivi degli interventi: **favorire gli interventi di recupero e di riqualificazione ai fini di un corretto uso dei volumi esistenti, delle relative pertinenze e della viabilità urbana.**

Servizi e infrastrutture: i servizi esistenti devono essere conservati, migliorati e integrati con nuovi interventi d'interesse pubblico. In particolare dovrebbe essere creata una sia pur minima rete commerciale per gli approvvigionamenti di prima necessità adeguando la viabilità in termini di percorsi e di aree di sosta, privilegiando la pedonalizzazione e l'uso degli spazi aperti come elementi di aggregazione sociale.
Nell'ambito è consentito ampliare l'asilo esistente sulla via Aurelia con un incremento superficiario Sa di 100 mq; l'altezza non potrà superare i 3,50 m.

La struttura del P.U.C. variante 2014 (tav. 23 SP/A) localizza una funicolare per collegare le spiagge alla pineta Bottini; tale intervento intende ripristinare le stazioni di partenza e di arrivo nonché il tracciato di un impianto analogo già esistente nel secolo scorso.

Titolo abilitativo: quelli prescritti dalla legislazione vigente.

Destinazioni d'uso consentite: la residenza, la ricettività alberghiera ed extralberghiera, la distribuzione al dettaglio e gli uffici, l'artigianato non inquinante e non rumoroso, le autorimesse, i servizi ad uso privato. Le nuove attività non devono generare traffico, rumori, odori o polveri in misura nociva o molesta.

Norme di conformità, edilizie e architettoniche: **per gli edifici antichi (art. 41) costruiti prima del 1942 e per quelli di pregio (art. 40 e fascicolo B/A), valgono le prescrizioni del Titolo IV – Codice dei materiali.**
Sugli altri volumi sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria (art. 15) e straordinaria (art. 16), di mutamento di destinazione d'uso (art. 20), di frazionamento e accorpamento (art. 21), di restauro (art. 17), di risanamento conservativo (art. 18), di ristrutturazione edilizia (art. 19) e di sostituzione edilizia (art. 22).
In generale, tutti gli interventi devono:
a) migliorare l'inserimento ambientale degli edifici;
b) curare con particolare attenzione le pavimentazioni dei percorsi pubblici e privati (punto 6 del presente articolo) nonché la permeabilità del terreno non coperto;
c) possono essere utilizzati i sottotetti esistenti secondo le indicazioni di cui al punto 2 del presente articolo.

Norme di assetto vegetazionale (regime di P.T.C.P.: COL-ISS): titolo VI.

Norme di assetto geomorfologico (regime di P.T.C.P.: MO-A): titolo V.

Scheda prescrittiva per l'ambito di conservazione **14BC**	Toponimo **Piani Celle ponente**	Regime di assetto insediativo di P.T.C.P. **TU**

SUPERFICIE TERRITORIALE: 167.315 mq

Caratteri urbanistici dell'ambito: corrisponde al moderno abitato dei Piani ed è caratterizzato da edifici con tipologie eterogenee prive di caratteri architettonici di particolare valore, ad esclusione di alcune ville e palazzine del primo novecento degne di rispetto e di tutela. Gli spazi esterni, che possono essere definiti come semplici ritagli e residuati della parte edificata, compongono un ambiente che necessita di riqualificazione e interventi di adeguamento estetico, anche per la contiguità della zona all'arenile ed alla passeggiata a mare.
L'ambito è saturo e non consente alcun nuovo insediamento residenziale.

Obiettivi degli interventi: **favorire gli interventi di recupero e di riqualificazione ai fini di un corretto uso dei volumi esistenti, delle relative pertinenze e della viabilità urbana.**

Servizi e infrastrutture: i servizi esistenti devono essere conservati, migliorati e integrati con nuovi interventi d'interesse pubblico. In particolare l'area sportiva comunale situata in via Valle, potrà essere coperta al fine di consentirne l'utilizzo anche invernale.

Titolo abilitativo: quelli prescritti dalla legislazione vigente.

Destinazioni d'uso consentite: la residenza, la ricettività alberghiera ed extralberghiera, la distribuzione al dettaglio e gli uffici, l'artigianato non inquinante e non rumoroso, le autorimesse, i servizi ad uso privato. Le nuove attività non devono generare traffico, rumori, odori o polveri in misura nociva o molesta.
Nel rispetto del punto 3 del presente articolo si ribadisce che il cambio d'uso dei locali a piano terra, all'interno dell'ambito, non può prevedere la funzione residenziale; il cambio d'uso di tali locali è solo consentito rispettando le funzioni ammesse ai punti 1.2.1 e 1.3 del precedente art. 7 " Destinazioni d'uso".

Norme di conformità, edilizie e architettoniche: **per gli edifici antichi (art. 41) costruiti prima del 1942 e per quelli di pregio (art. 40 e fascicolo B/A), valgono le prescrizioni del Titolo IV – Codice dei materiali.**
Sugli altri volumi sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria (art. 15) e straordinaria (art. 16), di mutamento di destinazione d'uso (art. 20), di frazionamento e accorpamento (art. 21), di restauro (art. 17), di risanamento conservativo (art. 18), di ristrutturazione edilizia che non comportano l'aumento della superficie agibile (art. 19) e di sostituzione edilizia (art. 22).
In generale, tutti gli interventi devono:
a) migliorare l'inserimento ambientale degli edifici;
b) curare con particolare attenzione le pavimentazioni dei percorsi pubblici e privati (punto 6 del presente articolo) nonché la permeabilità del terreno non coperto;
c) possono essere utilizzati i sottotetti esistenti secondo le indicazioni di cui al punto 2 del presente articolo.

Norme di assetto vegetazionale (regime di P.T.C.P.: COL-ISS): titolo VI.

Norme di assetto geomorfologico (regime di P.T.C.P.: MO-B): titolo V.

Scheda prescrittiva per l'ambito di conservazione **15BC**	Toponimo **Pecorile**	Regime di assetto insediativo di P.T.C.P. **ID-CE**

SUPERFICIE TERRITORIALE: 300.031 mq

Caratteri urbanistici dell'ambito: ambito caratterizzato da edifici mono o bifamiliari alternati a piccoli condomini quasi tutti realizzati in anni recenti senza perseguire né particolari caratteri architettonici né un disegno urbano ordinatore.
L'insieme dei volumi, in genere edificati come case agricole, costituisce una zona residenziale estensiva.
L'ambito è saturo e non consente alcun nuovo insediamento residenziale. Sono ammessi gli interventi di cui al punto 1 del presente articolo con la sola esclusione degli ampliamenti superficiari con asservimento di cui alle lettere a); b).

Obiettivi degli interventi: **favorire gli interventi di recupero e di riqualificazione ai fini di un corretto uso dei volumi esistenti, delle relative pertinenze e della viabilità urbana.**

Servizi e infrastrutture: i servizi esistenti devono essere conservati, migliorati e integrati con nuovi interventi d'interesse pubblico. In particolare dovrebbe essere creata una sia pur minima rete commerciale per gli approvvigionamenti di prima necessità adeguando la viabilità in termini di percorsi e di aree di sosta, privilegiando la pedonalizzazione e l'uso degli spazi aperti come elementi di aggregazione sociale.

Titolo abilitativo: quelli prescritti dalla legislazione vigente.

Destinazioni d'uso consentite: la residenza, la ricettività alberghiera ed extralberghiera, la distribuzione al dettaglio, l'artigianato non inquinante e non rumoroso, le autorimesse, i servizi ad uso privato. Le nuove attività non devono generare traffico, rumori, odori o polveri in misura nociva o molesta..

Norme di conformità, edilizie e architettoniche: **per gli edifici antichi (art. 41) costruiti prima del 1942 e per quelli di pregio (art. 40 e fascicolo B/A), valgono le prescrizioni del Titolo IV – Codice dei materiali.**
Sugli altri volumi sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria (art. 15) e straordinaria (art. 16), di mutamento di destinazione d'uso (art. 20), di frazionamento e accorpamento (art. 21), di restauro (art. 17), di risanamento conservativo (art. 18), di ristrutturazione edilizia (art. 19) e di sostituzione edilizia (art. 22).
In generale, tutti gli interventi devono:
a) migliorare l'inserimento ambientale degli edifici;
b) curare con particolare attenzione le pavimentazioni dei percorsi pubblici e privati (punto 6 del

presente articolo) nonché la permeabilità del terreno non coperto;
c) possono essere utilizzati i sottotetti esistenti secondo le indicazioni di cui al punto 2 del presente articolo.

Nella località Presane e Pecorile dell'ambito 15 BC di conservazione sono presenti diversi edifici prefabbricati, di modeste dimensioni, con manto di copertura in cemento amianto (lastre di eternit).
Tale materiale, quando verrà rimosso, sarà sostituito da manti di copertura "leggeri" previe verifiche strutturali (nel rispetto della normativa antisismica) e per il contenimento energetico.
In particolare, per l'installazione dei nuovi manti di copertura, la verifica antisismica dovrà dimostrare la possibilità o meno della struttura dell'edificio di sopportare il carico di una copertura tradizionale in ardesia o in tegole di cotto (marsigliesi).

Norme di assetto vegetazionale (regime di P.T.C.P.: COL-ISS): titolo VI.

Norme di assetto geomorfologico (regime di P.T.C.P.: MO-A): titolo V.

Scheda prescrittiva per l'ambito di conservazione **16BC**	Toponimo **Marucchi**	Regime di assetto insediativo di P.T.C.P. **ID-CO**

SUPERFICIE TERRITORIALE: 72.224 mq

Caratteri urbanistici dell'ambito: ambito caratterizzato da edifici mono o bifamiliari alternati a piccoli condomini quasi tutti realizzati in anni recenti senza perseguire né particolari caratteri architettonici né un disegno urbano ordinatore.
Pochi volumi antichi, inseriti nel tessuto dell'ambito, si differenziano per quella composizione architettonica "variata" tipica dei centri storici liguri collinari: alcuni interventi superficiari (tinte, materiali, finiture, serramenti) spesso invasivi potranno essere attenuati nel corso di futuri interventi manutentivi, sempre necessari nel tempo.
L'insieme delle preesistenze e dei nuovi volumi, in genere edificati come case agricole, costituisce una zona residenziale estensiva.
L'ambito è saturo e non consente alcun nuovo insediamento residenziale. Sono ammessi gli interventi di cui al punto 1 del presente articolo.

Obiettivi degli interventi: **favorire gli interventi di recupero e di riqualificazione ai fini di un corretto uso dei volumi esistenti, delle relative pertinenze e della viabilità urbana.**

Servizi e infrastrutture: i servizi esistenti devono essere conservati, migliorati e integrati con nuovi interventi d'interesse pubblico. In particolare dovrebbe essere creata una sia pur minima rete commerciale per gli approvvigionamenti di prima necessità adeguando la viabilità in termini di percorsi e di aree di sosta, privilegiando la pedonalizzazione e l'uso degli spazi aperti come elementi di aggregazione sociale.

Titolo abilitativo: quelli prescritti dalla legislazione vigente.

Destinazioni d'uso consentite: la residenza, la ricettività alberghiera ed extralberghiera, la distribuzione al dettaglio, l'artigianato non inquinante e non rumoroso, le autorimesse, i servizi ad uso privato. Le nuove attività non devono generare traffico, rumori, odori o polveri in misura nociva o molesta

Norme di conformità, edilizie e architettoniche: **per gli edifici antichi (art. 41) costruiti prima del 1942 e per quelli di pregio (art. 40 e fascicolo B/A), valgono le prescrizioni del Titolo IV – Codice dei materiali.**
Sugli altri volumi sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria (art. 15) e straordinaria (art. 16), di mutamento di destinazione d'uso (art. 20), di frazionamento e accorpamento (art. 21), di restauro (art. 17), di risanamento conservativo (art. 18), di ristrutturazione edilizia (art. 19), di sostituzione edilizia (art. 22) e di ampliamento con asservimento (art.27 punto 1 lettera b)).
In generale, tutti gli interventi devono:
a) migliorare l'inserimento ambientale degli edifici;

b) curare con particolare attenzione le pavimentazioni dei percorsi pubblici e privati (punto 6 del presente articolo) nonché la permeabilità del terreno non coperto;
c) possono essere utilizzati i sottotetti esistenti secondo le indicazioni di cui al punto 2 del presente articolo.

Norme di assetto vegetazionale (regime di P.T.C.P.: COL-ISS): titolo VI.

Norme di assetto geomorfologico (regime di P.T.C.P.: MO-B): titolo V.

Scheda prescrittiva per l'ambito di conservazione **17BC**	Toponimo **Sanda centro**	Regime di assetto insediativo di P.T.C.P. **ID-MA**

SUPERFICIE TERRITORIALE: 9.256 mq

Caratteri urbanistici dell'ambito: ambito interno all'agglomerato storico di Sanda (6AC). Edificato recentemente, l'area comprende un unico corpo edilizio con fronte diviso in più fasce cromatiche ed una grande piastra, con sottostanti box ad uso privato la cui copertura è sistemata a parcheggio pubblico alberato ed area verde.
L'ambito è saturo e non consente alcun nuovo insediamento residenziale.

Obiettivi degli interventi: **favorire gli interventi di recupero e di riqualificazione ai fini di un corretto uso dei volumi esistenti, delle relative pertinenze e della viabilità urbana.**

Servizi e infrastrutture: i servizi esistenti devono essere conservati ed integrati. In particolare dovrebbe essere creata una sia pur minima rete commerciale per gli approvvigionamenti di prima necessità adeguando le aree di sosta, privilegiando la pedonalizzazione e l'uso degli spazi aperti come elementi di aggregazione sociale.

Titolo abilitativo: quelli prescritti dalla legislazione vigente.

Destinazioni d'uso consentite: la residenza, le autorimesse, i servizi ad uso privato. Le attività non devono generare traffico, rumori, odori o polveri in misura nociva o molesta.

Norme di conformità, edilizie e architettoniche: **sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria (art. 15) straordinaria (art. 16), di frazionamento e accorpamento (art. 21), di restauro (art. 17) e di risanamento conservativo (art. 18).**
In generale, tutti gli interventi devono:
a) migliorare l'inserimento ambientale degli edifici;
b) curare con particolare attenzione le pavimentazioni dei percorsi pubblici e privati (punto 6 del presente articolo) nonché la permeabilità del terreno non coperto.

Norme di assetto vegetazionale (regime di P.T.C.P.: COL-ISS): titolo VI.

Norme di assetto geomorfologico (regime di P.T.C.P.: MO-B): titolo V.

Scheda prescrittiva per l'ambito di conservazione **18BC**	Toponimo **Sanda alto**	Regime di assetto insediativo di P.T.C.P. **ID-MA**

SUPERFICIE TERRITORIALE: 61.854 mq

Caratteri urbanistici dell'ambito: L'ambito comprende una zona alta di Sanda ove, in conformità ad un vecchio piano di lottizzazione regolarmente assentito, sono stati realizzati alcuni volumi residenziali in conformità al criterio della "Modificabilità" indicata dal P.T.C.P.
L'ambito è saturo e non consente alcun nuovo insediamento residenziale.

Obiettivi degli interventi: **favorire gli interventi di recupero e di riqualificazione ai fini di un corretto uso dei volumi esistenti, delle relative pertinenze e della viabilità urbana.**

Servizi e infrastrutture: la residenza, la ricettività alberghiera ed extralberghiera, la distribuzione al dettaglio e gli uffici, l'artigianato non inquinante e non rumoroso, le autorimesse, i servizi ad uso privato. Le nuove attività non devono generare traffico, rumori, odori o polveri in misura nociva o molesta..

Titolo abilitativo: quelli prescritti dalla legislazione vigente.

Destinazioni d'uso consentite: la residenza, le autorimesse, i servizi ad uso privato. Le attività non devono generare traffico, rumori, odori o polveri in misura nociva o molesta.

Norme di conformità, edilizie e architettoniche: **sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria (art. 15) straordinaria (art. 16), di frazionamento e accorpamento (art. 21), di restauro (art. 17) e di risanamento conservativo (art. 18).**
In generale, tutti gli interventi devono:
a) migliorare l'inserimento ambientale degli edifici;
b) curare con particolare attenzione le pavimentazioni dei percorsi pubblici e privati (punto 6 del presente articolo) nonché la permeabilità del terreno non coperto.

Norme di assetto vegetazionale (regime di P.T.C.P.: COL-ISS): titolo VI.

Norme di assetto geomorfologico (regime di P.T.C.P.: MO-B): titolo V.

ART. 59 - AMBITI DC DI CONSERVAZIONE: PARTI DEL TERRITORIO DESTINATE AD INSEDIAMENTI PRODUTTIVI (industriali, artigianali, commerciali, turistici). NORME DI CONFORMITA'

1. Comprendono sette ambiti di conservazione saturi interessati dalla presenza di volumi residenziali ma, prevalentemente, da attività produttive. In essi non è possibile realizzare nuovi interventi.

2. Le destinazioni d'uso per gli ambiti 19DC, 20DC, 21DC sono l'industria, l'artigianato, la movimentazione e distribuzione all'ingrosso di merci, la distribuzione al dettaglio e gli uffici, le autorimesse e i rimessaggi, i depositi e simili, i servizi ad uso privato compatibili con le destinazioni d'ambito.
   In conformità al Titolo VII delle presenti norme (Piano Turistico) negli ambiti 24DC, 25DC è ammessa ogni forma di attività alberghiera ed extralberghiera secondo le destinazioni d'uso previste all'art. 7 delle presenti norme; negli ambiti 22DC, 23 DC è consentita la ricettività all'aria aperta (parco per vacanze e camping).
   In conformità alla legislazione vigente in materia di commercio le superfici utilizzate per attività industriali od artigianali possono essere destinate ad attività commerciali al dettaglio, mediante cambio d'uso oneroso, a condizione che i prodotti posti in vendita siano complementari all'attività principale industriale o artigianale svolta.
   Le superfici destinate ad attività commerciali all'ingrosso, negli ambiti di conservazione DC, possono essere trasformate in attività commerciali al dettaglio mediante cambio d'uso oneroso a condizione che siano posti in vendita i medesimi prodotti in entrambe le attività commerciali (all'ingrosso e al dettaglio) e che le stesse siano separate tra loro nell'area ove è consentito l'accesso al pubblico.
   Le destinazioni d'uso a deposito, negli ambiti di conservazione DC, non possono superare il 20% della Sa totale esistente nell'ambito e quelle commerciali, a servizi o uffici, non connessi ad attività artigianali in atto, non possono superare il 10% della Sa complessiva.

3. Gli interventi ammessi sui volumi a destinazione produttiva esistenti sono i normali interventi conservativi, tutti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente senza incremento della superficie agibile, gli interventi di demolizione e ricostruzione a pari volume, la sostituzione edilizia senza incremento volumetrico, l'accorpamento di volumi esistenti senza cambio di destinazione d'uso regolarmente assentiti ed accatastati alla data di adozione del P.U.C. (29/5/1997) previa adeguata valutazione di impatto ambientale ed impegno a sistemare le aree esterne.
   Per gli interventi sopra indicati, per i volumi a destinazione produttiva, sono stabiliti i seguenti parametri urbanistici:

Du = quelle di cui ai punti 1.3; 1.4; 1.5 dell'art.7 delle presenti norme
Dc = 5,00 m
De = 10,00 m
Ds = 5,00 m (salvo maggiori distanze previste dalla legislazione vigente)
H = 10,00 m
Gli interventi di demolizione e ricostruzione e quelli di sostituzione edilizia sono ammessi a pari volume geometrico (Vg)

Per i volumi a destinazione residenziale compresi negli ambiti di conservazione DC, escludendo quindi quelli a destinazione produttiva, sono consentiti:

a) gli accorpamenti, senza cambio di destinazione d'uso di volumi esistenti (manufatti agricoli e accessori analoghi ad uso dell'abitazione principale) che sorgono su una stessa proprietà, regolarmente assentiti ed accatastati alla data di adozione del P.U.C. (29/5/1997);
b) la demolizione e ricostruzione degli edifici esistenti in conformità all'art. 19 lettere d); e); la sostituzione edilizia (art.22);

Gli interventi sopra indicati per i volumi a destinazione residenziale devono adeguarsi alle prescrizioni di livello puntuale di cui al successivo punto 7. Per essi sono stabiliti i seguenti parametri urbanistici:
Vg = pari a quello da accorpare, da demolire e ricostruire o da sostituire
Du = residenza
Dc = 5,00 m
De = 10,00 m
Ds = 5,00 m (salvo maggiori distanze previste dalla legislazione vigente)
H = 6,50 m (fatti salvi gli interventi di cui alla lettera b) per i quali è consentito mantenere l'altezza preesistente)

Per gli edifici a destinazione turistico-ricettiva compresi negli ambiti 22DC; 23DC; 24DC; 25DC vale quanto prescritto nel Piano Turistico (Titolo VII).

4. Per conseguire un adeguamento tipologico degli edifici esistenti, i volumi residenziali a copertura piana possono realizzare una copertura a falda nel rispetto dell'art. 42.
   I sottotetti esistenti e quelli di nuova realizzazione indicati al comma precedente, in caso sussistano i requisiti igienico sanitari previsti dalle norme di legge, possono essere trasformati in nuove abitazioni se la loro superficie agibile è pari o maggiore a 50 mq. Se minore la superficie può essere utilizzata per ampliare gli alloggi sottostanti.

5. Nuovi box o posti auto pertinenziali (vincolo ex legge n. 122/1989) alle singole unità immobiliari devono essere situati a non più di 300 m dalle abitazioni al cui servizio sono vincolati. Tale distanza rimane vincolante anche nel caso in cui i box o posti auto pertinenziali ricadano in ambiti diversi da quelli DC in cui è compreso l'edificio.

6. Ai fini di una corretta riqualificazione ambientale, negli ambiti di conservazione DC è consentito l'accorpamento dei volumi senza cambio di destinazione d'uso situati nello stesso ambito, in un raggio non superiore a 500 m dall'edificio principale che si intende ampliare. Tali manufatti devono risultare preesistenti alla data di adozione del P.U.C. (29/5/1997), regolarmente assentiti ed accatastati; l'intervento deve tendere a migliorare la qualità architettonica dell'unità edilizia.
   Se l'accorpamento attiene dei volumi isolati regolarmente assentiti a destinazione residenziale ed è finalizzato a creare una nuova unità residenziale e non l'ampliamento di un corpo preesistente, la Sa della nuova unità non può essere minore di 50 mq.
   Le aree ove sorgevano i manufatti da accorpare dovranno essere completamente risistemate a verde.
   L'accorpamento con cambio di destinazione d'uso non è ammesso.
   I volumi che si intendono accorpare devono essere demoliti prima dell'inizio dei lavori di costruzione del nuovo manufatto.

7. **Se si interviene su edifici a destinazione residenziale di pregio o su edifici antichi, costruiti prima del 1942, è prescritto il rispetto del Codice dei Materiali di cui al Titolo IV.**
   Se negli ambiti DC si interviene su edifici costruiti dopo il 1942, le opere dovranno essere eseguite in conformità alle norme del Titolo II, Capi I e II, e tenendo conto delle seguenti prescrizioni di livello puntuale:

a) **gli zoccoli ed i basamenti esterni degli edifici devono essere in ardesia, pietra o graniglia lavata a grana grossa;**
b) **i manti di copertura a falda devono essere in ardesia o tegole marsigliesi;**
c) **le facciate devono essere finite ad intonaco a calce di colore bianco, rosa, verde, giallo o grigio nei toni pastello tipici della tavolozza ligure. È escluso tassativamente l'uso di colori a base plastica;**
d) **le facciate possono presentare poggioli a sbalzo di profondità non superiore a m 1,50 e lunghezza non maggiore a m 3,00, muniti di parapetti in vetro di sicurezza o realizzati con profili di ferro a barre quadre, tonde o piatte composte a disegno semplice;**
e) **i serramenti esterni devono essere in legno, in profili di ferro o in alluminio verniciati con colori consoni all'ambiente (bianco o grigio chiaro, persiane verde bandiera);**
f) **i muri esterni di sostegno, salvo diverse previsioni per ciascun ambito, non devono superare l'altezza di m 3,00 e devono essere costruiti in pietra a secco o con paramento esterno in pietra su getto in calcestruzzo armato contro terra;**
g) **le pavimentazioni delle aree private esterne di pertinenza alle abitazioni devono essere realizzate in pietra (porfido, arenaria, luserna) o in autobloccanti di cemento di buona qualità;**
h) **le aree esterne devono essere sistemate a verde (giardini o orti), tutte le alberature devono essere mantenute o, se rimosse, sostituite; le essenze ammesse sono le piante da frutta, gli ulivi, tutte le essenze della macchia mediterranea e, comunque, quelle di cui al Titolo VI delle presenti norme;**
i) **le recinzioni delle proprietà non possono superare l'altezza di m 1,80 e devono essere realizzate su un muretto non più alto di 50 cm con cancellate in ferro a quadrelli, tondi e piatti di colore verde composti a disegno semplice.**

Gli interventi di accorpamento volumetrico, come consentiti e descritti al precedente punto 3 lettera a) devono perseguire quelle caratteristiche tipologiche, formali e strutturali di cui al punto 3 dell'art. 14 affinché il progetto finale (della preesistenza edilizia su cui si interviene e dell'accorpamento), si caratterizzi nel suo insieme per qualità ed omogeneità compositiva inserendosi correttamente nell'impianto paesistico ambientale, senza creare contrasti tipologici.

La tipologia edilizia per gli edifici a destinazione produttiva compresi negli ambiti DC è quella del blocco, ad uno o più piani, con copertura piana o a falde. Nel caso di interventi conformi ai punti 3 e 4 è prescritto l'utilizzo dei seguenti materiali:
a) zoccolo e basamenti esterni in lastre di pietra a pannelli prefabbricati in graniglia di marmo o calcestruzzo trattato;
b) facciate intonacate finite con tinte al quarzo o ai silicati oppure rivestimenti in lastre prefabbricate; i colori ammessi sono il rosso, verde, giallo, grigio nei toni leggeri dell'ambiente ligure;
c) serramenti in legno, profili metallici in ferro, alluminio verniciato o PVC;
d) manti di copertura su falde inclinate in rame, tegole marsigliesi o ardesia; nel caso di coperture piane si prescrive l'uso di pavimenti galleggianti in piastrelle di ghiaino lavato o ad impasto o manti in copertura vegetale;
e) muri esterni di confine o di sostegno in pietra o rivestiti in pietra non più alti di m 3;

f) sistemazioni esterne a verde o prato con pavimentazioni in lastre di pietra o moduli di cemento autobloccanti.

8. La trasformazione dei depositi esistenti in attività artigianali produttive non costituisce cambio d'uso, non è onerosa e può comportare l'incremento della superficie coperta del 10% da accorpare al volume principale.

9. **Le strade e i percorsi interni agli ambiti di conservazione DC dovranno corrispondere alle prescrizioni tecniche dell'art. 33. La pavimentazione delle carreggiate, delle piste ciclabili e dei parcheggi può essere realizzata in manto d'asfalto mentre i marciapiedi, le piazze e gli slarghi pedonali dovranno essere pavimentati con materiali di pregio (basoli e lastre di pietra, cubetti di porfido, mattoni di coltello, ciottoli o autobloccanti di cemento di buona qualità).**

10. Per i sette ambiti di conservazione DC, definiti in conformità ai diversi regimi di assetto insediativo del P.T.C.P., sono prescrittive le norme tecnico-urbanistiche indicate nelle seguenti schede:

Scheda prescrittiva per l'ambito di conservazione **19DC**	Toponimo **Susanin**	Regime di assetto insediativo di P.T.C.P. **ID-CO**

SUPERFICIE TERRITORIALE: 40.776 mq

Caratteri urbanistici dell'ambito: l'area si sviluppa longitudinalmente lungo la strada che, dal cimitero comunale, sale a Sanda.
Le attività produttive, in genere capannoni prefabbricati che non presentano alcuna qualità architettonica, si alternano a volumi residenziali di recente costruzione che meglio qualificano l'ambito con una presenza di vita sociale estesa all'intero arco della giornata.
L'ambito è saturo e non consente alcun nuovo insediamento produttivo. Per gli edifici a destinazione residenziale sono ammessi gli interventi di cui al punto 3 del presente articolo.

Obiettivi degli interventi: **favorire gli interventi di recupero e di riqualificazione ai fini di un corretto uso dei volumi esistenti, delle relative pertinenze e della viabilità urbana.**

Servizi e infrastrutture: i servizi esistenti devono essere conservati, migliorati e integrati con nuovi interventi d'interesse pubblico. La viabilità deve essere migliorata adeguandola in termini di percorsi, di aree di sosta e di spazi aperti di aggregazione sociale.

Destinazioni d'uso: quelle di cui al punto 2 del presente articolo.

Norme di conformità, edilizie e architettoniche: quelle di cui ai punti 3; 4; 5 del presente articolo.
Oltre alle destinazioni d'uso indicate al precedente punto 2, nei volumi esistenti all'interno dell'ambito, è consentito localizzare attività di somministrazione alimenti e bevande e/o di carattere sportivo al coperto (quali bar, ristoranti e/o palestre).

Norme di assetto vegetazionale (regime di P.T.C.P.: COL-ISS): titolo VI.

Norme di assetto geomorfologico (regime di P.T.C.P.: MO-B): titolo V.

Scheda prescrittiva per l'ambito di conservazione **20DC**	Toponimo **Terrenin basso**	Regime di assetto insediativo di P.T.C.P. **ID-CO**

SUPERFICIE TERRITORIALE: 27.269 mq

Caratteri urbanistici dell'ambito: l'area si estende verso ponente oltre il tratto di strada che sale a Sanda.
Le attività produttive, in genere capannoni prefabbricati che non presentano alcuna qualità architettonica, si alternano a volumi residenziali che meglio qualificano l'ambito con una presenza di vita sociale estesa all'intero arco della giornata.
L'ambito è saturo e non consente alcun nuovo insediamento produttivo. Per gli edifici a destinazione residenziale sono ammessi gli interventi di cui al punto 3 del presente articolo.

Obiettivi degli interventi: **favorire gli interventi di recupero e di riqualificazione ai fini di un corretto uso dei volumi esistenti, delle relative pertinenze e della viabilità urbana.**

Servizi e infrastrutture: i servizi esistenti devono essere conservati, migliorati e integrati con nuovi interventi d'interesse pubblico. La viabilità deve essere migliorata adeguandola in termini di percorsi, di aree di sosta e di spazi aperti di aggregazione sociale.

Destinazioni d'uso: quelle di cui al punto 2 del presente articolo.

Norme di conformità, edilizie e architettoniche: quelle di cui ai punti 3; 4; 5 del presente articolo.

Oltre alle destinazioni d'uso indicate al precedente punto 2, nei volumi esistenti all'interno dell'ambito, è consentito localizzare attività di somministrazione alimenti e bevande e/o di carattere sportivo al coperto (quali bar, ristoranti e/o palestre).

Norme di assetto vegetazionale (regime di P.T.C.P.: COL-ISS; BAT-CO): titolo VI.

Norme di assetto geomorfologico (regime di P.T.C.P.: MO-B): titolo V.

Scheda prescrittiva per l'ambito di conservazione **21DC**	Toponimo **Terrenin alto**	Regime di assetto insediativo di P.T.C.P. **IS-MA**

SUPERFICIE TERRITORIALE: 5.779 mq

Caratteri urbanistici dell'ambito: area di modeste dimensioni sul versante a ponente della strada che sale a Sanda.
L'ambito è saturo e non consente alcun nuovo insediamento produttivo. Per gli edifici a destinazione residenziale sono ammessi gli interventi di cui al punto 3 del presente articolo.

Obiettivi degli interventi: **favorire gli interventi di recupero e di riqualificazione ai fini di un corretto uso dei volumi esistenti, delle relative pertinenze e della viabilità urbana.**

Servizi e infrastrutture: i servizi esistenti devono essere conservati, migliorati e integrati con nuovi interventi d'interesse pubblico. La viabilità deve essere migliorata adeguandola in termini di percorsi, di aree di sosta e di spazi aperti di aggregazione sociale.

Destinazioni d'uso: quelle di cui al punto 2 del presente articolo.

Norme di conformità, edilizie e architettoniche: quelle di cui ai punti 3; 4; 5 del presente articolo.

Norme di assetto vegetazionale (regime di P.T.C.P.: COL-ISS): titolo VI.

Norme di assetto geomorfologico (regime di P.T.C.P.: MO-B): titolo V.

Scheda prescrittiva per l'ambito di conservazione **22DC**	Toponimo **Torre**	Regime di assetto insediativo di P.T.C.P. **ID-MA**

SUPERFICIE TERRITORIALE: 15.160 mq

Caratteri urbanistici dell'ambito: l'ambito di conservazione a destinazione turistico-ricettiva si trova, in località Torre, all'estremità di ponente lungo l'arenile del territorio comunale. Comprende un'area destinata a parco per vacanze (Anita), che si espande nell'adiacente Comune di Albisola Superiore, e una prima parte di arenile. Le strutture del parco possono essere rimodernate all'interno dell'ambito, in termini di ricettività e di dotazione di servizi.

Obiettivi degli interventi: **favorire gli interventi di riqualificazione urbanistica ed edilizia ai fini di una corretta trasformazione e ristrutturazione dei volumi esistenti, delle relative pertinenze e della viabilità secondo quanto prescritto ai punti 2 e 3 del presente articolo.**

Servizi e infrastrutture: i servizi esistenti devono essere conservati, migliorati e integrati con nuovi interventi d'interesse pubblico. La viabilità ed i percorsi pedonali interni, d'accesso all'arenile, devono essere adeguati in termini di fruibilità e di aree di sosta.

Destinazioni d'uso: quelle di cui ai punti 1.2.3; 1.6 del precedente art. 7.

Norme di conformità, edilizie e architettoniche: quelle di cui al Titolo VII (Piano Turistico) delle presenti norme.
Gli edifici esistenti possono essere demoliti e ricostruiti all'interno dell'ambito, anche su diverso sedime, per consentire una migliore sistemazione dell'area e l'eliminazione di eventuali situazioni di degrado. I parametri da rispettare sono i seguenti:

H = 3,50 m
Du = turistico ricettiva (parco per vacanze)
Te = edifici a blocco
Dc = m 5
De = m 10
Ds = m 5 salvo maggiori distanze previste dalla legislazione vigente
Sa pari all'esistente
Norme di assetto vegetazionale (regime di P.T.C.P.: COL-ISS): titolo VI.

Norme di assetto geomorfologico (regime di P.T.C.P.: CO): titolo V.

Scheda prescrittiva per l'ambito di conservazione **23DC**	Toponimo **Camping**	Regime di assetto insediativo di P.T.C.P. **ID-CE**

SUPERFICIE TERRITORIALE: 16.124 mq

Caratteri urbanistici dell'ambito: l'ambito, a destinazione turistico-ricettiva, è localizzato lungo la costa in località Presane. Comprende un campeggio che può essere rimodernato ed ampliato, all'interno del perimetro dell'ambito, in termini di ricettività e di dotazione di servizi.

Obiettivi degli interventi: **favorire gli interventi di riqualificazione urbanistica ed edilizia ai fini di una corretta trasformazione e ristrutturazione dei volumi esistenti, delle relative pertinenze e della viabilità secondo quanto prescritto ai punti 2 e 3 del presente articolo.**

Servizi e infrastrutture: i servizi esistenti devono essere migliorati e integrati con nuovi interventi d'interesse pubblico. La viabilità deve essere adeguata in termini di percorsi, di aree di sosta e di spazi aperti di aggregazione sociale.
Parte dell'ambito dovrà essere destinato a campo di transito per almeno 10 campers e 5 roulottes; tale area dovrà essere attrezzata con servizi igienici e schermata su tre lati con idonee piantumazioni dell'ambiente mediterraneo per ridurre opportunamente l'impatto visivo.

Destinazioni d'uso: quelle di cui ai punti 1.2.3; 1.6 del precedente art. 7.

Norme di conformità, edilizie e architettoniche: quelle di cui al Titolo VII (Piano Turistico) delle presenti norme.
Gli edifici esistenti possono essere demoliti e ricostruiti all'interno dell'ambito, anche su diverso sedime, per consentire una migliore sistemazione dell'area e l'eliminazione di eventuali situazioni di degrado. I parametri da rispettare sono i seguenti:

H = 6,50 m
Du = turistico ricettiva (camping)
Te = edifici a blocco
Dc = m 5
De = m 10
Ds = m 5 salvo maggiori distanze previste dalla legislazione vigente
Sa pari all'esistente

Norme di assetto vegetazionale (regime di P.T.C.P.: COL-ISS): titolo VI.

Norme di assetto geomorfologico (regime di P.T.C.P.: MO-A): titolo V.

Scheda prescrittiva per l'ambito di conservazione **24DC**	Toponimo **Colonie milanesi**	Regime di assetto insediativo di P.T.C.P. **ID-CE**

SUPERFICIE TERRITORIALE: 55.105 mq

Caratteri urbanistici dell'ambito: l'ambito, a destinazione turistico-ricettiva, comprende l'area delle ex Colonie milanesi a levante del territorio comunale lungo l'arenile: vi sono inseriti alcuni edifici a blocco di notevoli dimensioni costruiti nella prima metà del XX secolo per cure e vacanze legate alle attività balneari.

Obiettivi degli interventi: **favorire in conformità ai punti 2 e 3 del presente articolo, gli interventi di riqualificazione urbanistica ed edilizia ai fini di una corretta trasformazione e ristrutturazione che non comportano l'aumento della superficie agibile dei volumi esistenti, delle relative pertinenze e della viabilità per potenziare numericamente (in termini di posti letto) e qualitativamente la ricettività alberghiera del Comune di Celle Ligure.**

Servizi e infrastrutture: i servizi esistenti devono essere conservati, migliorati e integrati con nuovi interventi d'interesse pubblico. La viabilità deve essere adeguata in termini di percorsi, di aree di sosta e di spazi aperti di aggregazione sociale.
La superficie e i volumi compresi nell'ambito di conservazione 24DC dispongono della concessione demaniale per l'uso di un tratto di arenile al di sotto della via Aurelia (ambito di conservazione 48FC): si tratta di un'area di oltre 1.500 mq per uno sviluppo sul fronte mare di 100 m, particolarmente adatta alla balneazione e collegata all'ambito tramite un sottopassaggio pedonale.

Destinazioni d'uso: quelle di cui ai punti 1.2; 1.6 del precedente art.7.

Norme di conformità, edilizie e architettoniche: quelle di cui al Titolo VII (Piano Turistico) delle presenti norme in conformità alle quali sono consentiti interventi di demolizione e ricostruzione (sostituzione edilizia) come previsti nel progetto approvato a seguito di conferenza dei servizi.
In particolare, il complesso turistico ricettivo dovrà comprendere:
- un albergo composto da 144 camere (pari a 274 posti letto) con ristorante e bar;
- una residenza turistico alberghiera (RTA) da 43 unità abitative per 86 posti letto;
- parcheggi pertinenziali in struttura ed esterni per non meno di 192 posti da localizzare al di fuori dell'area ecotonale di cui alla tav. 28SP/A e in conformità alle norme di cui al successivo titolo VI (Norme agroforestali);
- aree esterne attrezzate a verde con siepi, aiuole, aree finalizzate a mantenere la biodiversità e a salvaguardare il paesaggio di specie diverse tra ambienti contigui;
- servizi di spiaggia, con ripristino ed allungamento del molo esistente e progetto di ripascimento dell'arenile;
- una sala congressi per 246 posti;
- la nuova viabilità di accesso a monte, dal soprastante ambito di conservazione 51FC;
- negli interventi di demolizione e ricostruzione (sostituzione edilizia) ammessi nell'ambito, gli edifici di nuova costruzione (come definiti all'art.27), oltre a rispettare le disposizioni della legge regionale n. 22/2007 devono essere costruiti a "bilancio energetico nullo" per rispondere agli obiettivi contenuti nel SEAP (Piano d'azione per l'energia sostenibile).

Norme di assetto vegetazionale (regime di P.T.C.P.: BCT-TRZ-BAT; BAT-CO): titolo VI.

Norme di assetto geomorfologico (regime di P.T.C.P.: MO-A): titolo V.

Scheda prescrittiva per l'ambito di conservazione **25DC**	Toponimo **Colonie bergamasche**	Regime di assetto insediativo di P.T.C.P. **ID-CE**

SUPERFICIE TERRITORIALE: 45.310 mq

Caratteri urbanistici dell'ambito: l'ambito, a destinazione turistico-ricettiva, comprende l'area delle ex Colonie bergamasche all'estremo levante del territorio comunale, a confine con Varazze.
All'interno dell'ambito sono compresi diversi edifici a blocco di notevoli dimensioni costruiti nella prima metà del XX secolo per cure e vacanze legate alle attività balneari; tali volumi possono essere oggetto di interventi di riuso (compresa la demolizione e ricostruzione fatte salve le condizioni poste dall'art. 41 delle presenti norme) nel rispetto delle destinazioni d'uso indicate al precedente articolo 7 punti 1.2; 1.6; tali destinazioni possono comprendere quindi le diverse tipologie di ricettività alberghiera ed extra alberghiera e quei servizi complementari atti a qualificare la struttura. Tra questi, a titolo esemplificativo, possono essere compresi un centro congressi, spazi per attività sportive (palestra, piscina, tennis, fitness e simili), centri di ricerca e studio per attività di formazione professionale o universitaria.
Nel sottosuolo delle aree non boscate né alberate è possibile realizzare parcheggi e depositi ad uso dei servizi, sopra indicati, compresi nel progetto di intervento.

Obiettivi degli interventi: **favorire in conformità ai punti 2 e 3 del presente articolo, gli interventi di riqualificazione urbanistica ed edilizia ai fini di una corretta trasformazione e ristrutturazione che non comportano l'aumento della superficie agibile dei volumi esistenti, delle relative pertinenze e della viabilità per potenziare numericamente (in termini di posti letto) e qualitativamente la ricettività alberghiera del Comune di Celle Ligure.**

Servizi e infrastrutture: i servizi esistenti devono essere conservati, migliorati e integrati con nuovi interventi d'interesse pubblico. La viabilità deve essere adeguata in termini di percorsi, di aree di sosta e di spazi aperti di aggregazione sociale.

Destinazioni d'uso: quelle di cui ai punti 1.2; 1.6 del precedente art. 7.

Norme di conformità, edilizie e architettoniche: quelle sul patrimonio edilizio esistente di cui al punto 3 del presente articolo e quelle del Titolo VII (Piano Turistico) delle presenti norme.
Nel quadro degli interventi che verranno definiti, il fabbisogno di posti auto in termini di parcheggi interrati e di posteggi in superficie dovrà essere soddisfatto localizzandoli nel sottosuolo o sistemandoli all'aperto su aree incolte, al di fuori dell'area ecotonale esistente nell'ambito come localizzata sulla tav. 28SP/A e disciplinata dalle norme di cui al successivo titolo VI (Norme agroforestali).
Nel caso di interventi di demolizione e ricostruzione (sostituzione edilizia) ammessi nell'ambito, gli edifici di nuova costruzione (come definiti all'art.27), oltre a rispettare le disposizioni della legge regionale n. 22/2007 devono essere costruiti a "bilancio energetico nullo" per rispondere agli obiettivi contenuti nel SEAP (Piano d'azione per l'energia sostenibile).

Norme di assetto vegetazionale (regime di P.T.C.P.: BCT-TRZ-BAT; BAT-CO; COL-ISS): titolo VI.

Norme di assetto geomorfologico (regime di P.T.C.P.: MO-A): titolo V.

ART. 60 - AMBITI EC DI CONSERVAZIONE: PARTI DEL TERRITORIO DESTINATE AD USO AGRICOLO E AL PRESIDIO AMBIENTALE. NORME DI CONFORMITA'

1. Gli ambiti di conservazione EC sono le parti di territorio destinate all'agricoltura e al presidio ambientale. Comprendono tredici ambiti di conservazione saturi nei quali non è possibile costruire nuovi edifici ad uso residenziale.
   Negli ambiti EC sui volumi esistenti sono consentiti:
   a) per edifici mono e bifamiliari, gli ampliamenti superficiari con asservimento delle aree necessarie. Sono esclusi dalla possibilità di usufruire di tale ampliamento le proprietà che hanno già attuato ampliamenti volumetrici ai sensi della legge regionale n. 49/2009 e s.m.i. (Piano Casa).
   b) per edifici mono e bifamiliari gli accorpamenti, anche con cambio di destinazione d'uso e asservimento delle aree necessarie, di volumi esistenti (manufatti agricoli e accessori analoghi ad uso dell'abitazione principale) che sorgono su una stessa proprietà, regolarmente assentiti ed accatastati alla data di adozione del P.U.C. (29/5/1997);
   c) la demolizione e ricostruzione degli edifici esistenti in conformità all'art. 19 punto 2 lettere d); e), la sostituzione edilizia (art.22);

d) l'ampliamento di unità immobiliari residenziali, comprese in volumi mono o bifamiliari esistenti alla data di adozione del Piano, la cui superficie agibile non ecceda i 100 mq nei limiti di seguito indicati:
   I° - per ogni proprietà la cui superficie agibile (Sa) non ecceda i 100 mq è ammesso l'ampliamento fino al 20% della superficie esistente;
   II° - per ogni proprietà la cui superficie agibile (Sa) supera i 100 mq l'ampliamento del 20% è ammesso senza eccedere un incremento di Sa pari a 20 mq;

   L'ampliamento è ammesso esclusivamente (per volumi mono o bifamiliari) su unità immobiliari che fanno parte di fabbricati ad uno o due piani, alle seguenti condizioni:
   I° - se il fabbricato interessato dall'intervento si sviluppa su un unico piano, ogni unità abitativa può usufruire dell'ampliamento su istanza del singolo proprietario;
   II° - **se il fabbricato interessato dall'intervento si sviluppa su due piani l'ampliamento di ciascuna unità abitativa è ammesso solo se sovrapposto in pianta e su istanza congiunta dei proprietari delle unità immobiliari.**

   Tale ampliamento superficiario, che esclude la possibilità di attuare gli ampliamenti previsti alle precedenti lettere a); b), costituisce intervento assimilato alla ristrutturazione edilizia ai sensi dell'art. 19 del presente P.U.C. variante 2014, è realizzabile in deroga al parametro urbanistico-edilizio If (Indice di fabbricabilità fondiario) fermo restando il rispetto degli altri parametri urbanistici e delle distanze da pareti finestrate.
   Sono esclusi dalla possibilità di usufruire di tale ampliamento superficiario gli edifici che hanno già attuato ampliamenti volumetrici ai sensi della legge regionale n. 49/2009 e s.m.i. (Piano Casa).

Gli interventi sopra indicati devono adeguarsi alle prescrizioni di livello puntuale di cui al successivo punto 9. Per essi sono stabiliti i seguenti parametri urbanistici:

If = 0,01 mq/mq (per accorpamenti con cambio di destinazione d'uso di volumi esistenti regolarmente assentiti. Le corrispondenti aree da asservire devono essere contenute nel raggio massimo di 500 m dal baricentro della costruzione)
If = 0,007 mq/mq (per ampliamenti superficiari. Le corrispondenti aree da asservire devono essere contenute nel raggio massimo di 500 m dal baricentro della costruzione)
Du = residenza connessa all'agricoltura o al presidio ambientale
Dc = 6,00 m
De = 12,00 m
Ds = 6,00 m (salvo maggiori distanze previste dalla legislazione vigente)
H = 6,50 m (fatti salvi gli interventi di cui alla lettera c) per i quali è consentito mantenere l'altezza preesistente)

L'ampliamento superficiario, nei termini di cui alla precedente lettera a), non potrà superare il valore massimo di 49 mq di Sa (Superficie agibile).

È inoltre consentita la realizzazione di nuovi edifici non residenziali ad uso esclusivamente agricolo "annessi agricoli": tali volumi possono avere una sola finestra ed una porta non più larga di m 2,00 e non possono contenere cucine, servizi igienici e tramezzature interne.
Tali costruzioni devono essere realizzate senza alterare le caratteristiche del paesaggio naturale e tenendo conto della presenza di eventuali costruzioni preesistenti, delle emergenze orografiche circostanti e dell'altezza delle coperture vegetali al contorno.
I nuovi manufatti non possono essere situati su crinali, zone a belvedere, emergenze paesistiche, né in prossimità di edifici e/o emergenze storiche o di pregio ambientale; inoltre il loro impatto paesistico-ambientale deve essere attenuato dalla messa a dimora di una congrua quantità di specie arbustive e/o arboree autoctone, scelte tra quelle di cui all'art. 92 delle presenti norme.
Per la progettazione degli annessi agricoli valgono i seguenti parametri urbanistici:
Sf = 8.000 mq di cui non meno di 6.000 mq contigui
If = 0,015 mq/mq
Du = agricola connessa alla conduzione del fondo con esclusione di qualsiasi tipologia a destinazione residenziale. Il richiedente deve essere proprietario del fondo e possedere la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale (come definita dal D. Lgs. n. 228/2001).
Dc = 6,00 m
De = 12,00 m
Ds = 6,00 m (salvo maggiori distanze previste dalla legislazione vigente)
H = 3,50 m su tutti i fronti

Gli elaborati progettuali dell'annesso agricolo dovranno essere corredati da un "Piano Agricolo Aziendale" composto da:

a) descrizione e rilievo grafico della situazione attuale, esteso all'intorno, con individuazione delle quote altimetriche, dei manufatti esistenti, degli ordinamenti colturali, delle produzioni e delle tipologie vegetazionali (erbacee, arbustive e/o arboree) in atto;

b) documentazione fotografica atta ad illustrare le caratteristiche paesistico ambientali dell'area d'intervento;

c) relazione tecnica con documentazione e mappa catastale, estratto cartografico del P.U.C. variante 2014 e della Carta Tecnica Regionale con indicata la localizzazione dell'intervento;

d) regolamentazione del regime di scorrimento delle acque superficiali con le vasche e i serbatoi d'accumulo per le acque irrigue;

e) programma degli interventi da realizzare con tempi di attuazione, tipi di finanziamento, descrizione degli ordinamenti colturali e delle produzioni che si vogliono conseguire;

f) documentazione relativa alla qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale del richiedente e alla forma di conduzione dell'azienda;

g) in caso di dismissione dell'esercizio dell'attività agricola, il concessionario e i suoi aventi causa sono obbligati, entro 10 anni dall'ultimazione dei lavori, ad effettuare comunque le prestazioni finalizzate al presidio e alla tutela del territorio.

2. Per conseguire un adeguamento tipologico degli edifici esistenti, i volumi a copertura piana possono realizzare una copertura a falda nel rispetto dell'art. 42.
   I sottotetti esistenti e quelli di nuova realizzazione indicati al comma precedente, in caso sussistano i requisiti igienico sanitari previsti dalle norme di legge, possono essere trasformati in nuove abitazioni se la loro superficie agibile è pari o maggiore a 50 mq. Se minore la superficie può essere utilizzata per ampliare l'alloggio o gli alloggi sottostanti.

3. Le destinazioni d'uso ammesse negli ambiti EC sono: la residenza connessa all'agricoltura e al presidio ambientale, le attività agricole e silvopastorali, l'artigianato non inquinante e non rumoroso, legato alla trasformazione dei prodotti agricoli.
   Il cambio d'uso delle costruzioni esistenti è consentito per l'esercizio di attività agrituristiche come definite dalla legislazione regionale vigente in materia; in tal caso è consentito realizzare un incremento superficiario pari a 30 mq di Sa allo scopo di realizzare vani accessori all'attività che si intende svolgere. L'ampliamento è subordinato alla predisposizione di un "Piano Agricolo aziendale" (conforme alle indicazioni di cui al precedente punto 1), atto a descrivere l'attività che si intende esercitare dimostrandone la convenienza economica, e alla stipula di una convenzione che vincoli l'esercizio per almeno 15 anni con obbligo di demolire l'ampliamento consentito, a cura e spese del proprietario, in caso di cessazione anticipata dell'attività.

4. Nuovi box o posti auto pertinenziali (vincolo ex legge n. 122/1989) alle singole unità immobiliari devono essere situati a non più di 50 m dalle abitazioni al cui servizio sono vincolati. Tale distanza è prescrittiva anche nel caso in cui i box o posti auto pertinenziali ricadano in ambiti diversi da quelli EC in cui sono comprese le abitazioni.

5. Per la viabilità pubblica di attraversamento e di collegamento ad altri ambiti del territorio comunale, è consentito l'uso dell'asfalto limitatamente alla carreggiata mentre i marciapiedi, le zone di sosta e le piazzette vicinali dovranno essere pavimentati con materiali lapidei, ciottoli o mattoni di coltello.
   Negli ambiti EC non possono essere aperte nuove strade salvo che ciò non risulti strettamente necessario per la coltivazione del fondo e previa presentazione di un "Piano agricolo aziendale".
   Nelle proprietà ove sorgono edifici residenziali regolarmente legittimati privi di strada d'accesso questa può essere realizzata se pavimentata con asfalti drenanti mescolati con inerti colorati (ghiaia e graniglie di marmo) inseriti nell'impasto. La carreggiata non potrà essere più larga di 2,50 m oltre le necessarie canalette laterali per la raccolta e lo scorrimento delle piogge.

6. Ai fini di una corretta riqualificazione ambientale, negli ambiti di conservazione EC è consentito l'accorpamento dei volumi situati nello stesso ambito, in un raggio non superiore a 500 m dall'edificio principale che si intende ampliare. Tali manufatti devono risultare preesistenti alla data di adozione del P.U.C. variante 2014, regolarmente assentiti ed accatastati; l'intervento deve tendere a migliorare la qualità architettonica dell'unità edilizia.
   Se l'accorpamento dei volumi isolati è finalizzato a creare una nuova unità residenziale e non l'ampliamento di un corpo preesistente, la Sa della nuova unità non può essere minore di 50 mq.
   Le aree ove sorgevano i manufatti da accorpare dovranno essere completamente risistemate a verde.
   L'accorpamento con cambio di destinazione d'uso comporta l'asservimento delle aree necessarie secondo i parametri stabiliti al precedente punto 1.
   I volumi che si intendono accorpare devono essere demoliti prima dell'inizio dei lavori di costruzione del nuovo manufatto.

7. Negli ambiti di conservazione EC, le proprietà con superficie maggiore di 3.000,00 mq sulle quali sono in corso coltivazioni a vigneto, frutteto, oliveto o seminativo, prive di qualsiasi annesso volumetrico ad uso agricolo, può essere assentita la costruzione di un volume in legno con le seguenti caratteristiche:
   a) superficie lorda non maggiore di 14,00 mq;
   b) struttura in legno grezzo impregnato;
   c) copertura a due falde con manto in tegole marsigliesi e struttura in listelli di legno grezzo senza soletta;
   d) pareti in tavole di legno di cui, nel caso di terreno a fasce, un lato dovrà essere addossato al muro di fascia. Oltre ad una porta, non più larga di m 1,50, può essere aperta una finestra contenuta nella superficie di mq 1,50;
   e) altezza media lorda interna m 2,40;
   f) dovranno, inoltre, essere messe a dimora delle piantumazioni di essenze arboree, tra quelle di cui al Titolo VI delle presenti norme, in funzione di schermo visivo;
   g) il pavimento può essere in calcestruzzo o tavole di legno.

   Tale volume non può essere collegato alla rete fognaria, può essere assentito una sola volta previa dimostrazione del richiedente che nella proprietà interessata non siano presenti altre strutture idonee allo scopo, ancorché dirute e che potrebbero essere recuperate. Per la realizzazione e l'uso di tale manufatto agricolo non può essere autorizzata l'esecuzione di nuove strade.
   Per gli appezzamenti di superficie compresa tra 1.500 e 3.000 mq, è consentita la realizzazione di un piccolo deposito in legno di superficie non superiore a 10 mq, soggetto alle stesse prescrizioni di cui sopra per quelli di superficie sino a 14 mq.

8. Negli ambiti EC, in alternativa ai manufatti agricoli di cui al precedente punto 7 e per appezzamenti di terreno superiore ai 5.000 mq, previa stipula di apposita convenzione regolarmente registrata, possono essere realizzati ricoveri per animali nel rispetto delle norme zootecniche ed igieniche vigenti. Le dimensioni prescritte da tali norme, per ogni singolo capo, dovranno essere indicate nella relazione allegata al progetto redatto da tecnico abilitato; la superficie complessiva coperta del manufatto non potrà superare i 50 mq e l'altezza media non potrà superare i 2,60 m.
   Il richiedente dovrà corredare il progetto dei documenti necessari a dimostrare la provenienza degli animali posseduti e dovrà obbligarsi a rispettare tutte le normative vigenti in materia di allevamento di animali.
   Nel caso la proprietà del richiedente sia estesa a più ambiti EC contigui, potrà essere costruito un solo ricovero sull'ambito ove il richiedente possiede la superficie più estesa. In considerazione del carattere di temporaneità che, attraverso la convenzione, il volume deve possedere, al cessare dell'attività zootecnica, il ricovero dovrà essere demolito e l'area su cui sorgeva rimessa in pristino.
   Tali ricoveri dovranno essere realizzati in legno secondo le caratteristiche fissate al precedente punto 7; non è ammesso l'utilizzo di materiali di recupero.
   La costruzione del manufatto è subordinata alla stipula di una convenzione che dovrà documentare lo stato dei terreni e delle colture in corso tramite la relazione che accompagnerà il progetto, redatta da tecnico abilitato, e dovrà prevedere l'obbligo di destinare la struttura all'uso dichiarato, di non modificarne la destinazione funzionale, di mantenere il lotto su cui sorge in perfetto stato di pulizia e stabilire l'obbligo di demolizione, a cura e spese del proprietario, qualora vengano meno le motivazioni che hanno consentito la realizzazione del ricovero.

9. Se si interviene su edifici di pregio o su edifici antichi, compresi negli ambiti EC e costruiti prima del 1942, è prescritto il rispetto del Codice dei Materiali di cui al Titolo IV.
Se si interviene su edifici costruiti dopo il 1942, le opere dovranno essere eseguite in conformità alle norme del Titolo II, Capi I e II, e tenendo conto delle seguenti <u>prescrizioni di livello puntuale</u>:

a) **gli zoccoli ed i basamenti esterni degli edifici devono essere in ardesia, pietra o graniglia lavata a grana grossa;**
b) **i manti di copertura a falda devono essere in ardesia o tegole marsigliesi;**
c) **le facciate devono essere finite ad intonaco a calce di colore bianco, rosa, verde, giallo o grigio nei toni pastello tipici della tavolozza ligure. È escluso tassativamente l'uso di colori a base plastica;**
d) **le facciate possono presentare poggioli a sbalzo di profondità non superiore a m 1,50 e lunghezza non maggiore a m 3,00, muniti di parapetti in profili di ferro a barre quadre, tonde o piatte composte a disegno semplice;**
e) **i serramenti esterni devono essere in legno, in profili di ferro o in alluminio verniciati con colori consoni all'ambiente (bianco o grigio chiaro; persiane verde bandiera);**
f) **i muri esterni di sostegno non devono superare l'altezza di m 3,00 e devono essere costruiti in pietra o rivestiti in pietra su getto in calcestruzzo armato contro terra;**
g) **le pavimentazioni delle aree private esterne di pertinenza delle abitazioni devono essere realizzate in pietra (porfido, arenaria, luserna) o in autobloccanti di cemento di buona qualità;**
h) **le aree devono essere sistemate a verde (giardini o orti), tutte le alberature devono essere mantenute o, se rimosse, sostituite; le essenze ammesse sono le piante da frutta, gli ulivi, le essenze della macchia mediterranea e, comunque, quelle di cui al Titolo VI delle presenti norme;**
i) **le recinzioni delle proprietà non possono superare l'altezza di m 1,80 e devono essere realizzate su un muretto non più alto di 50 cm con cancellate in ferro a quadrelli, tondi e piatti di colore verde composti a disegno semplice; il muretto deve essere realizzato in pietra a spacco o in calcestruzzo rivestito in pietra.**

Gli interventi di ampliamento volumetrico, come consentiti e descritti al precedente punto 1 lettere a); b); d), devono perseguire quelle caratteristiche tipologiche, formali e strutturali di cui al punto 3 dell'art. 14 affinché il progetto finale (della preesistenza edilizia su cui si interviene e dell'ampliamento proposto), si caratterizzi nel suo insieme per qualità ed omogeneità compositiva inserendosi correttamente nell'impianto paesistico ambientale, senza creare contrasti tipologici.

10. <u>Sistemazioni del suolo.</u> Le opere di incanalamento e regimazione delle acque superficiali devono eseguirsi in materiale cementizio vibrato o in pietra legata da getto di calcestruzzo.
I manufatti per l'attraversamento delle precedenti devono essere realizzati utilizzando tombinature in cemento vibrato ricoperte in terra vegetale.
Le sistemazioni idraulico-forestali devono essere effettuate con impiego di tecniche di tipo bioingegneristico che utilizzano vegetali vivi quali materiale da costruzione diminuendo gli impatti delle opere.
Le aree di drenaggio e captazione dell'acqua piovana con eventuale impermeabilizzazione delle stesse sono ammesse dietro presentazione di un progetto particolareggiato comprendente il completo ripristino delle coperture con idonea vegetazione erbacea.
I sentieri e le strade esistenti devono essere ripristinati attraverso l'esecuzione degli interventi necessari al loro mantenimento nel rispetto delle caratteristiche del luogo e dei materiali tradizionali.

11. <u>Infrastrutture agrarie e manufatti integrativi.</u> Possono essere posti in opera serbatoi prefabbricati per la raccolta dell'acqua d'irrigazione, se gli stessi risulteranno completamente interrati senza modificare le quote originarie del terreno: i serbatoi dovranno essere accessibili mediante passo d'uomo (botola) a raso della copertura; tali serbatoi dovranno essere realizzati nel rispetto delle norme di sicurezza ed omologati.
Il posizionamento di queste infrastrutture andrà effettuato possibilmente in punti serviti da piazzole di servizio, strade o piste accessibili a mezzi antincendio. I serbatoi dovranno essere dotati di serracinesche e rubinetteria (prese UNI).
Le opere fuori terra di adduzione ai serbatoi e quelle di irrigazione (a goccia o a pioggia) devono apparire correttamente inserite nell'intorno e non devono creare forti contrasti con l'ambiente

circostante.
Le reti idriche antincendio e quelle ad uso agricolo devono essere interrate.

12. **<u>Recinzioni.</u> Le recinzioni ed i cancelli non possono interrompere la viabilità ed i sentieri esistenti, anche se non di uso pubblico, i quali devono rimanere interamente percorribili.**
L'altezza massima delle recinzioni è di m 1,80, compresi i muretti sottostanti (non più alti di 50 cm).
Non sono ammesse recinzioni prefabbricate in cemento a parete piena o a giorno, né recinzioni in ferro a "disegno artistico" che non rispettino l'ambiente rurale dove saranno collocate.
I cancelli di accesso devono essere eseguiti in ferro utilizzando tondi, quadrelli o piatti a disegno semplice in colore verde.

13. **<u>Coltivazioni e vegetazione di arredo della residenza.</u> La vegetazione nelle aree di pertinenza degli edifici negli ambiti di conservazione EC deve rispecchiare quella autoctona mediterranea con specie arboree, arbustive ed erbacee nonché fruttiferi, siepi ed alberi da fiore tipiche della macchia e dei boschi litoranei, con preferenza di quelli a foglia perenne (latifoglie), indicati al Titolo VI delle presenti norme.**
Le piante esotiche non sono ammesse fatta eccezione per quelle da giardino presenti in zona.
I singoli esemplari, tutte le alberature, i filari ed i nuclei arborei isolati esistenti devono essere oggetto di interventi di carattere conservativo e manutentivo.

14. **<u>Arredo e segnaletica.</u> Eventuali elementi di servizio e di arredo quali ad esempio panchine, corrimano, staccionate, parapetti di invito ai percorsi pedonali, segnaletica di percorsi ginnici, didattici, naturalistici, bacheche, cestini, chioschi o uffici informazione temporanei non devono creare contrasti con l'ambiente circostante.**
Il materiale, i colori e la grafica dovranno coordinarsi al contesto in cui gli oggetti saranno inseriti.
Il legno deve essere il materiale principale opportunamente trattato in autoclave per esterni, accompagnato da metalli inossidabili o zincati, convenientemente ricoperti con vernici intumescenti adatte all'ambiente marino.

15. **<u>Altri interventi.</u> Ogni intervento relativo ad impianti, attrezzature, opere pubbliche e di interesse generale deve essere inserito od opportunamente mascherato in modo da non alterare le caratteristiche del paesaggio naturale e tenendo conto della presenza delle eventuali costruzioni preesistenti, delle emergenze orografiche circostanti e dell'altezza delle coperture vegetali presenti.**
Tali costruzioni, opere od attrezzature, ivi comprese le linee elettriche e telefoniche, devono essere collocate sempre sotto le linee di crinale; gli attraversamenti, ridotti al minimo, dovranno essere ortogonali al crinale per minimizzare l'impatto ambientale. Inoltre non possono essere situate su zone a belvedere o su emergenze paesistiche, né in prossimità di edifici storici o di pregio ambientale (fascicolo B/A).

16. Per i tredici ambiti di conservazione EC, definiti in conformità ai diversi regimi di assetto insediativo del P.T.C.P., sono prescrittive le norme tecnico-urbanistiche indicate nelle seguenti schede:

Scheda prescrittiva per l'ambito di conservazione **26EC**	Toponimo **Pecorile alto**	Regime di assetto insediativo di P.T.C.P. **IS-MA-CPA**

SUPERFICIE TERRITORIALE: 679.653 mq

Caratteri urbanistici dell'ambito: l'ambito di conservazione comprende il territorio più esterno all'abitato di Pecorile (ambito 15BC).
Caratterizzato da pochi volumi residenziali, alcuni di vecchio impianto, conserva una buona connotazione paesaggistica in cui orti, frange boscate e fasce terrazzate si alternano in un paesaggio ben equilibrato e di pregio.

La Regione Liguria, con le varianti del 2009 al P.T.C.P., ha ben riconosciuto tali valori classificando l'area nel regime di mantenimento finalizzato alla salvaguardia di "corridoi paesistico-ambientali".
L'ambito è saturo e non consente alcun nuovo insediamento residenziale. Sono ammessi gli interventi di cui al punto 1 del presente articolo con la sola esclusione degli ampliamenti superficiari con asservimento di cui alle lettere a); b).

Obiettivi degli interventi: **favorire gli interventi di recupero e di riqualificazione dei volumi abbandonati, delle aree agricole, a verde naturale e agro-forestali incolte ai fini di una corretta azione di presidio ambientale.**

Servizi e infrastrutture: i servizi esistenti devono essere conservati, migliorati e integrati con nuovi interventi d'interesse pubblico. In particolare dovrebbe essere adeguata la viabilità esistente in termini di percorsi e di aree di sosta, privilegiando la pedonalizzazione e l'uso degli spazi aperti.
La struttura del P.U.C. variante 2014 (tav. 23 SP/A) indica un tratto di nuova viabilità da realizzare in conformità all'art. 33 delle presenti norme. Il tracciato in località Roglio, si sviluppa anche sugli ambiti 29EC e 30 EC.
In corrispondenza del lato sinistro della chiesina di Sant'Isidoro, in località Madonna della Guardia (scheda n. 13 del fascicolo B/A del P.U.C.), è possibile realizzare un piccolo centro sociale con una saletta di non oltre 30 mq al netto di servizi igienici e cucina, per consentire riunioni, feste ed incontri culturali. L'intervento dovrà essere semi-interrato nelle fasce esistenti e rispettare la distanza minima di 10 m dalla chiesina. Nel muro esterno in pietra potranno essere ricavate le finestre necessarie di dimensioni contenute. L'area esterna potrà essere opportunamente sistemata per pranzi e feste all'aperto nel rispetto delle norme del presente articolo e degli artt. 26, 38, 53.
L'intervento non dovrà interessare la superficie relativa all'habitat prioritario delle formazioni erbose secche semi naturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo.

Titolo abilitativo: quelli prescritti dalla legislazione vigente.

Destinazioni d'uso: quelle di cui al punto 3 del presente articolo.

Norme di conformità, edilizie e architettoniche: **per gli edifici antichi (art. 41) costruiti prima del 1942 e per quelli di pregio (art. 40 e fascicolo B/A), valgono le prescrizioni del Titolo IV – Codice dei materiali.**
Sugli altri volumi sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria (art. 15) e straordinaria (art. 16), di mutamento di destinazione d'uso (art. 20), di frazionamento e accorpamento (art. 21), di restauro (art. 17), di risanamento conservativo (art. 18), di ristrutturazione edilizia (art. 19) e di sostituzione edilizia (art. 22).
In generale, tutti gli interventi devono adeguarsi alle norme dei punti da 1 a 16 del presente articolo.
Il regime IS-MA-CPA (art. 49 ter delle norme di attuazione del P.T.C.P. della Regione Liguria – legge regionale n. 6/1990 e s.m.i. -) si applica su quelle aree che per collocazione, prevalenza di spazi liberi sull'edificato, valori di immagine, costituiscono corridoi di importanza paesistica ed ambientale per il collegamento tra la costa e l'entroterra o per l'interruzione della continuità urbana lungo i versanti costieri.
L'obiettivo della disciplina è salvaguardare la funzione ed i caratteri di tali corridoi preservandone la continuità in termini di bassa densità insediativa, modi d'uso del suolo e valori identitari presenti.

Norme di assetto vegetazionale (regime di P.T.C.P.: BAT-CO; COL-ISS): titolo VI.

Norme di assetto geomorfologico (regime di P.T.C.P.: MO-B; MO-A): titolo V.

Scheda prescrittiva per l'ambito di conservazione **27EC**	Toponimo **Pecorile basso**	Regime di assetto insediativo di P.T.C.P. **ID-MA**

SUPERFICIE TERRITORIALE: 56.430 mq

Caratteri urbanistici dell'ambito: l'ambito di conservazione, in prossimità dell'arenile, presenta le stesse caratteristiche del 26EC con cui confina ad ovest verso Albissola Superiore.
L'ambito è saturo e non consente alcun nuovo insediamento residenziale, sono ammessi gli interventi di cui al punto 1 del presente articolo.

Obiettivi degli interventi: **favorire gli interventi di recupero e di riqualificazione dei volumi abbandonati, delle aree agricole, a verde naturale e agro-forestali incolte ai fini di una corretta azione di presidio ambientale.**

Servizi e infrastrutture: i servizi esistenti devono essere conservati, migliorati e integrati con nuovi interventi d'interesse pubblico. In particolare dovrebbe essere adeguata la viabilità esistente in termini di percorsi e di aree di sosta, privilegiando la pedonalizzazione e l'uso degli spazi aperti.
Gli interventi sull'albergo Torre, localizzato nell'ambito lungo la via Aurelia, e sulle relative aree di pertinenza sono disciplinati dalle norme del successivo Titolo VII "Piano Turistico" delle presenti norme.

Titolo abilitativo: quelli prescritti dalla legislazione vigente.

Destinazioni d'uso: quelle di cui al punto 3 del presente articolo.

Norme di conformità, edilizie e architettoniche: **per gli edifici antichi (art. 41) costruiti prima del 1942 e per quelli di pregio (art. 40 e fascicolo B/A), valgono le prescrizioni del Titolo IV – Codice dei materiali.**
Sugli altri volumi sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria (art. 15) e straordinaria (art. 16), di mutamento di destinazione d'uso (art. 20), di frazionamento e accorpamento (art. 21), di restauro (art. 17), di risanamento conservativo (art. 18), di ristrutturazione edilizia (art. 19), di sostituzione edilizia (art. 22) e di ampliamento con asservimento (art.27 punto 1 lettera b)).
In generale, tutti gli interventi devono adeguarsi alle norme dei punti da 1 a 16 del presente articolo.

Norme di assetto vegetazionale (regime di P.T.C.P.: COL-ISS): titolo VI.

Norme di assetto geomorfologico (regime di P.T.C.P.: MO-B; MO-A): titolo V.

Scheda prescrittiva per l'ambito di conservazione **28EC**	Toponimo **Cassisi alto**	Regime di assetto insediativo di P.T.C.P. **IS-MA**

SUPERFICIE TERRITORIALE: 103.341 mq

Caratteri urbanistici dell'ambito: l'ambito di conservazione, a monte del 26EC, ne presenta le stesse caratteristiche sia in termini di aree (orti, frange boscate e fasce terrazzate) che di volumi edilizi.
L'ambito è saturo e non consente alcun nuovo insediamento residenziale, sono ammessi gli interventi di cui al punto 1 del presente articolo.

Obiettivi degli interventi: **favorire gli interventi di recupero e di riqualificazione dei volumi abbandonati, delle aree agricole, a verde naturale e agro-forestali incolte ai fini di una corretta azione di presidio ambientale.**

Servizi e infrastrutture: i servizi esistenti devono essere conservati, migliorati e integrati con nuovi interventi d'interesse pubblico. In particolare dovrebbe essere adeguata la viabilità esistente in termini di percorsi e di aree di sosta, privilegiando la pedonalizzazione e l'uso degli spazi aperti.

Titolo abilitativo: quelli prescritti dalla legislazione vigente.

Destinazioni d'uso: quelle di cui al punto 3 del presente articolo.

Norme di conformità, edilizie e architettoniche: **per gli edifici antichi (art. 41) costruiti prima del 1942 e per quelli di pregio (art. 40 e fascicolo B/A), valgono le prescrizioni del Titolo IV – Codice dei**

materiali.
Sugli altri volumi sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria (art. 15) e straordinaria (art. 16), di mutamento di destinazione d'uso (art. 20), di frazionamento e accorpamento (art. 21), di restauro (art. 17), di risanamento conservativo (art. 18), di ristrutturazione edilizia (art. 19), di sostituzione edilizia (art. 22) e di ampliamento con asservimento (art.27 punto 1 lettera b)).
In generale, tutti gli interventi devono adeguarsi alle norme dei punti da 1 a 16 del presente articolo.

Norme di assetto vegetazionale (regime di P.T.C.P.: COL-ISS; BAT-CO): titolo VI.

Norme di assetto geomorfologico (regime di P.T.C.P.: MO-A): titolo V.

Scheda prescrittiva per l'ambito di conservazione **29EC**	Toponimo **Cassisi basso**	Regime di assetto insediativo di P.T.C.P. **IS-MA**

SUPERFICIE TERRITORIALE: 130.099 mq

Caratteri urbanistici dell'ambito: l'ambito di conservazione, compreso fra gli ambiti 13BC e 5AC, presenta le stesse caratteristiche del 26EC sia in termini di aree (orti, frange boscate e fasce terrazzate) che di volumi edilizi.
L'ambito è saturo e non consente alcun nuovo insediamento residenziale, sono ammessi gli interventi di cui al punto 1 del presente articolo.

Obiettivi degli interventi: **favorire gli interventi di recupero e di riqualificazione dei volumi abbandonati, delle aree agricole, a verde naturale e agro-forestali incolte ai fini di una corretta azione di presidio ambientale.**

Servizi e infrastrutture: i servizi esistenti devono essere conservati, migliorati e integrati con nuovi interventi d'interesse pubblico. In particolare dovrebbe essere adeguata la viabilità esistente in termini di percorsi e di aree di sosta, privilegiando la pedonalizzazione e l'uso degli spazi aperti.
La struttura del P.U.C. variante 2014 (tav. 23 SP/A) indica un tratto di nuova viabilità da realizzare in conformità all'art. 33 delle presenti norme. Il tracciato in località Roglio, si sviluppa anche sugli ambiti 26EC e 30 EC.

Titolo abilitativo: quelli prescritti dalla legislazione vigente.

Destinazioni d'uso: quelle di cui al punto 3 del presente articolo.

Norme di conformità, edilizie e architettoniche: **per gli edifici antichi (art. 41) costruiti prima del 1942 e per quelli di pregio (art. 40 e fascicolo B/A), valgono le prescrizioni del Titolo IV – Codice dei materiali.**
Sugli altri volumi sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria (art. 15) e straordinaria (art. 16), di mutamento di destinazione d'uso (art. 20), di frazionamento e accorpamento (art. 21), di restauro (art. 17), di risanamento conservativo (art. 18), di ristrutturazione edilizia (art. 19), di sostituzione edilizia (art. 22) e di ampliamento con asservimento (art.27 punto 1 lettera b)).
In generale, tutti gli interventi devono adeguarsi alle norme dei punti da 1 a 16 del presente articolo.

Norme di assetto vegetazionale (regime di P.T.C.P.: COL-ISS): titolo VI.

Norme di assetto geomorfologico (regime di P.T.C.P.: MO-A): titolo V.

Scheda prescrittiva per l'ambito di conservazione **30EC**	Toponimo **Rio Lorio**	Regime di assetto insediativo di P.T.C.P. **IS-MA**

SUPERFICIE TERRITORIALE: 57.959 mq

Caratteri urbanistici dell'ambito: l'ambito di conservazione è, di fatto, l'estensione del 26EC di cui presenta le stesse caratteristiche sia in termini di aree (orti, frange boscate e fasce terrazzate) che di volumi edilizi.
L'ambito è saturo e non consente alcun nuovo insediamento residenziale, sono ammessi gli interventi di cui al punto 1 del presente articolo.

Obiettivi degli interventi: **favorire gli interventi di recupero e di riqualificazione dei volumi abbandonati, delle aree agricole, a verde naturale e agro-forestali incolte ai fini di una corretta azione di presidio ambientale.**

Servizi e infrastrutture: i servizi esistenti devono essere conservati, migliorati e integrati con nuovi interventi d'interesse pubblico. In particolare dovrebbe essere adeguata la viabilità esistente in termini di percorsi e di aree di sosta, privilegiando la pedonalizzazione e l'uso degli spazi aperti.
La struttura del P.U.C. variante 2014 (tav. 23 SP/A) indica un tratto di nuova viabilità, da realizzare in conformità all'art. 33 delle presenti norme: tale viabilità, tracciata in località Roglio, si sviluppa anche sugli ambiti 26EC e 29EC.

Titolo abilitativo: quelli prescritti dalla legislazione vigente.

Destinazioni d'uso: quelle di cui al punto 3 del presente articolo.

Norme di conformità, edilizie e architettoniche: **per gli edifici antichi (art. 41) costruiti prima del 1942 e per quelli di pregio (art. 40 e fascicolo B/A), valgono le prescrizioni del Titolo IV – Codice dei materiali.**
Sugli altri volumi sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria (art. 15) e straordinaria (art. 16), di mutamento di destinazione d'uso (art. 20), di frazionamento e accorpamento (art. 21), di restauro (art. 17), di risanamento conservativo (art. 18), di ristrutturazione edilizia (art. 19), di sostituzione edilizia (art. 22) e di ampliamento con asservimento (art.27 punto 1 lettera b)).
In generale, tutti gli interventi devono adeguarsi alle norme dei punti da 1 a 16 del presente articolo.

Norme di assetto vegetazionale (regime di P.T.C.P.: COL-ISS): titolo VI.

Norme di assetto geomorfologico (regime di P.T.C.P.: MO-A): titolo V.

Scheda prescrittiva per l'ambito di conservazione **31EC**	Toponimo **Roglio**	Regime di assetto insediativo di P.T.C.P. **IS-MA-CPA**

SUPERFICIE TERRITORIALE: 4.389 mq

Caratteri urbanistici dell'ambito: l'ambito di conservazione comprende la parte della piana di Roglio nel fronte mare lungo la via Aurelia.
L'area caratterizzata essenzialmente da due volumi rurali di vecchio impianto, conserva una buona connotazione paesaggistica per la quale la Regione Liguria, con la variante del 2009 al P.T.C.P., ha classificato la zona nel regime di mantenimento finalizzato alla salvaguardia di "corridoi paesistico-ambientali" che non consente alcun nuovo insediamento.
L'ambito è saturo e non consente alcun nuovo insediamento residenziale. Sono ammessi gli interventi di cui al punto 1 lettera c) del presente articolo.

Obiettivi degli interventi: **favorire gli interventi di recupero e di riqualificazione dei volumi abbandonati e delle aree agricole ai fini di favorire il presidio ambientale.**

Servizi e infrastrutture: la strada esistente, perpendicolare alla via Aurelia, che entra nella piana di Roglio, dovrà essere migliorata ed allargata a cura e spese della proprietà privata se attuerà il recupero dei volumi esistenti.

Titolo abilitativo: quelli prescritti dalla legislazione vigente.

Destinazioni d'uso: quelle di cui al punto 3 del presente articolo e al punto 1.1 dell'art.7.

Norme di conformità, edilizie e architettoniche: **sui volumi esistenti sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria (art. 15) e straordinaria (art. 16), di mutamento di destinazione d'uso (art. 20), di restauro (art. 17), di risanamento conservativo (art. 18) e di sostituzione edilizia (art. 22).**
Gli interventi devono adeguarsi alle norme dei punti da 1 a 16 del presente articolo.
Il regime IS-MA-CPA (art. 49 ter delle norme di attuazione del P.T.C.P. della Regione Liguria – legge regionale n. 6/1990 e s.m.i. -) si applica su quelle aree che per collocazione, prevalenza di spazi liberi sull'edificato, valori di immagine, costituiscono corridoi di importanza paesistica ed ambientale per il collegamento tra la costa e l'entroterra o per l'interruzione della continuità urbana lungo i versanti costieri.
L'obiettivo della disciplina è salvaguardare la funzione ed i caratteri di tali corridoi preservandone la continuità in termini di bassa densità insediativa, modi d'uso del suolo e valori identitari presenti.

Norme di assetto vegetazionale (regime di P.T.C.P.: COL-ISS): titolo VI.

Norme di assetto geomorfologico (regime di P.T.C.P.: MO-B): titolo V.

Scheda prescrittiva per l'ambito di conservazione **32EC**	Toponimo **Ferrari ponente**	Regime di assetto insediativo di P.T.C.P. **IS-MA**

SUPERFICIE TERRITORIALE: 183.424 mq

Caratteri urbanistici dell'ambito: l'ambito di conservazione è composto dall'area agricola esterna all'agglomerato urbano storico della frazione Ferrari (ambito 4AC).
Caratterizzato da pochi volumi residenziali, alcuni di vecchio impianto, conserva una buona connotazione paesaggistica in cui orti, frange boscate e fasce terrazzate si alternano in un paesaggio ben equilibrato e di pregio.
L'ambito è saturo e non consente alcun nuovo insediamento residenziale, sono ammessi gli interventi di cui al punto 1 del presente articolo.

Obiettivi degli interventi: **favorire gli interventi di recupero e di riqualificazione dei volumi abbandonati, delle aree agricole, a verde naturale e agro-forestali incolte ai fini di una corretta azione di presidio ambientale.**

Servizi e infrastrutture: i servizi esistenti devono essere conservati, migliorati e integrati con nuovi interventi d'interesse pubblico. In particolare dovrebbe essere adeguata la viabilità esistente in termini di percorsi e di aree di sosta, privilegiando la pedonalizzazione e l'uso degli spazi aperti.
Nell'ambito è localizzata una serra di proprietà comunale che può essere oggetto di ogni tipo di intervento pertinente alla sua funzione nel rispetto delle norme inerenti tali manufatti (scheda 37EC).

Titolo abilitativo: quelli prescritti dalla legislazione vigente.

Destinazioni d'uso: quelle di cui al punto 3 del presente articolo.

Norme di conformità, edilizie e architettoniche: **per gli edifici antichi (art. 41) costruiti prima del 1942 e per quelli di pregio (art. 40 e fascicolo B/A), valgono le prescrizioni del Titolo IV – Codice dei materiali.**
Sugli altri volumi sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria (art. 15) e straordinaria (art. 16), di mutamento di destinazione d'uso (art. 20), di frazionamento e accorpamento (art. 21), di restauro (art. 17), di risanamento conservativo (art. 18), di ristrutturazione edilizia (art. 19), di sostituzione edilizia (art. 22) e di ampliamento con asservimento (art.27 punto 1 lettera b)).
In generale, tutti gli interventi devono adeguarsi alle norme dei punti da 1 a 16 del presente articolo.

Norme di assetto vegetazionale (regime di P.T.C.P.: COL-ISS; BAT-CO): titolo VI.

Norme di assetto geomorfologico (regime di P.T.C.P.: MO-B): titolo V.

Scheda prescrittiva per l'ambito di conservazione **33EC**	Toponimo **Pozzuolo**	Regime di assetto insediativo di P.T.C.P. **ID-CE**

SUPERFICIE TERRITORIALE: 81.065 mq

Caratteri urbanistici dell'ambito: l'ambito di conservazione, compreso fra gli ambiti 8BC e 14BC, è caratterizzato da pochi volumi residenziali, alcuni di vecchio impianto, conserva una buona connotazione paesaggistica in cui orti, frange boscate e fasce terrazzate si alternano in un paesaggio ben equilibrato e di pregio.
L'ambito è saturo e non consente alcun nuovo insediamento residenziale. Sono ammessi gli interventi di cui al punto 1 del presente articolo con la sola esclusione degli ampliamenti superficiari con asservimento di cui alle lettere a); b).

Obiettivi degli interventi: **favorire gli interventi di recupero e di riqualificazione dei volumi abbandonati, delle aree agricole, a verde naturale e agro-forestali incolte ai fini di una corretta azione di presidio ambientale.**

Servizi e infrastrutture: i servizi esistenti devono essere conservati, migliorati e integrati con nuovi interventi d'interesse pubblico. In particolare dovrebbe essere adeguata la viabilità esistente in termini di percorsi e di aree di sosta, privilegiando la pedonalizzazione e l'uso degli spazi aperti.

Titolo abilitativo: quelli prescritti dalla legislazione vigente.

Destinazioni d'uso: quelle di cui al punto 3 del presente articolo.

Norme di conformità, edilizie e architettoniche: **per gli edifici antichi (art. 41) costruiti prima del 1942 e per quelli di pregio (art. 40 e fascicolo B/A), valgono le prescrizioni del Titolo IV – Codice dei materiali.**
Sugli altri volumi sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria (art. 15) e straordinaria (art. 16), di mutamento di destinazione d'uso (art. 20), di frazionamento e accorpamento (art. 21), di restauro (art. 17), di risanamento conservativo (art. 18), di ristrutturazione edilizia (art. 19) e di sostituzione edilizia (art. 22).
In generale, tutti gli interventi devono adeguarsi alle norme dei punti da 1 a 16 del presente articolo.

La struttura in cemento armato in elevazione (solai, travi, pilastri) esistente sulla particella catastale n. 661 del foglio n. 10 può essere completata nel rispetto dell'ingombro della struttura e della normativa paesistica (punto 9 del presente articolo); il progetto, condizionato a permesso di costruire, dovrà prevedere la copertura a falde e l'impegno, per l'Operatore, a realizzare a sue spese le opere necessarie a migliorare le condizioni di viabilità su via Costa e via Crovara adiacenti alla struttura da completare.

Norme di assetto vegetazionale (regime di P.T.C.P.: COL-ISS): titolo VI.

Norme di assetto geomorfologico (regime di P.T.C.P.: MO-B): titolo V.

Scheda prescrittiva per l'ambito di conservazione **34EC**	Toponimo **Ganci**	Regime di assetto insediativo di P.T.C.P. **IS-MA**

SUPERFICIE TERRITORIALE: 32.465 mq

Caratteri urbanistici dell'ambito: l'ambito di conservazione, localizzato nella parte alta a levante del territorio comunale, si caratterizza per la presenza di ampie aree coltivate e di alcuni volumi di vecchio impianto ad uso residenziale ed agricolo. La zona conserva una buona connotazione paesaggistica nella quale le aree coltivate su fasce terrazzate, e le più ampie zone boscate al contorno si alternano in un paesaggio verde di pregio.
L'ambito è saturo e non consente alcun nuovo insediamento residenziale. Sono ammessi gli interventi di cui al punto 1 lettera c) del presente articolo.

Obiettivi degli interventi: **favorire gli interventi di recupero e di riqualificazione dei volumi esistenti e delle aree agricole ai fini di una corretta azione di presidio ambientale.**

Servizi e infrastrutture: i servizi esistenti devono essere conservati, migliorati e integrati con nuovi interventi d'interesse pubblico. In particolare dovrebbe essere adeguata la viabilità esistente in termini di percorsi e di aree di sosta, privilegiando la pedonalizzazione e l'uso degli spazi aperti.

Titolo abilitativo: quelli prescritti dalla legislazione vigente.

Destinazioni d'uso: quelle di cui al punto 3 del presente articolo.

Norme di conformità, edilizie e architettoniche: **per gli edifici antichi (art. 41) costruiti prima del 1942 e per quelli di pregio (art. 40 e fascicolo B/A), valgono le prescrizioni del Titolo IV – Codice dei materiali.**
Sugli altri volumi sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria (art. 15) e straordinaria (art. 16), di mutamento di destinazione d'uso (art. 20), di frazionamento e accorpamento (art. 21), di restauro (art. 17), di risanamento conservativo (art. 18), di ristrutturazione edilizia (art.19 limitatamente alle lettere d) ed e)) e di sostituzione edilizia (art. 22).
In generale, tutti gli interventi devono adeguarsi alle norme dei punti da 1 a 16 del presente articolo.

Norme di assetto vegetazionale (regime di P.T.C.P.: COL-ISS; BCT-TRZ-BAT; BAT-CO): titolo VI.

Norme di assetto geomorfologico (regime di P.T.C.P.: MO-A; MO-B): titolo V.

Scheda prescrittiva per l'ambito di conservazione **35EC**	Toponimo **Carmelo**	Regime di assetto insediativo di P.T.C.P. **IS-MA**

SUPERFICIE TERRITORIALE: 634.292 mq

Caratteri urbanistici dell'ambito: l'ambito di conservazione, a monte della fascia urbana dei Piani (ambito 14BC), è caratterizzato da pochi volumi residenziali, alcuni di vecchio impianto, conserva una buona connotazione paesaggistica in cui orti, frange boscate e fasce terrazzate si alternano in un paesaggio ben equilibrato e di pregio.
L'ambito è saturo e non consente alcun nuovo insediamento residenziale. Sono ammessi gli interventi di cui al punto 1 del presente articolo.

Obiettivi degli interventi: **favorire gli interventi di recupero e di riqualificazione dei volumi abbandonati, delle aree agricole, a verde naturale e agro-forestali incolte ai fini di una corretta azione di presidio ambientale.**

Servizi e infrastrutture: i servizi esistenti devono essere conservati, migliorati e integrati con nuovi interventi d'interesse pubblico. In particolare dovrebbe essere adeguata la viabilità esistente in termini di percorsi e di aree di sosta, privilegiando la pedonalizzazione e l'uso degli spazi aperti.

Titolo abilitativo: quelli prescritti dalla legislazione vigente.

Destinazioni d'uso: quelle di cui al punto 3 del presente articolo.

Norme di conformità, edilizie e architettoniche: **per gli edifici antichi (art. 41) costruiti prima del 1942 e per quelli di pregio (art. 40 e fascicolo B/A), valgono le prescrizioni del Titolo IV – Codice dei materiali.**
Sugli altri volumi sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria (art. 15) e straordinaria (art. 16), di mutamento di destinazione d'uso (art. 20), di frazionamento e accorpamento (art. 21), di restauro (art. 17), di risanamento conservativo (art. 18), di ristrutturazione edilizia (art. 19), di sostituzione edilizia (art. 22) e di ampliamento con asservimento (art.27 punto 1 lettera b)).
In generale, tutti gli interventi devono adeguarsi alle norme dei punti da 1 a 16 del presente articolo.

Norme di assetto vegetazionale (regime di P.T.C.P.: COL-ISS; BCT-TRZ-BAT; BAT-CO): titolo VI.

Norme di assetto geomorfologico (regime di P.T.C.P.: MO-A; MO-B): titolo V.

Scheda prescrittiva per l'ambito di conservazione **36EC**	Toponimo **Mucchi**	Regime di assetto insediativo di P.T.C.P. **IS-CE**

SUPERFICIE TERRITORIALE: 304.055 mq

Caratteri urbanistici dell'ambito: l'ambito di conservazione è composto dall'ampia area agricola a monte dell'abitato dei Piani e dell'ambito 51FC destinato ad attrezzature e impianti sportivi; a nord ovest confina con il Comune di Varazze.
Caratterizzato da pochi volumi residenziali, alcuni di vecchio impianto, conserva una buona connotazione paesaggistica in cui orti, frange boscate e fasce terrazzate si alternano in un paesaggio ben equilibrato e di pregio.
L'ambito è saturo e non consente alcun nuovo insediamento residenziale. Sono ammessi gli interventi di cui al punto 1 del presente articolo con la sola esclusione degli ampliamenti superficiari con asservimento di cui alle lettere a); b).

Obiettivi degli interventi: **favorire gli interventi di recupero e di riqualificazione dei volumi abbandonati, delle aree agricole, a verde naturale e agro-forestali incolte ai fini di una corretta azione di presidio ambientale.**

Servizi e infrastrutture: i servizi esistenti devono essere conservati, migliorati e integrati con nuovi interventi d'interesse pubblico. In particolare dovrebbe essere adeguata la viabilità esistente in termini di percorsi e di aree di sosta, privilegiando la pedonalizzazione e l'uso degli spazi aperti.

Titolo abilitativo: quelli prescritti dalla legislazione vigente.

Destinazioni d'uso: quelle di cui al punto 3 del presente articolo.

Norme di conformità, edilizie e architettoniche: **per gli edifici antichi (art. 41) costruiti prima del 1942 e per quelli di pregio (art. 40 e fascicolo B/A), valgono le prescrizioni del Titolo IV – Codice dei materiali.**
Sugli altri volumi sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria (art. 15) e straordinaria (art. 16), di mutamento di destinazione d'uso (art. 20), di frazionamento e accorpamento (art. 21), di restauro (art. 17), di risanamento conservativo (art. 18), di ristrutturazione edilizia (art. 19) e di sostituzione edilizia (art. 22).
In generale, tutti gli interventi devono adeguarsi alle norme dei punti da 1 a 16 del presente articolo.

Norme di assetto vegetazionale (regime di P.T.C.P.: COL-ISS; BCT-TRZ-BAT; BAT-CO): titolo VI.

Norme di assetto geomorfologico (regime di P.T.C.P.: MO-A): titolo V.

Scheda prescrittiva per l'ambito di conservazione **37EC**	Toponimo **Autostrada**	Regime di assetto insediativo di P.T.C.P. **ANI-MA**

SUPERFICIE TERRITORIALE: 32.764 mq

Caratteri urbanistici dell'ambito: ambito di conservazione di modeste dimensioni racchiuso fra le aree autostradali e l'ambito 51FC destinato ad attrezzature ed impianti sportivi. Vi si trovano numerose serre destinate ad attività agricole altamente specializzate.
Caratterizzato in parte da una connotazione paesaggistica in cui orti, frange boscate e fasce terrazzate si alternano in un paesaggio ben equilibrato e di pregio.
L'ambito è saturo e non consente alcun nuovo insediamento residenziale. Sono ammessi gli interventi di cui al punto 1 lettera c) del presente articolo.

Obiettivi degli interventi: **favorire gli interventi di recupero e di riqualificazione dei volumi abbandonati, delle aree agricole, a verde naturale e agro-forestali incolte ai fini di una corretta azione di presidio ambientale.**

Servizi e infrastrutture: i servizi esistenti devono essere conservati, migliorati e integrati con nuovi interventi d'interesse pubblico. In particolare dovrebbe essere adeguata la viabilità esistente in termini di percorsi e di aree di sosta, privilegiando la pedonalizzazione e l'uso degli spazi aperti.

Titolo abilitativo: quelli prescritti dalla legislazione vigente.

Destinazioni d'uso: quelle di cui al punto 3 del presente articolo.

Norme di conformità, edilizie e architettoniche: **per gli edifici antichi (art. 41) costruiti prima del 1942 e per quelli di pregio (art. 40 e fascicolo B/A), valgono le prescrizioni del Titolo IV – Codice dei materiali.**
Sugli altri volumi sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria (art. 15) e straordinaria (art. 16), di mutamento di destinazione d'uso (art. 20), di frazionamento e accorpamento (art. 21), di restauro (art. 17), di risanamento conservativo (art. 18) e di sostituzione edilizia (art. 22).
In generale, tutti gli interventi devono adeguarsi alle norme dei punti da 1 a 16 del presente articolo.

Nell'ambito è ammessa la costruzione di serre, come definite con circolare regionale n. 129305 del 21/11/1989, purché vengano rispettate, oltre a quanto stabilito dalla legge regionale n. 17 dell'1/6/1976, le seguenti condizioni.

Le serre dovranno essere costruite nelle zone pianeggianti e, comunque, su terreni con acclività inferiore al 20%. Dovranno distare almeno 30/50 m dai crinali; il materiale impiegato nella costruzione deve consentire il passaggio della luce e una trasparenza visiva uniforme. L'altezza massima al colmo della copertura non potrà superare i 4 m.
Tali manufatti inoltre non dovranno costituire una barriera invalicabile e dovranno essere costruiti in modo da evitare impatti da parte dell'avifauna; i vetri non dovranno essere trasparenti o a specchio ma scanalati, opalini, traslucidi e/o sabbiati.

I parametri urbanistici da rispettare nella realizzazione delle serre sono i seguenti:
- 5 m da volumi residenziali esistenti sul fondo;
- 4 m dal ciglio delle strade;
- 4 m dai confini di proprietà;
- rapporto di copertura: 20%.

Per ogni proprietà non possono essere autorizzate più di due serre con copertura stabile, con o senza riscaldamento artificiale.

Norme di assetto vegetazionale (regime di P.T.C.P.: BCT-TRZ-BAT; BAT-CO): titolo VI.

Norme di assetto geomorfologico (regime di P.T.C.P.: MO-A): titolo V.

Scheda prescrittiva per l'ambito di conservazione **38EC**	Toponimo **Sanda nord**	Regime di assetto insediativo di P.T.C.P. **IS-MA**

SUPERFICIE TERRITORIALE: 710.469 mq

Caratteri urbanistici dell'ambito: l'ambito di conservazione è composto dall'area agricola esterna agli agglomerati urbani storici di Sanda e Cornaro (ambiti 6AC; 7AC).
Caratterizzato da pochi volumi residenziali, alcuni di vecchio impianto, conserva una buona connotazione paesaggistica in cui orti, frange boscate e fasce terrazzate si alternano in un paesaggio ben equilibrato e di pregio.
L'ambito è saturo e non consente alcun nuovo insediamento residenziale. Sono ammessi gli interventi di cui al punto 1 del presente articolo.

Obiettivi degli interventi: **favorire gli interventi di recupero e di riqualificazione dei volumi abbandonati, delle aree agricole, a verde naturale e agro-forestali incolte ai fini di una corretta azione di presidio ambientale.**

Servizi e infrastrutture: i servizi esistenti devono essere conservati, migliorati e integrati con nuovi interventi d'interesse pubblico. In particolare dovrebbe essere adeguata la viabilità esistente in termini di percorsi e di aree di sosta, privilegiando la pedonalizzazione e l'uso degli spazi aperti.

Titolo abilitativo: quelli prescritti dalla legislazione vigente.

Destinazioni d'uso: quelle di cui al punto 3 del presente articolo.

Norme di conformità, edilizie e architettoniche: **per gli edifici antichi (art. 41) costruiti prima del 1942 e per quelli di pregio (art. 40 e fascicolo B/A), valgono le prescrizioni del Titolo IV – Codice dei materiali.**
Sugli altri volumi sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria (art. 15) e straordinaria (art. 16), di mutamento di destinazione d'uso (art. 20), di frazionamento e accorpamento (art. 21), di restauro (art. 17), di risanamento conservativo (art. 18), di ristrutturazione edilizia (art. 19), di sostituzione edilizia (art. 22) e di ampliamento con asservimento (art.27 punto 1 lettera b)).
In generale, tutti gli interventi devono adeguarsi alle norme dei punti da 1 a 16 del presente articolo.

Norme di assetto vegetazionale (regime di P.T.C.P.: BCT-TRZ-BAT;COL-ISS): titolo VI.

Norme di assetto geomorfologico (regime di P.T.C.P.: MO-B): titolo V.

ART. 61 - AMBITI FC DI CONSERVAZIONE: PARTI DEL TERRITORIO DESTINATE AD ATTREZZATURE, SERVIZI DI INTERESSE GENERALE E PINETE. NORME DI CONFORMITA'

1. Gli ambiti FC di conservazione sono le parti di territorio dove insistono le attrezzature, i servizi di interesse generale pubblici o privati ma di interesse pubblico e le pinete esistenti: parchi urbani naturali da conservare e valorizzare.

2. Le aree, i servizi e le attrezzature all'interno degli ambiti di conservazione FC in genere sono di proprietà comunale e sono gestiti dal Comune o da altri soggetti pubblici. Se di proprietà privata sono gestiti da soggetti terzi tramite apposita convenzione che ne disciplina la fruizione pubblica.

3. Gli ambiti FC comprendono le pinete, gli arenili, l'alaggio (ambito 44FC), le aree occupate dagli svincoli autostradali, gli impianti sportivi (ambito 51FC), l'area dell'istituto Cottolengo (ambito 49FC), le aree dei magazzini comunali (ambiti 52FC e 53FC), il galoppatoio (ambito 54FC) e la ex discarica (ambito 55FC).

4. Per ogni ambito gli interventi di integrazione dei servizi da attuare richiedono la predisposizione di un progetto d'insieme capace di relazionare l'intervento proposto all'intera area.

Negli ambiti 52FC e 53FC (magazzini comunali) e 51FC (impianti sportivi) si può intervenire con ogni tipo di iniziativa pubblica atta a soddisfare puntuali esigenze d'uso; gli interventi dovranno, comunque, rispettare ogni norma di tipo ambientale e le prescrizioni di livello puntuale del successivo punto 7.

5. I sottotetti degli edifici residenziali esistenti negli ambiti FC di conservazione possono essere trasformati in nuove abitazioni se la loro superficie agibile è pari o maggiore a 50 mq e se posseggono i requisiti igienico sanitari previsti dalle norme di legge.

6. Possono essere realizzati (tramite permesso di costruire convenzionato) parcheggi privati in sottosuolo, a condizione che venga assicurato l'uso pubblico della copertura sistemata a verde attrezzato o a parcheggio pubblico con aiuole.

7. I nuovi volumi da realizzare negli ambiti FC, a uno o più piani, dovranno caratterizzarsi per buona qualità architettonica e testimoniare la funzione pubblica e il ruolo del servizio offerto. I materiali di finitura, da impiegare anche negli interventi sul patrimonio edilizio esistente, dovranno rispettate le seguenti prescrizioni di livello puntuale:
   a) facciate in materiali a vista (pietra, mattoni, calcestruzzi semplici o trattati) o intonacate a calce nei colori bianco, rosa, verde, giallo, grigio nei toni pastello dell'ambiente ligure
   b) zoccoli in materiali a vista: pietre, marmi, mattoni, pannelli in graniglia lavata a grana grossa
   c) serramenti esterni in legno, profili metallici in ferro o alluminio verniciato in colori consoni all'ambiente
   d) coperture a falda con manto in lastre di rame, ardesia o tegole alla marsigliese. Nel caso di coperture piane non accessibili la superficie dovrà essere ricoperta con uno strato di ghiaino di piccole dimensioni
   e) canali di gronda e pluviali in rame
   f) muri esterni di confine o di sostegno in pietrame a vista o rivestiti in pietra non più alti di m 3,00;
   g) sistemazioni esterne a verde (prato) con alberi di alto fusto e siepi in conformità al Titolo VI delle presenti norme; le pavimentazioni dei percorsi pedonali saranno in pietra o in cubetti di porfido.

8. Le strade e i percorsi veicolari interni agli ambiti di conservazione FC dovranno corrispondere alle prescrizioni tecniche dell'art. 32. La pavimentazione delle carreggiate, delle piste ciclabili e dei parcheggi può essere realizzata in manto d'asfalto mentre i marciapiedi, le piazze e gli slarghi pedonali dovranno essere pavimentati con materiali di pregio (basoli e lastre di pietra, cubetti di porfido, mattoni di coltello, ciottoli o autobloccanti di cemento di buona qualità).

9. Per i diciassette ambiti di conservazione FC, definiti in conformità ai diversi regimi di assetto insediativo del P.T.C.P., sono prescrittive le norme tecnico-urbanistiche indicate nelle seguenti schede:

Scheda prescrittiva per l'ambito di conservazione **39FC**	Toponimo **Pineta Pecorile**	Regime di assetto insediativo di P.T.C.P. **ID-CE**

SUPERFICIE TERRITORIALE: 43.880 mq

Caratteri urbanistici dell'ambito: l'ambito di conservazione si sviluppa lungo la costa al di sopra dell'arenile (ambito 40FC) sotto il nucleo abitato di Pecorile. Coperto da un'ampia pineta costituisce un valore paesistico-ambientale di pregio da salvaguardare e valorizzare in termini di fruizione naturalistica.
L'ambito è saturo e non consente alcun nuovo intervento volumetrico; sono ammesse le modalità operative di cui ai punti 4; 7 (limitatamente agli interventi sul patrimonio edilizio esistente); 8 del presente articolo.

Obiettivi degli interventi: **favorire gli interventi di riqualificazione e fruizione ambientale con opere minimali di ingegneria naturalistica.**

Servizi e infrastrutture: la viabilità ed i percorsi pedonali devono essere migliorati ed adeguati in termini di fruibilità e di aree di sosta all'interno della pineta.

Titolo abilitativo: quelli prescritti dalla legislazione vigente.

Destinazioni d'uso: parco urbano a carattere naturalistico.

Norme di conformità, edilizie e architettoniche: **gli interventi devono adeguarsi alle norme dei punti 4; 7 (limitatamente agli interventi sul patrimonio edilizio esistente); 8 del presente articolo. Le proposte progettuali devono essere finalizzate al recupero ambientale e al miglioramento della qualità delle attrezzature: è prescritta la conservazione e il miglioramento delle valenze naturalistiche della pineta.**

Norme di assetto vegetazionale (regime di P.T.C.P.: COL-ISS): titolo VI.

Norme di assetto geomorfologico (regime di P.T.C.P.: MO-A): titolo V.

Scheda prescrittiva per l'ambito di conservazione **40FC**	Toponimo **Arenile primo**	Regime di assetto insediativo di P.T.C.P. **ID-CE**

SUPERFICIE TERRITORIALE: 13.674 mq

Caratteri urbanistici dell'ambito: l'ambito di conservazione è collocato sotto l'abitato di Pecorile lungo l'arenile di levante. È la striscia di scogliera, con qualche breve tratto di spiaggia, sotto l'Aurelia.
L'ambito è inedificabile e non consente alcun intervento salvo le opere necessarie alla conservazione dell'arenile e alla sua fruizione turistica.

Obiettivi degli interventi: **favorire gli interventi di riqualificazione e fruizione ambientale della scogliera migliorando i percorsi e gli accessi dalla via Aurelia.**

Servizi e infrastrutture: i percorsi pedonali-naturalistici d'accesso all'ambito devono essere conservati e migliorati con opere minimali, non invasive.

Titolo abilitativo: quelli prescritti dalla legislazione vigente.

Destinazioni d'uso: arenile ad uso pubblico.

Norme di conformità, edilizie e architettoniche: **gli interventi devono adeguarsi alle norme dei punti 4; 8 del presente articolo. Le proposte progettuali, conformi a quanto prescritto dal P.U.A.D. (Piano Utilizzo Aree Demaniali), devono essere finalizzate al recupero ambientale e al miglioramento della qualità delle attrezzature e dell'arenile destinato alla balneazione: è prescritta la conservazione e il miglioramento delle valenze naturalistiche tipiche dell'ambiente marino.**

Norme di assetto vegetazionale (regime di P.T.C.P.: COL-ISS): titolo VI.

Norme di assetto geomorfologico (regime di P.T.C.P.: CO): titolo V.

Scheda prescrittiva per l'ambito di conservazione **41FC**	Toponimo **Arenile secondo**	Regime di assetto insediativo di P.T.C.P. **IS-MA**

SUPERFICIE TERRITORIALE: 1.334 mq

Caratteri urbanistici dell'ambito: l'ambito di conservazione, lungo l'arenile, comprende la striscia di scogliera sotto l'Aurelia in località Roglio.
L'ambito è inedificabile e non consente alcun intervento salvo le opere necessarie alla conservazione dell'arenile e alla sua fruizione turistica.

Obiettivi degli interventi: **favorire gli interventi di riqualificazione e fruizione ambientale della scogliera migliorando i percorsi e gli accessi dalla via Aurelia.**

Servizi e infrastrutture: i percorsi pedonali-naturalistici devono essere conservati e migliorati con opere minimali, non invasive.

Titolo abilitativo: quelli prescritti dalla legislazione vigente.

Destinazioni d'uso: arenile ad uso pubblico.

Norme di conformità, edilizie e architettoniche: **gli interventi devono adeguarsi alle norme dei punti 4; 8 del presente articolo. Le proposte progettuali, conformi a quanto prescritto dal P.U.A.D. (Piano Utilizzo Aree Demaniali), devono essere finalizzate al recupero ambientale e al miglioramento della qualità delle attrezzature e dell'arenile destinato alla balneazione: è prescritta la conservazione e il miglioramento delle valenze naturalistiche tipiche dell'ambiente marino.**

Norme di assetto vegetazionale (regime di P.T.C.P.: COL-ISS): titolo VI.

Norme di assetto geomorfologico (regime di P.T.C.P.: CO): titolo V.

Scheda prescrittiva per l'ambito di conservazione **42FC**	Toponimo **Arenile terzo**	Regime di assetto insediativo di P.T.C.P. **PU**

SUPERFICIE TERRITORIALE: 7.015 mq

Caratteri urbanistici dell'ambito: l'ambito di conservazione, lungo l'arenile, comprende la striscia di scogliera sotto l'Aurelia, parzialmente in località Roglio e verso levante, sotto la Pineta Bottini (ambito 43FC).
L'ambito è inedificabile e non consente alcun intervento salvo le opere necessarie alla conservazione dell'arenile e alla sua fruizione turistica.

Obiettivi degli interventi: **favorire gli interventi di riqualificazione e fruizione ambientale della scogliera migliorando i percorsi e gli accessi dalla via Aurelia.**

Servizi e infrastrutture: i servizi esistenti devono essere conservati, migliorati e integrati con nuovi interventi d'interesse pubblico. La viabilità ed i percorsi pedonali interni, d'accesso all'arenile, devono essere adeguati in termini di fruibilità e di aree di sosta.

Titolo abilitativo: quelli prescritti dalla legislazione vigente.

Destinazioni d'uso: arenile ad uso pubblico.

Norme di conformità, edilizie e architettoniche: **gli interventi devono adeguarsi alle norme dei punti 4 e 8 del presente articolo. Le proposte progettuali, conformi a quanto prescritto dal P.U.A.D. (Piano Utilizzo Aree Demaniali), devono essere finalizzate al recupero ambientale e al miglioramento della qualità delle attrezzature e dell'arenile destinato alla balneazione: è prescritta la conservazione e il miglioramento delle valenze naturalistiche tipiche dell'ambiente marino.**

Norme di assetto vegetazionale (regime di P.T.C.P.: COL-ISS): titolo VI.

Norme di assetto geomorfologico (regime di P.T.C.P.: CO): titolo V.

Scheda prescrittiva per l'ambito di conservazione **43FC**	Toponimo **Pineta Bottini**	Regime di assetto insediativo di P.T.C.P. **PU**

SUPERFICIE TERRITORIALE: 40.623 mq

Caratteri urbanistici dell'ambito: l'ambito di conservazione è collocato sul promontorio sopra l'arenile: rappresenta il maggior punto panoramico da ponente a levante, sull'abitato di Celle Ligure. Il centro storico a mare si coglie nel suo insieme urbanistico e architettonico con gli stabilimenti balneari "storici" distribuiti sulla spiaggia, ai piedi della passeggiata.
La pineta che ricopre l'intero ambito è uno dei valori paesistici di maggior pregio dell'intero territorio comunale; sulla punta più a levante la pineta della Natta, simile per valore ed estensione alla pineta Bottini, si proietta sul mare con analoghe valenze ambientali.
L'ambito è saturo e non consente alcun intervento insediativo a carattere residenziale.

Obiettivi degli interventi: **favorire gli interventi di riqualificazione e fruizione ambientale.**

Servizi e infrastrutture: i percorsi veicolari devono essere conservati e, possibilmente, migliorati all'interno delle carreggiate esistenti escludendo l'apertura di nuove strade. I percorsi pedonali interni devono essere adeguati in termini di fruibilità e di aree di sosta.

Titolo abilitativo: quelli prescritti dalla legislazione vigente.

Destinazioni d'uso: parco urbano a carattere naturalistico.

Norme di conformità, edilizie e architettoniche: **gli interventi devono adeguarsi alle norme dei punti 4; 7 (limitatamente agli interventi sul patrimonio edilizio esistente); 8 del presente articolo. Le proposte progettuali devono essere finalizzate al recupero ambientale e al miglioramento della qualità delle attrezzature: è prescritta la conservazione e il miglioramento delle valenze naturalistiche tipiche di una pineta sul mare.**
Gli interventi ammessi nell'ambito devono essere esclusivamente di tipo naturalistico e volti a consentire una migliore fruibilità dell'area pubblica, attenendosi alle norme di cui all'art. 62 (ambito TNI di conservazione) e al titolo VI seguente (norma agro-forestali).
Nella pineta Bottini è ammessa la possibilità di realizzare un percorso ginnico attrezzato con semplici interventi di ingegneria naturalistica e l'impiego esclusivo di materiali naturali come la pietra, il verde, il legno e la corda.

Norme di assetto vegetazionale (regime di P.T.C.P.: COL-ISS): titolo VI.

Norme di assetto geomorfologico (regime di P.T.C.P.: MO-A): titolo V.

Scheda prescrittiva per l'ambito di conservazione **44FC**	Toponimo **Arenile Alaggio**	Regime di assetto insediativo di P.T.C.P. **ID-MA**

SUPERFICIE TERRITORIALE: 21.197 mq

Caratteri urbanistici dell'ambito: come l'ambito 43FC anche questo ambito di conservazione è collocato sul promontorio sopra l'arenile: fa parte del maggior punto panoramico, da ponente a levante, sull'abitato di Celle Ligure. Il centro storico a mare si coglie nel suo insieme urbanistico e architettonico con gli stabilimenti balneari "storici" distribuiti sulla spiaggia, ai piedi della passeggiata.
La vegetazione che ricopre la parte alta dell'ambito è uno dei valori ambientali di maggior pregio dell'intero territorio comunale; sulla punta più a levante la pineta della Natta, simile per valore ed estensione alla pineta Bottini, si proietta sul mare con analoghe valenze paesistico-ambientali.
L'arenile sotto la via Aurelia: comprende al suo interno un alaggio per piccole barche da diporto.
L'ambito è saturo ed è disciplinato dal P.U.O. di cui all'art. 9 delle presenti norme.

Obiettivi degli interventi: **favorire gli interventi di riqualificazione e fruizione ambientale.**

Servizi e infrastrutture: i percorsi veicolari devono essere conservati e, possibilmente, migliorati all'interno delle carreggiate esistenti escludendo l'apertura di nuove strade. I percorsi pedonali interni devono essere adeguati in termini di fruibilità e di aree di sosta.

Titolo abilitativo: quelli prescritti dalla legislazione vigente.

Destinazioni d'uso: quelle prescritte dal P.U.O. per la parte sull'arenile e parco urbano a carattere naturalistico per la parte più a monte.

Norme di conformità, edilizie e architettoniche: **gli interventi devono adeguarsi alle norme dei punti 4; 7 (limitatamente agli interventi sul patrimonio edilizio esistente); 8 del presente articolo. Le proposte progettuali devono essere finalizzate al recupero ambientale e al miglioramento della qualità delle attrezzature: è prescritta la conservazione e il miglioramento delle valenze naturalistiche tipiche di una pineta sul mare.**
Gli interventi ammessi nell'ambito devono essere esclusivamente di tipo naturalistico e volti a consentire una migliore fruibilità dell'area pubblica, attenendosi alle norme di cui all'art. 61 (ambiti TNI di conservazione) e al Titolo VI seguente (norme agro-forestali).

Norme di conformità, edilizie e architettoniche: quelle prescritte dal P.U.O.

Norme di assetto vegetazionale (regime di P.T.C.P.: COL-ISS): titolo VI.

Norme di assetto geomorfologico (regime di P.T.C.P.: MO-A): titolo V.

Scheda prescrittiva per l'ambito di conservazione **45FC**	Toponimo **Arenile spiaggia centro**	Regime di assetto insediativo di P.T.C.P. **SU**

SUPERFICIE TERRITORIALE: 19.323 mq

Caratteri urbanistici dell'ambito: l'ambito di conservazione è collocato, lungo l'arenile, ai piedi della palazzata a mare del centro storico (ambito 1AC) sotto la passeggiata che negli anni '80 ha sostituito il terrapieno della ferrovia.
L'ambito è saturo ed è disciplinato dal P.U.O. di cui all'art. 9 delle presenti norme.

Obiettivi degli interventi: **favorire gli interventi di riqualificazione e fruizione ambientale.**

Servizi e infrastrutture: i servizi e le attrezzature esistenti devono essere conservate, migliorate e integrate con nuovi interventi d'interesse pubblico. La viabilità ed i percorsi pedonali d'accesso all'arenile devono essere adeguati in termini di fruibilità e di aree di sosta.

Titolo abilitativo: quelli prescritti dalla legislazione vigente.

Destinazioni d'uso: quelle prescritte dal P.U.O. (passeggiata a mare ai Piani e sull'ex terrapieno della linea ferroviaria; passeggiata a ponente; parcheggi; adeguamento strade e piazze; alaggio per diporto nautico; area connessa alle attività balneari ed arenili). Gli interventi devono essere adeguati al P.U.A.D. (Piano Utilizzo Aree Demaniali).

Norme di conformità, edilizie e architettoniche: quelle prescritte dal P.U.O.

Norme di assetto vegetazionale (regime di P.T.C.P.: COL-ISS): titolo VI.

Norme di assetto geomorfologico (regime di P.T.C.P.: MA): titolo V.

Scheda prescrittiva per l'ambito di conservazione **46FC**	Toponimo **Spiaggia piani ponente**	Regime di assetto insediativo di P.T.C.P. **ID-CE**

SUPERFICIE TERRITORIALE: 11.274 mq

Caratteri urbanistici dell'ambito: l'ambito di conservazione è collocato, lungo l'arenile, al di sotto del rilevato che sovrasta la via Aurelia. Su tale promontorio si snoda l'antica via Romana lungo la quale sono sorti diversi edifici di pregio, in genere ville e palazzotti fine ottocento, compresi nell'ambito 2AC (centro storico monte).
L'ambito è saturo ed è disciplinato dal P.U.O. di cui all'art. 9 delle presenti norme.

Obiettivi degli interventi: **favorire gli interventi di riqualificazione e fruizione ambientale.**

Servizi e infrastrutture: i servizi esistenti e le attrezzature devono essere conservate, migliorate e integrate con nuovi interventi d'interesse pubblico. La viabilità ed i percorsi pedonali d'accesso all'arenile, dall'ampio parco verde della passeggiata a mare dei Piani, devono essere adeguati in termini di fruibilità e di aree di sosta.

Titolo abilitativo: quelli prescritti dalla legislazione vigente.

Destinazioni d'uso: quelle prescritte dal P.U.O. (passeggiata a mare ai Piani e sull'ex terrapieno della linea ferroviaria; passeggiata a ponente; parcheggi; adeguamento strade e piazze; alaggio per diporto nautico; area connessa alle attività balneari ed arenili). Gli interventi devono essere adeguati al P.U.A.D. (Piano Utilizzo Aree Demaniali).

Norme di conformità, edilizie e architettoniche: quelle prescritte dal P.U.O.

Norme di assetto vegetazionale (regime di P.T.C.P.: COL-ISS): titolo VI.

Norme di assetto geomorfologico (regime di P.T.C.P.: MA): titolo V.

Scheda prescrittiva per l'ambito di conservazione **47FC**	Toponimo **Spiaggia piani levante**	Regime di assetto insediativo di P.T.C.P. **IS-CE**

SUPERFICIE TERRITORIALE: 86.639 mq

Caratteri urbanistici dell'ambito: l'ambito di conservazione è collocato, lungo l'arenile, di fronte e sul lato di levante dell'ambito urbano dei Piani edificato dopo gli anni '50 del secolo scorso. Dal tessuto urbano ricorrente, in genere di scarsa qualità architettonica, si differenziano nella zona a ridosso dell'autostrada alcune ville di pregio di modeste dimensioni totalmente diverse, come tipologia architettonica, dai condomini dell'ambito 14 BC a ponente.
La zona a levante che comprende l'ampia pineta della Natta costituisce un patrimonio paesistico-ambientale di alto pregio da salvaguardare e valorizzare ai fini di una fruizione naturalistica controllata.
L'ambito è saturo e non consente alcun nuovo intervento volumetrico; è parzialmente disciplinato dal P.U.O. di cui all'art. 9 delle presenti norme. Sono ammesse le modalità operative di cui ai punti 4;7 (limitatamente agli interventi sul patrimonio edilizio esistente); 8 del presente articolo.

Obiettivi degli interventi: **favorire gli interventi di riqualificazione e fruizione ambientale.**

Servizi e infrastrutture: i servizi esistenti e le attrezzature devono essere conservate, migliorate e integrate con nuovi interventi d'interesse pubblico. La viabilità ed i percorsi pedonali d'accesso all'arenile, dall'ampio parco verde della passeggiata a mare dei Piani, devono essere adeguati in termini di fruibilità e di aree di sosta.

Titolo abilitativo: quelli prescritti dalla legislazione vigente.

Destinazioni d'uso: per la parte a levante, arenile ad uso pubblico; per la parte compresa nel P.U.O. vigente quelle prescritte dallo stesso strumento attuativo (passeggiata a mare ai Piani e sull'ex terrapieno della linea ferroviaria; passeggiata a ponente; parcheggi; adeguamento strade e piazze; alaggio per diporto nautico; area connessa alle attività balneari ed arenili).

Norme di conformità, edilizie e architettoniche: **per l'arenile quelle prescritte dal P.U.O. e dal P.U.A.D. (Piano Utilizzo Aree Demaniali). Per la parte più a levante gli interventi devono adeguarsi alle norme dei punti 4; 7 (limitatamente agli interventi sul patrimonio edilizio esistente); 8 del presente articolo. Le proposte progettuali devono essere finalizzate al recupero ambientale e al miglioramento della qualità della pineta, delle attrezzature e dell'arenile destinato alla balneazione: è prescritta la conservazione e il miglioramento delle valenze naturalistiche del verde esistente e di quelle tipiche dell'ambiente marino.**

Norme di conformità, edilizie e architettoniche: quelle prescritte dal P.U.O.

Norme di assetto vegetazionale (regime di P.T.C.P.: COL-ISS; BCT-TRZ-BAT; BAT-CO): titolo VI.

Norme di assetto geomorfologico (regime di P.T.C.P.: MO-A): titolo V.

Scheda prescrittiva per l'ambito di conservazione **48FC**	Toponimo **Arenile quarto**	Regime di assetto insediativo di P.T.C.P. **ID-CE**

SUPERFICIE TERRITORIALE: 24.091 mq

Caratteri urbanistici dell'ambito: l'ambito di conservazione si sviluppa lungo l'arenile al di sotto della via Aurelia e del nuovo tratto di passeggiata a mare. È sovrastato dalle ampie aree delle ex colonie Milanesi (ambito 24DC) e Bergamasche (ambito 25DC) caratterizzate dalla presenza di grandi volumi edilizi dismessi per i quali il Piano Turistico (Titolo VII) prevede un riuso a destinazione turistico-ricettiva (art. 101 punto 2 delle presenti norme).
L'ambito è saturo e non consente alcun intervento salvo le opere necessarie alla conservazione dell'arenile e alla sua fruizione turistica.

Obiettivi degli interventi: **favorire gli interventi di riqualificazione e fruizione ambientale della scogliera.**

Servizi e infrastrutture: i servizi lungo la nuova passeggiata devono essere integrati e valorizzati. I percorsi pedonali d'accesso all'arenile, devono essere adeguati in termini di fruibilità e di prestazioni.
Nell'ambito è compresa la superficie di oltre 1.500 mq, su un fronte mare di 100 m, destinata alla balneazione e data in concessione demaniale alle strutture per la ricettività alberghiera ed extra alberghiera, localizzate nell'ambito di conservazione 24DC al di sopra della via Aurelia. Tale area è collegata all'ambito produttivo a destinazione turistica tramite un sottopassaggio pedonale.

Titolo abilitativo: quelli prescritti dalla legislazione vigente.

Destinazioni d'uso: arenile ad uso pubblico

Norme di conformità, edilizie e architettoniche: **gli interventi devono adeguarsi alle norme dei punti 4 e 8 del presente articolo. Le proposte progettuali, conformi a quanto prescritto dal P.U.A.D. (Piano Utilizzo Aree Demaniali), devono essere finalizzate al recupero ambientale e al miglioramento della qualità delle attrezzature e dell'arenile destinato alla balneazione: è prescritta la conservazione e il miglioramento delle valenze naturalistiche tipiche dell'ambiente marino.**

Norme di assetto vegetazionale (regime di P.T.C.P.: COL-ISS): titolo VI.

Norme di assetto geomorfologico (regime di P.T.C.P.: CO): titolo V.

Scheda prescrittiva per l'ambito di conservazione **49FC**	Toponimo **Cottolengo**	Regime di assetto insediativo di P.T.C.P. **ID-CE**

SUPERFICIE TERRITORIALE: 21.508 mq

Caratteri urbanistici dell'ambito: nell'ambito di conservazione, compreso fra quelli delle ex colonie Milanesi (ambito 24 DC) e Bergamasche (ambito 25 DC), si trova la sede dell'istituto Cottolengo (di origini torinesi) utilizzata come soggiorno climatico al mare per persone disabili ed anziani.
L'ambito è saturo e non consente alcun nuovo intervento volumetrico; sono ammesse le modalità operative di cui ai punti 4; 7; 8 del presente articolo.

Obiettivi degli interventi: **favorire gli interventi di riqualificazione e fruizione ambientale.**

Servizi e infrastrutture: i servizi esistenti devono essere conservati, migliorati e integrati con nuovi interventi d'interesse pubblico. La viabilità ed i percorsi pedonali interni all'ambito devono essere adeguati in termini di fruibilità e di aree di sosta.

Titolo abilitativo: quelli prescritti dalla legislazione vigente.

Destinazioni d'uso: quelle specialistiche definite dalle attività svolte dall'istituto che sorge nell'ambito.

Norme di conformità, edilizie e architettoniche: **per gli edifici antichi (art. 41) costruiti prima del 1942 e per quelli di pregio (art. 40 e fascicolo B/A), valgono le prescrizioni del Titolo IV – Codice dei materiali.**
Sugli altri volumi sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria (art. 15) e straordinaria (art. 16), di mutamento di destinazione d'uso (art. 20), di frazionamento e accorpamento (art. 21), di restauro (art. 17), di risanamento conservativo (art. 18) e di ristrutturazione edilizia che non comportano l'aumento della superficie agibile (art. 19).
Gli interventi devono adeguarsi alle norme dei punti 4; 7; 8 del presente articolo. Le proposte progettuali devono essere finalizzate al recupero ambientale e al miglioramento della qualità delle attrezzature: è prescritta la conservazione e il miglioramento delle valenze naturalistiche tipiche dell'ambiente marino.

Norme di assetto vegetazionale (regime di P.T.C.P.: COL-ISS): titolo VI.

Norme di assetto geomorfologico (regime di P.T.C.P.: MO-A): titolo V.

Scheda prescrittiva per l'ambito di conservazione **50FC**	Toponimo **Svincolo**	Regime di assetto insediativo di P.T.C.P. **IS-TR-AI**

SUPERFICIE TERRITORIALE: 8.757 mq

Caratteri urbanistici dell'ambito: l'ambito di conservazione comprende l'area dello svincolo stradale che collega la via Aurelia all'autostrada.

Obiettivi degli interventi: **favorire gli interventi di riqualificazione e fruizione ambientale e balneare.**

Servizi e infrastrutture: i servizi esistenti e le attrezzature devono essere migliorate e integrate con nuovi interventi d'interesse pubblico. La viabilità ed i percorsi pedonali d'accesso all'arenile devono essere adeguati in termini di fruibilità e di aree di sosta.

Titolo abilitativo: quelli prescritti dalla legislazione vigente.

Destinazioni d'uso: servizi di ristorazione e sosta auto ad uso delle spiagge e della pineta della Natta; l'intervento nell'ambito dovrà modificare sostanzialmente la situazione di degrado esistente.

Norme di conformità, edilizie e architettoniche: **la riqualificazione dell'area potrà essere di iniziativa privata in regime di convenzionamento; il prefabbricato esistente (bar e ristorante) potrà essere migliorato ai fini di fornire un servizio adeguato alle esigenze dei mezzi in transito, da o per l'autostrada, e dei frequentatori dell'arenile sottostante. Nella parte più a monte dell'ambito dovranno essere demoliti i volumi impropri dell'ex impianto lavaggio auto che si trovava sull'area: questa potrà essere sistemata, in regime di convenzionamento con il Comune di Celle, a posteggio alberato per i caravan e autocaravan (in attuazione alla legge regionale n. 2/2008 " Testo unico in materia di strutture turistico-ricettive e balneari"). Le specie arboree da mettere a dimora saranno scelte fra quelle di cui al titolo VI delle presenti norme.**
Sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria (art. 15) e straordinaria (art.16), di restauro (art.17) e di risanamento conservativo (art.18).
Gli interventi devono adeguarsi alle norme dei punti 4;5;7;8 del presente articolo. Le proposte progettuali devono essere finalizzate al recupero ambientale e al miglioramento della qualità delle attrezzature dell'area.

Norme di assetto vegetazionale (regime di P.T.C.P.: COL-ISS; BCT-TRZ-BAT; BAT-CO): titolo VI.

Norme di assetto geomorfologico (regime di P.T.C.P.: MO-A): titolo V.

Scheda prescrittiva per l'ambito di conservazione **51FC**	Toponimo **Impianti sportivi**	Regime di assetto insediativo di P.T.C.P. **AI-MA**

SUPERFICIE TERRITORIALE: 124.013 mq

Caratteri urbanistici dell'ambito: nell'ambito di conservazione, compreso nell'ampia area territoriale della Natta, sorge il centro sportivo comunale di Celle Ligure con il campo da calcio ed il palazzetto dello sport inseriti fra ampie distese verdi con pini e sugheri che scendendo dall'alto, superati i grandi complessi edilizi delle ex colonie milanesi e bergamasche, arrivano al mare.
L'ambito è saturo e non consente alcun nuovo intervento a carattere residenziale; l'implementazione anche volumetrica dei complessi sportivi potrà avvenire in conformità alle modalità operative di cui ai punti 4; 6; 7; 8 del presente articolo.

Obiettivi degli interventi: **favorire gli interventi di riqualificazione e fruizione ambientale integrando e migliorando le strutture pubbliche sportive esistenti sull'ambito.**

Servizi e infrastrutture: i servizi esistenti devono essere conservati, migliorati e integrati con nuovi interventi d'interesse pubblico. La viabilità ed i percorsi pedonali interni devono essere adeguati in termini di fruibilità e di aree di sosta.

Titolo abilitativo: quelli prescritti dalla legislazione vigente.

Destinazioni d'uso: area sportiva attrezzata con complessi polifunzionali. Le destinazioni d'uso sono quelle di cui al punto 1.6 dell'art. 7 delle presenti norme.

Norme di conformità, edilizie e architettoniche: **per gli edifici antichi (art. 41) costruiti prima del 1942 e per quelli di pregio (art. 40 e fascicolo B/A), valgono le prescrizioni del Titolo IV – Codice dei materiali.**
Sugli altri volumi sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria (art. 15) e straordinaria (art. 16), di mutamento di destinazione d'uso (art. 20), di frazionamento e accorpamento (art. 21), di restauro (art. 17), di risanamento conservativo (art. 18), di ristrutturazione edilizia (art. 19) e di sostituzione edilizia (art. 22).
Gli interventi devono adeguarsi alle norme dei punti 4; 5; 7; 8 del presente articolo. Le proposte progettuali devono essere finalizzate al recupero ambientale e al miglioramento della qualità delle

attrezzature dell'area.
L'ampia zona boscata (circa 7 Ha) nella parte alta dell'ambito, puntualmente localizzata sulle tavv. 23 SP/A 24 SP/A e 28 SP/A, è caratterizzata da un'ampia pineta e sughereta da tutelare, conservare e valorizzare in conformità alle norme agro forestali (titolo VI). È esclusa, tassativamente, la possibilità di realizzare nuove strutture a servizi.

Norme di assetto vegetazionale (regime di P.T.C.P.: COL-ISS): titolo VI.

Norme di assetto geomorfologico (regime di P.T.C.P.: MO-A): titolo V.

Scheda prescrittiva per l'ambito di conservazione **52FC**	Toponimo **Magazzino comunale basso**	Regime di assetto insediativo di P.T.C.P. **IS-MA**

SUPERFICIE TERRITORIALE: 1.590 mq

Caratteri urbanistici dell'ambito: sull'ambito di conservazione sorge un magazzino comunale per materiali e mezzi di servizio. In caso di nuovi interventi il volume esistente deve adeguarsi alle norme di cui al presente articolo. All'esterno potranno essere realizzate delle tettoie aperte su tre lati, per il ricovero dei mezzi comunali atti ad assicurare il regolare funzionamento e la manutenzione dei servizi pubblici.

Obiettivi degli interventi: **assicurare la funzionalità del servizio pubblico reso dal Comune.**

Servizi e infrastrutture: il servizio deve essere conservato e migliorato con ogni intervento atto a potenziarne l'efficienza.

Titolo abilitativo: quelli prescritti dalla legislazione vigente.

Destinazioni d'uso: servizio pubblico d'interesse generale.

Norme di conformità, edilizie e architettoniche: quelle di cui ai punti 4 e 7 del presente articolo.

Norme di assetto vegetazionale (regime di P.T.C.P.: COL-ISS): titolo VI.

Norme di assetto geomorfologico (regime di P.T.C.P.: MO-B): titolo V.

Scheda prescrittiva per l'ambito di conservazione **53FC**	Toponimo **Magazzino comunale alto**	Regime di assetto insediativo di P.T.C.P. **ID-CO**

SUPERFICIE TERRITORIALE: 2.460 mq

Caratteri urbanistici dell'ambito: sull'ambito di conservazione sorge un magazzino comunale per materiali e mezzi di servizio. Il volume esistente, da ristrutturare o da demolire e ricostruire deve adeguarsi alle norme di cui al presente articolo. All'esterno potranno essere realizzate delle tettoie necessarie, aperte su tre lati, per il ricovero dei mezzi comunali atti ad assicurare il regolare funzionamento e la manutenzione dell'isola ecologica.

Obiettivi degli interventi: **assicurare la funzionalità del servizio pubblico reso dal Comune.**

Servizi e infrastrutture: il servizio deve essere conservato e migliorato con ogni intervento atto a potenziarne l'efficienza.

Titolo abilitativo: quelli prescritti dalla legislazione vigente.

Destinazioni d'uso: servizio pubblico di interesse generale.

Norme di conformità, edilizie e architettoniche: quelle di cui ai punti 4 e 7 del presente articolo.

Norme di assetto vegetazionale (regime di P.T.C.P.: COL-ISS): titolo VI.

Norme di assetto geomorfologico (regime di P.T.C.P.: MO-B): titolo V.

Scheda prescrittiva per l'ambito di conservazione **54FC**	Toponimo **Galoppatoio**	Regime di assetto insediativo di P.T.C.P. **IS-MA**

SUPERFICIE TERRITORIALE: 8.049 mq

Caratteri urbanistici dell'ambito: sull'ambito di conservazione è organizzato un galoppatoio di proprietà privata, già attivo da diversi anni fornisce un servizio ben accolto sul territorio.
L'ambito è saturo e non consente alcun nuovo intervento volumetrico a destinazione residenziale.

Obiettivi degli interventi: **assicurare la qualità e la funzionalità del servizio reso.**

Servizi e infrastrutture: la viabilità d'accesso ed i percorsi pedonali interni devono essere migliorati ed adeguati in termini di fruibilità e di aree di sosta all'interno dell'ambito.

Titolo abilitativo: quelli prescritti dalla legislazione vigente.

Destinazioni d'uso: quelle di cui al punto 1.6 dell'art. 7 delle presenti norme.

Norme di conformità, edilizie e architettoniche: **per gli edifici antichi (art. 41) costruiti prima del 1942 e per quelli di pregio (art. 40 e fascicolo B/A), valgono le prescrizioni del Titolo IV – Codice dei materiali.**
Sugli altri volumi sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria (art. 15) e straordinaria (art. 16), di mutamento di destinazione d'uso (art. 20), di frazionamento e accorpamento (art. 21), di restauro (art. 17), di risanamento conservativo (art. 18), di ristrutturazione edilizia (art. 19) e di sostituzione edilizia (art. 22).
Gli interventi devono adeguarsi alle norme del presente articolo. Le proposte progettuali devono essere finalizzate al recupero ambientale e al miglioramento della qualità delle attrezzature: è prescritta la conservazione e il miglioramento delle valenze naturalistiche dell'area.

Norme di assetto vegetazionale (regime di P.T.C.P.: COL-ISS): titolo VI.

Norme di assetto geomorfologico (regime di P.T.C.P.: MO-A): titolo V.

Scheda prescrittiva per l'ambito di conservazione **55FC**	Toponimo **Ex discarica**	Regime di assetto insediativo di P.T.C.P. **AI-MA**

SUPERFICIE TERRITORIALE: 39.790 mq

Caratteri urbanistici dell'ambito: l'ambito di conservazione comprende l'area dell'ex discarica comunale ubicata nella parte alta del territorio fra Bric dei Brasi e Bric Terra Bianca, all'interno del vasto ambito 56TNI.
L'ambito è inedificabile e non consente alcun nuovo intervento volumetrico, fatti salvi eventuali manufatti, complementari ad interventi superficiari per la produzione di energia da fonti rinnovabili determinati di volta in volta dall'amministrazione comunale. Alla data dell'elaborazione della presente variante è in corso il progetto di iniziativa pubblica, su una superficie di 4000 mq, per un impianto fotovoltaico in grado di produrre 174 kWp.

Obiettivi degli interventi: **favorire gli interventi di riqualificazione e di mantenimento in atto della**

bonifica attuata, sull'area della discarica ormai dismessa, in ottemperanza alle leggi nazionali e regionali in materia di discariche.

Servizi e infrastrutture: le condizioni dell'area devono essere migliorate anche con interventi sulla viabilità.

Titolo abilitativo: quelli prescritti dalla legislazione vigente.

Destinazioni d'uso: quelle programmate dall'Amministrazione Comunale su tutto l'ambito, che rientra fra i servizi pubblici, in un quadro di produzione energetica da fonti rinnovabili.

Norme di conformità, edilizie e architettoniche: **per gli edifici antichi (art. 41) costruiti prima del 1942 e per quelli di pregio (art. 40 e fascicolo B/A), valgono le prescrizioni del Titolo IV – Codice dei materiali.**
Sugli altri volumi sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria (art. 15) e straordinaria (art. 16), di mutamento di destinazione d'uso (art. 20), di frazionamento e accorpamento (art. 21), di restauro (art. 17), di risanamento conservativo (art. 18), di ristrutturazione edilizia (art. 19) e di sostituzione edilizia (art. 22).
Gli interventi devono adeguarsi alle norme del presente articolo. Le proposte progettuali devono essere finalizzate al recupero ambientale e al miglioramento della qualità delle attrezzature: è prescritta la conservazione, al contorno dell'ambito, delle valenze naturalistiche dell'area.
In particolare è necessario mantenere il ruolo ecologico che l'area riveste in quanto tappa di attraversamento per specie di ambiente aperto (Cicindela maroccana pseudomaroccana, Euphydryas provincialis).
L'impianto escludendo l'uso del calcestruzzo, semplice o armato, dovrà essere progettato sostenuto da elementi verticali metallici al di sopra del terreno per consentirne la totale percorribilità alla fauna in transito senza creare interferenze e mantenendo la sistemazione prativa dell'area con caratteristiche vegetazionali e morfologiche appartenenti all'habitat dei coleotteri e dei lepidotteri presenti.

Norme di assetto vegetazionale (regime di P.T.C.P.: BCT-TRZ-BAT; BAT-CO): titolo VI.

Norme di assetto geomorfologico (regime di P.T.C.P.: MO-B): titolo V.

ART. 62 - AMBITO TNI DI CONSERVAZIONE: TERRITORIO NON INSEDIABILE (aree prevalentemente naturali, agro-forestali o incolte). NORME DI CONFORMITA'

1. L'ambito di conservazione TNI del territorio non insediabile è individuato ai sensi dell'art. 37 della legge regionale n. 36/1997 e s.m.i.; è un'area vasta caratterizzata da terreni in massima parte boscati o a verde naturale, d'indubbio interesse paesaggistico, da salvaguardare e valorizzare ai fini degli equilibri idrogeologici ed ecologici. È anche presente una struttura agricola sparsa variamente integrata che si svolge con interventi di assetto e consolidamento delle morfologie del territorio e della vegetazione con evidenti valori paesistico-naturalistico di pregio.

2. Nelle aree non boscate è consentita la piantumazione di essenze arboree in conformità alle prescrizioni di cui al Titolo VI.

3. In tali aree, che potranno essere utilizzate dal Comune per mettere a dimora gli alberi di cui alla legge regionale n. 33/1994, sono da rispettare le indicazioni contenute nella legislazione forestale regionale.

4. Nel territorio non insediabile, non è ammessa la costruzione di nuovi edifici ad uso residenziale. Le destinazioni consentite sono esclusivamente quelle determinate dalle attività agricole e zootecniche e dalle necessità di un corretto presidio ambientale.

5. Fatta eccezione per gli eventuali edifici di pregio e antichi per cui valgono le norme degli artt. 40 e 41, per i volumi esistenti su tali aree alla data di adozione del P.U.C. variante 2014, sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, le opere interne che non comportano il cambio di destinazione d'uso, il restauro, il risanamento conservativo e la ristrutturazione edilizia purché non comporti né il cambio di destinazione d'uso, né l'aumento superficiario con asservimento delle aree.

Sono solo ammessi, sui volumi mono o bifamiliari esistenti alla data di adozione del P.U.C. (29/5/1997), la cui superficie agibile non eccede i 100 mq, gli ampliamenti “una tantum” come disciplinati nella scheda prescrittiva 56 TNI che segue.

6. Nell’ambito di conservazione TNI è vietato aprire nuove strade o ampliare o modificare quelle esistenti, ad eccezione di quelle pubbliche necessarie per combattere gli incendi boschivi. Eventuali nuovi collegamenti privati, atti a raggiungere volumi residenziali esistenti regolarmente legittimati alla data di adozione del P.U.C. variante 2014, possono essere realizzati mediante due strisce larghe 50 cm, pavimentate in pietra o con asfalti drenanti con inerti di ghiaia e graniglia di marmo, poste ad un interasse pari alla larghezza del mezzo da impiegare.

7. Nell’ambito di conservazione TNI, per le proprietà con superficie maggiore di 5.000,00 mq sulle quali sono in corso coltivazioni a vigneto, frutteto, oliveto o seminativo prive di qualsiasi manufatto volumetrico, può essere assentita la costruzione di un volume in legno con le seguenti caratteristiche:
   a) superficie lorda non maggiore di 14 mq;
   b) struttura in legno grezzo impregnato;
   c) copertura a due falde con manto in tegole marsigliesi o ardesia e struttura in listelli di legno grezzo senza soletta;
   d) pareti in tavole di legno di cui, nel caso di terreno a fasce, un lato dovrà essere addossato al muro di fascia; Oltre ad una porta, non più larga di m 1,50, può essere aperta una finestra contenuta nella superficie di mq 1,50;
   e) altezza media lorda interna m 2,40;
   f) dovranno, inoltre, essere messe a dimora delle piantumazioni di essenze arboree, tra quelle di cui al Titolo VI delle presenti norme, in funzione di schermo visivo.
   g) il pavimento può essere in calcestruzzo o tavole di legno.

   Tale volume non può essere collegato alla rete fognaria, può essere assentito una sola volta previa dimostrazione del richiedente che nella proprietà interessata non sorgano già altre strutture idonee allo scopo, ancorché dirute e che potrebbero essere recuperate. Per la realizzazione di tale manufatto agricolo non può essere autorizzata l'esecuzione di nuove strade.
   Per gli appezzamenti di superficie compresa tra 2.000 e 5.000 mq, è consentita la realizzazione di un piccolo deposito in legno di superficie non superiore a 10 mq, soggetto alle stesse prescrizioni di cui sopra per quelli di superficie sino a 14 mq.

8. Se si interviene su edifici costruiti dopo il 1942, le opere dovranno essere eseguite in conformità alle norme del Titolo II, Capi I e II, e tenendo conto delle seguenti prescrizioni di livello puntuale:
   a) **gli zoccoli ed i basamenti esterni degli edifici devono essere in ardesia, pietra o graniglia lavata a grana grossa;**
   b) **i manti di copertura a falda devono essere in ardesia o tegole marsigliesi;**
   c) **le facciate devono essere finite ad intonaco a calce di colore bianco, rosa, verde, giallo o grigio nei toni pastello tipici della tavolozza ligure. È escluso tassativamente l’uso di colori a base plastica;**
   d) **le facciate possono presentare poggioli a sbalzo di profondità non superiore a m 1,50 e lunghezza non maggiore a m 3,00, muniti di parapetti in profili di ferro a barre quadre, tonde o piatte composte a disegno semplice;**
   e) **i serramenti esterni devono essere in legno, in profili di ferro o in alluminio verniciati con colori consoni all'ambiente (bianco o grigio chiaro; persiane verde bandiera);**
   f) **i muri esterni di sostegno non devono superare l’altezza di m 3,00 e devono essere costruiti in pietra o rivestiti in pietra su getto in calcestruzzo armato contro terra;**
   g) **le pavimentazioni delle aree private esterne di pertinenza delle abitazioni devono essere realizzate in pietra (porfido, arenaria, luserna) o in autobloccanti di cemento di buona qualità;**
   h) **le aree devono essere sistemate a verde (giardini o orti), tutte le alberature devono essere mantenute o, se rimosse, sostituite; le essenze ammesse sono le piante da frutta, gli ulivi, le essenze della macchia mediterranea e, comunque, quelle di cui al Titolo VI delle presenti norme;**
   i) **le recinzioni delle proprietà non possono superare l’altezza di m 1,80 e devono essere realizzate su un muretto non più alto di 50 cm con cancellate in ferro a quadrelli, tondi e piatti di colore verde composti a disegno semplice.**

9. **<u>Sistemazioni del suolo.</u> Le opere di incanalamento e regimazione delle acque superficiali devono eseguirsi in pietra legata da getto di calcestruzzo.**
I manufatti per l'attraversamento delle precedenti devono essere realizzati utilizzando tombinature in cemento vibrato ricoperte in terra vegetale.
Le sistemazioni idraulico-forestali devono essere effettuate con impiego di tecniche di tipo bioingegneristico che utilizzano vegetali vivi quali materiale da costruzione diminuendo gli impatti delle opere.
Le aree di drenaggio e captazione dell'acqua piovana con eventuale impermeabilizzazione delle stesse sono ammesse dietro presentazione di un progetto particolareggiato comprendente il completo ripristino delle coperture con idonea vegetazione erbacea.
I sentieri e le strade esistenti devono essere ripristinati attraverso l'esecuzione degli interventi necessari al loro mantenimento nel rispetto delle caratteristiche del luogo e dei materiali tradizionali.

10. **<u>Infrastrutture agrarie e manufatti integrativi.</u> Possono essere posti in opera serbatoi prefabbricati per la raccolta dell'acqua d'irrigazione, se gli stessi risulteranno completamente interrati senza modificare le quote originarie del terreno: i serbatoi dovranno essere accessibili mediante passo d'uomo (botola) a raso della copertura; tali serbatoi dovranno essere realizzati nel rispetto delle norme di sicurezza ed omologati.**
Il posizionamento di queste infrastrutture andrà effettuato possibilmente in punti serviti da piazzole di servizio, strade o piste accessibili a mezzi antincendio. I serbatoi dovranno essere dotati di serracinesche e rubinetteria (prese UNI).
Le opere fuori terra di adduzione ai serbatoi e quelle di irrigazione (a goccia o a pioggia) devono apparire correttamente inserite nell'intorno e non devono creare forti contrasti con l'ambiente circostante.
Le reti idriche antincendio e quelle ad uso agricolo devono essere interrate.

11. **<u>Recinzioni.</u> Le recinzioni ed i cancelli non possono interrompere la viabilità ed i sentieri esistenti, anche se non di uso pubblico, i quali devono rimanere interamente percorribili.**
L'altezza massima delle recinzioni è di m 1,80, compresi i muretti sottostanti (non più alti di 50 cm).
Non sono ammesse recinzioni prefabbricate in cemento a parete piena o a giorno, né recinzioni in ferro a "disegno artistico" che non rispettino l'ambiente rurale dove saranno collocate.
I cancelli di accesso devono essere eseguiti in ferro utilizzando tondi, quadrelli o piatti a disegno semplice in colore verde.

12. **<u>Altri interventi.</u> Ogni intervento relativo ad impianti, attrezzature, opere pubbliche e di interesse generale deve essere inserito od opportunamente mascherato in modo da non alterare le caratteristiche del paesaggio naturale e tenendo conto della presenza delle eventuali costruzioni preesistenti, delle emergenze orografiche circostanti e dell'altezza delle coperture vegetali presenti.**
Tali costruzioni, opere od attrezzature, ivi comprese le linee elettriche e telefoniche, devono essere collocate sempre sotto le linee di crinale; gli attraversamenti, ridotti al minimo, dovranno essere ortogonali al crinale per minimizzare l'impatto ambientale. Inoltre non possono essere situate su zone a belvedere o su emergenze paesistiche, né in prossimità di edifici storici o di pregio ambientale (fascicolo B/A).

13. Per l'ambito di conservazione TNI, definito in conformità al regime di assetto insediativo ANI-MA del P.T.C.P., sono prescrittive le norme tecnico-urbanistiche indicate nella seguente scheda:

Scheda prescrittiva per l'ambito di conservazione **56TNI**	Toponimo **Territorio non Insediabile**	Regime di assetto insediativo di P.T.C.P. **ANI-MA**

SUPERFICIE TERRITORIALE: 4.223.140 mq

Caratteri urbanistici dell'ambito: l'ambito di conservazione del territorio non insediabile comprende quella vasta area comunale (rappresenta più del 45% dell'intera superficie del Comune) che per collocazione, tra la costa e l'entroterra verso i Comuni di Urbe e Sassello, si caratterizza per la presenza di una copertura pressoché uniforme di aree boscate o a verde naturale di grande valore paesistico, da salvaguardare per la conservazione degli equilibri idrogeologici, ecologici e della biodiversità del territorio.
L'ambito è da considerare inedificabile per cui non è ammessa la costruzione di alcun nuovo volume a destinazione residenziale: possono essere realizzati solo i manufatti in legno disciplinati al punto 7 del presente articolo.

Obiettivi degli interventi: **favorire gli interventi di recupero e di riqualificazione dei volumi abbandonati, delle aree a verde naturale e agro-forestali incolte ai fini di una corretta azione di presidio ambientale.**

Servizi e infrastrutture: sono ammessi solo interventi sulla viabilità esistente per migliorarla e per assicurare una corretta azione di prevenzione verso gli incendi dei boschi. Per la strade private vale quanto indicato al punto 6 del presente articolo.

Titolo abilitativo: quelli prescritti dalla legislazione vigente.

Destinazioni d'uso: quelle di cui al punto 4 del presente articolo.

Norme di conformità, edilizie e architettoniche: **per gli edifici esistenti mono o bifamiliari sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria (art. 15) e straordinaria (art. 16), di risanamento conservativo (art. 18), di ristrutturazione edilizia (art. 19 con l'esclusione degli interventi di cui al punto 2 lettera c)).**
Gli interventi nel territorio non insediabile devono adeguarsi alle norme dei punti da 4 a 13 del presente articolo.

È possibile realizzare interventi di ampliamento superficiario di unità immobiliari residenziali, comprese in volumi mono o bifamiliari esistenti alla data di adozione del P.U.C. (29/5/1997), la cui superficie agibile non ecceda i 100 mq, nei limiti di seguito indicati:

I° - per ogni proprietà la cui superficie agibile (Sa) non ecceda i 100 mq è ammesso l'ampliamento fino al 20% della superficie esistente;
II° - per ogni proprietà la cui superficie agibile (Sa) supera i 100 mq, l'ampliamento del 20% è ammesso senza superare un incremento di Sa pari a 20 mq.

L'ampliamento è ammesso esclusivamente (per volumi mono o bifamigliari) su unità immobiliari che fanno parte di fabbricati ad uno o due piani, alle seguenti condizioni:

I° - se il fabbricato interessato dall'intervento si sviluppa su un unico piano, ogni unità abitativa può usufruire dell'ampliamento su istanza del singolo proprietario;
II° - **se il fabbricato interessato dall'intervento si sviluppa su due piani l'ampliamento di ciascuna unità abitativa è ammesso solo se sovrapposto in pianta e su istanza congiunta dei proprietari delle unità immobiliari.**

Tale ampliamento superficiario costituisce intervento di ristrutturazione edilizia ai sensi dell'art. 19 punto 2 lettera f) del presente P.U.C. variante 2014 fermo restando l'obbligo del rispetto delle distanze da pareti finestrate delle proprietà confinanti e dei seguenti parametri urbanistici:

Du = residenza connessa all'agricoltura o al presidio ambientale
Dc = 6,00 m
De = 12,00 m
Ds = 6,00 m (salvo maggiori distanze previste dalla legislazione vigente)
H = 6,50 m

L'ampliamento, inoltre, dovrà essere adeguato alle prescrizioni di livello puntuale di cui ai punti da 8) a 12) del presente articolo.
Sono esclusi dalla possibilità di usufruire di tale ampliamento superficiario gli edifici che hanno già attuato ampliamenti volumetrici ai sensi della legge regionale n. 49/2009 e s.m.i. (Piano Casa).

Norme di assetto vegetazionale (regime di P.T.C.P.: COL-ISS; BCT-TRZ-BAT; BAT-CO; PRT-BCT-TRZ-BAT): titolo VI.

Norme di assetto geomorfologico (regime di P.T.C.P.: MO-B): titolo V.

ART. 63 - AMBITI CR DI RIQUALIFICAZIONE: PARTI DEL TERRITORIO DESTINATE A NUOVI COMPLESSI RESIDENZIALI. NORME DI CONFORMITA'

1. Sono parti di territorio non edificate, periferiche all'ambito urbano, destinate a nuovi insediamenti residenziali.
   Le previsioni del P.U.C. variante 2014 tendono, attraverso l'urbanizzazione di tali aree, a completare e riqualificare un tessuto edilizio che, in alcuni casi, non è riuscito ad organizzarsi in forme urbane di qualità.

2. Le perimetrazioni ed il dimensionamento di questi ambiti, sono rappresentati sulla tav. 32 SP/A; gli indici di fabbricabilità, le altezze, le distanze, l'incidenza delle aree ad uso pubblico e le norme edilizie d'intervento sono definite dalle schede prescrittive che seguono.

3. I progetti per attuare le previsioni indicate dal P.U.C. variante 2014 negli ambiti CR di riqualificazione, devono essere corredati da un atto unilaterale d'obbligo (convenzione) che dovrà prevedere:
   a) l'esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione di pertinenza che si rendono necessarie. Tali opere devono comprendere anche, per ogni ambito di riqualificazione, l'esecuzione dei lavori necessari ad adeguare, a ripristinare, ad allargare e pavimentare la viabilità esistente che collega l'ambito alle zone adiacenti;
   b) la cessione delle opere di cui al precedente punto a), o il loro vincolo ad uso pubblico, a scomputo del contributo di costruzione dovuto secondo le norme della legislazione vigente in materia;
   c) le garanzie finanziarie e i termini per l'adempimento dei relativi impegni.

   La convenzione è approvata dal Consiglio Comunale ed è trascritta, a cura e spese del soggetto attuatore, nei registri immobiliari della competente Conservatoria.

4. Negli ambiti di riqualificazione residenziale si opera con permesso di costruire convenzionato.

5. Negli ambiti di riqualificazione ambientale gli edifici di nuova costruzione (come definiti all'art.27), oltre a rispettare le disposizioni della legge regionale n. 22/2007 devono essere costruiti a "bilancio energetico nullo" per rispondere agli obiettivi contenuti nel SEAP (Piano d'azione per l'energia sostenibile) del Comune di Celle Ligure.

Scheda prescrittiva per l'ambito di riqualificazione **57CR**	Toponimo **Cassisi cooperativa**	Regime di assetto insediativo di P.T.C.P. **ID-CO**

SUPERFICIE TERRITORIALE: 7.108 mq
ABITANTI INSEDIABILI: 17

Caratteri urbanistici dell'ambito: l'ambito di riqualificazione residenziale è collocato lungo la strada comunale per Cassisi, fra gli ambiti di conservazione 5AC e 10BC. Quest'ultimo, analogamente al sottostante ambito 11BC, è stato costruito da diverse cooperative negli anni 80 del secolo scorso.
L'ambito è urbanizzato e si trova, in ottima posizione panoramica, al di là della strada ove sorgono le cooperative sopra citate.

Obiettivi degli interventi: **l'intervento di modeste dimensioni intende dare una risposta alle numerose domande di prima casa.**
La collocazione urbanistica fra due ambiti già insediati consente di collegarsi a diverse infrastrutture (strada, impiantistica e sottoservizi) esistenti, riducendo l'onere degli interventi e l'impatto sul territorio.

Servizi e infrastrutture: i servizi necessari al nuovo insediamento verranno derivati da quelli già presenti nell'area. La viabilità verrà adeguata con un accesso al nuovo ambito e migliorata in termini di aree di sosta.

Titolo abilitativo: permesso di costruire convenzionato.
La convenzione deve prevedere:
a) la cessione ad uso pubblico delle aree per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria nonché la loro diretta esecuzione a scomputo degli oneri concessori dovuti;
b) i termini per la cessione delle aree per opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
c) le garanzie finanziarie per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione;
d) la progettazione esecutiva delle opere di urbanizzazione da eseguire a cura e spese del soggetto attuatore, le modalità di controllo sulla loro esecuzione, sulla loro gestione e manutenzione ed i criteri e le modalità per il trasferimento in proprietà al Comune;
e) le sanzioni per l'inosservanza degli obblighi stabiliti nella convenzione;

Destinazioni d'uso: residenza.

Norme di conformità, edilizie e architettoniche: ai sensi dell'art. 6 punto 3 delle presenti norme si prevede un intervento prioritario da destinare alle cooperative, all'A.R.T.E., all'edilizia convenzionata o, in subordine, ad altri soggetti con finalità riservate alla residenza primaria.

Sono fissati i seguenti parametri urbanistici:
Sf (edificabile) = 7.210 mq
Du = residenza
Te = unico corpo di fabbrica a blocco oppure composto da elementi di schiera
If = 0,07 mq/mq
Ri = 0,50
H = 6,50 m
Dc = 5,00 m
De = 10,00 m
Ds = 5,00 m (salvo maggiori distanze previste dalla legislazione vigente: D. Lgs. 285/1992 Codice della strada)
Pp = 35% della superficie agibile Sa
Standard (aree per opere di urbanizzazione a fruizione collettiva da cedere al Comune) = 18mq per il numero degli abitanti insediabili nell'ambito

Relativamente alle caratteristiche architettoniche ed ai materiali di finitura, l'intervento previsto dovrà adeguarsi alle seguenti indicazioni di livello puntuale:
a) La copertura dovrà essere a falde con manto in ardesia o tegole alla marsigliese; i canali di gronda e le calate verticali, da realizzarsi in rame, dovranno essere fissate alla muratura con "trucchi" e staffe in vista.
b) Le facciate dovranno essere finite con intonaco alla genovese e tinta ai silicati nei colori pastello della tavolozza ligure: rosa, verde, giallo; alla base gli edifici dovranno avere una zoccolatura in pietra o di elementi prefabbricati.
c) I muri esterni dovranno essere in pietra di cava a vista o in calcestruzzo armato contro terra rivestito in pietra (è escluso qualsiasi tipo di intonaco o di altro rivestimento) non più alti di 3,00 m.
d) I balconi a sbalzo dovranno essere isolati o continui con parapetti in ferro (è escluso l'impiego di profili in alluminio).
e) I serramenti saranno realizzati in legno, in metallo, o in profili di alluminio in tinta con persiane alla genovese.
f) Le aree esterne dovranno essere sistemate a verde (orti o giardini) con percorsi in pietra, mattoni, ciottoli o blocchetti prefabbricati in calcestruzzo. Le cancellate e le recinzioni, non più alte complessivamente di 1,80 m, dovranno essere impostate su muretti in pietra o rivestiti in pietra da 50 cm compresi nell'altezza totale. Le specie da mettere a dimora saranno quelle tipiche della zona secondo le indicazioni agro-forestali (Titolo VI delle presenti norme)

Il progetto architettonico dovrà essere esteso all'intero ambito, prevedere i relativi servizi (verde attrezzato, parcheggi pubblici e simili) e tutte le opere di urbanizzazione a rete da realizzare a cura e spese del soggetto attuatore. Dovranno inoltre essere previsti e realizzati i parcheggi (o box)

pertinenziali completamente interrati sotto gli edifici o nei terrapieni delle sistemazioni esterne che verranno progettate sull'intera area di intervento.
Le aree agricole inserite nell'ambito saranno conservate a verde naturale (uliveto o bosco); la loro gestione e manutenzione sarà disciplinata attraverso la convenzione allegata al permesso di costruire.

Norme di assetto vegetazionale (regime di P.T.C.P.: COL-ISS): titolo VI.

Norme di assetto geomorfologico (regime di P.T.C.P.: MO-A): titolo V.

Scheda prescrittiva per l'ambito di riqualificazione **58CR**	Toponimo **Roglio ponente**	Regime di assetto insediativo di P.T.C.P. **IS-MA**

SUPERFICIE TERRITORIALE: 27.009 mq
ABITANTI INSEDIABILI: 28

Caratteri urbanistici dell'ambito: l'area presenta una forma planimetrica composta da due superfici pressoché rettangolari parzialmente accostate su un lato. Si sviluppa in senso ortogonale al mare nella parte a ponente della piana di Roglio. Per conseguire una corretta riqualificazione urbanistica dell'area, tramite permesso di costruire convenzionato, l'ambito prevede una nuova edificazione residenziale di due corpi edilizi per complessivi 840 mq di superficie agibile (Sa) di cui 84 mq riservati all'edilizia residenziale pubblica (Titoli VIII e IX delle presenti norme) che potranno essere ridotti a 67 mq se l'obbligo verrà assolto tramite il recupero di alloggi esistenti (art. 106 delle presenti norme).
I terreni interni all'ambito sono in parte piani ed in parte caratterizzati da fasce terrazzate, coltivate o in stato di abbandono, miste a zone boscate di modesta entità particolarmente localizzate nella parte alta fra la linea ferroviaria e l'autostrada.
Nell'ambito sono perimetrate due aree non edificabili (tav. 32 SP/A Tipologie d'intervento): una, classificata dal Piano di Bacino con la sigla Pg4 "Suscettività al dissesto molto alta" (art.73 bis delle presenti norme), l'altra, compresa nel regime normativo IS-MA-CPA dell'assetto insediativo del P.T.C.P.

Obiettivi degli interventi: **la possibilità edificatoria ad uso residenziale, prevista nell'ambito, è subordinata alla sistemazione ad uso pubblico di un'ampia superficie destinata a formare un sistema organico di attrezzature legate alla balneazione, alle attività sportive e al tempo libero. A ponente l'ambito confina con l'abitato di Pecorile (15BC).**

Servizi e infrastrutture: i servizi necessari al nuovo insediamento (urbanizzazioni primarie) verranno derivati da quelli presenti in zona. La viabilità d'accesso dovrà essere adeguata alle nuove esigenze e munita delle necessarie aree di sosta.

Titolo abilitativo: permesso di costruire convenzionato.

Destinazioni d'uso: residenza e servizi ad uso pubblico.

Norme di congruenza, edilizie e architettoniche: l'intervento (vedere tav. 32 SP/A), esteso all'intero ambito di riqualificazione, attraverso gli elaborati esecutivi che dovranno essere predisposti e la prescritta convenzione attuativa, dovrà definire tutti gli elementi urbanistici, edilizi, economici e gestionali.
I nuovi volumi dovranno essere localizzati all'interno dell'ambito al di fuori delle aree non edificabili: la Pg4, con "Suscettività al dissesto molto alta" individuata dal piano di Bacino, e la parte della piana classificata nel regime insediativo IS-MA-CPA del P.T.C.P., finalizzata alla salvaguardia dei corridoi paesistico ambientali. Dovranno essere rispettate le seguenti condizioni inderogabili:

1. La Sa (superficie agibile) massima edificabile fuori terra non potrà superare i 840 mq, articolati in due diversi corpi residenziali: una parte di Sa, pari a 84 mq, sarà riservata all'Edilizia Residenziale Pubblica (ERP, Titolo VIII e IX delle presenti norme) o a 67 mq se recuperati in alloggi esistenti.
2. I parcheggi pertinenziali, nella misura del 35% della superficie agibile Sa, devono essere realizzati tutti nel sottosuolo e il loro numero complessivo deve essere uguale o maggiore a quello degli alloggi.

3. Sono fissati i seguenti parametri urbanistici:
   Sf (edificabile) = 28.009 mq
   Du = residenza
   Te = due corpi di fabbrica a blocco oppure composti da elementi di schiera
   If= 0,03 mq/mq
   Ri = 0,40
   H = 6,50 m
   Dc = 5,00 m
   De = 10,00 m
   Ds = 5,00 m (salvo maggiori distanze previste dalla legislazione vigente: D. Lgs. n. 285/1992 Codice della Strada)
   Pp = 35% della superficie agibile Sa
   Standard (aree per opere di urbanizzazione a fruizione collettiva da cedere al Comune) = 18 mq per il numero degli abitanti insediabili nell'ambito.
   Divieto assoluto di prevedere qualsiasi intervento edilizio sull'area Pg4 localizzata dal Piano di Bacino.

4. La zona è parzialmente urbanizzata: il progetto d'intervento dovrà prevedere tutte le implementazioni necessarie e tutte le nuove dotazioni in termini di urbanizzazioni primarie. Le urbanizzazioni secondarie dovranno essere opportunamente progettate: la loro esecuzione, uso e manutenzione saranno disciplinati nella convenzione attuativa che dovrà prevedere:
   a) la cessione ad uso pubblico delle aree per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria nonché la loro diretta esecuzione a scomputo degli oneri concessori dovuti;
   b) i termini per la cessione delle aree per opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
   c) le garanzie finanziarie per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione;
   d) la progettazione esecutiva delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria (dedicate, come precisato negli "Obiettivi degli interventi", alla balneazione, allo sport, al tempo libero e alla formazione di un'area ortofrutticola ad uso delle scuole comunali recuperando anche uno dei piccoli rustici presenti nella zona a scopi didattici) da eseguire a cura e spese del soggetto attuatore, le modalità di controllo sulla loro esecuzione, sulla loro gestione e manutenzione ed i criteri e le modalità per il loro trasferimento in proprietà al Comune;
   e) le sanzioni per l'inosservanza degli obblighi stabiliti nella convenzione;
   f) l'uso dell'area classificata, nell'assetto insediativo del P.T.C.P., come IS-MA-CPA (insediamenti sparsi, mantenimento finalizzato alla salvaguardia dei corridoi paesistico ambientali).

5. Relativamente alle caratteristiche architettoniche ed ai materiali di finitura, l'intervento previsto dovrà adeguarsi alle seguenti indicazioni di livello puntuale:
   a) La copertura dovrà essere a falde con manto in ardesia o tegole alla marsigliese; i canali di gronda e le calate verticali, da realizzarsi in rame, dovranno essere fissate alla muratura con "trucchi" e staffe in vista.
   b) Le facciate dovranno essere finite con intonaco alla genovese e tinta ai silicati nei colori pastello della tavolozza ligure: rosa, verde, giallo; alla base gli edifici dovranno avere una zoccolatura in pietra o di elementi prefabbricati.
   c) I muri esterni dovranno essere in pietra di cava a vista o in calcestruzzo armato contro terra rivestito in pietra (è escluso qualsiasi tipo di intonaco o di altro rivestimento) non più alti di 3,00 m.
   d) I balconi a sbalzo dovranno essere isolati o continui con parapetti in ferro (è escluso l'impiego di profili in alluminio).
   e) I serramenti saranno realizzati in legno, in metallo, o in profili di alluminio in tinta con persiane alla genovese.
   f) Le aree esterne dovranno essere sistemate a verde (orti o giardini) con percorsi in pietra, mattoni, ciottoli o blocchetti prefabbricati in calcestruzzo. Le cancellate e le recinzioni, non più alte complessivamente di 1,80 m, dovranno essere impostate su muretti in pietra o rivestiti in pietra da 50 cm compresi nell'altezza totale. Le specie da mettere a dimora saranno quelle tipiche della zona secondo le indicazioni agro-forestali (Titolo VI delle presenti norme)

Il progetto architettonico dovrà essere esteso all'intero ambito, prevedere i relativi servizi (verde attrezzato, parcheggi pubblici e simili) e tutte le opere di urbanizzazione a rete da realizzare a cura e spese del soggetto attuatore. Dovranno inoltre essere previsti e realizzati i parcheggi (o box) pertinenziali completamente interrati sotto gli edifici o nei terrapieni delle sistemazioni esterne

che verranno progettate sull'intera area di intervento.
Le aree agricole inserite nell'ambito saranno conservate a verde naturale (uliveto o bosco); la loro gestione e manutenzione sarà disciplinata attraverso la convenzione allegata al permesso di costruire.

Norme di assetto vegetazionale (regime di P.T.C.P.: COL-ISS): titolo VI.

Norme di assetto geomorfologico (regime di P.T.C.P.: MO-B): titolo V.

Scheda prescrittiva per l'ambito di riqualificazione **59CR**	Toponimo **Susanin centro**	Regime di assetto insediativo di P.T.C.P. **ID-CO**

SUPERFICIE TERRITORIALE: 1.632 mq
ABITANTI INSEDIABILI: 50

Caratteri urbanistici del distretto: l'ambito a forma quadrilatera è occupato da due edifici ormai in disuso da diversi anni uno dei quali a destinazione produttiva l'altro, a 4 piani, parzialmente residenziale. Il P.U.C. prevede la demolizione dei volumi esistenti e la realizzazione di un solo edificio a destinazione residenziale. Riferendosi alla scheda 19DC si evince come le attività produttive presenti nell'ambito si "(…) *alternano a volumi residenziali di recente costruzione* (…)" in una percentuale pari a circa il 54 % (attività produttive) rispetto al 46% (volumi residenziali).

Obiettivi degli interventi: **la singolarità del caso e la posizione dell'area d'intervento, lungo la strada per Sanda, richiedono una progettazione di buon livello architettonico capace di riqualificare urbanisticamente un tessuto edilizio privo di qualità.**

Servizi e infrastrutture: l'intervento dovrà farsi carico (sia sul piano progettuale che della concreta realizzazione) della riqualificazione urbanistica delle aree a contorno prevedendo prevalenza di verde ed un'area attrezzata per il gioco dei bimbi.

Titolo abilitativo: permesso di costruire convenzionato
La convenzione deve prevedere:
a) la cessione ad uso pubblico delle aree per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria nonché la loro diretta esecuzione a scomputo degli oneri concessori dovuti;
b) i termini per la cessione delle aree per opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
c) le garanzie finanziarie per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione;
d) la progettazione esecutiva delle opere di urbanizzazione da eseguire a cura e spese del soggetto attuatore, le modalità di controllo sulla loro esecuzione, sulla loro gestione e manutenzione ed i criteri e le modalità per il trasferimento in proprietà al Comune;
e) le sanzioni per l'inosservanza degli obblighi stabiliti nella convenzione;

Destinazioni d'uso: quelle di cui ai punti 1.1; 1.3; 1.5; 1.6 dell'art. 7 delle presenti norme.

Norme di conformità, edilizie e architettoniche: l'intervento, esteso all'intero ambito di riqualificazione, attraverso gli elaborati esecutivi e la prescritta convenzione attuativa, dovrà definire tutti gli elementi urbanistici, edilizi, economici e gestionali. In particolare dovranno essere rispettate le seguenti condizioni inderogabili:

1. La Sa (superficie agibile) massima edificabile fuori terra in un unico edificio residenziale a blocco è di 1.500 mq: una parte di Sa, pari a 150 mq, sarà riservata all'Edilizia Residenziale Pubblica (ERP, Titolo VIII e IX delle presenti norme) o a 120 mq se recuperati in alloggi esistenti, inoltre 300 mq (dei complessivi 1.500) dovranno essere riservati all'edilizia convenzionata. Il piano terra dovrà avere una destinazione commerciale con distribuzione merci al dettaglio.
2. I parcheggi pertinenziali, nella misura del 35% della superficie agibile Sa, devono essere realizzati tutti nel sottosuolo e il loro numero complessivo deve essere uguale o maggiore a quello degli alloggi.
3. Sono fissati i seguenti parametri urbanistici:

Sf (edificabile) = 1.632 mq
Du = residenza
Te = un corpo di fabbrica a blocco
Sa=1500 mq (di cui 300 mq di edilizia convenzionata e 150 mq - o 120 - riservata all'ERP)
Ri = 0,50
H = 13,00 m
Dc = 6,50 m
De = 12,00 m
Ds = 6,50 m (salvo maggiori distanze previste dalla legislazione vigente: D. Lgs. n. 285/1992 Codice della Strada)
Pp = 35% della superficie agibile Sa
Standard (area per opere di urbanizzazione a fruizione collettiva da cedere al Comune) = 18 mq per il numero degli abitanti insediabili nell'ambito

4. La zona è urbanizzata: il progetto d'intervento dovrà prevedere tutte le implementazioni necessarie e tutte le nuove dotazioni in termini di urbanizzazioni primarie. Le urbanizzazioni secondarie (area attrezzata per il gioco dei bimbi) dovranno essere opportunamente progettate: la loro esecuzione, uso e manutenzione saranno disciplinati nella convenzione attuativa.

Relativamente alle caratteristiche architettoniche ed ai materiali di finitura, l'intervento previsto dovrà adeguarsi alle seguenti indicazioni di livello puntuale:

a) La copertura dovrà essere a falde con manto in ardesia o tegole alla marsigliese; i canali di gronda e le calate verticali, da realizzarsi in rame, dovranno essere fissate alla muratura con "trucchi" e staffe in vista.
b) Le facciate dovranno essere finite con intonaco alla genovese e tinta ai silicati nei colori pastello della tavolozza ligure: rosa, verde, giallo; alla base gli edifici dovranno avere una zoccolatura in pietra o di elementi prefabbricati.
c) I muri esterni dovranno essere in pietra di cava a vista o in calcestruzzo armato contro terra rivestito in pietra (è escluso qualsiasi tipo di intonaco o di altro rivestimento) non più alti di 3,00 m.
d) I balconi a sbalzo dovranno essere isolati o continui con parapetti in ferro (è escluso l'impiego di profili in alluminio).
e) I serramenti saranno realizzati in legno, in metallo, o in profili di alluminio in tinta con persiane alla genovese.
f) Le aree esterne dovranno essere sistemate a verde (orti o giardini) con percorsi in pietra, mattoni, ciottoli o blocchetti prefabbricati in calcestruzzo. Le cancellate e le recinzioni, non più alte complessivamente di 1,80 m, dovranno essere impostate su muretti in pietra o rivestiti in pietra da 50 cm compresi nell'altezza totale. Le specie da mettere a dimora saranno quelle tipiche della zona secondo le indicazioni agro-forestali (Titolo VI delle presenti norme)

Il progetto architettonico dovrà essere esteso all'intero ambito, prevedere i relativi servizi (verde attrezzato, parcheggi pubblici e simili) e tutte le opere di urbanizzazione a rete da realizzare a cura e spese del soggetto attuatore. Dovranno inoltre essere previsti e realizzati i parcheggi (o box) pertinenziali completamente interrati sotto gli edifici o nei terrapieni delle sistemazioni esterne che verranno progettate sull'intera area di intervento.

Norme di assetto vegetazionale (regime di P.T.C.P.: COL-ISS): titolo VI.

Norme di assetto geomorfologico (regime di P.T.C.P.: MO-B.): titolo V.

ART. 64 - DISTRETTO DI TRASFORMAZIONE CT. NORME DI CONGRUENZA. STUDIO DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

1. Ai sensi della legge regionale n. 36/1997, il P.U.C. variante 2014 individua un distretto di trasformazione in area urbana.
   Il distretto è parte di un territorio ove è possibile una trasformazione finalizzata alla riqualificazione dell'area con destinazione residenziale, commerciale e pubblica. Nel distretto è previsto un sistema di

interventi tesi a modificare sostanzialmente l'assetto fisico e urbanistico dell'area da definire mediante un Progetto Urbanistico Operativo (P.U.O.).

2. Il P.U.O. dovrà definire in termini progettuali la viabilità, i servizi pubblici (parcheggi, aree a verde attrezzato e quant'altro), nonché le prestazioni ambientali (piantumazioni, regimazione delle acque meteoriche, segnaletica e arredo urbano) che si renderanno necessarie.
   La sistemazione delle aree dovrà privilegiare l'uso di manti erbosi per garantire una perfetta permeabilità dei terreni con messa a dimora di adeguate alberature.

3. Nella progettazione dei nuovi volumi si prescrive l'uso dei seguenti materiali:
   a) gli zoccoli ed i basamenti esterni degli edifici devono essere in ardesia, pietra o graniglia lavata a grana grossa;
   b) i manti di copertura a falde devono prevedere l'uso dell'ardesia o delle tegole marsigliesi;
   c) le facciate devono essere finite ad intonaco a calce di colore bianco, rosa, verde, giallo o grigio nei toni pastello tipici della tavolozza ligure. È escluso tassativamente l'uso di colori a base plastica;
   d) le facciate possono presentare poggioli a sbalzo muniti di parapetti in vetro di sicurezza o realizzati con profili di ferro a barre quadre, tonde o piatte composte a disegno semplice;
   e) i serramenti esterni devono essere in legno, in profili di ferro o in alluminio verniciati con colori consoni all'ambiente (bianco o grigio chiaro, persiane o tapparelle verde bandiera);
   f) i muri esterni di sostegno non devono superare l'altezza di m 3,00 e devono essere costruiti in pietra o con paramento esterno in pietra su getto in calcestruzzo armato contro terra;
   g) le pavimentazioni delle aree private esterne di pertinenza ai nuovi volumi devono essere realizzate in pietra (porfido, arenaria, luserna) o in autobloccanti di cemento di buona qualità;
   h) le aree esterne devono essere sistemate a verde, tutte le alberature devono essere mantenute o, se rimosse, sostituite in numero adeguato; le essenze ammesse sono le piante da frutta, gli ulivi, tutte le essenze della macchia mediterranea e, comunque, quelle di cui al Titolo VI delle presenti norme;
   i) le recinzioni delle proprietà non possono superare l'altezza complessiva di m 1,80 e devono essere realizzate su un muretto non più alto di 50 cm con cancellate in ferro a quadrelli, tondi e piatti di colore verde composti a disegno semplice.

4. Le modifiche territoriali che il distretto di trasformazione determina, ai sensi dell'art. 27 comma 2 della legge regionale n. 36/1997, dovranno essere valutate attraverso uno studio di sostenibilità ambientale, contenuto nel P.U.O., che dovrà indicare:
   a) i criteri di analisi del contesto e le alternative considerate;
   b) la sostenibilità delle previsioni in rapporto alle modifiche ambientali delle aree interessate;
   c) il contenimento degli impatti volumetrici in funzione del raggiungimento del miglior inserimento ambientale possibile;
   d) gli elementi da salvaguardare e riqualificare;
   e) l'esito finale e complessivo degli interventi proposti, intesi quale fondamento irrinunciabile della pianificazione riferita al contesto e ad una integrazione funzionale dei nuovi interventi.

   Nella successiva scheda prescrittiva sono fissati i criteri finalizzati allo studio di sostenibilità ambientale, nell'intento di ottimizzare gli interventi previsti dal P.U.C. variante 2014.

5. Nel distretto di trasformazione gli interventi di nuova costruzione (come definiti all'art. 27), oltre a rispettare le disposizioni della legge regionale n. 22/2007 devono essere costruiti a "bilancio energetico nullo" per rispondere agli obiettivi contenuti nel SEAP (Piano d'azione per l'energia sostenibile) del Comune di Celle Ligure.

6. Per il distretto di trasformazione CT sono prescritte le norme tecnico-urbanistiche indicate nella seguente scheda:

Scheda prescrittiva per il distretto di trasformazione **60CT**	Toponimo **Olmo**	Regime di assetto insediativo di P.T.C.P. **TU**

SUPERFICIE TERRITORIALE: 2.637 mq

ABITANTI INSEDIABILI: 100

Caratteri urbanistici del distretto: il distretto a forma quadrilatera è occupato dalla storica fabbrica di biciclette Olmo che, dagli anni '30 del secolo scorso ad oggi, rappresenta un punto di eccellenza a livello mondiale nel settore delle due ruote a pedali.
Per conseguire una corretta riqualificazione urbana fra il centro storico e la parte edificata a monte, nei pressi della stazione ferroviaria, il P.U.C. prevede (tramite P.U.O.) la demolizione e ricostruzione dell'intero complesso con riduzione dell'ingombro volumetrico e cambio di destinazione d'uso da attività produttiva a residenza, vendita al dettaglio, uffici e servizi pubblici.

Obiettivi degli interventi: **la singolarità del caso e la posizione dominante dell'area d'intervento, rispetto al centro urbano, richiedono una progettazione di buon livello architettonico capace di collegare urbanisticamente il nuovo complesso al tessuto del centro storico.**

Servizi e infrastrutture: l'intervento dovrà farsi carico (sia sul piano progettuale che della concreta realizzazione) della riqualificazione urbanistica delle aree a contorno: piazza della stazione e tratto di strada collegata alla via Aurelia e al centro storico mare.

Titolo abilitativo: permesso di costruire convenzionato tramite P.U.O.

Destinazioni d'uso: quelle di cui ai punti 1.1; 1.3; 1.5; 1.6 dell'art. 7 delle presenti norme.

Norme di congruenza, edilizie e architettoniche: l'intervento, esteso all'intero distretto di trasformazione, è condizionato a Progetto Urbanistico Operativo che, in conformità all'art. 50 della legge urbanistica regionale n. 36/1997 e s.m.i., deve definire gli elementi urbanistici, edilizi, economici e gestionali della proposta.

L'attuabilità del distretto è oggi subordinata al conseguimento della compatibilità con la pianificazione di Bacino (risultante dal parere del Comitato Tecnico di Bacino n. 10/2014) ai sensi dell'art. 15 comma 8 della normativa del Piano di Bacino.
L'atto unilaterale d'obbligo (convenzione attuativa) e gli elaborati del P.U.O. devono disciplinare e dare soluzione concreta alle seguenti condizioni inderogabili:

1. l'attività produttiva in atto deve essere trasferita nell'ambito delle aree produttive di Celle con il mantenimento di un numero di addetti non inferiore a quello esistente nell'azienda al momento dell'adozione del P.U.C. variante 2014 o del trasferimento, se maggiore.
   Qualora il reperimento dell'area ove trasferire l'attività non fosse realizzabile nell'ambito territoriale di Celle Ligure, lo spostamento potrà avvenire in altri Comuni della Provincia di Savona;
2. il trasferimento deve avvenire, senza interruzione del processo produttivo, prima del rilascio del permesso di costruire e la convenzione deve prevedere il mantenimento dei livelli occupazionali per almeno 15 anni;
3. la Sa massima edificabile fuori terra non deve superare i mq 4.300 di cui il piano terra (non meno di 1.300 mq) con funzioni esclusivamente di vendita al dettaglio, uffici e servizi pubblici.
   L'altezza complessiva del nuovo volume non può superare i m 13;
   A fronte dei 3.000 mq di superficie agibile a destinazione residenziale previsti dal P.U.C. (Titolo IX delle presenti norme, dimensionamento del P.U.C. variante 2014) il soggetto attuatore deve reperire 300 mq di superficie agibile (quota pari al 10%) da destinare all'E.R.P., o a 240 mq se recuperati in alloggi esistenti al di fuori del distretto di trasformazione ma all'interno dell'ambito comunale di Celle Ligure;
4. il piano terra, da destinarsi tutto alla distribuzione al dettaglio, uffici o servizi (con la sola esclusione dei portoni, scale ed ascensori d'accesso alle parti residenziali) deve avere un'altezza netta di m 3,30 e deve essere composto da parti chiuse e aperte (porticati, gallerie e simili) in ragione di 2/3 e 1/3 della superficie lorda coperta del nuovo complesso;
5. in aggiunta al contributo di costruzione di cui alla legislazione vigente deve essere assicurata la cessione in proprietà al Comune di una quota di Sa pari al 12% di quella autorizzata da destinare a servizi pubblici;
6. le zone aperte al piano terra devono costituire un passaggio pedonale porticato che colleghi l'orto urbano a sud con la piazza della stazione;
7. i parcheggi pertinenziali, nella misura minima del 35% della superficie agibile Sa, devono essere realizzati nel sottosuolo;
8. il nuovo complesso deve essere arretrato, rispetto alle vie e piazze pubbliche, in modo da migliorare la viabilità veicolare e pedonale;

9. valgono le seguenti prescrizioni di livello puntuale:

a) gli zoccoli ed i basamenti esterni dell'edificio devono essere in ardesia, pietra o graniglia lavata a grana grossa;

b) il manto di copertura, che deve essere a falde, sarà in ardesia o tegole marsigliesi;

c) le facciate devono essere finite ad intonaco a calce di colore bianco, rosa, verde, giallo o grigio nei toni pastello tipici della tavolozza ligure. È escluso tassativamente l'uso di colori a base plastica;

d) le facciate possono presentare poggioli a sbalzo di profondità non superiore a m 1,50 muniti di parapetti in vetro di sicurezza o realizzati con profili di ferro a barre quadre, tonde o piatte composte a disegno semplice;

e) i serramenti esterni devono essere in legno, in profili di ferro o in alluminio verniciati con colori consoni all'ambiente (bianco o grigio chiaro, persiane verde bandiera);

f) i muri esterni di sostegno non devono superare l'altezza di m 3,00 e devono essere costruiti in pietra a secco o con paramento esterno in pietra su getto in calcestruzzo armato contro terra;

g) le pavimentazioni delle aree private esterne di pertinenza devono essere realizzate in pietra (porfido, arenaria, luserna);

h) le aree esterne devono essere sistemate a verde (giardini o orti), tutte le alberature devono essere mantenute o, se rimosse, sostituite; le essenze ammesse sono le piante da frutta, gli ulivi, tutte le essenze della macchia mediterranea e, comunque, quelle di cui al Titolo VI delle presenti norme;

i) le recinzioni della proprietà non possono superare l'altezza complessiva di m 1,80 e devono essere realizzate su un muretto non più alto di 50 cm rivestito in pietra con cancellate in ferro a quadrelli, tondi e piatti di colore verde composti a disegno semplice.

10. Ai fini del contenimento energetico il nuovo complesso dovrà rispettare le disposizioni della legge regionale n. 22/2007, ed essere costruito a "bilancio energetico nullo" per rispondere agli obiettivi contenuti nel SEAP (Piano d'azione per l'energia sostenibile) del Comune di Celle Ligure.
11. Il P.U.O. deve essere composto dai seguenti elaborati:
    A) relazione illustrativa che:
        1. dia conto della congruenza del P.U.O. al P.U.C. variante 2014;
        2. indichi i soggetti, le modalità finanziarie e gestionali, i tempi delle trasformazioni;
    B) documentazione grafica e descrittiva delle analisi dello stato di fatto, ivi comprese le necessarie indagini e verifiche sotto il profilo geologico e geotecnico;
    C) progetto in scala adeguata idoneo a definire:
        1. l'assetto planovolumetrico, fisico-morfologico e funzionale dell'intervento, tenuto conto delle risultanze delle indagini e delle verifiche di cui alla lettera B);
        2. le connessioni fisico-morfologiche e funzionali con gli ambiti circostanti del P.U.C.;
        3. le reti infrastrutturali e i servizi pubblici e di uso al contorno;
    D) norme di attuazione con l'indicazione:
        1. delle tipologie e dei parametri urbanistici e edilizi relativi all'intervento di trasformazione, con i relativi margini di flessibilità;
        2. delle prescrizioni di carattere geologico e geotecnico da osservarsi nella realizzazione dell'intervento;
        3. delle modalità per l'attuazione dell'intervento, con particolare riferimento al costo delle infrastrutture e dei servizi pubblici previsti;
        4. dei relativi effetti a norma dell'art. 53 della legge regionale n. 36/1997;
    E) protocolli d'intesa e contratti, anche a livello di schema, necessari all'operatività del P.U.O. da stipulare successivamente o contestualmente alla sua approvazione, ivi compresi gli assensi delle Amministrazioni ed Aziende pubbliche od Enti di gestione;
    F) lo schema di convenzione urbanistica (atto unilaterale d'obbligo);
    G) l'elenco delle particelle catastali ricomprese nel P.U.O.
    H) lo studio di sostenibilità ambientale di cui all'art. 11 comma 4 della legge regionale n. 36/1997.
12. Lo schema di convenzione di cui sopra deve prevedere:
    a) la cessione o il vincolo ad uso pubblico delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria (la cessione in proprietà al Comune del 12% della Sa autorizzata), gli allacciamenti della zona ai pubblici servizi nonché la loro diretta esecuzione a scomputo del contributo di costruzione relativo a dette opere determinato ai sensi di legge;
    b) i termini per la cessione delle aree per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria;
    c) le garanzie finanziarie per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione;

d) gli elementi progettuali delle opere di urbanizzazione secondaria da eseguire, le modalità di controllo sulla loro esecuzione e i criteri e le modalità per il loro trasferimento in proprietà al Comune;
e) le sanzioni per l'inosservanza degli obblighi stabiliti nella convenzione;
f) può essere prevista una sistemazione provvisoria dell'attività di vendita delle biciclette, durante la realizzazione dell'intervento, su parte dell'area di cantiere o su un'area pubblica che il Comune potrà concedere temporaneamente allo scopo.

Norme di assetto vegetazionale (regime di P.T.C.P.: COL-ISS): titolo VI.

Norme di assetto geomorfologico (regime di P.T.C.P.: MO-B): titolo V.

Studio di sostenibilità ambientale: al fine di assicurare una verifica delle conseguenze prodotte dalla trasformazione prevista deve essere elaborato uno studio di sostenibilità ambientale attinente i seguenti temi:

A. Analisi dell'area e del perimetro del distretto.

Per la sua collocazione, l'area è di grande interesse per lo sviluppo ed il rinnovo urbano del Centro di Celle Ligure. Da un'attività produttiva e commerciale si passerà ad un moderno centro residenziale e commerciale.

B. Risultati da conseguire.

Totale riqualificazione dell'area con la previsione di una ricca dotazione di verde, di percorsi pedonali e di aree attrezzate capaci di unire le parti urbane che su quell'area convergono.

C. Indicazioni progettuali.

L'intervento deve prevedere la realizzazione di un tessuto urbano in grado di risolvere le connessioni delle percorrenze all'interno e all'esterno del distretto.

D. Modalità d'intervento.

Le norme di attuazione del P.U.O. dovranno assicurare un intervento unitario e omogeneo su tutta l'area.
Inoltre dovranno essere verificate le prescrizioni del Piano di Bacino della Provincia di Savona.

E. Norme transitorie.

Sino all'approvazione del P.U.O. nell'area e sui volumi del distretto di trasformazione sono consentiti solo interventi finalizzati alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti esistenti. Per le destinazioni d'uso sono ammesse solo quelle in essere.

TITOLO IV

CODICE DEI MATERIALI E DELLE METODOLOGIE OPERATIVE DA IMPIEGARE NEGLI INTERVENTI SUGLI EDIFICI DI PREGIO (art. 40), SUGLI EDIFICI ANTICHI (art. 41) E NEGLI AMBITI AC (centri e nuclei storici) DI CONSERVAZIONE (art. 57)

ART. 65 - DISPOSIZIONI GENERALI E POTENZIALE ARCHEOLOGICO

1. **Gli edifici di pregio documentati nel fascicolo B/A, quelli antichi costruiti prima del 1942 (compresi all'interno degli ambiti AC di conservazione e al di fuori di essi), sono soggetti al rispetto delle procedure tecniche indicate nel presente titolo e riguardanti i modi di intervento per:**
   - **strutture verticali;**
   - **strutture orizzontali;**
   - **coperture;**
   - **impianti tecnologici;**
   - **finiture costruttive e decorative;**
   - **consolidamento statico.**

2. **Il rispetto di tali indicazioni tecniche è da rapportare alle diverse condizioni di valore architettonico che presentano i singoli edifici, secondo le tavole 13 DF; 14 DF; 15 DF; 16 DF; 17 DF; 18 DF.**

3. **Il Fasc. B/A e la tav. 37 SP/A del P.U.C. trattano le emergenze storico architettoniche che comprendono gli edifici vincolati (art.10 "Beni culturali" del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.), il paesaggio (art.142 "Aree tutelate per legge" D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.) e il potenziale archeologico, temi disciplinati dai precedenti artt. 40; 57 e dal presente Titolo IV.**
   Per gli interventi sugli edifici individuati, eccedenti la manutenzione ordinaria e la manutenzione straordinaria, che comportano la modifica o la sistemazione di aree esterne con scavi e interventi nel sottosuolo, in prossimità dei siti localizzati sulla carta archeologica, l'Amministrazione Comunale dovrà attivare, in accordo con i soggetti privati proponenti, i necessari contatti con la Soprintendenza per i Beni Archeologici al fine della valutazione di competenza dello stesso Ente. Ciò per definire, caso per caso, gli approfondimenti e le indagini utili (attività di verifica preventiva) al fine di scongiurare il pericolo di possibili danni al patrimonio archeologico presente nel sottosuolo e assicurare la conservazione e la protezione dei suddetti beni.
   Per quanto attiene la realizzazione degli interventi pubblici e/o di interesse pubblico, interferenti i siti localizzati sulla Carta del potenziale archeologico, sono da applicarsi le procedure di cui all'art. 96 del D.Lgs. n. 163/2002 e s.m.i. finalizzate alla verifica preventiva dell'interesse archeologico.

ART. 66 - STRUTTURE VERTICALI

1. **<u>Fondazioni e sottofondazioni.</u>**
   Il consolidamento delle strutture di fondazione, quando necessario, verrà effettuato senza demolire le murature in elevazione mediante sottofondazioni realizzate "a campione" con getti di conglomerato cementizio armato tradizionale o iniettato a pressione.

2. **<u>Presenza di umidità.</u>**
   In genere, data la natura del terreno di Celle Ligure ed il tipo di fondazioni delle case antiche a cordolo continuo sotto le murature in elevazione, non è possibile isolare i muri umidi nei locali a piano terra per risanarli. L'umidità ascendente dal terreno per capillarità potrà essere fermata iniettando, per lenta imbibizione, nei muri sostanze speciali a base di siliconi (taglio chimico); in alternativa possono essere utilizzati i sistemi elettrosmotici basati sull'uso di puntazze di grafite infisse nel terreno e collegate da una resistenza elettrica a basso voltaggio, o metodologie similari.
   L'umidità discendente sulle pareti dovuta a perdite di scarichi, canali di gronda e coperture danneggiate dovrà essere eliminata agendo sulle cause.

Per gli ambienti a piano terra, o seminterrati a destinazione residenziale o commerciale, è prescritta la formazione di solai posati su igloo o su cordoli atti a creare intercapedini orizzontali con prese d'aria esterne. I nuovi solai dovranno essere opportunamente staccati dalle vecchie murature verticali mediante risvolti di cartone catramato, guaine in PVC o altri materiali isolanti.

3. <u>Muri maestri e facciate esterne.</u>

I muri maestri e le facciate esterne dovranno essere restaurati usando i materiali originari. Non è ammessa l'eliminazione degli intonaci antichi (se non ammalorati) per portare in vista la pietra o i mattoni.

Le facciate potranno essere trattate con vernici per esterni idrorepellenti, opache e perfettamente trasparenti; sono tassativamente esclusi tutti i tipi di verniciature coprenti.

Nei casi di fessurazioni, di modeste gonfiature e di strapiombi delle murature, che non richiedono opere di sostituzione, si interverrà con reti elettrosaldate, poste in opera dalla parte interna, e ricoperte da getto sottile in calcestruzzo e soprastante intonaco.

Eventuali cordoli di coronamento in c.a., da effettuarsi anche in relazione alla ristrutturazione delle coperture, dovranno essere realizzati all'interno del muro di facciata senza interessare e rimuovere le cornici di gronda.

Per le murature esterne, intonacate, si prescrive l'uso di materiali e tecniche tradizionali. In caso di rifacimento di intonaco, successivamente alla completa spicconatura del materiale ammalorato, si procederà alla stesura del nuovo impasto a base di calce finito con tinte e decorazioni a fresco nel rispetto tassativo dei colori e del disegno originario.

Sulle facciate è prescritto il ripristino di tutte le decorazioni, marcapiani, affreschi e simili preesistenti; tali decorazioni dovranno essere documentate con disegni colorati in scala adeguata (almeno 1:50 con particolari al vero) e fotografie a colori atte a dimostrare lo stato di fatto prima dell'asportazione del vecchio intonaco.

Per l'esecuzione dei lavori, oltre alla suddetta documentazione a colori (grafica e fotografica) dello stato di fatto e del ripristino che si vuole eseguire, si dovranno presentare i campioni dei materiali e delle tinte proposte che saranno esaminate dal Comune attraverso le proprie strutture tecniche.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere, motivandolo, l'uso di tinte e decorazioni diverse da quelle proposte.

Per il ripristino della sola tinta di facciata dovranno essere usati colori a base di calce. Si esclude tassativamente l'uso di materiali a basi plastiche o resinose da stendere a spatola (granigliati, graffiati e simili).

Vale la norma generale per cui le facciate esterne dovranno essere conservate, restaurate e ricomposte con le decorazioni pittoriche originarie e con tutti gli elementi architettonici quali architravi, stipiti, davanzali e soglie, cornici di gronda e marcapiani, scalini, zoccolature, balconi, ringhiere e simili.

La sostituzione eventuale di tali elementi dovrà essere eseguita con materiali, forme e dimensioni analoghi a quelli antichi.

4. <u>Muri divisori.</u>

Nei vani voltati a botte o coperti con soffitti di pregio, eventuali nuovi tramezzi dovranno essere ridotti in altezza in modo da consentire la percezione degli spazi interni originari. La parte alta, dal tramezzo al soffitto, sarà realizzata in vetro.

Tale criterio dovrà essere utilizzato anche per la formazione di nuove pareti divisorie per creare corridoi, bagni ecc.. In tal caso potranno essere impiegati anche elementi prefabbricati leggeri finiti con intonaci e tinte a calce.

5. <u>Scale.</u>

Le vecchie scale devono essere conservate e restaurate sostituendo le parti deteriorate, anche portanti, con gli stessi materiali e le stesse forme e dimensioni.

Gli scalini delle nuove scale potranno essere ricoperti in ardesia (spessore cm 3), in legno, in mattoni pieni o in lastre di arenaria. Non sono ammessi scalini prefabbricati o rivestiti di gomma, linoleum e simili.

Negli interventi di risanamento conservativo, e nelle operazioni di consolidamento delle scale, in caso di presenza di strutture lignee deteriorate portanti, queste potranno essere sostituite o rinforzate con elementi in ferro.

Non possono essere eseguite nuove scale di collegamento, fra piani diversi, quando ciò

comporta il taglio di volte portanti. I soppalchi e le relative nuove scale potranno essere realizzate impiegando strutture in ferro e legno a disegno moderno ed evitando improprie soluzioni "finto antico".

ART. 67 - STRUTTURE ORIZZONTALI

1. <u>Volte ed archi.</u>
Le strutture a volte ed archi devono essere conservate e lasciate in vista anche nei casi di nuova suddivisione dei vani.
Il ripristino ed il consolidamento di tali strutture, a seconda del grado di dissesto e di deterioramento, avverrà mediante opere di rinforzo sull'estradosso (sostituzione di elementi sconnessi e deteriorati; tiranti metallici; getti sottili in calcestruzzo armato con rete elettrosaldata e simili). Per le volte provviste di cornici o capitelli in pietra, mattoni o gesso, nel corso del restauro, tali elementi, dovranno essere conservati e ricomposti nelle forme e dimensioni originarie.
Nei casi in cui le volte presentano una struttura in mattoni (o pietra) a faccia vista queste dovranno essere conservate e stuccate nei giunti con malta di calce.

2. <u>Solai in legno.</u>
Per il restauro e il ripristino dei solai in legno è prescritto l'esame delle condizioni statiche degli elementi portanti (travi, correnti, tavolati), la sostituzione degli elementi deteriorati, il lavaggio dei legnami con solventi o mediante sabbiatura, l'applicazione di sostanze antitarme e la protezione finale con più mani di vernici impregnanti.
Il consolidamento dei solai in legno potrà avvenire, dopo la rimozione del pavimento e della caldana, mediante la formazione di un getto in calcestruzzo di circa cm 5-6 di spessore (previa stesura di un manto bituminoso sul tavolato) armato con rete elettrosaldata ancorata alle murature perimetrali.
Questo procedimento può essere preventivamente integrato, a seconda dei carichi e delle luci dei solai, dall'inserimento di profilati metallici all'estradosso delle travature lignee.

ART. 68 - COPERTURE

1. <u>Coperture a terrazza.</u>
Il ripristino di coperture non praticabili, realizzate con lastrico solare, deve avvenire inserendo i necessari giunti di dilatazione sigillati con catrame.
La cimasa dei muretti a parapetto delle coperture praticabili sarà coperta con mattoni, pietra o copertine in rame, le pareti interne del parapetto saranno finite con colori e materiali simili alle facciate e dovranno coprire i risvolti delle guaine d'impermeabilizzazione.
I materiali da usare per le pavimentazioni a terrazzo sono la pietra, il cotto (pianelle) o le lastre in ghiaino lavato.
Sono esclusi i manti sintetici di impermeabilizzazione comunque colorati, le lastre in cemento e le piastrelle smaltate o simili.

2. <u>Coperture a falda.</u>
Le strutture in legno originarie (capriate, travi, travicelli, tavolati continui e tavelle in cotto) e le grondaie in lamiera devono essere conservate.
Il restauro e la sostituzione dovrà avvenire con l'uso di materiali analoghi; per adeguarsi ad una corretta azione di contenimento energetico sulle falde, fra la struttura ed il manto di copertura, dovrà essere aggiunto uno strato di materiale coibente.
Se le condizioni d'usura sono tali da non consentire il recupero delle strutture lignee antiche, la struttura delle falde potrà essere rifatta in calcestruzzo armato o con materiali metallici a condizione che i nuovi interventi siano contenuti entro metà dello spessore dei muri di perimetro e che gli aggetti (cornicioni) siano realizzati come quelli antichi con cornicioni a sporgere in legno e "trucchi" in rame a sostegno del canale di gronda, anch'esso in rame.
Le superfetazioni improprie (sopraelevazioni, terrazze, abbaini e simili) se non regolarmente autorizzate dovranno essere abolite.
Nelle operazioni di consolidamento e di ripristino delle strutture lignee, i materiali recuperati e

quelli nuovi, dovranno essere trattati con sostanze ignifughe ed antitarmiche.
Le catene in ferro esistenti, se non danno sufficienti garanzie statiche, possono essere rafforzate o sostituite con tiranti metallici.
Non sono ammessi mutamenti nelle quote d'imposta e nelle pendenze delle coperture salvo il maggiore spessore dovuto all'inserimento delle coibentazioni prescritte dalle normative specifiche vigenti.
Per il manto di copertura, in caso di rifacimento, è prescritto l'uso di materiale analogo a quello esistente; in particolar modo dovrà essere mantenuta l'ardesia (abbadini) su quelle coperture che presentano tale materiale. La sostituzione è solo consentita per passare da altri materiali all'ardesia. Sono escluse coperture, anche parziali, in fibrocemento, coppi di cemento colorato e simili. Tali materiali possono essere usati solo per riparazioni di modesta entità che non superano più di 1/4 delle superficie della falda sui cui è necessario intervenire. Per le norme relative agli abbaini e ai serramenti complanari si rinvia all'art. 43.
I comignoli antichi esistenti saranno conservati e ripristinati. Quelli nuovi dovranno essere realizzati in muratura e ardesia nelle forme tradizionali; per gli sfiati dei tubi di aerazione forzata, potranno essere usati piccoli comignoli prefabbricati in cotto o in rame.
Sono esclusi comignoli in fibrocemento e in plastica.

ART. 69 - IMPIANTI TECNOLOGICI

L'installazione di impianti igienico-sanitari, di cucine, di impianti di riscaldamento è consentita in ogni categoria di intervento purché non sia espressamente vietata dalle singole norme di piano.
Nuovi bagni e cucine dovranno essere localizzati in vani di scarso interesse architettonico per non alterare le caratteristiche originarie dell'alloggio nel rispetto dei criteri enunciati nel precedente articolo 66 punto 4.
Per l'installazione delle reti degli impianti di riscaldamento, elettrico e simili si dovrà cercare di evitare o limitare al minimo le tracce sui muri.

ART. 70 - FINITURE E RELATIVI MATERIALI

1. <u>Elementi architettonici esterni ed interni.</u>
Gli elementi architettonici (architettura dipinta, zoccolature in pietra, portali, davanzali delle finestre, ringhiere in ferro, loggiati, scale esterne, porte ed infissi interni ed esterni, capitelli, cornici, tabernacoli, fontane, camini, ecc..) dovranno essere restaurati e restituiti al loro stato originario mediante operazioni di lavaggio, raschiatura, trattamento con sostanze protettive impregnanti, consolidanti e trasparenti.
Nel restauro delle facciate è prevista l'eliminazione di tutti i rivestimenti eseguiti negli anni recenti con materiali impropri, soprattutto in corrispondenza delle aperture dei negozi (portali in marmo, vetrinette pensili, insegne luminose in plastica di tipo scatolare e simili).
Oltre le prescrizioni per le insegne (art. 45), nel caso di negozi nuovi o da restaurare, è prescritta l'esecuzione dei risvolti (spalline del muro) nello stesso tipo di intonaco della facciata; il colore di tale intonaco (a campo o decorato) dovrà uniformarsi al disegno della facciata.
Nel caso sulle aperture siano presenti cornici o portali antichi in pietra, in mattoni o in muratura sagomata (modanature) gli stessi devono essere restaurati e conservati.
Anche le dimensioni (larghezza ed altezza) delle aperture dei negozi (vetrine e porte) dovranno essere progettate nel rispetto dei moduli compositivi della facciata; in caso di interventi sarà necessario prescrivere il ridimensionamento delle aperture esistenti, se alterate da interventi impropri, per riportarle alla tipologia originaria.

2. <u>Facciate ed intonaci.</u>
Nel restauro delle pareti esterne ed interne si dovranno conservare le parti esistenti del vecchio intonaco (se non ammalorato); le parti staccate o deteriorate dovranno essere sostituite con materiale analogo formato secondo le tecnologie indicate nell'art. 66, punto 3.
Non è ammesso l'uso di intonaci plastici, di coloriture sintetiche e lavabili, né l'uso di materiali a base resinosa da stendere a spatola (granigliati, graffiati e simili).
Nel caso di decorazioni a fresco sulle facciate è prescritto il ripristino dei disegni originari secondo le norme di cui all'art. 66, punto 3.

3. Infissi.

I serramenti esterni dovranno, per quanto possibile, essere recuperati e restaurati. Il loro rifacimento dovrà essere eseguito utilizzando lo stesso tipo di legno verniciato in smalto lucido a più mani nei colori bianco o grigio chiaro per esterni.

Sono ammessi gli scuri interni in legno, sempre colorati a smalto, e le persiane esterne alla genovese in legno nella classica tinta verde bandiera. In casi particolari (aperture di negozi, piccoli finestrini) potranno essere ammessi serramenti eseguiti in ferro. Per i portoni è prescritto il restauro di quelli esistenti o la loro sostituzione con ante di legno analoghe a quelle antiche, il loro colore dovrà uniformarsi alla facciata.

Non è assolutamente ammesso l'uso di serramenti in plastica o alluminio né l'installazione di avvolgibili in legno o plastica. La sostituzione di davanzali e soglie o la loro nuova esecuzione potrà avvenire usando l'ardesia, la pietra o il mattone pieno posato di coltello.

4. Canali di gronda e pluviali.

I canali di gronda ed i pluviali dovranno essere configurati secondo le sagomature tradizionali. I materiali prescritti sono il rame o la lamiera zincata a sezione tonda.

È escluso l'uso di canali e pluviali in plastica nonché la realizzazione di canali di gronda ricavati in cornicioni a sbalzo in calcestruzzo armato con sporto a "tavoletta".

I pluviali, dalla quota di m 2,50 dal marciapiede, saranno muniti di terminali in ghisa.

5. Cancelli e recinzioni.

Quando non è possibile recuperare i pezzi originari, nel rifacimento e per la nuova installazione di tali manufatti, si dovrà seguire un disegno semplice impiegando profili di ferro, tondi o quadrelli da proteggere con vernici opache trasparenti o smalti "ferro micaceo". Le recinzioni antiche, in muretti di pietra e soprastante inferriata o pali in legno, dovranno essere mantenute ed usate come modelli per la realizzazione di quelle nuove. In alternativa le recinzioni possono essere formate con l'uso di siepi vegetali sempreverdi.

Si esclude l'uso di metalli anodizzati, reti e griglie plastificate, moduli prefabbricati in cemento o plastica e composizioni in ferro battuto a modello "finto antico".

6. Pergole.

Nelle aree di pertinenza degli edifici è ammessa la formazione di pergolati di vite o altre piante rampicanti utilizzando pali in legno o profili e tondi in ferro.

Eventuali pensiline o coperture di ridotte dimensioni esistenti nei giardini, possono essere ampliate con pergolati (anche coperti con lastre di vetro retinato) aperti su tre lati, da utilizzare come posto auto. Le misure massime planimetriche (dell'esistente più il pergolato) non potranno essere superiori a m 5,00 x 3,00.

Non sono ammesse pergole e tettoie realizzate con lastre di plastica, lamiera o altro anche se mascherate da rampicanti.

7. Elementi architettonici interni e scale.

Gli elementi architettonici singolari presenti all'interno degli edifici quali: portali, architravi, balaustre delle scale, tabernacoli ecc. dovranno essere documentati con fotografie e disegni da allegare ai progetti d'intervento, così pure tutte le rampe di scale interne ed esterne.

Tali elementi, previa pulitura e raschiatura di eventuali tinteggiature improprie, dovranno essere accuratamente restaurati e lasciati in vista.

Le pedate e le alzate delle scale, se rifatte, dovranno essere eseguite in ardesia, pietra o mattoni posati a coltello.

Negli spazi interni (portoni d'ingresso, negozi e simili) si dovranno usare materiali, colori e finiture rispettosi delle metodologie operative indicate negli articoli precedenti del presente Titolo IV.

La tav. 14 DF, che rappresenta l'ambito di conservazione 1AC, Centro Storico mare, indica diversi edifici emergenti per il loro valore storico-architettonico; in essi sono presenti pavimenti antichi (in mattone o in mosaico di graniglia) e soffitti decorati (architettura dipinta) che devono essere scrupolosamente restaurati e conservati nel rispetto dei precedenti articoli del presente Titolo IV, dell'art. 57 e della relativa scheda prescrittiva dell'ambito di conservazione 1AC delle presenti norme di attuazione del P.U.C. variante 2014.

8. Logge.

Le logge degli edifici non potranno essere chiuse né con murature né con vetrate. Quelle esistenti, chiuse senza autorizzazione, in caso di interventi sull'unità immobiliare dovranno essere riaperte e ripristinate nella loro condizione originaria.

9. Pavimentazione di strade, sottopassi, slarghi e piazzette pubbliche e private.

Tali pavimentazioni dovranno essere eseguite restaurando o ripristinando quelle tradizionali (in masselli di pietra o in ciottoli o in mattoni pieni a lisca di pesce o posati a coltello).

Non è ammesso l'uso dell'asfalto o altri tipi di pavimentazione (cemento, mattonelle di ceramica e simili).

L'uso dell'asfalto è possibile solo nelle strade a traffico veicolare secondo le indicazioni di cui all'art. 33.

10. Opere in ferro.

Non sono ammessi manufatti in ferro cosiddetti "artistici" lavorati a volute o con altri disegni di fantasia avulsi dal contesto ambientale e classificabili come "finto antico".

Recinzioni, inferriate di finestre, cancelli, bracci di lampade per giardini e terrazze, insegne, ringhiere di balconi, pergole e simili dovranno essere realizzate con profili di ferro piatti, nervati, tondi o quadri rispettando disegni e lavorazioni capaci di ripetere i moduli dell'architettura ligure.

Non è ammesso l'uso di elementi scatolari in metallo anodizzato, le recinzioni a griglia metallica o plastificata.

Per le terrazze ed i balconi muniti di parapetti in balaustrini di pietra o cemento è prescritta la loro conservazione o la sostituzione con elementi analoghi.

ART. 71 - CONSOLIDAMENTO STATICO

Gli interventi di consolidamento degli edifici situati nei nuclei storici devono seguire le prescrizioni di cui agli articoli precedenti del presente Titolo IV.

Per le strutture murarie portanti in elevazione, quelle cioè che interessano la statica degli edifici, dovrà essere eliminato ogni elemento di discontinuità dovuto a lesioni, per cedimenti di fondazioni o per altra causa, o a riprese costruttive già in origine scollegate.

Dovranno essere analizzate le cause delle lesioni per intervenire correttamente sulle stesse. I danni dovranno essere eliminati ripristinando la continuità muraria secondo il metodo cuci-scuci, demolendo cioè una striscia di muro ai lati della lesione e ricomponendola usando possibilmente il materiale originario o mattoni pieni, con solide ammorsature laterali.

In caso di murature sostanzialmente sane, le lesioni possono essere ricucite per punti o con getti (iniezioni) di resine epossidiche che, per le loro caratteristiche antiritiro ed espansive, possono assicurare una perfetta tenuta.

Per quanto riguarda i collegamenti orizzontali in ferro (catene) dovrà essere verificato se quelli esistenti sono funzionanti ed in trazione. Dove esistono squilibri nella distribuzione delle catene o carenza di tensioni, saranno inseriti nuovi tiranti in acciaio (catene tradizionali in ferro tondo o cavi di acciaio ad alta resistenza posati sotto traccia) in modo da collegare i muri maestri al livello degli orizzontamenti o negli spessori di volta.

Le chiavi di testa delle catene e dei tiranti saranno lasciate in vista, se realizzate con i classici bolzoni; ancoraggi diversi (piastre in ferro, bulloni, ecc.) saranno sottomessi al filo dell'intonaco e ricoperti.

Nel caso di esecuzione di cordoli in calcestruzzo armato o in ferro sulle teste delle murature di perimetro all'imposta delle coperture non si dovrà rialzare l'imposta del tetto ma si dovrà intervenire nello spessore del muro di facciata senza interessare né rimuovere le cornici di gronda, secondo le prescrizioni di cui all'art. 68, punto 2, comma 3.

Per il ripristino statico di volte lesionate deve essere verificato se il movimento che ha provocato le lesioni è esaurito o ancora in atto. In tal caso si dovrà operare sulle cause del dissesto. In generale, purché la volta abbia conservato la sua coerenza formale e statica, sarà sufficiente assicurarne la stabilità con catene all'imposta degli archi e scarnificando, pulendo e sigillando le lesioni con malte sigillanti espansive.

Oltre quanto indicato all'art. 67, punto 1, si sconsiglia di appesantire il carico fisso delle volte con getti in calcestruzzo armato che dovrebbero essere ancorati alle pareti verticali con gravi manomissioni del manufatto originario.

Per le coperture a falda si procederà, secondo le indicazioni dell'art. 68, punto 2, sostituendo i manti estranei: fibrocemento, lamiera, plastica, tegole di cemento e simili con tegole marsigliesi, o ardesia. La conservazione dei manti in ardesia esistenti è prescrittiva; la loro manutenzione o sostituzione deve avvenire con materiale analogo (abbadini quadrati fissati con calce o a secco con ganci in acciaio inox). Materiali diversi potranno essere utilizzati solo per interventi di riparazione molto limitati.
Le coperture a terrazzo sono da recuperare e conservare nella loro configurazione originaria secondo le indicazioni di cui all'art. 68 punto 1.

TITOLO V

NORME GEOLOGICHE

CAPO I. NORME GENERALI E VINCOLI VIGENTI SUL TERRITORIO COMUNALE

ART. 72 DEFINIZIONE

1. Le norme contenute nel presente capo regolano i successivi livelli di pianificazione e la progettazione esecutiva per quanto riguarda gli aspetti geologici inerenti agli interventi sul suolo o nel sottosuolo secondo il D.M. 14.01.08.
   Esse sono suddivise in una parte generale, in una parte riferita alla regimazione delle acque ed in una parte comprendente n. 5 schede di Regime normativo.
2. Il grado di approssimazione dei dati presentati e le prescrizioni che ne conseguono sono rapportati alla scala di indagine del P.U.C.; è pertanto possibile che all'interno di un'area omogenea alla scala di P.U.C., a seguito di indagini di maggior dettaglio, si riscontrino situazioni diversamente classificabili.

ART. 73 - INDAGINI GEOLOGICHE

1. Le indagini geologiche per i singoli regimi normativi di cui alla Tavola 27 SP/A sono regolamentate dalle schede di cui al capo III.
2. Ai sensi della L.R. 36/97 e del D.M. 14.01.08 le indagini di livello attuativo e di fattibilità devono contenere le prescrizioni per le indagini di livello esecutivo. Pertanto, nelle aree interessate, l'indagine geologica di progetto seguirà le relative prescrizioni. Per le restanti aree valgono le prescrizioni di livello esecutivo di cui alle schede dei singoli regimi.
3. Le indagini geologiche a supporto dei P.U.O. e degli studi di fattibilità su grandi aree dovranno essere corredate da cartografia in scala adeguata, compresa fra 1:200 ed 1:2000.
4. Le norme geologiche contenute nelle indagini di livello attuativo e le prescrizioni geologiche di progetto dovranno sempre regolamentare la regimazione delle acque superficiali.
5. La documentazione geologica per la posa di tubazioni dovrà contenere la caratterizzazione geologica, geotecnica ed idrogeologica dei terreni interessati dal tracciato, le valutazioni e le prescrizioni atte a garantire la stabilità degli scavi, dei rinterri, parziali e definitivi.

ART.74 –VINCOLI VIGENTI SUL TERRITORIO COMUNALE

Sulla cartografia (tav. 26 DF/A) relativa ai vincoli vigenti sul territorio comunale di Celle Ligure sono state riportate le zonizzazioni relative alla Pianificazione di Bacino.
Il territorio comunale è interessato principalmente dal Piano di Bacino del Sanda e per una piccola porzione ad Ovest dal Piano di Bacino del Sansobbia.
Le tematiche riportate sono quelle relative alla Suscettività al Dissesto e alle Fasce di Inondabilità.

Per quanto riguarda la Suscettività al Dissesto, nella Carta dei Vincoli Vigenti sono state perimetrate le seguenti zone:

- **Pg4 (frana attiva - suscettività al dissesto molto elevata)** dove non sono consentiti:
  a) gli interventi di nuova edificazione;
  b) gli interventi eccedenti la manutenzione straordinaria, come definita dall'articolo 16 delle presenti norme, salvi quelli di demolizione senza ricostruzione e strettamente necessari a ridurre la vulnerabilità delle opere esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, non comportanti peraltro aumenti di superficie e volume fatti salvi i modesti ampliamenti a fini igienico-sanitari;
  c) l'installazione di manufatti anche non qualificabili come volumi edilizi e la sistemazione di aree che comportino la permanenza o la sosta di persone;
  d) la posa in opera di tubazioni condotte e similari;

  Gli interventi consentiti non possono in ogni caso comportare aumento del carico insediativo.

- **Pg3a (suscettività al dissesto elevata)** dove non sono consentiti:
  a) gli interventi di nuova edificazione;
  b) gli interventi eccedenti la ristrutturazione edilizia degli edifici, come definita dall'art.19 delle presenti norme, fatti salvi gli interventi pertinenziali, che le norme di conformità e di congruenza del P.U.C., in relazione alla struttura del Piano (tav.23 SP/A) ed al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, non qualifichino come interventi di nuova costruzione, fermo restando che gli interventi ammessi non devono aumentare la vulnerabilità degli edifici e le condizioni di rischio rispetto a fenomeni di dissesto; nel caso di interventi di demolizione con ricostruzione deve essere assicurata la riduzione della vulnerabilità dell'edificio, rendendola maggiormente compatibile con la condizione di elevata pericolosità dell'area anche attraverso la messa in opera di tutti gli accorgimenti tecnici e le misure finalizzate a tutelare la pubblica incolumità. Sono fatti salvi gli interventi di viabilità, servizi tecnologici ed aree a verde attrezzato, corredati di progetti supportati dal parere vincolante della Provincia e basati su studi che dettaglino le caratteristiche geologiche, geomorfologiche e geotecniche che determinano la suscettività elevata e che verifichino che la realizzazione dell'opera non interferisca negativamente con le condizioni di stabilità dell'intera area.
- **Pg3b (suscettività al dissesto elevata)** dove non sono consentiti interventi di nuova edificazione ed esecuzione di opere ed infrastrutture fatti salvi gli interventi corredati da indagini di maggior dettaglio.

Relativamente alle Fasce di Inondabilità nella Carta dei Vincoli Vigenti è stata perimetrata la seguente zona:
- **Fascia A** dove, fermo restando che gli interventi ammessi sul patrimonio edilizio esistente non devono comunque aumentarne la vulnerabilità rispetto ad eventi alluvionali, anche attraverso l'assunzione di misure e accorgimenti tecnico-costruttivi, e non devono comportare cambi di destinazione d'uso, che aumentino il carico insediativo anche temporaneo, non sono consentiti:
  a) interventi di nuova edificazione, di ampliamento dei manufatti esistenti, e di recupero del patrimonio edilizio esistente eccedenti quelli di restauro o risanamento conservativo, come definiti dagli artt. 17 e 18 delle presenti norme. Sono fatti salvi gli interventi di ristrutturazione edilizia (art.19), ricadenti negli ambiti di tessuto urbano consolidato o da completare mediante interventi di integrazione urbanistico-edilizia sempre all'interno di ambiti già edificati e purché risultino assunte le azioni e le misure di protezione civile previste nel Piano stesso e nei piani comunali di protezione civile; è ammessa, in tale ipotesi, anche l'effettuazione di interventi di recupero dei sottotetti, omologati alla ristrutturazione edilizia (artt.19 e 24), al sussistere di tutte le condizioni legittimanti di legge. Nel caso di interventi di demolizione con ricostruzione deve essere assicurata la riduzione della vulnerabilità dell'edificio, anche attraverso la messa in opera di tutti gli accorgimenti e le misure finalizzate a tutelare la pubblica incolumità, fatto salvo il rispetto delle condizioni previste per procedere ad interventi di ristrutturazione edilizia di cui sopra;
  b) l'installazione di manufatti anche non qualificabili come volumi edilizi e la sistemazione di aree che comportino la permanenza o la sosta di persone, salvi gli interventi inseriti nell'ambito di parchi urbani o di aree di verde attrezzato, come individuati dagli strumenti urbanistici comunali vigenti, i cui progetti prevedano l'assunzione delle azioni e delle misure di protezione civile di cui al presente Piano e ai piani comunali di protezione civile, purché corredati da parere positivo della Provincia;
  c) la realizzazione di nuove infrastrutture non inquadrabili tra le opere di attraversamento, fatti salvi gli interventi necessari ai fini della tutela della pubblica incolumità e quelli relativi a nuove infrastrutture pubbliche connesse alla mobilità, previo parere favorevole della Provincia, purché progettate sulla base di uno specifico studio di compatibilità idraulica, non aumentino le condizioni di rischio, e risultino assunte le azioni e le misure di protezione civile di cui al presente Piano e ai piani comunali di protezione civile. Tale studio di compatibilità idraulica è finalizzato a valutare se l'intervento è compatibile con le condizioni dell'area, in termini di pericolosità e di rischio. Lo stesso deve essere basato su uno studio idraulico di dettaglio - redatto in conformità alla vigente normativa - che permetta la valutazione delle conseguenze in termini idraulico-ambientali della realizzazione dell'opera per un tratto significativo del corso d'acqua. La tipologia e le caratteristiche progettuali dell'opera stessa devono essere individuati sulla base del suddetto studio idraulico, al fine di minimizzare il rischio connesso in tutte le aree interessate e di individuare tutti gli accorgimenti costruttivi e le misure necessarie per la tutela della pubblica incolumità;
  d) interventi di manutenzione, ampliamento o ristrutturazione di infrastrutture pubbliche connesse alla mobilità esistenti, fatti salvi quelli che non aumentano le condizioni di rischio, ed in relazione ai quali risultano assunte le azioni e misure di protezione civile di cui al presente Piano e ai piani comunali di protezione civile.

- **Fascia B** non sono consentiti:
  a) gli interventi di nuova edificazione nonché di ristrutturazione urbanistica, come definita dalla lett. e), comma 1, dell'art. 31 della l. n. 457/78, salvi i casi in cui gli stessi siano corredati da parere favorevole della Provincia, ricadano in contesti di tessuto urbano consolidato, o da completare mediante interventi di integrazione urbanistico-edilizia sempre all'interno di ambiti già edificati, e interessino aree individuate a minor pericolosità in relazione a modesti tiranti idrici e a ridotte velocità di scorrimento, e purché prevedano le opportune misure od accorgimenti tecnico-costruttivi di cui all'allegato 5, e risultino assunte le azioni e le misure di protezione civile di cui al presente Piano e ai piani comunali di protezione civile;
  b) interventi di ampliamento dei manufatti esistenti e di recupero del patrimonio edilizio esistente eccedenti quelli di restauro o risanamento conservativo, come definito dalla lett. c), comma 1, dell'art. 31 della l. n. 457/78, fatti salvi gli interventi di ristrutturazione edilizia, come definita dalla lett. d), comma 1, dell'art. 31 della l. n. 457/78, purché non aumentino la vulnerabilità degli edifici stessi rispetto ad eventi alluvionali, anche attraverso l'assunzione di misure e di accorgimenti tecnico-costruttivi di cui all'allegato 5, e purché risultino assunte le azioni e le misure di protezione civile di cui al presente Piano e ai piani comunali di protezione civile
  c) gli interventi di realizzazione di nuove infrastrutture connesse alla mobilità non inquadrabili tra le opere di attraversamento, salvi quelli progettati sulla base di uno specifico studio di compatibilità idraulica (i cui contenuti corrispondano a quanto previsto al precedente punto 2, lett. c), che non aumentino le condizioni di rischio ed in relazione ai quali risultino assunte le azioni e le misure di protezione civile di cui al presente Piano e ai piani comunali di protezione civile.

  Nella fascia C è consentito ogni tipo di intervento purché realizzato con tipologie costruttive finalizzate alla riduzione della vulnerabilità delle opere e, quindi, del rischio per la pubblica incolumità, e coerenti con le azioni e misure di protezione civile previste dal presente Piano e dai piani di protezione civile comunali.

CAPO II. NORME PER LA REGIMAZIONE DELLE ACQUE

ART. 75 - VOLUMI INTERRATI

1. La progettazione di volumi interrati sia a livello di fattibilità che a livello esecutivo, in presenza di falde acquifere, dovrà tenere conto dei deflussi sotterranei e del possibile effetto barriera nel caso di manufatti di grandi dimensioni.
2. Per i volumi interrati o seminterrati dovranno essere progettate intercapedini sufficientemente ampie in ogni loro parte e di dimensioni tali da consentirne la pulizia. Per le relative opere di sostegno e per il drenaggio e lo smaltimento delle acque si fa riferimento a quanto specificato agli articoli seguenti.

ART. 76 - SCARICHI

Lo smaltimento delle acque provenienti dagli scarichi delle abitazioni o di altro tipo deve preferibilmente avvenire in rete. Nel caso di notevoli difficoltà per l'allacciamento, la dispersione nel terreno delle acque chiarificate dovrà seguire un progetto accurato, basato sulle caratteristiche geotecniche del terreno e sulle peculiarità geomorfologiche ed idrogeologiche del sito.

ART. 77 - OPERE DI SOSTEGNO

1. Le opere di sostegno realizzate in corrispondenza di fronti di scavo in terra, di fronti in roccia, di riporti stradali o di altro tipo, di volumi interrati, qualunque sia la tipologia costruttiva del manufatto, dovranno consentire il regolare deflusso delle acque provenienti dal terreno.
2. La progettazione di opere in c.l.s. e c.a. dovrà sempre prevedere:

- la messa in opera di materiale drenante a tergo dei muri, costituito da arido di cava non calcareo, eventualmente separato con geotessile dal terreno in posto qualora si riscontri la possibilità che questo possa, con il tempo, intasarne i vuoti;
- la predisposizione di fori drenanti in numero sufficiente per lo scarico delle acque;
- la realizzazione di una cunetta in pendenza al piede per consentire il regolare deflusso delle acque.
- le tombinature verranno progettate e realizzate in conformità alla Normativa di Piano di Bacino - Art. 9 ed Allegato 4 e norme correlate - e comunque dimensionate in modo da agevolarne la manutenzione.

3. I dettagli relativi ai drenaggi dovranno essere chiaramente riportati dal progetto, che dovrà altresì indicare il percorso completo delle acque.
4. Per opere di sostegno diverse, quali muri a secco, muri cellulari, contenimenti in terra armata, altro, il progetto dovrà chiaramente indicare le condizioni naturali e/o le soluzioni tecniche adottate per lo smaltimento delle acque provenienti dal fronte.

ART. 78 - MANUTENZIONE OPERE DI SOSTEGNO

Ogni privato od ente dovrà farsi carico della pulizia, manutenzione e tempestivo ripristino delle opere di sostegno in ogni loro parte:

- i fori drenanti andranno mantenuti sgombri da vegetazione e corpi estranei;
- le cunette, le canalizzazioni ed i tombini andranno ripuliti e sgombrati periodicamente dai materiali intasanti;
- i tombini dovranno periodicamente venire ripuliti dai detriti;
- tutti i muri che presentino segni di instabilità andranno consolidati con tecniche adeguate alla tipologia costruttiva dei muri medesimi.

ART. 79 - SUPERFICI IMPERMEABILIZZATE

1. Le superfici impermeabilizzate alterano l'equilibrio idrogeologico di un versante:
- la regimazione delle acque provenienti da queste ultime andrà accuratamente riportata dal progetto;
- detta regimazione dovrà evitare le immissioni concentrate di acque in zone vulnerabili e non atte allo scopo;
- la progettazione delle opere dovrà sempre essere indirizzata ad alterare il meno possibile la permeabilità del terreno.

2. Le strade asfaltate rappresentano un caso particolare di superficie impermeabilizzata ad elevato sviluppo lineare, su aree spesso eterogenee: la raccolta, l'allontanamento e l'immissione delle acque meteoriche e provenienti dai drenaggi negli scarichi predisposti o nei solchi di impluvio naturali, dovrà essere rappresentata, descritta e motivata in dettaglio dal progetto.

CAPO III. SCHEDE DI REGIME NORMATIVO

ART. 80 - DISPOSIZIONI PER LE SINGOLE AREE

1. Le norme tecniche specifiche per gli ambiti individuati nella tav. 27 SP/A, redatta in base alle risultanze dell'indagine geologica, sono riportate negli artt. 81, 82, 83, 84, 85. La normativa geologica è riferita alle classi a diversa suscettività d'uso del territorio. I riferimenti alle MOPS corrispondenti, trattandosi di un comune ricadente in zona sismica 4, sono considerati orientativi e non prescrittivi.
2. Per gli ambiti di cui alla tav. 27 SP/A vengono stabilite norme per le indagini geologiche di livello attuativo e norme per le indagini geologiche di livello esecutivo.
3. Nel caso di progetti che vadano ad interessare più ambiti con diversa suscettività d'uso, le indagini geologiche dovranno ottemperare alle prescrizioni di ambito più cautelative.

ART. 81 - Classe 1 - Suscettività d'uso non condizionata

Litologia: LP zona 2c, acclività < 20 %; GR zona 3, acclività < 50 %;
Geomorfologia: copertura sottile, acclività < 20 %
Problematiche: nessuna di rilievo per le fondazioni, fronti di scavo con problemi di stabilità da verificare

Norme per il livello attuativo
L'indagine geologica dovrà comprendere:
- rilevamento geologico strutturale di dettaglio;
- delimitazione di eventuali aree in condizioni di equilibrio precario;
- descrizione dell'ammasso roccioso nelle diverse facies;
- definizione delle condizioni di equilibrio di versante prima e dopo gli interventi;
- definizione di estensione, potenza e composizione delle coperture, se presenti, e della loro possibile influenza sulle sistemazioni finali del terreno;
- le prescrizioni per la fase esecutiva, comprendenti in particolare i vincoli e/o le misure per la bonifica delle eventuali zone di equilibrio precario e le indicazioni per la regimazione delle acque.

Norme per il livello esecutivo
Per le zone regolamentate da P.U.O. (distretti di trasformazione) si fa riferimento alle norme prescritte dall'indagine geologica di livello attuativo.
Per le zone non regolamentate da P.U.O. l'indagine geologica dovrà comprendere:
- valutazioni delle condizioni di stabilità, con verifiche, ove necessario e conseguenti soluzioni di sistemazione, in un contesto sufficientemente ampio rispetto all'intervento, in particolare per la progettazione di opere a sviluppo lineare (strade, etc.);
- le prescrizioni per la regimazione delle acque.

ART. 82 Classe 2 – Suscettività d'uso moderatamente condizionata

Sottoclasse 2fs

Geomorfologia: Copertura sottile, 20 % < acclività < 50%
Problematiche: problemi fondazionali e condizioni di equilibrio da verificare

Norme per il livello attuativo
L'indagine geologica dovrà comprendere:
- la definizione delle varie potenze della copertura e l'andamento del substrato mediante prospezioni geofisiche e/o prove penetrometriche;
- la caratterizzazione del materiale costituente la copertura;
- prescrizioni per la progettazione esecutiva con particolare riguardo alla regimazione delle acque;
- per le zone potenzialmente soggette a fenomeni erosivi dovrà venire prodotto un programma per la ricostituzione dello strato pedologico e delle copertura vegetale curato da tecnici specializzati.

Norme per il livello esecutivo
Per le zone regolamentate da P.U.O. (distretti di trasformazione) si fa riferimento alle norme prescritte dall'indagine geologica di livello attuativo.
Per le zone non regolamentate da P.U.O. l'indagine geologica dovrà comprendere:
- per volumi fino a 100 mc e scavi fino a 2.5 m, prove penetrometriche e/o pozzetti geognostici;
- oltre tali dimensioni, una prima fase, propedeutica alla progettazione esecutiva, per la definizione delle caratteristiche del materiale, delle varie potenze della copertura e dell'andamento del substrato mediante prospezioni geofisiche e/o prove penetrometriche, seguita da una seconda fase (che potrà venire omessa in caso di situazione particolarmente favorevole inequivocabilmente documentata), comprendente sondaggi a carotaggio continuo e prove geotecniche di laboratorio;

- nella progettazione di strade, definizione delle condizioni di equilibrio di versante prima dell'intervento e verifiche di stabilità in condizioni di progetto;
- le prescrizioni per le misure provvisionali durante l'esecuzione dei lavori;
- la prescrizione dei drenaggi e la regimazione delle acque;
- il programma per lo smaltimento delle acque provenienti dagli scarichi.

Sottoclasse 2gt

Litologia: LP zona 2c, 20 % < acclività < 50%; GR zona 3, acclività > 50%
Problematiche: nessuna in condizioni di conservazione buone; in condizioni di alterazione alcuni problemi per fondazioni e stabilità

Norme per il livello attuativo
L'indagine geologica a supporto delle scelte progettuali dovrà comprendere:
- rilevamento litologico strutturale di dettaglio;
- delimitazione di eventuali aree in condizioni di equilibrio precario;
- caratterizzazione dell'ammasso roccioso nelle diverse facies;
- definizione delle condizioni di equilibrio di versante prima e dopo gli interventi;
- definizione di estensione, potenza e composizione delle coperture, se presenti, e della loro possibile influenza sulle sistemazioni finali del terreno;
- la definizione della potenza e della distribuzione areale dello strato eluviale mediante indagini geognostiche adeguate (prospezioni geofisiche, pozzetti geognostici, etc.);
- prescrizioni per le protezione del terreno dall'erosione e per la regimazione delle acque superficiali.
- in presenza di scarichi provenienti da abitazioni, anche preesistenti, il piano per lo smaltimento delle acque atto ad evitare l'impregnazione del substrato degradato;
- per le zone potenzialmente soggette a fenomeni erosivi dovrà venire prodotto un programma per la ricostituzione dello strato pedologico e delle copertura vegetale curato da tecnici specializzati.

Norme per il livello esecutivo
Per le zone regolamentate da P.U.O. (distretti di trasformazione) si fa riferimento alle norme prescritte dall'indagine geologica di livello attuativo.
Per le zone non regolamentate da P.U.O. l'indagine geologica dovrà comprendere:
- per la realizzazione di volumi (residenziali e non) fino a 300 mc, per scavi e riporti fino a 200 mc, per fronti di scavo e scarpate di altezza inferiore a 5 m, se a scarso sviluppo lineare, inferiori a 2.5 m, se ad elevato sviluppo lineare, l'esecuzione di pozzetti geognostici e/o prospezioni geofisiche e/o prove penetrometriche (se la granulometria della copertura lo consente);
- per interventi a rilevante incidenza sul terreno sondaggi a carotaggio continuo con prove in foro (tipo SPT) e/o in laboratorio su campioni per la caratterizzazione dei materiali ed il dimensionamento delle opere;
- le prescrizioni per la regimazione delle acque.

ART. 83 - Classe 3 – Suscettività d'uso condizionata

Sottoclasse 3gt

Litologia: LP zona 2c, acclività > 50 %
Geomorfologia: Pg3b, acclività < 20 %; Copertura potente (>3 m), acclività 0-20 %, Riporti
Problematiche: condizioni di equilibrio delicate, possibilità di innesco di movimenti a seguito di scavi o incrementi di carico, problemi fondazionali

Norme di livello attuativo
L'indagine geologica dovrà comprendere:
- rilevamento litologico strutturale di dettaglio;
- delimitazione di eventuali aree in condizioni di equilibrio precario;

- caratterizzazione dell'ammasso roccioso nelle diverse facies;
- definizione delle condizioni di equilibrio di versante prima e dopo gli interventi;
- la definizione della estensione, potenza e composizione delle coperture, dell'andamento del substrato ed eventuali livelli di scollamento mediante prospezioni geofisiche e/o prove penetrometriche;
- verifiche di stabilità;
- le prescrizioni per la fase esecutiva, comprendenti in particolare i vincoli e/o le misure per la bonifica delle eventuali zone in equilibrio precario e le indicazioni per la regimazione delle acque;
- in presenza di scarichi provenienti da abitazioni, anche preesistenti, il piano per lo smaltimento delle acque atto ad evitare l'impregnazione delle coperture e del substrato degradato;
- dovrà venire prodotto un programma per la ricostituzione dello strato pedologico e delle copertura vegetale curato da tecnici specializzati.

Norme per il livello esecutivo
Per la posa in opera di strutture leggere che non comportino movimenti di terra (baracche, stie, tettoie, recinzioni, serre), l'indagine geologica potrà essere limitata al rilevamento geologico di superficie, supportato da eventuali prove a discrezione del Geologo incaricato e dovrà prevedere una adeguata regimazione delle acque provenienti da superfici impermeabilizzate e di altre eventuali acque di scarico.
Per tutti gli interventi che comportino movimenti di terra ed incrementi di carico sul terreno l'indagine geologica dovrà comprendere:
- una prima fase, propedeutica alla progettazione esecutiva, per la definizione delle caratteristiche del materiale, delle varie potenze della copertura e dell'andamento del substrato mediante prospezioni geofisiche e/o prove penetrometriche, seguita da una seconda fase (che potrà essere omessa in caso di situazione particolarmente favorevole, inequivocabilmente documentata), comprendente sondaggi a carotaggio continuo e prove geotecniche di laboratorio;
- nella progettazione di strade definizione delle condizioni di equilibrio di versante prima dell'intervento e verifiche di stabilità in condizioni di progetto;
- le prescrizioni per le misure provvisionali durante l'esecuzione dei lavori;
- le prescrizioni per i drenaggi e la regimazione di tutte le acque superficiali.

Sottoclasse 3asd

Geomorfologia: Pg3b, acclività > 20 %; Copertura potente (>3 m), acclività > 20 %
Problematiche: condizioni di equilibrio delicate, possibilità di innesco di movimenti a seguito di scavi o incrementi di carico, problemi fondazionali

Norme di livello attuativo
L'indagine geologica dovrà comprendere:
- la definizione della estensione, potenza e composizione delle coperture, dell'andamento del substrato ed eventuali livelli di scollamento mediante prospezioni geofisiche e/o prove penetrometriche;
- definizione delle condizioni di equilibrio di versante prima e dopo gli interventi;
- le prescrizioni per la fase esecutiva, comprendenti in particolare i vincoli e/o le misure per la bonifica delle eventuali zone in equilibrio precario e le indicazioni per la regimazione delle acque;
- in presenza di scarichi provenienti da abitazioni, anche preesistenti, il piano per lo smaltimento delle acque atto ad evitare l'impregnazione delle coperture e del substrato degradato;
- un programma per la ricostituzione dello strato pedologico e delle copertura vegetale curato da tecnici specializzati.

Norme per il livello esecutivo
Per la posa in opera di strutture leggere che non comportino movimenti di terra (baracche, stie, tettoie, recinzioni, serre), l'indagine geologica potrà essere limitata al rilevamento geologico di superficie, supportato da eventuali prove a discrezione del Geologo incaricato e dovrà prevedere una adeguata regimazione delle acque provenienti da superfici impermeabilizzate e di altre eventuali acque di scarico.
Per tutti gli interventi che comportino movimenti di terra ed incrementi di carico sul terreno l'indagine geologica dovrà comprendere:
- una prima fase, propedeutica alla progettazione esecutiva, per la definizione delle caratteristiche del materiale, delle varie potenze della copertura e dell'andamento del substrato mediante prospezioni geofisiche e/o prove penetrometriche, seguita da una seconda fase (che potrà essere omessa in caso di

situazione particolarmente favorevole, inequivocabilmente documentata), comprendente sondaggi a carotaggio continuo e prove geotecniche di laboratorio;
- nella progettazione di strade definizione delle condizioni di equilibrio di versante prima dell'intervento e verifiche di stabilità in condizioni di progetto;
- le prescrizioni per le misure provvisionali durante l'esecuzione dei lavori;
- le prescrizioni per i drenaggi e la regimazione di tutte le acque superficiali.

ART. 84 Classe 4 – Suscettività d'uso parzialmente limitata

Sottoclasse 4g

Vincolo Piano di Bacino – Pg3a
Criticità: Frana
Problematiche: condizioni di equilibrio precarie

Nelle zone Pg3a (suscettività al dissesto elevata) non sono consentiti:
a) gli interventi di nuova edificazione;
b) gli interventi eccedenti la ristrutturazione edilizia degli edifici, come definita dalla vigente normativa, fatti salvi gli interventi pertinenziali, che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione ed al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, non qualifichino come interventi di nuova costruzione, fermo restando che gli interventi ammessi non devono aumentare la vulnerabilità degli edifici e le condizioni di rischio rispetto a fenomeni di dissesto; nel caso di interventi di demolizione con ricostruzione deve essere assicurata la riduzione della vulnerabilità dell'edificio, rendendola maggiormente compatibile con la condizione di elevata pericolosità dell'area anche attraverso la messa in opera di tutti gli accorgimenti tecnici e le misure finalizzate a tutelare la pubblica incolumità. Sono fatti salvi gli interventi di viabilità, servizi tecnologici ed aree a verde attrezzato, corredati di progetti supportati dal parere vincolante della Provincia e basati su studi che dettaglino le caratteristiche geologiche, geomorfologiche e geotecniche che determinano la suscettività elevata e che verifichino che la realizzazione dell'opera non interferisca negativamente con le condizioni di stabilità dell'intera area.

Per gli interventi ammessi si rinvia alla norma di sottoclasse 3 asd.

Sottoclasse 4i

Vincolo Piano di Bacino – Fascia B
Criticità: Esondazione
Problematiche: Possibili eventi alluvionali

Nelle zone in Fascia B non sono consentiti:

a) gli interventi di nuova edificazione nonché di ristrutturazione urbanistica, come definita dalla lett. e), comma 1, dell'art. 31 della l. n. 457/78, salvi i casi in cui gli stessi siano corredati da parere favorevole della Provincia, ricadano in contesti di tessuto urbano consolidato, o da completare mediante interventi di integrazione urbanistico-edilizia sempre all'interno di ambiti già edificati, e interessino aree individuate a minor pericolosità in relazione a modesti tiranti idrici e a ridotte velocità di scorrimento, e purché prevedano le opportune misure od accorgimenti tecnico-costruttivi di cui all'allegato 5, e risultino assunte le azioni e le misure di protezione civile di cui al presente Piano e ai piani comunali di protezione civile;
b) interventi di ampliamento dei manufatti esistenti e di recupero del patrimonio edilizio esistente eccedenti quelli di restauro o risanamento conservativo, come definito dalla lett. c), comma 1, dell'art. 31 della l. n. 457/78, fatti salvi gli interventi di ristrutturazione edilizia, come definita dalla lett. d), comma 1, dell'art. 31 della l. n. 457/78, purché non aumentino la vulnerabilità degli edifici stessi rispetto ad eventi alluvionali, anche attraverso l'assunzione di misure e di accorgimenti tecnico-costruttivi di cui all'allegato 5, e purché risultino assunte le azioni e le misure di protezione civile di cui al presente Piano e ai piani comunali di protezione civile
c) gli interventi di realizzazione di nuove infrastrutture connesse alla mobilità non inquadrabili tra le opere di attraversamento, salvi quelli progettati sulla base di uno specifico studio di compatibilità

idraulica (i cui contenuti corrispondano a quanto previsto al precedente punto 2, lett. c), che non aumentino le condizioni di rischio ed in relazione ai quali risultino assunte le azioni e le misure di protezione civile di cui al presente Piano e ai piani comunali di protezione civile.

Per gli interventi ammessi si rinvia alla norma di sottoclasse 3 gt.

Sottoclasse 4ri

Vincolo Area di rispetto
Criticità: Risorsa idrica
Problematiche: interferenze con la falda e inquinamento

Deve essere prevista un'Area di Rispetto della risorsa idrica secondo la Normativa Vigente in materia di tutela delle acque ad uso potabile, con particolare attenzione ai rischi derivanti da strutture antropiche quali ad esempio fosse Imhoff, collettori fognari, depuratori, serbatoi interrati di idrocarburi, stoccaggio di sostanze pericolose, stoccaggio di fertilizzanti, attività a rischio di ogni genere, etc. Tali accorgimenti andranno quindi adottati eventualmente estendendo la zona di rispetto a tutta l'area di alimentazione individuata a seguito degli studi specialistici.
Per gli interventi ammessi, in corrispondenza della piana alluvionale ed in zona di pendio con acclività < 20 % si rinvia alla norma di sottoclasse 3 gt; per le zone in pendio con acclività > 20 % si rinvia alla classe 3 asd.

ART. 85 – Classe 5 – Suscettività d'uso limitata

Sottoclasse 5g

Vincolo Piano di Bacino – Pg4
Criticità: Frana
Problematiche: condizioni di instabiltà

Nelle zone Pg4 (frana attiva - suscettività al dissesto molto elevata) non sono consentiti:

a) gli interventi di nuova edificazione;
b) gli interventi eccedenti la manutenzione straordinaria, come definita dalla vigente normativa, salvi quelli di demolizione senza ricostruzione e strettamente necessari a ridurre la vulnerabilità delle opere esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, non comportanti peraltro aumenti di superficie e volume fatti salvi i modesti ampliamenti a fini igienico-sanitari;
c) l'installazione di manufatti anche non qualificabili come volumi edilizi e la sistemazione di aree che comportino la permanenza o la sosta di persone;
d) la posa in opera di tubazioni condotte e similari.

Per gli interventi ammessi il livello minimo di approfondimento delle indagini non potrà essere inferiore a quello previsto dalla norma di sottoclasse 3 asd.

Sottoclasse 5i

Vincolo Piano di Bacino – Fascia A
Criticità: Esondazione
Problematiche: Possibili eventi alluvionali

Nella Fascia A dove, fermo restando che gli interventi ammessi sul patrimonio edilizio esistente non devono comunque aumentarne la vulnerabilità rispetto ad eventi alluvionali, anche attraverso l'assunzione di misure e accorgimenti tecnico-costruttivi, e non devono comportare cambi di destinazione d'uso, che aumentino il carico insediativo anche temporaneo, non sono consentiti:

a) interventi di nuova edificazione, di ampliamento dei manufatti esistenti, e di recupero del patrimonio edilizio esistente eccedenti quelli di restauro o risanamento conservativo, come definita dalla vigente normativa. Sono fatti salvi gli interventi di ristrutturazione edilizia come definita dalla vigente

normativa, ricadenti negli ambiti di tessuto urbano consolidato o da completare mediante interventi di integrazione urbanistico-edilizia sempre all'interno di ambiti già edificati e purché risultino assunte le azioni e le misure di protezione civile previste nel Piano stesso e nei piani comunali di protezione civile; è ammessa, in tale ipotesi, anche l'effettuazione di interventi di recupero dei sottotetti, omologati alla ristrutturazione edilizia come definita dalla vigente normativa, al sussistere di tutte le condizioni legittimanti di legge. Nel caso di interventi di demolizione con ricostruzione deve essere assicurata la riduzione della vulnerabilità dell'edificio, anche attraverso la messa in opera di tutti gli accorgimenti e le misure finalizzate a tutelare la pubblica incolumità, fatto salvo il rispetto delle condizioni previste per procedere ad interventi di ristrutturazione edilizia di cui sopra;

b) l'installazione di manufatti anche non qualificabili come volumi edilizi e la sistemazione di aree che comportino la permanenza o la sosta di persone, salvi gli interventi inseriti nell'ambito di parchi urbani o di aree di verde attrezzato, come individuati dagli strumenti urbanistici comunali vigenti, i cui progetti prevedano l'assunzione delle azioni e delle misure di protezione civile di cui al presente Piano e ai piani comunali di protezione civile, purché corredati da parere positivo della Provincia;
c) la realizzazione di nuove infrastrutture non inquadrabili tra le opere di attraversamento, fatti salvi gli interventi necessari ai fini della tutela della pubblica incolumità e quelli relativi a nuove infrastrutture pubbliche connesse alla mobilità, previo parere favorevole della Provincia, purché progettate sulla base di uno specifico studio di compatibilità idraulica, non aumentino le condizioni di rischio, e risultino assunte le azioni e le misure di protezione civile di cui al presente Piano e ai piani comunali di protezione civile. Tale studio di compatibilità idraulica è finalizzato a valutare se l'intervento è compatibile con le condizioni dell'area, in termini di pericolosità e di rischio. Lo stesso deve essere basato su uno studio idraulico di dettaglio - redatto in conformità alla vigente normativa – che permetta la valutazione delle conseguenze in termini idraulico-ambientali della realizzazione dell'opera per un tratto significativo del corso d'acqua. La tipologia e le caratteristiche progettuali dell'opera stessa devono essere individuati sulla base del suddetto studio idraulico, al fine di minimizzare il rischio connesso in tutte le aree interessate e di individuare tutti gli accorgimenti costruttivi e le misure necessarie per la tutela della pubblica incolumità;
d) interventi di manutenzione, ampliamento o ristrutturazione di infrastrutture pubbliche connesse alla mobilità esistenti, fatti salvi quelli che non aumentano le condizioni di rischio, ed in relazione ai quali risultano assunte le azioni e misure di protezione civile di cui al presente Piano e ai piani comunali di protezione civile.

Per gli interventi ammessi si rinvia alla norma di sottoclasse 3 gt.

Sottoclasse 5ri

Vincolo Area di tutela assoluta
Criticità: Risorsa idrica
Problematiche: interferenze con la falda e inquinamento

Deve essere prevista un'Area di tutela assoluta della risorsa idrica secondo la Normativa Vigente in materia di tutela delle acque ad uso potabile.Tale area, per quanto possibile, deve essere recintata, protetta da eventuali esondazioni di corpi idrici limitrofi, provvista di canalizzazioni per il deflusso delle acque meteoriche ed adibita esclusivamente alle opere di captazione ed alle infrastrutture di servizi.

CAPO IV. LIVELLO PUNTUALE DELL'ASSETTO GEOMORFOLOGICO DEL P.T.C.P.

ART. 86 - NORME GENERALI

1. Le presenti disposizioni integrano la normativa geologica di P.U.C. redatta ai sensi della L.R. 36/97, la quale regolamenta l'esecuzione delle indagini geologiche e geognostiche in funzione della tipologia del terreno di fondazione e degli aspetti relativi alla stabilità di versante, anche in prospettiva sismica.
2. Il livello puntuale dell'assetto geomorfologico del P.T.C.P. si sovrappone al livello territoriale senza modificarne l'impostazione di base.

ART. 87 – VULNERABILITÀ

1. Il percorso metodologico seguito per la pianificazione di carattere geologico ha portato alla definizione di cinque classi di suscettività d'uso del territorio nelle quali si riconosce una pericolosità crescente dalla classe 1 alla classe 5.
2. La disciplina del livello puntuale dell'assetto geomorfologico del P.T.C.P. utilizza una suddivisione semplificata delle classi del livello territoriale, ragruppandole in tre gradi di vulnerabilità, sulla base dei quali le presenti norme assumono il significato di salvaguardia e di indirizzo nella gestione del territorio comunale.
3. Alle *classi di suscettività 1 e 2* corrisponde un grado di ***vulnerabilità bassa;***
   Alla *classe di suscettività 3* corrisponde un grado di ***vulnerabilità media;***
   Alle *classi di suscettività 4 e 5* corrisponde un grado di ***vulnerabilità alta;***
4. In tema di salvaguardia il piano si propone:
   - di prevenire la realizzazione di interventi che possano aggravare la vulnerabilità del territorio
   - di regolamentare l'esecuzione di quelli ammessi in modo da mitigarne comunque l'impatto.
5. In tema di indirizzi è obbiettivo del presente Piano Paesistico fornire gli elementi per ulteriori fasi di programmazione volte al recupero delle zone più vulnerabili.

ART. 88 - AMBITI A VULNERABILITÀ GEOMORFOLOGICA BASSA (Classi 1 e 2)

1. Le aree a bassa vulnerabilità geomorfologica non sono sottoposte a limitazioni in ordine alle tipologie di intervento purché ovviamente sussista la compatibilità con le altre norme di Piano.
2. Le aree in pendio non presentano particolari problemi in relazione all'assetto di versante: in assenza di altri vincoli ed in condizioni di buona accessibilità risultano zone facilmente fruibili.
3. Nelle piane alluvionali si dovrà tenere conto delle problematiche fondazionali ed idrogeologiche legate alla presenza dell'acqua nel terreno.
4. Per le restanti aree si fa riferimento alla corrispondente normativa geologica.

ART. 89 - AMBITI A VULNERABILITÀ GEOLOGICA MEDIA (Classe 3)

1. Nelle aree a vulnerabilità geomorfologica media la propensione al dissesto assume un peso significativo.
2. L'uso del territorio deve svilupparsi secondo criteri di salvaguardia, per cui sono da escludersi interventi a rilevante incidenza sul terreno.
3. Per ciascuna area si fa riferimento alla corrispondente normativa geologica di ambito.

ART. 90 - AREE A VULNERABILITÀ GEOMORFOLOGICA ALTA (Classi 4 e 5)

1. Le aree ad alta vulnerabilità sono definite secondo uno o più dei seguenti indicatori:
   - acclività elevata;
   - coperture sciolte potenti;
   - frane e paleofrane;
   - fronti in roccia;
   - forme antropiche (quali la discarica dismessa);
   - propensione all'erosione.

2. Su tali zone devono essere prioritariamente concentrati gli interventi di prevenzione, bonifica e difesa del suolo.
3. Si rende pertanto necessario l'approntamento di un programma di conservazione, consolidamento e manutenzione che preveda interventi per la creazione di strutture antincendio, di fruizione delle aree verdi per scopi agricoli e possibilmente turistici a bassa incidenza sul terreno.
4. È altresì compatibile la ristrutturazione di manufatti esistenti, ove ammessa, purché non ne conseguano significativi movimenti di terra ed incrementi di carico sul terreno.

5. Sono da escludersi - se non per interventi specifici di stabilizzazione - muri di sostegno in c.a. e c.l.s., ai quali vanno preferite opere deformabili e ben drenanti come quelle ottenute mediante tecniche di ingegneria naturalistica, gabbionate, muri a secco.
6. La progettazione del tracciato di impianti tecnologici estesi in senso lineare, ove ammessi, quali elettrodotti, oleodotti etc., deve seguire percorsi già delineati da strade e non tagliare i versanti seguendo la linea più breve.
7. Per ciascuna area si fa riferimento alla corrispondente normativa geologica.

ART. 91 - LITORALI

1. Le disposizioni di livello territoriale corrispondono al mantenimento (MA) per gli arenili di Spiaggia Centro e Spiaggia Piani e di consolidamento (CO) per i litorali tra il confine comunale con Albisola Superiore e Punta Celle e fra Spiaggia Piani ed il confine comunale con Varazze.
2. Il livello puntuale riconosce per l'intero sviluppo della fascia litoranea ***vulnerabilità geomorfologica alta***.
3. Deve essere favorita la manutenzione ed il consolidamentio delle opere di difesa del litorale (pennelli, ripascimenti, etc.). Per la realizzazione di riempimenti a mare ed approdi per natanti si fa riferimento ai Piani sovraordinati.

TITOLO VI

NORME AGRO-FORESTALI

CAPO I. NORME GENERALI

ART. 92 - ESSENZE ERBACEE, ARBOREE OD ARBUSTIVE DA METTERE A DIMORA NEL TERRITORIO COMUNALE

1. Favorire l'utilizzo della flora spontanea, dalle specie erbacee ai grandi alberi, è una risorsa in grado di fornire nuove opportunità sia in termini di costi che di efficacia di prestazione.
   L'ecosistema urbano è un sistema complesso nel quale avvengono processi ecologici nonostante il predominio della componente umana sulle altre, con particolare riferimento ai flussi di energia ed all'utilizzo del suolo. In ogni caso esso rappresenta il primo ambito in cui si relazionano le molteplici forme degli elementi che compongono la biodiversità e la specie umana.
   Puntare sulla biodiversità negli ambienti urbani e antropizzati permette di attuare una strategia di conservazione e di mettere in pratica i principi di sostenibilità cui si ispira sempre più lo sviluppo urbano.
   La legge n. 10 del 2013 "Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani" rappresenta uno strumento normativo teso a promuovere e sviluppare azioni e misure indirizzate verso un equilibrio sostenibile tra aree urbanizzate e aree destinate a verde pubblico avendo come obiettivo anche il risparmio e il recupero di suolo che prevengono il dissesto idrogeologico, e conducono al miglioramento della qualità dell'aria e ad una sana vivibilità degli insediamenti urbani.
   I piani di governo del territorio devono integrare piani di gestione del verde esistente e di progetto, valutando le dinamiche vegetazionali che l'attuazione del piano comporterà per l'intero ambito territoriale.

2. Specie erbacee
   Un'efficace strategia, supportata non solo da considerazioni di natura ecologica, ma anche dai minori costi che comporta e dal positivo impatto che ha sugli abitanti della città, è quella di utilizzare le specie erbacee spontanee, i cosiddetti fiori selvatici. Una definizione è quella riportata da Piotto *et al*., 2010 *La conservazione ex situ della biodiversità delle specie vegetali spontanee e coltivate in Italia. Stato dell'arte, criticità e azioni da compiere*. Manuali e linee guida ISPRA 54/2010: "*i fiori selvatici sono specie erbacee perenni e annuali, adatte ad essere seminate in miscuglio per la costituzione di prati misti gestiti in modo sostenibile con un grado di manutenzione ridotto a un insieme di pratiche minime (preparazione del letto di semina, semina, sfalcio). Tra queste specie sono comprese mono e dicotiledoni tipiche delle associazioni legate ad ambienti agricoli tradizionali (prati/pascoli, campi, oliveti e vigneti marginali, ecc.)*".
   Questo termine si riferisce alle specie erbacee con fiori evidenti, che possiedono una valenza estetico-paesaggistica e naturalistica e che possono essere impiegate nell'arredo di spazi verdi per la ricreazione, la socializzazione e la didattica ambientale.
   Esse, inoltre, presentano un insediamento molto rapido e sono quindi in grado di coprire il suolo in un lasso di tempo molto breve, prestandosi alla coltivazione su suoli di scarsa qualità e in condizioni di bassa manutenzione e scarsità di apporti nutritivi e/o idrici. Tali piante aggiungono, rispetto ai tappeti erbosi tradizionali, una policromia spaziale e stagionale e contribuiscono ad esaltare la biodiversità per la capacità di attirare uccelli, farfalle ed altri insetti senza turbare gli equilibri biologici dell'ambiente.

3. Criteri di scelta e raccomandazioni
   - Per l'impianto preferire le specie autoctone rispetto a quella alloctone
   - Non utilizzare specie alloctone in prossimità degli ambienti naturali
   - Tra le specie alloctone utilizzare specie non invasive

   La scelta delle specie da utilizzare assume un interesse prioritario, non solo per ottenere una composizione vegetale gradevole, in grado di durare nel tempo, ma per instaurare dei processi virtuosi di naturalizzazione con lo scopo del recupero ambientale. In questa prospettiva grande importanza rivestono l'origine e la provenienza delle specie (autoctone o alloctone) nell'ottica di realizzare comunità stabili. Le essenze autoctone manifestano sovente, inoltre, una maggiore competitività rispetto a specie infestanti e hanno un periodo di fioritura più lungo. La scelta di esotiche non invasive si giustifica, con il fatto che alcune di queste, hanno un altissimo valore ornamentale e una elevata capacità di adattamento

a condizioni difficili. Alcune delle specie in questione, inoltre, hanno il vantaggio di fiorire nella seconda metà dell'estate e dunque di accrescere il valore ornamentale dell'impianto, protraendo la fioritura in un'epoca in cui le nostre annuali sono già a seme.
A titolo esemplificativo si riporta un elenco non esaustivo di specie mediterranee di possibile impiego fatto salvo la possibilità di utilizzo di ulteriori essenze che rispettino i criteri di cui al punto 2

SPECIE MEDITERRANEE DI POSSIBILE IMPIEGO con indicazione degli ambienti	**Tipo biologico**: A = annuale; B = biennale; P = perenne	**Sito:** UR = ambiente urbano; RU = ambiente rurale
Achillea ligustica	P	RU pendii aridi
Achillea millefolium s.l.	P	RU+UR bordo strada arido
Adonis annua	A	RU coltivi aridi
Agrimonia eupatoria s.l.	P	RU prati aridi
Agrostemma githago	A	RU coltivi
Allium ampeloprasum	P	RU incolti aridi, bordi campi
Allium neapolitanum	P	RU+UR incolti umidi
Allium roseum	P	RU garighe, prati aridi
Allium sphaerocephalon	P	RU incolti aridi
Allium subhirtusum	P	RU+UR incolti aridi
Allium triquetrum	P	RU+UR bordo strada
Anchusa azurea	P	RU incolti
Anemone hortensis ssp. *hortensis*	P	RU prati aridi
Anthemis arvensis s.l.	A	RU coltivi, pascoli
Anthyllis vulneraria ssp. *maura*	P	RU prati aridi
Antirrhinum majus s.l.	P	RU rupi, pietraie, macerie
Asphodelus fistolosus	P	RU+UR prati e incolti aridi
Asphodelus ramosus ssp.	P	RU incolti aridi
Astragalus glycyphyllos	P	RU+UR incolti, boschi caducifogli
Ballota nigra s.l.	P	RU+UR incolti, ruderi
Bellis perennis	P	RU prati, incolti
Bellis sylvestris	P	RU incolti, pascoli, oliveti
Bituminaria bituminosa	P	RU+UR pascoli aridi
Blackstonia perfoliata	A	RU+UR incolti umidi
Borago officinalis	A	RU+UR coltivi+incolti
Brachypodium retusum	P	RU garighe, macchia
Briza maxima	A	RU+UR macchie, incolti
Cakile maritima ssp. *maritima*	A	RU sabbie litoranee
Calamintha nepeta s.l.	P	RU prati aridi, incolti
Calendula arvensis	A	RU+UR incolti, bordo strada
Campanula medium	B	RU pendii, pietraie, frane
Carthamus lanatus s.l.	A	UR bordo strada
Centaurea deusta s.l.	B	RU incolti aridi
Centaurea jacea s.l.	P	RU+UR incolti
Centaurea nigrescens s.l.	P	RU incolti, ruderi, bordo strada
Centaurium erythraea s.l.	B	RU fanghi e sabbie umide
Cerinthe major s.l.	A	RU+UR incolti, coltivi
Cichorium intybus s.l.	P	RU+UR incolti, bordo strada
Cirsium vulgare	B	RU incolti, bordostrada
Coleostephus myconis	A	RU+UR coltivi, incolti
Consolida regalis s.l.	A	RU colture di cereali
Convolvulus althaeoides	P	RU+UR incolti aridi
Convolvulus arvensis	P	RU+UR coltivi, incolti
Convolvulus cantabrica	P	RU prati aridi, garighe
Crepis capillaris	A	RU incolti, campi, ruderi
Crithmum maritimum	P	RU+UR rupi marittime
Cyanus segetum	A	RU campi di cereali
Cymbalaria muralis	P	RU+UR rupi, rovine
Cynoglossum creticum	B	RU+UR incolti
Dactylis glomerata	P	RU+UR incolti
Daucus carota s.l.	B	RU+UR incolti aridi
Dianthus carthusianorum s.l.	P	RU prati aridi
Dianthus deltoides ssp. *deltoides*	P	RU prati aridi
Dipsacus fullonum	B	RU+UR incolti, bordo strada
Dittrichia viscosa	P	RU+UR incolti, ruderi
Echinophora spinosa	P	RU dune marittime
Echium italicum s.l.	B	RU+UR incolti aridi
Echium plantagineum	A	RU+UR incolti aridi

SPECIE MEDITERRANEE DI POSSIBILE IMPIEGO con indicazione degli ambienti	**Tipo biologico**: A = annuale; B = biennale; P = perenne	**Sito:** UR = ambiente urbano; RU = ambiente rurale
Echium vulgare s.l.	B	RU incolti aridi
Epilobium hirsutum	P	RU fossi
Epilobium palustre	P	UR+RU paludi, fossati
Erodium moschatum	A	RU+UR incolti, bordo strada
Eryngium maritimum	P	RU dune marittime
Eupatorium cannabinum s.l.	P	RU suoli umidi
Ferula communis	P	RU garighe, incolti aridi
Foeniculum vulgare	B	UR+RU incolti aridi
Fumaria capreolata ssp. *capreolata*	A	RU+UR coltivi, incolti
Fumaria gaillardotii	A	RU+UR coltivi, incolti
Fumaria officinalis s.l.	A	RU coltivi, incolti
Galactites elegans	B	RU+UR incolti, bordo strada
Galeopsis tetrahit	A	RU campi, macerie, detriti
Galinsoga parviflora	A	RU+UR coltivi
Galium verum s.l.	P	RU prati aridi, boscaglie
Gladiolus italicus	P	RU coltivi di cereali
Glaucium flavum	P	RU+UR coste litoranee
Glebionis coronaria	A	RU+UR incolti, bordo strada
Globularia bisnagarica	P	RU prati aridi, pascoli
Gynandriris sisyrinchium	P	RU pascoli aridi
Helichrysum italicum s.l.	P	RU prati aridi, gariga
Heliotropium europaeum	A	RU+UR coltivi, incolti
Helminthotheca echioides	A	RU+UR incolti
Hippocrepis biflora RU	A	incolti, macchia
Hirschfeldia incana Ssp. *geniculata*	B	RU+UR ruderi, incolti
Holcus lanatus	P	RU+UR incolti
Hyoscyamus albus	A	RU+UR ruderi, macerie
Hypericum perforatum	P	RU prati aridi, incolti
Hypochaeris radicata	P	UR sabbie, prati aridi
Knautia arvensis	P-B	RU pascoli aridi, incolti
Knautia purpurea	P	RU prati aridi, rupi
Lagurus ovatus s.l.	A	RU suoli aridi, incolti, dune
Lamarckia aurea	A	RU sabbie, rupi, incolti
Lamium amplexicaule	A	RU+UR orti, vigneti
Lathyrus clymenum	A	RU+UR macchie, pascoli, campi
Lathyrus latifolius	A	RU incolti, siepi
Lavatera cretica	A	RU+UR incolti aridi
Lavatera olbia	P	RU+UR rupi, bordo strada
Lavatera punctata	A	RU coltivi, incolti
Legousia speculum-veneris	A	RU campi di cereali
Leontodon tuberosus	P	RU pascoli aridi, oliveti
Lepidium draba ssp. *draba*	P	RU+UR incolti, bordo strada
Leucanthemum vulgare ssp. *vulgare*	P	RU ambienti sinantropici
Linaria vulgaris ssp. *vulgaris*	P	RU incolti aridi, ruderi
Linum bienne	B	RU prati aridi
Linum usitatissimum	A	RU coltivata e subspontanea
Lobularia maritima . ssp. *Maritima*	P	RU+UR incolti aridi, ruderi
Loncomelos narbonensis	P	RU incolti erbosi
Lotus corniculatus s.l.	P	RU+UR incolti aridi
Lotus cytisoides s.l.	P	RU+UR rupi marittime, scogliere
Lotus edulis	A	RU+UR incolti aridi, spiagge
Lotus ornithopodioides	A	RU+UR incolti, pascoli
Lythrum salicaria	P	RU coltivi (fossi)
Lythrum hyssopifolia	A	RU fanghi, fossi, paludi
Malva sylvestris ssp. *sylvestris*	P	RU+UR incolti aridi
Matthiola incana s.l.	P	RU+UR rupi marittime, muri
Medicago orbicularis	A	RU coltivi e incolti erbosi
Medicago polymorpha	A	RU incolti aridi, coltivi
Medicago sativa	P	RU+UR coltivi, incolti
Medicago scutellata	A	RU incolti aridi
Melilotus albus	A	RU+UR incolti umidi e subsalsi
Melilotus indicus	A	RU+UR ruderi, incolti, siepi
Melilotus officinalis	B	UR+RU macerie, incolti
Melilotus sulcatus	A	RU coltivi, incolti aridi
Mentha suaveolens s.l.	P	RU+UR incolti umidi

SPECIE MEDITERRANEE DI POSSIBILE IMPIEGO con indicazione degli ambienti	**Tipo biologico**: A = annuale; B = biennale; P = perenne	**Sito:** UR = ambiente urbano; RU = ambiente rurale
Misopates orontium ssp. *orontium*	A	RU+UR coltivi, incolti aridi
Moricandia arvensis	A	RU ruderi, incolti
Muscari comosum	P	RU incolti aridi
Nigella damascena	A	RU incolti aridi
Ononis natrix s.l.	P	RU prati aridi
Origanum vulgare s.l.	P	RU prati aridi
Oxalis corniculata	P	RU incolti umidi
Pallenis spinosa ssp. *spinosa*	A	RU incolti, pascoli aridi
Papaver dubium s.l.	A	RU colture di cereali
Papaver rhoeas ssp. *rhoeas*	A	RU+UR incolti
Parentucellia viscosa	A	RU+UR pascoli, incolti umidi
Plantago lanceolata	P	RU+UR incolti, bordo strada
Prunella vulgaris ssp. *vulgaris*	P	RU+UR incolti
Pulicaria dysenterica	P	UR incolti
Pulicaria odora	P	RU macchie, cedui
Ranunculus acris s.l.	P	UR+RU prati, incolti umidi
Ranunculus arvensis	P	RU cereali, incolti aridi
Raphanus raphanistrum s.l.	A	RU+UR ruderi, orti
Reseda alba s.l.	A	RU+UR muri, incolti aridi
Rumex acetosa subsp. *acetosa*	P	RU prati
Salsola kali	A	RU pioniera su sabbia
Salvia pratensis s.l.	P	RU pendii aridi, bordo strada
Salvia verbenaca	P	RU incolti aridi, pascoli
Sanguisorba minor s.l.	P	RU prati aridi, incolti
Saponaria officinalis	P	RU+UR bordo strada, incolti umidi
Scabiosa columbaria s.l.	P	RU+UR prati, incolti aridi
Scolymus hispanicus	B	RU incolti aridi e sabbiosi
Scorpiurus muricatus	A	RU garighe, incolti aridi
Securigera varia	P	UR+RU rupi, incolti aridi
Senecio aquaticus	B	RU luoghi umidi e ombrosi
Senecio jacobaea	P-B	RU+UR prati aridi, bordo strada
Senecio squalidus	P	RU incolti
Silene armeria	A-B	RU incolti aridi
Silene coelirosa	A	RU macchie, incolti aridi
Silene flos-cuculi	P	RU prati umidi
Sinapis alba s.l.	A	RU campi di cereali, incolti
Sinapis arvensis ssp. *arvensis*	A	RU+UR campi di cereali, incolti
Sixalis atropurpurea	B	RU incolti aridi, spiagge
Solanum villosum s.l.	A	RU coltivi, incolti
Spergularia rubra	P	UR incolti sabbiosi e aridi
Sulla capitata Fabaceae	A	RU incolti, pascoli
Sulla coronaria	P	RU+UR incolti, suoli argillosi
Tetragonolobus purpureus	A	RU incolti aridi, pascoli
Teucrium polium ssp. *polium*	P	RU garighe, pascoli aridi
Tordylium apulum	A	RU pascoli aridi, oliveti
Torilis arvensis s.l.	A	UR+RU incolti aridi
Tragopogon porrifolius s.l.	B	UR prati aridi, incolti
Trifolium angustifolium ssp.*angustifolium*	A	RU ambienti aridi
Trifolium campestre i	A	RU+UR incolti arid
Trifolium nigrescens s.l.	A	RU+UR prati e incolti aridi
Trifolium pratense s.l.	P	RU+UR prati, incolti
Trifolium repens s.l.	P	RU+UR prati e incolti
Trifolium spumosum	A	RU incolti aridi
Trifolium stellatum	A	RU+UR incolti aridi
Tripodium tetraphyllum	A	RU gariche, incolti
Triticum ovatum	A	RU pascoli, incolti aridi
Umbilicus rupestris	P	RU+UR rupi ombrose e umide
Urospermum dalechampii	P	RU prati aridi, incolti
Urospermum picroides	A	RU+UR incolti, bordo strada, coltivi
Verbascum blattaria	B	UR+RU incolti, siepi, ruderi
Verbascum macrurum	B	RU incolti aridi sassosi
Verbascum sinuatum	B	RU+UR incolti aridi e sabbiosi
Verbascum thapsus s.l.	B	RU+UR incolti aridi, ruderi
Verbena officinalis	P	RU+UR bordo strada, incolti
Vicia cracca	P	RU prati, ruderi

SPECIE MEDITERRANEE DI POSSIBILE IMPIEGO con indicazione degli ambienti	**Tipo biologico**: A = annuale; B = biennale; P = perenne	**Sito:** UR = ambiente urbano; RU = ambiente rurale
Vicia villosa s.l.	A	RU+UR colture, ruderi, incolti

4. Specie arboree ed arbustive.
   Le specie arboree ed arbustive da privilegiare per le zone pubbliche e private sono quelle indicate in tabella, suddivise per usi specifici. Fatte salve le considerazioni riportate in premessa, nell'elenco sono considerate anche le piante che, pur non essendo autoctone della vegetazione ligure, possono ritenersi integrate nel paesaggio.
   Si è ritenuto di non includere le palme tra le specie da privilegiare per nuovi impianti in quanto Celle Ligure è incluso tra i comuni in "zona cuscinetto" dal D.D. Servizio Fitosanitario Regione Liguria n°425 del 10/02/2012 *Diffusione in Liguria del punteruolo rosso delle palme (Rhynchophorus ferrugineus) – Quinto aggiornamento* in osservanza del D.M.7 febbraio 2011. *Misure di emergenza per il controllo del Punteruolo rosso della palma Rhynchophorus ferrugineus (Olivier). Recepimento decisione della Commissione 2007/365/CE e sue modifiche.*

Nome scientifico	**Nome comune**	**Classe di grandezza:** I > 25 m; II 15-25 m; III 8-15 m; IV 4-8 m	**Utilizzo:** U=Aree Urbane; EU=Aree Extraurbane; BA=Barriere antifaro; BR=Schermi antirumore; C=Ambiente costiero; S= Scarpate	**Distanza d'impianto**
Acacia spp.	Acacie	II	U	6-8
Aloe spp.	Aloe	succulenta	C	
Arbutus unedo	Corbezzolo	IV arbusto	EU BA	
Bougainvillea spp	Bougainvillea	arbusto	U C	
Buxus sempervirens	Bosso	IV arbusto	U BR	
Callistemon spp.	Calistemo	arbusto	U C	
Calluna vulgaris	Brugo	arbusto	S	
Ceanothus spp.	Ceanoto	IV arbusto	BA S	
Ceratonia siliqua	Carrubo	III	U C	6-8
Cercis siliquastrum	Albero di Giuda	III	U C	5-6
Cistus spp.	Cisto	arbusto	U C S	
Citrus spp.	Agrumi	III	U	4-5
Cotoneaster mathonnetii	Cotognastro minore	arbusto	BR C S	
Cotoneaster tomentosus	Cotognastro tomentoso	arbusto	BR C S	
Crataegus spp.	Biancospino	IV arbusto	EU C	
Cupressus sempervirens	Cipresso comune	I	EU BR	4-6
Cytisus scoparius	Ginestra dei carbonai	arbusto	BA C	
Eucalyptus spp.	Eucalipto	I	U C	12-15
Fraxinus ornus	Orniello	II	EU	6-8
Genista spp.	Ginestra	arbusto	BA C S	
Grevillea robusta	Grevillea	I	C	8-10
Hebe sp.	Hebe	arbusto	U C	
Hibiscus syriacus	Ibisco	III	U BA	3-5
Juniperus communis	Ginepro comune	IV arbusto	U C S	
Lagerstroemia indica	Albero di S. Bartolomeo	III	U C	3-5
Laurus nobilis	Alloro	III	U BA BR C	
Lavandula spp.	Lavanda	arbusto	U C S	
Ligustrum vulgare	Ligustro	IV arbusto	U BA BR C	
Liriodendron tulipifera	Albero dei tulipani	I	U	12-15
Magnolia grandiflora	Magnolia	I	U BR	10-12
Myrtus communis	Mirto	arbusto	EU BA C	
Nerium oleander	Oleandro		U BA BR C	
Olea europaea	Olivo	III	U EU	7-8
Phillyrea spp.	Fillirea	IV arbusto	C	
Pinus halepensis	Pino d'Aleppo	I	EU C	10-12
Pinus pinea	Pino domestico	I	U EU	12-15
Pistacia lentiscus	Lentisco	IV arbusto	EU BA C	
Pittosporum spp.	Pitosforo	III	U BA BR C	4-5
Prunus serrulata	Ciliegio giapponese	III	U	5-6
Punica granatum	Melograno	III	U BA	4-5

Nome scientifico	Nome comune	Classe di grandezza: I > 25 m II 15-25 m III 8-15 m IV 4-8 m	Utilizzo: U=Aree Urbane; EU=Aree Extraurbane; BA=Barriere antifaro; BR=Schermi antirumore; C=Ambiente costiero; S= Scarpate	Distanza d'impianto
Pyracantha coccinea	Agazzino	arbusto	U BA BR	
Quercus ilex	Leccio	II	U EU BR C	10-12
Quercus pubescens	Roverella	II	EU BR	10-12
Rhamnus alaternus	Alaterno	IV arbusto	C	
Rosa spp.	Rosa	arbusto	U S	
Rosmarinus officinalis	Rosmarino	arbusto	BA S	
Schinus molle	Falso pepe	III	U	6-7
Sorbus domestica	Sorbo domestico	II	EU	7-8
Sophora japonica	Sofora	II	U	8-10
Spartium junceum	Ginestra comune	arbusto	BA C S	
Syringa vulgaris	Lillà	arbusto	U BA	
Tamarix spp.	Tamerice	III	U BA C	4-5
Taxus baccata	Tasso	II	U BR	
Tilia spp.	Tiglio	I	U BR	12-15
Viburnum tinus	Viburno tino	arbusto	BA BR	

5. **Specie arboree. Principali possibilità d'impiego in ambito urbano**

SPECIE	h piante	sesto d'impianto	ambiti
Acacia spp.	10-15	8-10	aree verdi
Cercis siliquastrum	6-8	5-6	aree verdi
Cupressus sempervirens	20-30	4-5	strade
Eucaliptus spp.	20-25	10-12	aree verdi
Fraxinus ornus	8-10	6-8	strade parcheggi zone pedonali consolidamento
Magnolia grandiflora	15-20	7-8	strade ampie aree verdi
Pinus pinea	20-25	8-10	aree verdi
Quercus ilex	8-10	6-8	aree verdi strade
Quercus pubescens	12-15	10-12	consolidamento
Tilia europea	15-20	12-15	strade ampie piazze

ART. 93 - ESECUZIONE DELLE OPERE - TUTELA DELLA VEGETAZIONE

1. È vietato abbattere senza autorizzazione del sindaco le essenze arboree ornamentali comprese nell'area di pertinenza delle costruzioni esistenti nel perimetro del centro abitato.
   È in ogni caso vietato l'abbattimento in tutto il territorio comunale degli alberi di alto fusto di età superiore ai 100 anni, ad eccezione dei casi in cui esso si renda necessario per la tutela della pubblica incolumità; gli interventi su tali essenze, anche di potatura, dovranno essere autorizzati dal sindaco.

2. Nel caso di nuove costruzioni è consentito soltanto l'abbattimento delle essenze arboree espressamente previsto nel progetto approvato.

ART. 94 - RISISTEMAZIONE DELLE AREE

1. Gli interventi di sistemazione a verde delle aree non pertinenziali alle nuove costruzioni devono essere eseguiti prima dell'inizio dell'edificazione.

2. Gli interventi che interessano le aree pertinenziali debbono essere completati prima della dichiarazione di fine lavori.

3. Tali interventi devono comprendere la ricostituzione della cotica erbosa, la risistemazione vegetale degli sbancamenti, degli sterri e delle scarpate nude non rocciose nonché di ampliamento del patrimonio vegetale di alto fusto.

4. Nel caso di interventi sulle aree deve essere posta in atto la vegetazione più idonea a contrastare i distacchi lapidei da monte verso valle e lo scalzamento al piede dei pendii nonché l'innesco di erosioni progressive a seguito di asportazioni della copertura in sede di cantiere edilizio.

5. Devono inoltre essere realizzate le opere di captazione e drenaggio incanalato delle acque superficiali e sotterranee che siano state rinvenute durante la costruzione nonché la risistemazione dei terrazzamenti e delle crose solo ed esclusivamente con strutture deformabili e drenanti come gabbionate e mura a secco nelle parti in vista.

ART. 95 - TASSONOMIA DELLE ESSENZE

Fatto salvo il mantenimento delle essenze arbustive ed arboree esistenti nell'area di pertinenza delle costruzioni fino alla conclusione del loro ciclo vegetativo, le nuove essenze da porre a dimora nei giardini e parchi privati debbono essere quelle di cui all'art. 92.

ART. 96 - DISCIPLINA DELLE PIANTAGIONI IN TERRITORIO URBANO

I valori dimensionali minimi per le sistemazioni a verde stradali sono i seguenti:
- larghezza minima di aiuola per la messa a dimora di soggetto di prima grandezza: m 3,00;
- larghezza minima di aiuola per la messa a dimora di soggetto di terza grandezza: m 1,50;
- distanza del tronco di soggetti di prima grandezza dal fronte dei fabbricati: m 6,00 (in mancanza degli spazi necessari è fatto d'obbligo impiegare soggetti di grandezza inferiore).
- distanza minima del tronco di soggetti di prima grandezza dal cordolo di marciapiede: 1,50 m;
- distanza minima del tronco di soggetti arborei dagli incroci: variabile da m 2,00 a m 5,00 a seconda della grandezza;
- distanza minima da pianta a pianta: in funzione del tipo e dimensione;
- distanza di sicurezza delle piante dai servizi tecnologici del sottosuolo (art. 892 del Codice Civile): m 3,00 per i soggetti di prima grandezza.

CAPO II. AMBITO FORESTALE

ART. 97 - NORME COMUNI A TUTTI I BOSCHI

Nei territori boscati valgono le norme comprese nella Legge Regionale Forestale n. 4 del 1999 ed il Regolamento di Massima e Polizia Forestale n. 1 del 29/06/1999
L'art. 15 della Legge Regionale n. 63/2009 modifica l'articolo del vincolo idrogeologico per casi minimali; dal 30 aprile 2012 le competenze sul Vincolo vengono a cessare per le Comunità Montane e passano in competenza ai Comuni (legge regionale n. 7 del 12/5/2012).

ART. 98 - OLIVETI

1. È vietato l'abbattimento degli alberi di olivo oltre il numero di uno per ogni biennio per 2.000 mq di superficie di oliveto posseduta dal titolare dell'azienda e comunque non superiore a 5 piante complessive per ogni biennio per ogni singola azienda.

2. Può essere autorizzato l'abbattimento di alberi d'olivo nei seguenti casi:
   - accertata morte fisiologica;
   - eccessiva fittezza d'impianto;
   - esecuzione di opere di miglioramento fondiario secondo il “Piano agricolo aziendale” previsto dal precedente art. 60, punto 16;
   - esecuzione di opere di pubblica utilità;
   - realizzazione di fabbricati in conformità alla vigente strumentazione urbanistico-edilizia.

   a) Allo scopo di razionalizzare le colture produttive e migliorare le caratteristiche qualitative del prodotto olivicolo sono ammessi i seguenti interventi:
   - abbassamento delle chiome mediante potature straordinarie;
   - potature straordinarie di perfezionamento della forma di allevamento;
   - sistemazione dei terreni, ivi compresa la costruzione ed il riattamento di muretti a secco (art. 60 punto 9);
   - reimpianti o reinnesti con varietà miglioratrici;
   - realizzazione di impianto di distribuzione per l'irrigazione e la fertirrigazione a basso consumo idrico.

   b) Viticoltura

   L'impianto o il reimpianto di vigneti è ammesso anche per utilizzo familiare o per la produzione di vini tipici liguri.

TITOLO VII

PIANO TURISTICO
in conformità alla legge Regione Liguria n. 1/2008 e s.m.i. "Misure per la salvaguardia e la valorizzazione degli alberghi e disposizioni relative alla disciplina e alla programmazione dell'offerta turistico-ricettiva"

ART. 99 - STRUTTURE TURISTICO-RICETTIVE

1. Gli interventi sugli alberghi sono disciplinati dalla legge regionale n. 1/2008 e s.m.i. che ne garantisce la salvaguardia e la valorizzazione per soddisfare le esigenze qualitative e quantitative dell'offerta turistica.

2. Gli edifici turistico-ricettivi sono localizzati sulle tavole n. 23 SP/A, 24 SP/A e 34 SP/A che, con le norme di cui al presente titolo VII, costituisce il piano turistico del Comune di Celle Ligure. Oltre alla distribuzione delle strutture ricettive esistenti sul territorio comunale la tavola riporta, su apposita tabella, le classifiche e il numero dei posti letto così come definiti dal censimento effettuato dal Comune e dalla programmazione dell'offerta turistica, in ottemperanza al disposto dell'art. 2 punto 2 della legge citata.

3. Per le strutture alberghiere, oggetto di svincolo nei termini indicati dalla legge regionale n. 1/2008 e s.m.i., il Piano Turistico indica le destinazioni d'uso ammesse e la conseguente normativa urbanistica ed edilizia.

4. In caso di mutamento di destinazione d'uso, di quelle strutture per cui il Piano Turistico consente lo svincolo alberghiero, l'intervento dovrà assicurare il reperimento delle aree a standard urbanistici e prevedere un'adeguata sistemazione architettonica dell'edificio e delle aree circostanti.
   In mancanza degli spazi necessari a soddisfare il fabbisogno di standard, questi potranno essere reperiti negli ambiti confinanti a diversa destinazione. In caso di assoluta impossibilità di reperire le aree se ne può prevedere la monetizzazione ai sensi dell'art. 11 comma 4 della legge regionale n. 25/95.

5. Gli ambiti DC di conservazione a destinazione turistico-ricettiva (art. 59 delle presenti norme) sono le parti del territorio caratterizzate dai volumi dismessi delle ex colonie (milanesi e bergamasche), dal campeggio e dal parco per vacanze.
   Ne sono stati individuati quattro di conservazione.

6. Le destinazioni d'uso ammesse negli ambiti DC a destinazione turistica (22DC, 23DC, 24DC, 25DC) sono gli alberghi, le residenze turistico alberghiere, le strutture turistiche all'aria aperta, i pubblici esercizi, la distribuzione al dettaglio, i servizi ad uso privato, la residenza per quei volumi destinati a tale uso già esistenti negli ambiti. Il P.U.C. localizza inoltre gli alloggi agrituristici, i bed & breakfast e un affittacamere.

7. Negli ambiti DC a destinazione turistica prevale la destinazione ricettiva che costituisce la più importante struttura economica del paese che il P.U.C. variante 2014 intende salvaguardare e potenziare, non è consentito il cambio d'uso delle strutture ricettive esistenti, mentre è assentibile il cambio d'uso di volumi residenziali esistenti in alberghi o residenze turistico alberghiere.
   Il cambio di destinazione d'uso dei locali a piano terra, di edifici ad uso alberghiero, è ammesso solo per inserire nuovi esercizi commerciali o pubblici servizi.

8. Negli alberghi esistenti è consentito il cambio d'uso dei sottotetti a fini ricettivi. Devono essere rispettate le norme igienico edilizie vigenti; nel caso degli edifici antichi di cui all'art. 41, l'inserimento di serramenti complanari alle falde dovrà avvenire in modo da non alterare volumetricamente la struttura architettonica del fronte principale.

9. Gli interventi ammessi sugli edifici a destinazione alberghiera, oggetto di svincolo, sono: manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione, sostituzione edilizia, sistemazione delle aree. Sono in ogni caso consentite le demolizioni e ricostruzioni di edifici o parti di edificio prive di valore architettonico o ambientale.

10. Negli ambiti 22DC, 23DC, 24DC, 25DC di conservazione a destinazione turistica, in caso di ampliamento dei volumi esistenti con asservimento delle aree necessarie, di accorpamento, di traslazione di volumi, di sostituzione edilizia sono stabiliti i seguenti parametri:

    If = 0,07 (per ampliamenti superficiari o per accorpamento con cambio di destinazione d'uso - solo se turistico ricettiva - di volumi regolarmente assentiti)

    Du = ricettiva, commerciale e servizi

    Dc = m 5,00

    De = m 10,00

    Ds = m 5,00 salvo maggiori distanze previste dalla legislazione vigente

    H = m 6,50 salvo diversa altezza dell'edificio preesistente

    Per conseguire un adeguamento tipologico delle coperture, gli edifici a destinazione ricettiva con copertura piana, possono realizzare una coperture a falde nel rispetto dell'uso dei materiali ammessi.
    L'uso del nuovo sottotetto dovrà essere conforme alle disposizioni dei precedenti art. 42 e punto 8 del presente articolo: il nuovo spazio, nel rispetto delle norme igienico-edilizie vigenti, può incrementare la Sa dell'attività ricettiva.

11. Negli ambiti DC a destinazione turistica è ammessa con permesso di costruire convenzionato la realizzazione di parcheggi privati in sottosuolo, non pertinenziali ad abitazioni. L'ubicazione deve avvenire in aree non sistemate né vincolate a verde urbano. Per interventi che prevedono più di due box il numero di accessi non dovrà eccedere quello minimo prescritto dalla normativa vigente in materia di sicurezza; oltre i 2 box non è consentita la realizzazione di accessi singoli sul fronte strada.
    Nel caso di costruzione di box interrati non pertinenziali, attraverso la convenzione, il soggetto attuatore deve assicurare e finanziare la sistemazione ad uso pubblico dell'area soprastante l'intervento (parcheggio pubblico alberato o area a verde attrezzata) o la cessione al Comune di almeno il 20% dei box realizzati e l'esecuzione completa delle opere di urbanizzazione primaria.

12. Gli interventi ammessi negli ambiti DC di conservazione a destinazione turistico ricettiva devono essere effettuati tenendo conto delle seguenti prescrizioni di livello puntuale per i volumi costruiti dopo il 1942 e nel rispetto delle disposizioni di cui ai capi I e II e al titolo IV delle presenti norme per i volumi di pregio (art. 40) e quelli antichi (art. 41):

- **a) gli zoccoli ed i basamenti esterni degli edifici devono essere in ardesia, pietra o graniglia lavata a grana grossa;**
- **b) i manti di copertura devono essere in ardesia o tegole marsigliesi;**
- **c) le facciate devono essere finite ad intonaco a calce di colore bianco, rosa, verde, giallo o grigio nei toni pastello tipici della tavolozza ligure. È escluso tassativamente l'uso di colori a base plastica;**
- **d) le facciate possono presentare poggioli a sbalzo di profondità non superiore a m 1,50 muniti di parapetti in vetro di sicurezza o realizzati con profili di ferro a barre quadre, tonde o piatte composte a disegno semplice;**
- **e) i serramenti esterni devono essere in legno, in profili di ferro o in alluminio verniciati con colori consoni all'ambiente (bianco o grigio chiaro, persiane verde bandiera);**
- **f) i muri esterni di sostegno, salvo diverse previsioni per ciascun ambito, non devono superare l'altezza di m 3,00 e devono essere costruiti in pietra a secco o con paramento esterno in pietra su getto in calcestruzzo armato contro terra;**
- **g) le pavimentazioni delle aree private esterne di pertinenza alle abitazioni devono essere realizzate in pietra (porfido, arenaria, luserna) o in autobloccanti di cemento di buona qualità;**
- **h) le aree esterne devono essere sistemate a verde (giardini o orti), tutte le alberature devono essere mantenute o, se rimosse, sostituite; le essenze ammesse sono le piante da frutta, gli ulivi, tutte le essenze della macchia mediterranea e, comunque, quelle di cui al Titolo VI delle presenti norme;**
- **i) le recinzioni delle proprietà non possono superare l'altezza di m 1,80 e devono essere realizzate su un muretto non più alto di 50 cm rivestito in pietra con cancellate in ferro a**

quadrelli, tondi e piatti di colore verde composti a disegno semplice.

ART. 100 - CAPACITÀ RICETTIVA ESISTENTE

La capacità ricettiva, espressa in numero di posti letto nelle strutture turistiche esistenti sul territorio comunale, indicata nelle seguenti tabelle, discende dal censimento promosso dal Comune in conformità al disposto dell'art. 2 punto 2 della legge regionale n. 1/2008.
Il Piano Turistico tende ad assicurare la ricettività alberghiera che, di fatto, costituisce la principale fonte economica del Comune di Celle Ligure che, storicamente, ha sempre dato un'adeguata e completa risposta qualitativa e quantitativa ai flussi turistici presenti sul territorio.

ALBERGHI

N° di riferimento alla tav. 34 SP/A	DENOMINAZIONE	INDIRIZZO	ambito di P.U.C.	CATEGORIA	Numero posti letto (senza aggiuntivi)
2H3	Adriana	Via Torre 25	8BC	3 stelle	48
3H3	Ancora	Via De Amicis 3	14BC	3 stelle	25
4H3	Arcobaleno	Via Sirio 7	8BC	3 stelle	37
5H3	Flora	Via Monte Tabor 47	14BC	3 stelle	60
6H3	Gioiello	Via Lagorio 24	14BC	3 stelle	33
7H3	La Giara	Via D. Alighieri 3	14BC	3 stelle	28
8H3	Lorenzo	Via La Spezia 2	14BC	3 stelle	48
9H3	Marina	Via Monte Tabor 1	33EC	3 stelle	53
10H3	Marinella	Via Monte Tabor 21	14BC	3 stelle	20
11H3	Piccolo Hotel	Via Lagorio 25	14BC	3 stelle	48
12H3	Riviera	Via Colla 15	8BC	3 stelle	104
13H3	San Michele	Via Monte Tabor 26	14BC	3 stelle	96
14H3	Tirreno	Via Genova 10	14BC	3 stelle	36
15H3	Torre	Via Aurelia di P. 20	27EC	3 stelle	36
16H3	Villa Adele	Via Trentun 3	33EC	3 stelle	61
17H3	Villa Costa	Via Monte Tabor 10	14BC	3 stelle	39
	totale categoria			**3 stelle**	**772**
18H2	Pozzuolo	Via alla Costa 25	8BC	2 stelle	25
19H2	Alda	Via Milano 14	14BC	2 stelle	42
20H2	Argentina	Via Lanza 28	8BC	2 stelle	25
21H2	Elisa (ex Silvia)	Via Colla 109	8BC	2 stelle	23
	totale categoria			**2 stelle**	**115**
22H1	Impero	Via Ciambrini 5	1AC	1 stella	25
23H1	Gioiello (dipendenza)	Via Monte Tabor 65	14BC	1 stella	17
	totale categoria			**1 stella**	**42**
	TOTALE GENERALE				**929**

RESIDENZE TURISTICO ALBERGHIERE

N° di riferimento alla tav. 34 SP/A	DENOMINAZIONE	ambito di P.U.C.	CATEGORIA	POSTI LETTO		
				in funzione	di cui è consentito lo svincolo	totali per categoria
24RTA	Felice, Via Mulino a vento 26	8BC	3 stelle	25	-	-
25RTA	Quisisana, via Torino 1	14BC	2 stelle	140	-	-
	totale			**165**	**-**	**165**

CAMPEGGIO E PARCO PER VACANZE

N° di riferimento alla tav. 34 SP/A	DENOMINAZIONE	ambito di P.U.C.	CATEGORIA	PIAZZOLE	CAPACITÀ RICETTIVA
27C	Anita (parco per vacanze)	22DC	2 stelle	17	68
28C	Columbus (campeggio)	23DC	1 stella	40	160
	totale			**57**	**228**

ALLOGGI AGRITURISTICI (AA), BED &BREAKFAST (BB) E AFFITTACAMERE (A)

N° di riferimento alla tav. 34 SP/A	DENOMINAZIONE	INDIRIZZO	ambito di P.U.C.	Numero posti letto (senza aggiuntivi)
29AA	Cele	Via Sanda 30	32EC	18
30AA	La Natta di Monte Tabor	Via Postetta 35	36EC	4
	totale alloggi agrituristici			**22**
31BB	Il Castellaro	Via SS. Giacomo e Filippo 57	29EC	6
32BB	La casa al mare	Via Mezzalunga 51	9BC	4
33BB	La Natta di Monte Tabor	Via Postetta 35	36EC	4
34BB	L'antico ulivo	Via Roglio 24	30EC	4
35BB	La Torre	Via Colla 28/7	8BC	8
36BB	Villa Ali	Via Camprevi 10	38EC	6
	totale bed & breakfast			**32**
37A	Il Barego	Via alla Costa 214	3AC	4
	totale affittacamere			**4**
	TOTALE GENERALE			**58**

STRUTTURE DISMESSE MA ASSOGGETTATE A VINCOLO
ai sensi della legge regionale n. 1/2008

DENOMINAZIONE	INDIRIZZO	Numero posti letto	data cessazione attività
Villa Chiara	Via Lagorio 13	21	30.04.2003
Pescetto	Via Poggi 4	55	14.07.2006

Riepilogo della capacità ricettiva esistente:

ALBERGHI (H3)	3 stelle	posti letto n°	772
ALBERGHI (H2)	2 stelle	posti letto n°	115
ALBERGHI (H1)	1 stella	posti letto n°	42
totale		**posti letto n°**	**929**
RESIDENZE TURISTICO ALBERGHIERE (RTA)		posti letto n°	165
CAMPEGGIO E PARCO VACANZE (C)		posti letto n°	228
ALLOGGI AGRITURISTICI (AA), BED & BREAKFAST (BB), AFFITTACAMERE (A)		posti letto n°	58
TOTALE COMPLESSIVO della capacità ricettiva del Comune		**posti letto n°**	**1380**

Il totale complessivo di 1.380 posti letto è da intendersi quale "valore minimo inderogabile" della capacità turistico ricettiva del Comune di Celle Ligure**.**

ART. 101 - PROGRAMMAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA

1. Il cambio di destinazione d'uso è consentito solo per quegli alberghi indicati nell'apposita colonna della tabella seguente, frutto delle specifiche indagini istruttorie, ricognitive e previsionali (sesta parte della "Descrizione Fondativa") e del "Documento degli obiettivi" (settima parte della "Descrizione Fondativa") del P.U.C.
   La tabella rappresenta il totale complessivo, per tipologie e categorie di attività, della programmazione turistica del Comune di Celle.

N° di riferimento alla tav. 34 SP/A	DENOMINAZIONE	ambito di P.U.C.	CATEGORIA	Numero posti letto (senza aggiuntivi)	Svincolo alberghiero ai sensi della legge regionale n. 1/2008 (art. 2 comma 4)	
					SI	NO
ALBERGHI						
1H4	Ex Colonie Milanesi (*)	24DC	4 stelle	274		274
	totale categoria		**4 stelle**			**274**
2H3	Adriana	8BC	3 stelle	48		48
3H3	Ancora	14BC	3 stelle	25		25
4H3	Arcobaleno	8BC	3 stelle	37		37
5H3	Flora	14BC	3 stelle	60		60
6H3	Gioiello	14BC	3 stelle	33		33
7H3	La Giara	14BC	3 stelle	28		28
8H3	Lorenzo	14BC	3 stelle	48		48
9H3	Marina	33EC	3 stelle	53		53
10H3	Marinella	14BC	3 stelle	20	20 (**)	
11H3	Piccolo Hotel	14BC	3 stelle	48		48
12H3	Riviera	8BC	3 stelle	104		104
13H3	San Michele	14BC	3 stelle	96		96
14H3	Tirreno	14BC	3 stelle	36		36
15H3	Torre	27EC	3 stelle	36		36
16H3	Villa Adele	33EC	3 stelle	61		61
17H3	Villa Costa	14BC	3 stelle	39		39
	totale categoria		**3 stelle**			**752**
18H2	Pozzuolo	8BC	2 stelle	25		25
19H2	Alda	14BC	2 stelle	42		42
20H2	Argentina	8BC	2 stelle	25	25	
21H2	Elisa (ex Silvia)	8BC	2 stelle	23		23
	totale categoria		**2 stelle**			**90**
22H1	Impero	1AC	1 stella	25		25
23H1	Gioiello (dipendenza)	14BC	1 stella	17		17
	totale categoria		**1 stella**			**42**
	TOTALE GENERALE				**45**	**1158**
RESIDENZE TURISTICO ALBERGHIERE (***)						
24RTA	Felice	8BC	3 stelle	25		25
25RTA	Quisisana	14BC	2 stelle	140		140
26RTA	Ex Colonie Milanesi (*)	24DC		43		43
	totale categoria					**208**
CAMPEGGIO E PARCO PER VACANZE						
27C	Anita (parco vacanze)	22DC	2 stelle	68		68
28C	Columbus (campeggio)	23DC	1 stella	160		160
	totale categoria					**228**
ALLOGGI AGRITURISTICI, BED & BREAKFAST E AFFITTACAMERE						
29AA	Cele	32EC		18		18

30AA	La Natta di Monte Tabor	36EC		4		4
	totale alloggi agrituristici					**22**
31BB	Il Castellaro	29EC		6		
32BB	La casa al mare	9BC		4		
33BB	La Natta di Monte Tabor	36EC		4		
34BB	L'antico ulivo	30EC		4		
35BB	La Torre	8BC		8		
36BB	Villa Ali	38EC		6		
	totale bed & breakfast					**32**
37A	Il Barego	3AC		4		
	totale affittacamere					**4**
	TOTALE GENERALE					**58**

(*) Intervento ancora da realizzare al momento dell'adozione del presente P.U.C. variante 2014; la società, titolare del "diritto di superficie e compravendita in corrispettivo di obbligazione a fare", a seguito di conferenza dei servizi ha ottenuto l'approvazione del progetto di riqualificazione del complesso "Ex Colonie Milanesi" nel rispetto delle norme di conformità, edilizie ed architettoniche, di cui alla scheda dell'ambito di conservazione 24DC.
(**) Lo svincolo alberghiero è stato autorizzato in conformità alla sentenza del TAR Liguria n. 00247/2011 con obbligo di ricavare i 20 posti letto nella ristrutturazione dell'Hotel Marina.
(***) Il possibile cambio d'uso delle Residenze Turistico Alberghiere esistenti è disciplinato dalla legislazione regionale vigente in materia.

Riepilogo della programmazione complessiva dell'offerta turistica:

ALBERGHI (H4)	4 stelle	posti letto n°	274
ALBERGHI (H3)	3 stelle	posti letto n°	752
ALBERGHI (H2)	2 stelle	posti letto n°	90
ALBERGHI (H1)	1 stella	posti letto n°	42
totale		**posti letto n°**	**1158**
RESIDENZE TURISTICO ALBERGHIERE (RTA)		posti letto n°	208
CAMPEGGIO E PARCO VACANZE (C)		posti letto n°	228
ALLOGGI AGRITURISTICI (AA), BED & BREAKFAST (BB), AFFITTACAMERE (A)		posti letto n°	58
TOTALE COMPLESSIVO della programmazione turistica del Comune		**posti letto n°**	**1652**

2. La capacità ricettiva del Comune in termini di aumento dei posti letto verrà ulteriormente potenziata con l'attuazione dell'ambito produttivo a destinazione turistica disciplinato dall'art. 59 (punti 2 e 3 e scheda prescrittiva 25DC) delle presenti norme, che prevede il riuso dei grandi corpi esistenti delle ex Colonie Bergamasche; le destinazioni previste per tali volumi sono quelle specifiche della ricettività alberghiera ed extralberghiera indicate al precedente art. 7 punto 1.2. Per un dimensionamento di massima si prevedono 364 posti letto (categoria 4 stelle) e 57 unità in RTA.
   La capacità ricettiva del Comune potrà essere incrementata anche da eventuali cambi di destinazione d'uso, di edifici residenziali esistenti, in alberghi in conformità a quanto previsto dall'art. 99 punto 7.

3. Il Piano Turistico privilegia il mantenimento delle strutture alberghiere esistenti dimensionate in conformità alla richiesta di posti letto nei periodi di alta e media stagione.
   Auspica l'incremento dei posti letto in strutture alberghiere; consente l'ampliamento della ricettività all'aria aperta, in considerazione dello sviluppo di tale forma di turismo e della necessità di reperire aree attrezzate alla sosta dei campers (ambito 50FC); ammette un aumento dei posti letto in residenze turistico alberghiere (R.T.A.) che potranno essere ricavate dalla riconversione degli alberghi dismessi e da un loro eventuale ampliamento nelle aree pertinenziali annesse alle strutture.
   Gli alberghi in attività possono adeguare ed ampliare le proprie dotazioni tramite, interventi di ristrutturazione o di sostituzione edilizia, ampliamenti volumetrici che comportano aumento dell'altezza dei corpi di fabbrica esistenti o la costruzione di volumi aggiuntivi sulle aree esterne di pertinenza. Possono inoltre attuare ogni possibile intervento per realizzare parcheggi interrati (anche meccanizzati

per incrementare la disponibilità dei posti auto) o per accrescere il numero dei posteggi pertinenziali in superficie.
I possibili ampliamenti volumetrici degli alberghi dovranno essere definiti caso per caso nel rispetto dei diritti di terzi.
Negli interventi potrà essere realizzato ogni tipo di adeguamento delle aree esterne di pertinenza, di viabilità privata e di collegamento alle aree di interesse turistico (spiagge, passeggiate, aree verdi, attrezzature ricreative e culturali pubbliche e/o private ad uso collettivo).

4. Il presente Piano Turistico dovrà essere verificato e confermato o modificato, dopo 10 anni dalla sua approvazione ai sensi del punto 10 dell'art. 2 della legge regionale n. 1/2008 e s.m.i..

ART. 102 – NORME GENERALI D'INTERVENTO

1. I posti letto esistenti negli alberghi per cui è consentito lo svincolo alberghiero, possono essere recuperati con nuovi posti letto nelle categorie 4 stelle, 3 stelle, 2 stelle, attraverso il cambio di destinazione d'uso di edifici esistenti o con l'ampliamento delle strutture così come previsto al precedente articolo 99 punto 3 e punto 7 delle presenti norme.

2. Oltre a quanto indicato e prescritto all'art. 99 il Piano Turistico auspica e persegue l'obiettivo di riqualificare l'offerta ricettiva consentendo, per i volumi destinati ad albergo, deroghe in materia edilizia per quanto attiene: indice di fabbricabilità (If), altezza massima (H) e distanze dai confini (Dc) fatti salvi il rispetto del Codice Civile ed ogni diritto di terzi.
La deroga relativa all'altezza, da approvare con permesso di costruire convenzionato, non può consentire la realizzazione di più di un nuovo piano sul volume esistente con copertura a falde e sottotetto da utilizzare per implementare la ricettività alberghiera.

3. Per gli alberghi localizzati negli ambiti AC (agglomerati urbani che rivestono carattere storico di cui al precedente art. 57) e negli edifici di pregio di cui all'art. 40 non sono applicabili i poteri di deroga di cui sopra.
Per tali esercizi, in caso di ristrutturazione, si potrà consentire ogni intervento interno teso al miglioramento e al potenziamento della capacità ricettiva escludendo però gli ampliamenti volumetrici.
La deroga delle altezze può essere assentita, salvo eventuali diritti di terzi, per alzare l'imposta delle falde del tetto qualora tale intervento consentisse un incremento dei posti letto.

4. La realizzazione di strutture ricettive alberghiere di nuova costruzione comporta il reperimento di parcheggi al servizio della struttura nella misura minima di un posto auto per ogni camera ovvero per ogni locale destinato al pernottamento. Nelle strutture ricettive esistenti è ammessa la realizzazione di parcheggi nei modi di cui all'articolo 9, comma 1 della L.122/1989 e successive modifiche.

TITOLO VIII

PROGRAMMAZIONE E DISCIPLINA URBANISTICA PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE N. 38/2007: "ORGANIZZAZIONE DELL'INTERVENTO REGIONALE NEL SETTORE ABITATIVO"

ART. 103 – PIANIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI NEL SETTORE ABITATIVO

L'edilizia Residenziale Sociale (E.R.S.) è definita dagli artt. 14, 15 e 16 della legge regionale n. 38/2007 e comprende diverse tipologie. Tra queste, in considerazione delle domande pervenute al Comune di Celle Ligure per residenze sociali, quelle previste e comprese nel P.U.C. variante 2014 sono le seguenti:

1. **edilizia residenziale pubblica.**
   Si definisce come Edilizia Residenziale Pubblica quella finalizzata a fornire un servizio abitativo di interesse generale, destinato a soddisfare le esigenze primarie della casa per i nuclei familiari appartenenti all'area sociale del disagio grave, rappresentata da soggetti, radicati sul territorio, la cui situazione economica è modesta e incompatibile con un canone di mercato, come individuato dall'art.3, comma 1, lettera b) della legge regionale n. 38/2007;
2. **alloggi a canone moderato.**
   Si definiscono come alloggi a canone moderato quelli finalizzati a fornire un servizio abitativo di interesse generale a rilevanza economica, destinato a soddisfare le esigenze abitative primarie dei nuclei familiari appartenenti all'area del disagio diffuso, di cui all'art. 3, comma 1, lettera c) della legge regionale n. 38/2007.
   Si considerano alloggi a canone moderato, sia nel caso della locazione permanente che a termine, quelli realizzati, recuperati o acquisiti, il cui assegnatario corrisponde un canone che copre gli oneri di realizzazione, recupero o acquisizione, nonché i costi di gestione.

ART. 104 – EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (E.R.P.)

La quota di superficie residenziale agibile (Sa) riservata all'E.R.P. è indicata, per il distretto di trasformazione (60 CT) e gli ambiti di riqualificazione (58CR, 59CR), nelle tabelle del dimensionamento insediativo del P.U.C. variante 2014 (Titolo IX delle presenti norme).
Gli alloggi corrispondenti a tale Sa sono da vincolare ad uso sociale con convenzione permanente nel tempo.
L'approvazione di progetti che comprendono alloggi di edilizia convenzionata ad uso abitativo, visto l'interesse pubblico e l'esigenza di fare fronte all'emergenza residenziale, può avvenire su richiesta dei soggetti proponenti mediante procedura di Conferenza dei Servizi.

ART. 105 – INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

In considerazione della presenza di un buon numero di alloggi inutilizzati sparsi sul territorio comunale, la quota di E.R.P. prevista nel distretto di trasformazione e negli ambiti di riqualificazione (tabella Titolo IX) può essere soddisfatta anche all'esterno dell'area di intervento (con esclusione delle aree comprese negli ambiti di conservazione, destinati ad uso agricolo e al presidio ambientale e nell'ambito 56TNI del territorio non insediabile) se realizzata attraverso il recupero di alloggi esistenti inutilizzati da ristrutturare.
Gli interventi a carico degli operatori dovranno garantire il necessario risanamento ed adeguamento igienico ed impiantistico per il raggiungimento dei livelli qualitativo e funzionale necessari a ottenere l'agibilità.
A fine lavori, la funzionalità degli immobili da cedere, deve essere accertata da un collaudatore esterno incaricato dalla Giunta Comunale con oneri a carico dell'operatore. Rimangono anche a carico dell'operatore le spese per interventi di manutenzione straordinaria negli alloggi che si renderanno necessarie nei dieci anni successivi all'accettazione.

ART. 106 – RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

Negli ambiti di conservazione AC; BC e di riqualificazione CR, nel rispetto della disciplina degli interventi, dei parametri urbanistici e delle norme edilizie ed architettoniche dei singoli ambiti contenute nelle schede prescrittive (Titolo III delle presenti norme), la ristrutturazione edilizia per la realizzazione di nuovi alloggi, qualora comporti la riserva per la locazione concordata della quota minima del 20% della Sa degli alloggi derivanti dalla ristrutturazione, può essere attuata senza l'obbligo di reperire i parcheggi pertinenziali limitatamente ai soli alloggi a locazione concordata che dovranno mantenere tale destinazione per un periodo minimo di 15 anni, con possibilità di vendita a riscatto ai soggetti che hanno presentato domanda per E.R.P. (Edilizia Residenziale Pubblica) e F.A.S. (Fondo Sociale Affitti), inseriti negli elenchi del Comune di Celle Ligure, fermo restando quindi l'obbligo di reperire i parcheggi pertinenziali per i nuovi alloggi ricavati dall'intervento di ristrutturazione edilizia in regime di edilizia privata libera.
Inoltre, a termini di quanto disposto dall'art.26 bis della L.R. n. 38/2007, qualora l'intervento di ristrutturazione comporti l'introduzione della destinazione residenziale per consistenze eccedenti 500 mq di Sa o 1.750 mc di volume geometrico (Vg), dovrà prevedere anche la cessione del 10% della superficie agibile da destinare esclusivamente a E.R.P. (o in alternativa dell'8% della Sa se tale obbligo verrà assolto attraverso il recupero di alloggi esistenti - legge regionale n. 40/2014 art. 26 bis punto 3 -), che potrà essere localizzata anche in altra area del territorio comunale, con esclusione delle aree comprese negli ambiti EC di conservazione destinati ad uso agricolo e al presidio ambientale e nell'ambito 56TNI del territorio non insediabile.

ART. 107 – INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE E DI NUOVA COSTRUZIONE

1. **Interventi sul patrimonio edilizio esistente**
   Negli ambiti AC, BC e di riqualificazione CR nel rispetto della disciplina degli interventi, dei parametri urbanistici e delle norme edilizie ed architettoniche dei singoli ambiti, qualsivoglia intervento sul patrimonio edilizio esistente (ampliamenti, accorpamenti con cambio d'uso, ecc…) comportante incremento e/o cambio di destinazione d'uso in residenza per consistenze eccedenti 500 mq di Sa o 1.750 mc di Vg, deve destinare all'E.R.P. la quota dell'8% da cedere gratuitamente al Comune.
   La Giunta Comunale può consentire la monetizzazione di tale quota al verificarsi delle condizioni e nel rispetto delle modalità di cui all'articolo 26 bis della legge regionale n. 38/2007 e s.m.i..

2. **Nuova costruzione**.
   Per gli interventi nel distretto di trasformazione o in altri ambiti del territorio comunale che, nel rispetto delle norme esecutive e dei parametri urbanistici di cui alla disciplina del P.U.C., comportino consistenze superiori a 500 mq di Sa residenziale o 1.750 mc di Vg, devono destinare all'E.R.P. la quota del 10% (o dell'8% come indicato all'art.106) da cedere gratuitamente al Comune.
   La Giunta Comunale può consentire la monetizzazione di tale quota al verificarsi delle condizioni e nel rispetto delle modalità di cui all'articolo 26 bis della legge regionale n. 38/2007 e s.m.i..

TITOLO IX
DIMENSIONAMENTO DEL P.U.C. VARIANTE 2014

1 – DATI SULLA POPOLAZIONE, SUGLI ALLOGGI E SUI RIFIUTI

ABITANTI		ALLOGGI						PRESENZE TURISTICHE	RIFIUTI			
Numero		Alloggi occupati		Alloggi non occupati		Totale alloggi			Rifiuti solidi urbani		Raccolta differenziata	
1991	2013	1991	2013	1991	2013	1991	2013	2013	2012 da gennaio a maggio e da ottobre a dicembre	2012 da giugno a settembre	2012 da gennaio a maggio e da ottobre a dicembre	2012 da giugno a settembre
5.312	5.282	2.282	2.562	2.729	3.299	5.011	5.861	da 29.000 a 30.000	1.641.760 kg	1.266.600 kg	775.242 kg	470.939 kg
									Sommano 2.908.360 kg		Sommano 1.246.181 kg	
									Totale complessivo 2012 4.154.541 kg			

2 – DIMENSIONAMENTO DEGLI AMBITI AD USO PUBBLICO (pinete, arenili, impianti sportivi) E DELLE AREE A SERVIZI (standard urbanistici)

Ambiti e distretto di P.U.C.	superficie ambito mq	ABITANTI			B - fabbi-sogno[1] A x 18 mq	DOTAZIONE					PREVISIONE					E- TOT. compL. C+D
		residenti	incre-mento	A- totale		istruzione	interesse comune	verde e sport	parcheggi	C- totale	istruzione	interesse comune	verde e sport	parcheggi	D- totale	
1AC Centro storico mare	40.312	362	---	**362**	**6.516**	---	1.612	976	641	**3.229**	---	---	---	---	**---**	**3.229**
2AC Centro storico monte	28.572	136	---	**136**	**2.448**	---	---	---	730	**730**	---	---	---	---	**---**	**730**
3AC Costa	75.042	148	---	**148**	**2.664**	---	75	---	366	**441**	---	---	---	342	**342**	**783**
4AC Ferrari	113.586	241	---	**241**	**4.338**	---	174	---	452	**626**	---	---	8.439	1.104	**9.543**	**10.169**
5AC Cassisi	99.185	174	---	**174**	**3.132**	---	---	---	400	**400**	---	---	---	860	**860**	**1.260**
6AC Sanda	41.418	142	---	**142**	**2.556**	---	1.208	1.232	475	**2.915**	---	---	---	---	**---**	**2.915**
7AC Cornaro	31.926	71	---	**71**	**1.278**	---	---	---	330	**330**	---	---	---	---	**---**	**330**
8BC Centro urbano	216.105	815	---	**815**	**14.670**	4.452	15.876	8.027	9.613	**37.968**	---	845	---	---	**845**	**38.813**
9BC Centro urbano alto	91.499	347	---	**347**	**6.246**	---	---	3.242	5.933	**9.175**	---	---	---	424	**424**	**9.599**
10BC Cooperative ovest	9.370	26	---	**26**	**468**	---	---	242	290	**532**	---	---	---	---	**---**	**532**
11BC Cooperative est	29.464	160	---	**160**	**2.880**	---	---	1.495	1.790	**3.285**	---	---	---	---	**---**	**3.285**
12BC Centro urbano nord	53.651	134	5	**139**	**2.502**	---	---	1.252	1.499	**2.751**	---	---	---	---	**---**	**2.751**
13BC Centro urbano sud	118.187	532	3	**535**	**9.630**	2.045	675	1.875	1.775	**6.370**	---	---	---	2.749	**2.749**	**9.119**
14BC Piani Celle ponente	167.315	559	---	**559**	**10.062**	510	2.364	1.783	8.547	**13.204**	---	---	---	1.165	**1.165**	**14.369**

[1] Parametro di cui al D.M. n. 1444/1968

Ambiti e distretto di P.U.C.	superficie ambito mq	ABITANTI			B - fabbi-sogno[1] A x 18 mq	DOTAZIONE					PREVISIONE					E- TOT. compL. C+D
		residenti	incre-mento	A- totale		istruzione	interesse comune	verde e sport	parcheggi	C- totale	istruzione	interesse comune	verde e sport	parcheggi	D- totale	
15BC Pecorile	300.031	216	15	**231**	**4.158**	---	84	---	546	**630**	---	---	---	---	**---**	**630**
16BC Marucchi	72.224	128	6	**134**	**2.412**	---	---	---	678	**678**	---	---	---	---	**---**	**678**
17BC Sanda centro	9.256	21	---	**21**	**378**	---	---	768	850	**1.618**	---	---	---	---	**---**	**1.618**
18BC Sanda alto	61.854	50	---	**50**	**900**	---	---	15.987	1.530	**17.517**	---	---	---	---	**---**	**17.517**
19DC Susanin	40.776	87	---	**87**	**1.566**	---	420	---	150	**570**	---	---	---	---	**---**	**570**
20DC Terrenin basso	27.269	16	---	**16**	**288**	---	---	---	---	**---**	---	---	---	---	**---**	**---**
21DC Terrenin alto	5.779	11	---	**11**	**198**	---	---	---	150	**150**	---	---	---	---	**---**	**150**
22DC Torre	15.160	---	---	**---**	**---**	---	---	---	---	**---**	---	---	---	---	**---**	**---**
23DC Camping	16.124	---	---	**---**	**---**	---	---	---	400	**400**	---	---	---	800	**800**	**1200**
24DC Colonie milanesi	55.105	---	---	**---**	**---**	---	---	---	---	**---**	---	---	---	---	**---**	**---**
25DC Colonie bergamasche	45.310	---	---	**---**	**---**	---	---	---	---	**---**	---	---	---	---	**---**	**---**
26EC Pecorile alto	679.653	188	13	**201**	**3.618**	---	---	---	---	**---**	---	92	---	820	**912**	**912**
27EC Pecorile basso	56.430	12	4	**16**	**288**	---	---	---	350	**350**	---	---	---	---	**---**	**350**
28EC Cassisi alto	103.341	35	5	**40**	**720**	---	---	---	---	**---**	---	---	---	---	**---**	**---**
29EC Cassisi basso	130.099	79	8	**87**	**1.566**	---	---	---	400	**400**	---	---	---	---	**---**	**400**
30EC Rio Lorio	57.959	52	4	**56**	**1.008**	---	---	---	---	**---**	---	---	---	---	**---**	**---**
31EC Roglio	4.389	---	---	**---**	**---**	---	---	---	---	**---**	---	---	---	---	**---**	**---**

Ambiti e distretto di P.U.C.	superficie ambito mq	ABITANTI			B - fabbi-sogno[1]	DOTAZIONE					PREVISIONE					E- TOT. compL. C+D
		residenti	incre-mento	A- totale	A x 18 mq	istruzione	interesse comune	verde e sport	parcheggi	C- totale	istruzione	interesse comune	verde e sport	parcheggi	D- totale	
32EC Ferrari ponente	183.424	67	12	**79**	**1.422**	---	5.300	---	1.437	**6.737**	---	---	306	634	**940**	**7.677**
33EC Pozzuolo	81.065	58	3	**61**	**1.098**	---	---	---	---	**---**	---	---	---	765	**765**	**765**
34EC Gangi	32.465	---	---	**---**	**---**	---	---	---	---	**---**	---	---	---	---	**---**	**---**
35EC Carmelo	634.292	158	25	**183**	**3.294**	---	---	---	---	**---**	---	---	---	910	**910**	**910**
36EC Mucchi	304.055	57	8	**65**	**1.170**	---	---	---	3.572	**3.572**	---	---	---	---	**---**	**3.572**
37EC Autostrada	32.764	5	---	**5**	**90**	---	---	---	1.000	**1.000**	---	---	---	4.600	**4.600**	**5.600**
38EC Sanda nord	710.469	117	33	**150**	**2.700**	---	84	---	985	**1.069**	---	---	---	---	**---**	**1.069**
39FC Pineta Pecorile	43.880	---	---	**---**	**---**	---	---	43.880	---	**43.880**	---	---	---	---	**---**	**43.880**
40FC Arenile primo	13.674	---	---	**---**	**---**	---	---	13.251	423	**13.674**	---	---	---	---	**---**	**13.674**
41FC Arenile secondo	1.334	---	---	**---**	**---**	---	---	1.334	---	**1.334**	---	---	---	---	**---**	**1.334**
42FC Arenile terzo	7.015	---	---	**---**	**---**	---	---	7.015	---	**7.015**	---	---	---	---	**---**	**7.015**
43FC Pineta Bottini	40.623	---	---	**---**	**---**	---	---	40.098	525	**40.623**	---	---	---	---	**---**	**40.623**
44FC Arenile alaggio	21.197	---	---	**---**	**---**	---	---	20.541	656	**21.197**	---	---	---	---	**---**	**21.197**
45FC Arenile spiaggia centro	19.323	---	---	**---**	**---**	---	---	19.323	---	**19.323**	---	---	---	---	**---**	**19.323**
46FC Spiaggia piani ponente	11.274	---	---	**---**	**---**	---	---	11.274	---	**11.274**	---	---	---	---	**---**	**11.274**
47FC Spiaggia piani levante	86.639	18	---	**18**	**324**	---	---	58.977	2.873	**61.850**	---	---	---	---	**---**	**61.850**
48FC Arenile quarto	24.091	---	---	**---**	**---**	---	---	11.274	---	**11.274**	---	---	---	---	**---**	**11.274**
49FC Cottolengo	21.508	7	---	**7**	**126**	---	21.508	---	---	**21.508**	---	---	---	---	**---**	**21.508**

Ambiti e distretto di P.U.C.	superficie ambito mq	ABITANTI			B - fabbi-sogno[1]	DOTAZIONE					PREVISIONE					E- TOT. compL. C+D
		residenti	incre-mento	A- totale	A x 18 mq	istruzione	interesse comune	verde e sport	parcheggi	C- totale	istruzione	interesse comune	verde e sport	parcheggi	D- totale	
50FC Svincolo	8.757	---	---	**---**	**---**	---	---	---	---	**---**	---	---		7.257	**7.257**	**7.257**
51FC Impianti sportivi	124.013	3	---	**3**	**54**	---	---	124.016	---	**124.016**	---	---	---	---	**---**	**124.016**
52FC Magazzino comunale basso	1.590	---	---	**---**	**---**	---	1.590	---	---	**1.590**	---	---	---	---	**---**	**1.590**
53FC Magazzino comunale alto	2.460	---	---	**---**	**---**	---	2.460	---	---	**2.460**	---	---	---	---	**---**	**2.460**
54FC Galoppatoio	8.049	---	---	**---**	**---**	---	---	8.049	---	**8.049**	---	---	---	---	**---**	**8.049**
55FC Ex discarica	39.790	---	---	**---**	**---**	---	---	---	---	**---**	---	39.790	---	---	**39.790**	**39.790**
56TNI Territorio non insediabile	4.223.140	37	6	**43**	**774**	---	---	---	---	**---**	---	---	---	875	**875**	**875**
57CR Cassisi cooperativa	7.108	---	17	**17**	**306**	---	---	---	---	**---**	---	---	126	180	**306**	**306**
58CR Roglio ponente	27.009	10	28	**38**	**684**	---	---	---	---	**---**	---	---	456	228	**684**	**684**
59CR Susanin centro	1.632	3	47	**50**	**900**	---	---	---	---	**---**	---	---	576	324	**900**	**900**
60CT Olmo	2.637	---	100	**100**	**1800**	---	---	---	---	**---**	---	156	---	---	**156**	**156**
Superfici aree autostradali	90.137	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**
TOTALI	**9.601.805**	**5.282**	**342**	**5.624**	**101.232**	**7.007**	**53.430**	**395.911**	**49.366**	**505.714**	**---**	**40.883**	**9.903**	**24.037**	**74.823**	**580.537**

FABBISOGNO AREE A STANDARD PER GLI ABITANTI NELLE SECONDE CASE (popolazione fluttuante non residente)

Ai fini del dimensionamento dei servizi (aree a standard), il numero di persone che abitano le seconde case viene determinato utilizzando i dati, forniti dall'Ufficio Tributi del Comune di Celle, inerenti il numero degli alloggi al 2013 e considerando una media di 3 persone per alloggio.
Si ha quindi:

- numero complessivo degli alloggi sul territorio Comunale 5.861
- numero alloggi occupati da residenti 2.562

numero seconde case 3.299 x 3 unità ad alloggio = **9.897 persone che rappresentano la popolazione (non residente) in alloggi privati.**[2]

Il fabbisogno di servizi (aree a standard) per tali soggetti è:

- 9.897 x 18 mq = 178.146 mq che, sommati alle necessità della popolazione residente (colonna **B** della soprastante tabella), porta a dover disporre di una superficie complessiva di:
- 101.232 mq + 178.146 mq= **279.378 mq (aree a standard)**

Il totale complessivo della dotazione di aree a servizi del Comune, 505.714 mq (colonna **C** della tabella), supera di gran lunga il valore richiesto assicurando ottime condizioni di qualità urbana nel rapporto fra volumi edificati e spazi liberi attrezzati.

La dotazione di aree a servizi, mq 505.714 (che le previsioni del P.U.C. aumentano a 580.537 mq, come indicato nella colonna E della soprastante tabella), comprende le grandi superfici della Pineta Bottini (ambito 43FC), e delle pinete di Pecorile (39FC) e della Natta (47FC); le aree delle spiagge libere e in concessione (ambiti 40FC, 41FC, 42FC, 44FC,45FC, 46FC,48FC); la zona sportiva con il campo da pallone e il palazzetto dello sport (ambito 51FC); i terreni di proprietà del complesso sanitario-riabilitativo del Cottolengo (49FC).

L'ulteriore incremento delle aree a standard (complessivi 74.823 mq come evidenziato nella colonna **D** della soprastante tabella) previsto dal P.U.C. variante 2014 è destinato prevalentemente a parcheggi (tav.33SP/A) e servizi di interesse comune.

[2] Nella dichiarazione ambientale 2012-2015 (pag.25) del Comune di Celle le presenze della popolazione fluttuante, che comprende anche chi utilizza le strutture ricettive, ammonta a 29.000 ÷ 30.000 presenze annue

3- DIMENSIONAMENTO DEGLI AMPLIAMENTI SUPERFICIARI E DEL PESO INSEDIATIVO

AMBITI DI CONSERVAZIONE												
RIFERIMENTO AMBITI		SUPERFICI				INCREMENTI SUPERFICIARI				PESO INSEDIATIVO		
A - Ambiti di conservazione	**B -** Assetto insediativo di P.T.C.P.	**C –** Superficie dell'ambito mq	**D –** Superficie asservita e/o inedificabile mq	**E –** Superficie edificabile mq	**F –** Indice fabb. If mq/mq	**G –** Ampliamenti della superficie agibile Sa con asservimento (si considera il 25% di E) mq	**H –** Amplia-menti "una tantum" n°	**I –** Ampliamenti della superficie agibile Sa "una tantum" (si considerano 16 mq per il 50% di H) mq	**L –** Ampl. sup. (G+I) mq	**M –** Resi-denti n°	**N –** Incr. abitanti (L:30) n°	**O –** Peso insed. (M+N) n°
1AC Centro storico mare	SU	40.312	40.312	---	---	---	---	---	---	362	---	362
2AC Centro storico monte	ID-CE	28.572	28.572	---	---	---	---	---	---	136	---	136
3AC Costa	NI-MA	75.042	75.042	---	---	---	---	---	---	148	---	148
4AC Ferrari	NI-MA	113.586	113.586	---	---	---	---	---	---	241	---	241
5AC Cassisi	NI-MA	99.185	99.185	---	---	---	---	---	---	174	---	174
6AC Sanda	IS-MA	41.418	41.418	---	---	---	---	---	---	142	---	142
7AC Cornaro	IS-MA	31.926	31.926	---	---	---	---	---	---	71	---	71
8BC Centro urbano	TU	216.105	216.105	---	---	---	---	---	---	815	---	815
9BC Centro urbano alto	ID-CO	91.499	91.499	---	---	---	---	---	---	347	---	347
10BC Cooperative ovest	IS-MA	9.370	9.370	---	---	---	---	---	---	26	---	26
11BC Cooperative est	ID-MA	29.464	29.464	---	---	---	---	---	---	160	---	160
12BC Centro urbano nord	ID-MA	53.651	16.690	36.961	0,01	36.961 x 0,25 x 0,01 = mq 92	9	9 x 0,5 x 16 = mq 72	164	134	5	139
13BC Centro urbano sud	ID-MA	118.187	118.187	---	---	---	13	13 x 0,5 x 16 = mq 104	104	532	3	535
14BC Piani Celle ponente	TU	167.315	167.315	---	---	---	---	---	---	559	---	559

AMBITI DI CONSERVAZIONE												
RIFERIMENTO AMBITI		SUPERFICI				INCREMENTI SUPERFICIARI				PESO INSEDIATIVO		
A - Ambiti di conservazione	**B -** Assetto insediativo di P.T.C.P.	**C –** Superficie dell'ambito mq	**D –** Superficie asservita e/o inedificabile mq	**E –** Superficie edificabile mq	**F –** Indice fabb. If mq/mq	**G –** Ampliamenti della superficie agibile Sa con asservimento (si considera il 25% di E) mq	**H –** Amplia-menti "una tantum" n°	**I –** Ampliamenti della superficie agibile Sa "una tantum" (si considerano 16 mq per il 50% di H) mq	**L –** Ampl. sup. (G+I) mq	**M –** Resi-denti n°	**N –** Incr. abitanti (L:30) n°	**O –** Peso insed. (M+N) n°
15BC Pecorile	ID-CE	300.031	300.031	---	---	---	56	56 x 0,5 x 16 = mq 448	448	216	15	231
16BC Marucchi	ID-CO	72.224	51.535	20.689	0,01	20.689 x 0,25 x0,01 = mq 52	16	16 x 0,5 x 16 = mq 128	180	128	6	134
17BC Sanda centro	ID-MA	9.256	9.256	---	---	---	---	---	---	21	---	21
18BC Sanda alto	ID-MA	61.854	61.854	---	---	---	---	---	---	50	---	50
19DC Susanin	ID-CO	40.776	40.776	---	---	---	---	---	---	87	---	87
20DC Terrenin basso	ID-CO	27.269	27.269	---	---	---	---	---	---	16	---	16
21DC Terrenin alto	IS-MA	5.779	5.779	---	---	---	---	---	---	11	---	11
22DC Torre	ID-MA	15.160	15.160	---	---	---	---	---	---	---	---	---
23DC Camping	ID-CE	16.124	16.124	---	---	---	---	---	---	---	---	---
24DC Colonie milanesi	ID-CE	55.105	55.105	---	---	---	---	---	---	---	---	---
25DC Colonie bergamasche	ID-CE	45.310	45.310	---	---	---	---	---	---	---	---	---
26EC Pecorile alto	IS-MA-CPA	679.653	679.653	---	---	---	48	48 x 0,5 x 16 = mq 384	384	188	13	201
27EC Pecorile basso	ID-MA	56.430	20.493	35.937	0,007	35.937 x 0,25 x 0,007 = mq 63	6	6 x 0,5 x 16 = mq 48	111	12	4	16
28EC Cassisi alto	IS-MA	103.341	58.151	45.190	0,007	45.190 x 0,25 x 0,007 = mq 79	9	9 x 0,5 x 16 = mq 72	151	35	5	40
29EC Cassisi basso	IS-MA	130.099	41.572	88.527	0,007	88.527 x 0,25 x 0,007 = mq 155	12	12 x 0,5 x 16 = mq 96	251	79	8	87

AMBITI DI CONSERVAZIONE												
RIFERIMENTO AMBITI		SUPERFICI				INCREMENTI SUPERFICIARI				PESO INSEDIATIVO		
A - Ambiti di conservazione	**B -** Assetto insediativo di P.T.C.P.	**C –** Superficie dell'ambito mq	**D –** Superficie asservita e/o inedificabile mq	**E –** Superficie edificabile mq	**F –** Indice fabb. If mq/mq	**G –** Ampliamenti della superficie agibile Sa con asservimento (si considera il 25% di E) mq	**H –** Amplia-menti "una tantum" n°	**I –** Ampliamenti della superficie agibile Sa "una tantum" (si considerano 16 mq per il 50% di H) mq	**L –** Ampl. sup. (G+I) mq	**M –** Resi-denti n°	**N –** Incr. abitanti (L:30) n°	**O –** Peso insed. (M+N) n°
30EC Rio Lorio	IS-MA	57.959	16.900	41.059	0,007	41.059 x 0,25 x 0,007 = mq 72	6	6 x 0,5 x 16 = mq 48	120	52	4	56
31EC Roglio	IS-MA-CPA	4.389	4.389	---	---	---	---	---	---	---	---	---
32EC Ferrari ponente	IS-MA	183.424	92.961	90.463	0,007	90.463 x 0,25 x 0,007 = mq 158	24	24x 0,5 x 16 = mq 192	350	67	12	79
33EC Pozzuolo	ID-CE	81.065	81.065	---	---	---	10	10 x 0,5 x 16 = mq 80	80	58	3	61
34EC Gangi	IS-MA	32.465	32.465	---	---	---	---	---	---	---	---	---
35EC Carmelo	IS-MA	634.292	370.500	263.792	0,007	263.792 x 0,25 x 0,007 = mq 462	36	36 x 0,5 x 16 = mq 288	750	158	25	183
36EC Mucchi	IS-CE	304.055	304.055	---	---	---	30	30 x 0,5 x 16 = mq 240	240	57	8	65
37EC Autostrada	ANI-MA	32.764	32.764	---	---	---	---	---	---	5	---	5
38EC Sanda nord	IS-MA	710.469	343.545	366.924	0,007	366.924x 0,25 x 0,007 = mq 642	43	43 x 0,5 x 16 = mq 344	986	117	33	150
39FC Pineta Pecorile	ID-CE	43.880	43.880	---	---	---	---	---	---	---	---	---
40FC Arenile primo	ID-CE	13.674	13.674	---	---	---	---	---	---	---	---	---
41FC Arenile secondo	IS-MA	1.334	1.334	---	---	---	---	---	---	---	---	---
42FC Arenile terzo	PU	7.015	7.015	---	---	---	---	---	---	---	---	---
43FC Pineta Bottini	PU	40.623	40.623	---	---	---	---	---	---	---	---	---
44FC Arenile alaggio	ID-MA	21.197	21.197	---	---	---	---	---	---	---	---	---

AMBITI DI CONSERVAZIONE												
RIFERIMENTO AMBITI		**SUPERFICI**				**INCREMENTI SUPERFICIARI**				**PESO INSEDIATIVO**		
A - Ambiti di conservazione	**B -** Assetto insediativo di P.T.C.P.	**C –** Superficie dell'ambito mq	**D –** Superficie asservita e/o inedificabile mq	**E –** Superficie edificabile mq	**F –** Indice fabb. If mq/mq	**G –** Ampliamenti della superficie agibile Sa con asservimento (si considera il 25% di E) mq	**H –** Amplia-menti "una tantum" n°	**I –** Ampliamenti della superficie agibile Sa "una tantum" (si considerano 16 mq per il 50% di H) mq	**L –** Ampl. sup. (G+I) mq	**M –** Resi-denti n°	**N –** Incr. abitanti (L:30) n°	**O –** Peso insed. (M+N) n°
45FC Arenile spiaggia centro	SU	19.323	19.323	---	---	---	---	---	---	---	---	---
46FC Spiaggia piani ponente	ID-CE	11.274	11.274	---	---	---	---	---	---	---	---	---
47FC Spiaggia piani levante	IS-CE	86.639	86.639	---	---	---	---	---	---	18	---	18
48FC Arenile quarto	ID-CE	24.091	24.091	---	---	---	---	---	---	---	---	---
49FC Cottolengo	ID-CE	21.508	21.508	---	---	---	---	---	---	7[3]	---	7
50FC Svincolo	IS-TR-AI	8.757	8.757	---	---	---	---	---	---	---	---	---
51FC Impianti sportivi	AI-MA	124.013	124.013	---	---	---	---	---	---	3	---	3
52FC Magazzino comunale basso	IS-MA	1.590	1.590	---	---	---	---	---	---	---	---	---
53FC Magazzino comunale alto	ID-CO	2.460	2.460	---	---	---	---	---	---	---	---	---
54FC Galoppatoio	IS-MA	8.049	8.049	---	---	---	---	---	---	---	---	---
55FC Ex discarica	AI-MA	39.790	39.790	---	---	---	---	---	---	---	---	---
56TNI Territorio non insediabile	ANI-MA	4.223.140	4.223.140	---	---	---	24	24 x 0,5 x 16 = mq 192	192	37	6	43
Superfici aree autostradali	---	90.137	90.137	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Sommano ambiti di conservazione	---	**9.563.419**	**8.573.877**	**989.542**	---	**1.775**	**342**	**2.736**	**4.511**	**5.269**	**150**	**5.419**

[3] L'istituto Cottolengo svolge attività riabilitative post traumatiche: dispone di 70 posti letto.

AMBITI DI RIQUALIFICAZIONE E DISTRETTO DI TRASFORMAZIONE												
RIFERIMENTO AMBITI		**SUPERFICI**				**INCREMENTI SUPERFICIARI**				**PESO INSEDIATIVO**		
A - Ambiti di riqualificazione e distretto di trasformazione	**B -** Assetto insediativo di P.T.C.P.	**C –** Superficie dell'ambito mq	**D –** Superficie asservita e/o inedificabile mq	**E –** Superficie edificabile mq	**F –** Indice fabb. If mq/mq	**G –** Ampliamenti della superficie agibile Sa con asservimento mq	**H –** Ampliamenti "una tantum" n°	**I –** Ampliamenti della superficie agibile Sa "una tantum" (si considerano 16 mq per il 50% di H) mq	**L –** Ampl. sup. (G+I) mq	**M –** Residenti n°	**N –** Incr. abitanti (L:30) n°	**O –** Peso insed. (M+N) n°
57CR Cassisi cooperativa	ID-CO	7.108	---	7.108	0,07	7.108 x 0,07 = mq 498	---	---	498	---	17	17
58CR Roglio ponente	IS-MA	27.009	---	27.009	0,03	27.009 x 0,03 = mq 811[4]	---	---	811	10	28	38
59CR Susanin centro	ID-CO	1.632	---	1.632	---[5]	1.500[6]	---	---	1.500	3	47	50
60CT Olmo	TU	2.637	---	2.637	---[7]	(*) 3.000[8]	---	---	3.000	---	100	100
Sommano ambiti di riqualificazione e distretto di trasf.	**---**	**38.386**	**---**	**38.386**	**---**	**5.809**	**---**	**---**	**5.809**	**13**	**192**	**205**

(*) più 1.300 mq a destinazione commerciale

AMPLIAMENTI SUPERFICIARI E PESO INSEDIATIVO COMPLESSIVI DEGLI AMBITI DI CONSERVAZIONE , DI RIQUALIFICAZIONE E DEL DISTRETTO DI TRASFORMAZIONE												
Totali	**---**	**9.601.805**	**8.573.877**	**1.027.928**	**---**	**7.584**	**342**	**2.736**	**10.320**	**5.282**	**342**	**5.624**

[4] di cui 84 mq riservati all'Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.) riducibili a 67 mq se recuperati in alloggi esistenti (scheda prescrittiva 58CR delle presenti norme).
[5] intervento di sostituzione edilizia con parziale cambio d'uso (scheda prescrittiva 59CR)
[6] di cui 300 mq di edilizia convenzionata e 150 mq riservati all''E.R.P., riducibili a 120 mq se recuperati in alloggi esistenti (scheda prescrittiva 59CR).
[7] intervento di sostituzione edilizia con cambio d'uso e riduzione volumetrica (da 9.500 mc esistenti a soli 5.000) (scheda prescrittiva 60CT)
[8] l'incremento superficiario complessivo previsto è di 4300 mq di Sa (scheda prescrittiva 60CT che tra le condizioni poste fissa anche la cessione in proprietà al Comune del 12% dell'incremento superficiario complessivo, da destinare a servizi pubblici) comprende 1300 mq a destinazione commerciale e 3000 mq a destinazione residenziale di cui il 10% (300 mq) riservati all'E.R.P., riducibili all'8% (240 mq) se recuperati in alloggi esistenti.

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E.R.P.
la somma complessiva di superficie Sa residenziale destinata a E.R.P. è di 534 mq (corrispondente a 10 alloggi) riducibile a 427 mq (corrispondente a 8 alloggi) se recuperata in volumi esistenti.