REGIONE LIGURIA

PROVINCIA SAVONA

COMUNE DI SAVONA



COMPLESSO POLIFUNZIONALE "LE OFFICINE"
VARIANTE URBANISTICA Art. 44 L.R. 11/2015 e s.m.i.
AMBITO R7 / SUB-AMBITO R\U7.1 di P.U.C.
VIA STALINGRADO 94 - 17100 SAVONA (SV)

IL COMMITTENTE
New Co. Savona S.p.a.
Via Mazzoza Riuni 10
42124 Reggio Emilia (RE)

IL PROGETTISTA
Architetto Massimo Aimar
Via Milite Ignoto 50
12022 Busca (CN)

Oggetto	Scala	Tavola
PLANIMETRIE QUOTE +16.25/+20.67	1:200	04
	Data	Riferimenti
	Luglio 2021	Consulenza Urbanistica: Arch. Massimo Aimar Consulenza Viabilità/Parcheggi: Ing. Paolo Chiavarino Studio Geotecnico: Dott. Geol. Paolo Rabbia

STUDIO di ARCHITETTURA
dott. architetto **Massimo Aimar**
Via Milite Ignoto n. 50 12022 Busca (CN)
Via Cuneo n. 96 17027 Pietra Ligure (SV)
tel. 0171/945.000 - 347/7.945.000 - e-mail: aimarmassimo@libero.it
PROGETTAZIONE INTEGRATA
EDILIZIA - IMPIANTI - ENERGETICA

Tutti i diritti di proprietà intellettuale sono riservati ai sensi della normativa vigente. Ogni riproduzione, anche parziale, del presente elaborato è vietata senza l'autorizzazione scritta dell'autore.

PRODUTTIVO - ARTIGIANALE (APx.x)

S.Ag = Superficie Agibile
S.F = Superficie Funzionale
S.nV = Superficie di Vendita

ESTRATTO SOVRACCARICHI DA N.T.C. 2018

NTC 2018: Tab. 3.1.II - Valori dei sovraccarichi per la diverse categorie d'uso delle costruzioni

Cat.	Ambienti	q_{1k} [kN/m²]	Q_{1k} [kN]	q_{2k} [kN/m²]	Note
	A - Ambienti ad uso residenziale				
A	Cat. A1 Ospedali, residenze, caserme, alberghi, residenze per studenti Comprese le scale di accesso e viabilità esterna, gli balconi e le scale di sicurezza (ad esclusione delle aree soggette ad affollamento), camere di degenza di ospedali	2,00	2,00	1,00	50 x 50 mm
A	Cat. A2 Abitazioni, balconi, ballatoi	4,00	4,00	2,00	50 x 50 mm
	B - Uffici				
B	Cat. B1 Uffici non aperti al pubblico	3,00	4,50	1,00	50 x 50 mm
B	Cat. B2 Uffici aperti al pubblico	3,00	4,50	1,00	50 x 50 mm
B	Cat. B3 Scale, balconi e ballatoi	4,00	4,50	2,00	50 x 50 mm
	C - Ambienti suscettibili di affollamento				
C	Cat. C1 Aree con posti a sedere fissi, quali chiese, teatri, cinema, sale per conferenze, sale da riunione, mense, ristoranti, sale per banchetti, caffè, ristoranti, sale per lettura	3,00	4,50	1,00	50 x 50 mm
C	Cat. C2 Aree con posti a sedere fissi, quali chiese, teatri, cinema, sale per conferenze, sale da riunione, mense, ristoranti, sale per banchetti, caffè, ristoranti, sale per lettura, ballatoi, scale comuni, balconi, tribune con posti fissi	4,00	4,50	2,00	50 x 50 mm
C	Cat. C3 Aree senza ostacoli per il movimento delle persone, quali musei, sale per esposizioni, aree d'accesso a uffici, ad alberghi e ospedali, esclusi quelli ricadenti nelle altre categorie	5,00	4,50	3,00	50 x 50 mm
C	Cat. C4 Aree per attività sportive, magazzini di attività fisiche, quali sale da ballo, palestre, scene	5,00	7,00	3,00	50 x 50 mm
C	Cat. C5 Aree suscettibili di grandi affollamenti, quali edifici per eventi pubblici, sale da concerto, palcoscenici per lo sport e relative tribune, gradinate e piattaforme fermatasi	5,00	5,00	3,00	50 x 50 mm
C	Cat. C6 Scale comuni, balconi e ballatoi	4,00	4,50	2,00	Secondo indicazioni di cui sopra, con le seguenti limitazioni: larghezza di rete
	D - Ambienti ad uso commerciale	4,00	4,50	2,00	50 x 50 mm
D	Cat. D1 Negozi	4,00	4,50	2,00	50 x 50 mm
D	Cat. D2 Centri commerciali, mercati, grandi magazzini	4,00	4,50	2,00	50 x 50 mm
D	Cat. D3 Scale comuni, balconi e ballatoi	4,00	4,50	2,00	Secondo indicazioni di cui sopra, con le seguenti limitazioni: larghezza di rete
	E - Aree per immagazzinamento e uso commerciale ed uso industriale				50 x 50 mm
E	Cat. E1 Aree per operazioni di merci e relative aree d'accesso, quali magazzini, depositi, aree di carico e scarico, stazioni marittime/aeree	6,00	7,00	3,00*	
E	Cat. E2 Ambienti ad uso industriale	da valutarsi caso per caso			
	F - Rimessa e aree per traffico di veicoli (escluse quelle ricadenti nelle altre categorie)				
F	Cat. F Rimessa, aree per traffico, parcheggi e viste di veicoli leggeri (peso a pieno carico ≤ 30 kN)	2,50	2 x 10,00**	1,00*	100 x 100 mm, distanti 200 mm in entrambe le direzioni
F	Cat. G Aree per traffico e parcheggio di veicoli medi (peso a pieno carico compreso fra 30 kN e 160 kN), quali rampe d'accesso, zone di carico e simili	da valutarsi caso per caso e comunque non inferiori di			200 x 200 mm, distanti 400 mm in entrambe le direzioni. Ingombro rettangolare.
	G - Coperture	5	1,2KN/m²	1,00 *	
G	Cat. H Coperture accessibili per sola manutenzione e riparazione	0,50	1,20	1,00	50 x 50 mm
H	Cat. I Coperture praticabili di ambienti di categoria C con compresa la loro eventuale destinazione a verde pensile	secondo categoria di appartenenza			
K	Cat. K Coperture per usi speciali, quali impianti, eliporti,	da valutarsi caso per caso			

* non considerate le aree circostanti eventualmente accessibili alla stazionamento/circolazione.
** per i soli pavimenti e partizioni nelle zone pedonali, ci sono sulle barriere eventuali degli autoveicoli dovranno essere valutate caso per caso.

Categoria di carichi utilizzata per le verifiche strutturali

Categorie di carichi compatibili con le previsioni di variante